

Free  
Reverso en español



## Composite Decking

styleselections™



**LOWE'S** NEVER STOP IMPROVING™



# Make Your Outdoors Fun



Life's short. That's why Lowe's offers Style Selections composite decking—a new, low-maintenance decking product designed to keep pace with your busy life.

Style Selections decking is available exclusively at Lowe's and takes scratch, stain and fade resistance to a new level. Capped with a fully protected poly shell, the plank is practically impervious to the elements and everyday accidents endured by most decks. And Style Selections' 25-yr. Fade and Stain Warranty provides peace of mind.

## Features

- Available in Beechwood Brown and Fieldstone Grey
- Made with recycled material
- No special tools required for installation
- Install using hidden fasteners or composite deck screws
- No painting or staining required
- Fully protective poly cap engineered to resist fading, and stains
- Spans a maximum of 16 in on-center
- Available in grooved 12 ft., 16 ft., and 20 ft. lengths
- Available in solid 8 ft., 12 ft., 16 ft., 20 ft. lengths
- 25-yr. Fade and Stain Warranty
- Matching fascia boards available in 8 ft. lengths

styleselections™

## Why Style Selections?

### Low Maintenance

Style Selections decking maintains its color and beauty for years, without the hassle of painting, staining or sealing. And because caring for Style Selections decking is easier than wood, you'll spend more time enjoying your outdoor space.

### Warranty



Style Selections' warranty offers peace of mind with an industry-leading 25-yr. Limited Residential Warranty and a 25-yr. Fade and Stain Warranty.

### Value

Over the life of a purchase, composite decking offers a greater value than wood decking when you factor in the cost of yearly maintenance of staining, painting and valuable time.

### Sustainable

- Style Selections decking is manufactured with recycled content
- Post-industrial wood flour and post-consumer plastic are both used in the manufacturing process
- 99% of waste material created during the manufacturing process is reclaimed

## Product Availability

With Style Selections, you get the look and feel of wood with superior performance. And better yet, it's readily available so you can start your project sooner.



Beechwood Brown		
SS5408BB	8 ft Solid	Stock
SSGV5412BB	12 ft Grooved	Stock
SSGV5416BB	16 ft Grooved	Stock
SSGV5420BB	20 ft Grooved	Special Order
SSFB8BB	12 in x 8 ft Fascia Board	Special Order



Fieldstone Grey		
SS5408FG	8 ft Solid	Special Order
SSGV5412FG	12 ft Grooved	Special Order
SSGV5416FG	16 ft Grooved	Special Order
SSGV5420FG	20 ft Grooved	Special Order
SSFB8FG	12 in x 8 ft Fascia Board	Special Order

# Installation Guide

## Getting Started

Careful planning will result in a better finished project. These instructions will direct you through the process of installing the decking.

Since each installation is unique in its performance requirements, it is recommended all designs be reviewed by a licensed architect, engineer or local building official before installation. Make sure the plans meet local building codes before you begin.

## STOP -- READ THIS SECTION BEFORE YOU START!

### Directional Notch

A notch has been added to one side of the planks. When installing the planks, this marked edge must be laid to the same side for the entire installation for a consistent appearance.

The fascia boards have one long edge beveled on the front and back. To ensure a consistent appearance from board to board when installing the fascia boards, the beveled edge must be laid to the same side. If you rip a piece of fascia, be sure to note the location of the bevel on the ripped piece to ensure consistency when replacing it.

### Ventilation

In areas with obstructed airflow such as roofs and on-grade applications, a minimum of 1-1/2 in- sleeper system supported by, and connected to, the substructure over which the deck is built is recommended. For proper water run-off, the deck should slope 1/2 in. for every 8 ft. away from the house.

### Static Electricity

Static buildup is a natural occurring phenomenon that can occur with many plastic products.

### Cantilevering

The planks can be cantilevered a maximum of 1 in.

### Color and Grain Patterns

The composite deck boards are designed to mimic the look of real wood, and, like real wood, there will be a slight difference in color and grain pattern from board to board. This is intentional and part of the manufacturing process, giving the most realistic and wood-like appearance possible. This variation is purely aesthetic

and does not or will not affect the performance of the product. The boards are designed to naturally weather over time, with most of the weathering complete within the first year of the deck's life.

### CAUTION:

This decking is **NOT** intended for use as columns, support posts, beams, joist stringers or other primary load-bearing members. The decking must be supported by a code-compliant substructure. While the decking products are great for deck re-planking (removing old deck surface planks and installing new decking on code-compliant substructure), the deck planks **CANNOT** be installed on top of existing deck planks.

### Tools Required

- Cordless driver
- Carpenter's square
- Chalk line
- Spacing tools
- Tape measure
- Circular saw
- Jig saw
- Safety glasses
- Power miter or compound miter saw with fine finish top bevel blade

### Working With The Planks

#### Joists/Joist Spacing

Standard Joist Spacing

Style Selections	90°	45°	30°
100psf	16 in	14 in	12 in

#### Expansion and Contraction

All decking materials expand and contract with the changes of weather and the season. As such, the deck planks will experience expansion and contraction with changes in temperature. Fastening the deck planks according to the gapping requirements noted in the following table accommodates for this movement. Changes in length are most significant during the installation process, and should be accounted for if working in extreme temperatures.

### Gapping Requirements

- Side-to-side plank gapping must be 1/8 in to 1/4 in
- Butt joint gapping must be 1/8 in to 3/16 in. end-to-end
- Allow 3/16 in minimum gap where the planking meets any adjoining structure or post

### Gapping Requirements for Style Selections

32° & Below	33° F to 74°F	75°F & Above
3/16 in	1/8 in	1/32 in

### Solid Plank Installation Instructions

- Install from the outside edge of the deck and work toward the house.
- Fasten 3/4 in from the outside edge of each plank, using 2 screws per joist including end joints.
- Pre-drilling is required when within 1-1/2 in of the ends of the plank and for temperatures below 45°F.
- The ends of the planks must fall on a joist. Always double joists at butt seams. Do not toe screw deck planks as this will cause splitting.
- Always install fasteners perpendicular to plank surface and drive flush. Do not overdrive or splitting and/or mushrooming may occur.

### Stair Installation

- Stairs should be constructed per local code requirements.
- Ensure the stringer step is at least the depth of two full planks plus a 1/4 in gap between planks.
- Ensure there is at least one stringer for support in the middle of the stair span. Maximum stringer spacing for stairs is 8 in on-center.
- If 8 in stringer spacing is not desired, a standard set of wood stairs can be constructed with the planks used as a veneer to finish with the desired look.

### Grooved Plank Installation Instructions

- Grooved planks are designed to be used with the Trex Hideaway: Universal Hidden Fastener.
- Please refer to the instructions that are provided with the Trex Hideaway: Universal Hidden Fastener.

### Fascia Installation

Fascia is intended as a non-structural covering for rim joists, risers and stringers. Using screws with proper installation of Style Selections Fascia provides the best long-term holding.

### Alternative Fasteners

- Use a #10 countersink screw with a 3/16 in drill bit in combination with a #8 stainless steel flathead screw at least 1-1/2 in length.
- Drive the countersink about 1/8 in below the surface then use a 7/32 in drill bit to enlarge the through-hole in the fascia. The through hole must be 1/32 in - 1/16 in larger in diameter than the screw shank as the head of the screw allows.
- The oversized hole with countersink will allow fastener to be flush, but not tight, to permit movement.
- Holding the fascia tight to the framing material, drive the screw through the center of the hole, and just flush with the surface at the fascia. Do not fully tighten the screw.
- Screw 2 in from the top and bottom every 24 in.
- Fascia may be installed to cover the ends of planks on the deck surface or under the cantilevered deck surface.

## 25 Year Limited Warranty

**Statement of Warranty:** This warranty is given to the original residential purchaser ("Purchaser"), of TimberTech Limited ("TimberTech") Style Selections decking (the "Product") [who purchases the Product from a Participating Lowe's Store (as defined herein).] For purposes of this warranty, a residential Purchaser shall refer to a single-family residential homeowner.

TimberTech warrants to Purchaser that, for a period of twenty-five (25) years from the date of the original consumer purchase (the "Term"), under normal use and service conditions, that:

(1) The Product will be free from material defects in workmanship and materials, and will not check, split, splinter, rot or suffer structural damage from termites or fungal decay. This warranty does not extend to fasteners that are not supplied by TimberTech. The use of fasteners not supplied by TimberTech may void this warranty if it is determined that the Product failure or defect resulted from the use of a fastener not supplied by TimberTech.

(2) The Product's color will not fade from light and weathering exposure, as measured by a color change of more than 5 Delta E (CIE) units. While the Product is designed to resist fading, no material is fade proof when subjected to years of exposure to ultraviolet (UV) rays and the elements.

(3) The Product will resist permanent staining from food and beverage items that may be spilled onto the surface of the Product, including items such as condiments (barbecue sauce, ketchup, mustard, mayonnaise), salad dressing and salad oils, grease, tea, wine, coffee, fruit punch, sodas and other food and beverage related items that would typically be present on a residential deck, provided that such substances are removed from the Product with soap and water or mild household cleaners after no more than one (1) week of exposure of the substances to the surface of the Product.

Notwithstanding the foregoing, TimberTech does not warrant that the Product is stain-proof, and does not warrant stain resistance resulting from spilled or otherwise applied food and beverage substances which are not properly cleaned as provided above within one (1) week of exposure. In addition, this warranty does not cover any staining or damage to the Product resulting from abrasive compounds of acidic or basic pH, paints or stains, strong solvents, metallic rust or other abnormal residential deck use items, and non-food and non-beverage substances, including, but not limited to,

biocides, fungicides, plant foods or other bactericides.

All warranties are subject to the exclusions, limitations and restrictions set forth in the foregoing paragraphs and below.



**Obtaining Warranty Performance:** Purchaser must do as follows in order to make a claim under this warranty:

**Claims Regarding Stain-Resistance:** If the Purchaser is making a claim relating to the warranty on stain resistance, Purchaser must do all of the following (in addition to the procedures set forth below for All Claims):

1. Attempt to clean the affected area of the Product by using the cleaning procedures described above within one (1) week of exposure of the food or beverage to the surface of the Product.
2. If, after completing step 1 above, the affected area remains reasonably unsatisfactory, then Purchaser must have the affected area of the Product cleaned by a professional deck cleaner at Purchaser's expense.
3. If, after completing steps 1 and 2 above, the affected area still remains reasonably unsatisfactory, Purchaser may make a claim under this warranty as provided herein, provided that such claim is made within thirty (30) days after the professional cleaning is completed.

**All Claims:** If Purchaser discovers a defect in the Product during the Term, Purchaser must, no later than the end of the Term, notify TimberTech in writing at the following address: TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue, Wilmington, Ohio 45177, Attn: Claims Department. Purchaser must include in this notification proof of purchase from a Participating Lowe's Store, a description and photographs of the affected area of the Product, and, if the claim relates to the warranty on stain resistance, reasonable proof of compliance with the requirements set forth above under "Claims Regarding Stain-Resistance." TimberTech reserves the right to request additional information in connection with the warranty claim.

After reviewing all information, TimberTech will make a determination regarding the validity of the claim submitted.

If TimberTech determines that the Purchaser's claim is valid, TimberTech will, at its sole option, either replace the affected item or refund the portion of the purchase price paid by the Purchaser for such affected item (not including the cost of its initial installation), pro-rated, as noted below. Replacement material will be provided that is as close as possible in color, design and quality as the replaced material, but TimberTech does not guarantee an exact match as colors and design may change.

#### Prorated Warranty Schedule

Year of Claim	Recovery
0-10	100%
11-13	80%
14-16	60%
17-19	40%
20-22	20%
23-25	10%

If Purchaser makes a valid warranty claim hereunder during years eleven (11) through twenty-five (25) after the original purchase, then Purchaser's recovery will be prorated as indicated in the Prorated Warranty Schedule. If TimberTech is providing replacement materials, it may elect to replace the percentage listed above of boards otherwise meeting the requirements for a claim; if TimberTech is refunding a portion of the purchase price, it may elect to refund the percentage listed above of the purchase price of boards otherwise meeting the requirements for a claim.

This warranty shall not cover, and TimberTech shall not be responsible for, costs and expenses incurred with respect to the removal of affected Product or the installation of replacement materials, including but not limited to, labor and freight. The foregoing remedies are the SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF ANY WARRANTY. This warranty is not transferable.

#### Exclusions from Warranty Coverage:

TimberTech does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover, any product failure, product malfunction, condition or damages attributable to the following: (1) improper installation of the Product and/or failure to abide by TimberTech's installation guidelines, including, but not limited to, improper gapping; (2) use of the Product beyond normal residential use, or in an application not recommended by the TimberTech installation guidelines and local building codes; (3) movement, distortion, collapse or settling of the ground or the supporting structure on which the Product is installed; (4) exposure

to, or direct or indirect contact with extreme heat sources (over 250 degrees), which may damage the surface of the product and cause the Product to fade; (5) any act of God (such as flooding, hurricane, earthquake, lightning, etc.) or environmental condition (such as air pollution, mold, mildew, etc.); (6) improper handling, storage, abuse or neglect of the Product by Purchaser or third parties; (7) any fading or staining on the underside or the ends of the Product, or (8) ordinary wear and tear.

In addition, this warranty will be voided if (1) paint, stain or other coating materials are applied to the Product, or (2) the surface of the Product has been damaged or punctured, including as a result of contact with shovels or similar sharp-edged tools. Such tools should not be used under any circumstance to remove snow, ice, or other debris from the surface of the Product.

Purchaser is solely responsible for determining the effectiveness, fitness, suitability and safety of the Product in connection with its use in any particular application.

**Limitations: DISCLAIMER OF WARRANTIES:** EXCEPT FOR THE EXPRESS WRITTEN WARRANTY CONTAINED HEREIN, TIMBERTECH MAKES NO OTHER WARRANTIES, GUARANTEES OR INDEMNITIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, USAGE OF TRADE, CUSTOM OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL SUCH OTHER WARRANTIES, GUARANTEES AND INDEMNITIES ARE HEREBY DISCLAIMED, OVERRIDDEN AND EXCLUDED FROM THIS TRANSACTION.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

**LIMITATION OF REMEDIES AND EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES:** TIMBERTECH'S LIABILITIES ARE LIMITED SOLELY AND EXCLUSIVELY TO THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY UNDERTAKEN HEREIN, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL TIMBERTECH BE LIABLE OR OBLIGATED FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, LOST SALES, LOSS OF GOODWILL, USE OF MONEY, USE OF GOODS, STOPPAGE OF WORK, OR IMPAIRMENT OF ASSETS), WHETHER FORESEEABLE OR UNFORESEEABLE, ARISING OUT OF BREACH OR FAILURE OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF



CONTRACT, FRAUD, MISREPRESENTATION, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY IN TORT OR OTHERWISE, EXCEPT AND ONLY TO THE EXTENT THIS LIMITATION IS SPECIFICALLY PRECLUDED BY APPLICABLE LAW OF MANDATORY APPLICATION. TIMBERTECH'S LIABILITY WITH RESPECT TO DEFECTIVE PRODUCTS SHALL IN NO EVENT EXCEED THE REPLACEMENT OF SUCH PRODUCTS OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE, AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Miscellaneous: This writing is understood and intended to be the final expression of the parties' agreement and is a complete and exclusive statement of the terms and conditions with respect thereto, superseding all prior agreements or representations, oral or written, and all other communication between the parties relating to the subject matter of this agreement. This warranty may not be altered or amended except in a written instrument signed by TimberTech and Purchaser. No agent, employee or any other party is authorized to make any warranty in addition to that made in this warranty and TimberTech shall not be bound by any such statements other than those contained in this warranty.

This warranty is effective for purchases of TimberTech Style Selections decking from a Participating Lowe's Store made on or after January 1, 2012. For purposes of this warranty, a Participating Lowe's Store means a Lowe's store serviced by Flatbed Distribution Center 975 (Washington Court House, OH), 1427 (Hagerstown, MD), 1431 (Grand Ledge, MI) or 1432 (Westfield, MA).

This warranty does not apply to Style Selections decking that is not manufactured by TimberTech.

Copyright © 2012 TimberTech

© 2012 Lowe's Companies, Inc. All rights reserved. Lowe's, the gable design and Never Stop Improving are trademarks of LF, LLC.

## Compuesto Cubiertas

### styleselections™



Reorder #  
**P117828**



# Hacer su diversión al aire libre



Fieldstone Grey



Beechwood Brown

La vida es corta. Es por eso que Lowe's ofrece Style Selections, cubiertas, un nuevo compuesto, bajo de productos para plástico formas de mantenimiento diseñado para mantener el ritmo de su vida ocupada.

Las terrazas Style Selections se encuentran disponibles exclusivamente en Lowe's y poseen una resistencia superior a los rayos, manchas y la decoloración. Rematadas con una estructura de polietileno completamente protegida, las planchas son prácticamente impermeables a los elementos y a los accidentes cotidianos que sufren la mayoría de las terrazas. Y la garantía de Style Selections de 25 años contra la decoloración y las manchas ofrece tranquilidad.

## Características

- Disponible en marrón madera de haya y gris Fieldstone
- Elaborada con material reciclado
- No se necesitan herramientas especiales para la instalación
- Se instala con sujetadores ocultos o tornillos para terrazas de madera compuesta
- No necesita pintarse ni teñirse
- La cubierta de poliuretano de protección completa está diseñada para resistir la decoloración y las manchas
- Cubre un espacio máximo 16 pulg en el centro
- Planchas ranuradas disponibles en largos de 12 pies, 16 pies y 20 pies
- Planchas lisas disponibles en largos de 8 pies, 12 pies, 16 pies y 20 pies
- Garantía de 25 años contra la decoloración y las manchas.
- Tablas frontales que combinan disponibles en largos de 8 pies

styleselections™

## ¿Por qué Style Selections?

### De poco mantenimiento

Las terrazas Style Selections mantienen su color y belleza durante años, sin las complicaciones del pintado, el teñido ni el sellado. Y porque realizar mantenimiento a las terrazas Style Selections es más fácil que a la madera, pasará más tiempo disfrutando de su espacios en exteriores.

### Garantía



La garantía de Style Selections ofrece tranquilidad de espíritu con una líder en la industria 25 años Garantía residencial limitada y una garantía de 25 años contra la decoloración y las manchas.

### Valor

Durante la vida útil de una compra, las terrazas de compuesto ofrecen un mayor valor que las terrazas de madera si toma en cuenta el costo del mantenimiento anual del teñido, la pintura y la pérdida de tiempo valioso.

### Sostenible

- Las terrazas Style Selections están elaboradas con contenido reciclado
- Se usa aserrín posindustrial y plástico de posconsumo durante el proceso de fabricación
- El 99% del material de desecho producido durante el proceso de fabricación se recupera

## Disponibilidad del producto

Con Style Selections, obtendrá la apariencia y la sensación de la madera con un rendimiento superior. E incluso mejor, ya se encuentran disponibles para que pueda comenzar su proyecto lo antes posible.



### Beechwood Brown

SS5408BB	8 pies sólido	Existencia
SSGV5412BB	12 pies estriado	Existencia
SSGV5416BB	16 pies estriado	Existencia
SSGV5420BB	20 pies estriado	Pedido Especial
SSFBVG08BB	12 pulg x 8 pies tabla de protección	Pedido Especial



### Fieldstone Grey

SS5408FG	8 pies sólido	Pedido Especial
SSGV5412FG	12 pies estriado	Pedido Especial
SSGV5416FG	16 pies estriado	Pedido Especial
SSGV5420FG	20 pies estriado	Pedido Especial
SSFBVG08FG	12 pulg x 8 pies tabla de protección	Pedido Especial

# Guía de instalación

## Introducción

Si planifica con cuidado obtendrá un mejor proyecto terminado. Estas instrucciones lo orientarán durante el proceso de instalación de las terrazas.

Dado que cada instalación es única según sus requisitos de desempeño, se recomienda que todos los diseños pasen por la revisión de un arquitecto, ingeniero o responsable de la construcción local certificado antes de la instalación. Asegúrese de que los planos cumplen con los códigos de construcción locales antes de comenzar.

## ¡DETÉNGASE: LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE COMENZAR!

### Muesca direccional

Se ha agregado una muesca en uno de los lados de las planchas. Cuando instale las planchas, este borde marcado debe estar en el mismo lado para que la instalación completa logre una apariencia consistente.

Las tablas frontales cuentan con un borde largo biselado en la parte delantera y Posterior. Para asegurar una apariencia consistente de tabla a tabla cuando instale las tablas frontales, el borde biselado debe estar en el mismo lado. Si destroza por accidente parte de la tabla frontal, asegúrese de marcar la ubicación del bisel de la parte cortada para garantizar la consistencia cuando la reemplace.

### Ventilación

In areas with obstructed airflow such as roofs and on-grade a nivel estándar, se recomienda un sistema de durmientes de 1-1/2 pulg como mínimo sostenido y conectado a la subestructura sobre la que está construida la terraza recommended. Para que el escorrimiento de agua sea el adecuado, la terraza debe tener una inclinación de 1/2 pulg Cada 8 pies en dirección opuesta de la casa.

### Electricidad estática

La acumulación de estática es un fenómeno natural que puede ocurrir Con muchos productos plásticos.

### Voladizo

Las planchas se pueden instalar con un voladizo de 1 pulg como máximo

### Colores y diseños de vetas

Las tablas de la terraza de compuesto están diseñadas para imitar

la apariencia de la madera real, y al igual que esta, presentarán una pequeña diferencia en el color y el diseño de vetas, según la tabla. Esto se realiza de manera intencional y es parte del proceso de fabricación, gracias a esto se obtiene la apariencia más realista y similar a la madera, en la medida de lo posible. Esta variación es puramente estética y no afecta y afectará el desempeño del producto. El tablas están diseñadas para resistir el tiempo en la mayoría de las condiciones climáticas, completo dentro del primer año de vida útil de la terraza.

## PRECAUCIÓN:

La terraza NO está diseñada para usarse como columnas, postes de soporte, vigas, vigas zancas ni otra aplicación primaria para soportar carga. El Terraza debe estar sostenida por una estructura que cumpla con los códigos. Aunque los producto para terraza son ideales para una segunda instalación de planchas (retirar las planchas de superficies de terrazas antiguas e instalar una nueva estructura para terraza que cumpla con los códigos), las planchas para terraza NO se pueden instalar en la superficie de planchas para terraza antiguas.

## Herramientas requeridas

- Destornillador inalámbrico
- Escuadra de carpintero
- Línea de tiza
- Herramientas de separación
- Cinta métrica
- Sierra circular
- Sierra de vaivén
- Gafas de seguridad
- Sierra ingleadora eléctrica o compuesta con hoja biselada para acabados finos

## Cómo trabajar con las planchas

### Viguetas/separación entre viguetas

Separación estándar entre viguetas

Style Selections	90°	45°	30°
100psf	16 pulg	14 pulg	12 pulg

## Expansión y contracción

Todos los materiales para terraza se expanden y contraen según los cambios climáticos y las estaciones. Debido a esto, las planchas experimentarán expansiones y contracciones según los cambios de temperatura. Sujeción de las planchas para terraza según los requisitos de espaciado especificados en la siguiente tabla se adapta a este movimiento. Los cambios en el largo son muy importantes durante el proceso de instalación y deben tomarse en cuenta cuando se trabaje en temperaturas extremas.

## Requisitos de espaciado

- La separación entre las planchas de lado a lado debe ser de 1/8 pulg a 1/4 pulg
- La separación entre las juntas a tope debe ser de 1/8 pulg a 3/16 pulg de extremo a extremo
- Deje un espacio de 3/16 pulg como mínimo donde las planchas se unan con cualquier estructura o poste adyacente

## Requisitos de espaciado para Style Selections

32°F o menos de	33°F a 74°F	o más de 75°F
3/16 pulg	1/8 pulg	1/32 pulg

## Instrucciones para la instalación de planchas lisas

- Instálelas desde el borde exterior de la terraza y trabaje hacia la Casa.
- Ajuste 3/4 pulg desde el borde exterior de cada plancha, usando 2 tornillos por vigüeta, incluyendo las juntas de extremos.
- Requerirá orificios pretaladrados cuando alcance 1- 1/2 pulg de los extremos de la plancha y para temperaturas inferiores a 45°F.
- Los extremos de las planchas deben quedar sobre una vigüeta. Siempre doble las viguetas en las uniones a tope. No atornille de manera oblicua dado que esto producirá formación de grietas.
- Siempre instale sujetadores en forma perpendicular a la superficie de las planchas y atorníelos Descargue. No atornille demasiado o podrían salir astillas o producirse el efecto de hongo.

## Instalación de la escalera

- Las escaleras deben construirse según los requisitos de los códigos locales.
- Asegúrese de que la escalera con escalones tenga una profundidad de dos planchas como mínimo más un espacio de 1/4 pulg entre las planchas.
- Asegúrese de que la escalera con escalones tenga una profundidad de dos planchas como mínimo del alcance de la escalera. Espacio entre escaleras es de 8 pulg en el centro como máximo.

- Si no desea una separación entre escalones, se puede construir un juego estándar de escaleras de madera con planchas que se usan como encapado para lograr la apariencia deseada.

## Instrucciones para la instalación de planchas ranuradas

- Las planchas ranuradas están diseñadas para usarse con Trex Hideaway: El sujetador oculto universal
- Consulte las instrucciones provistas por Trex Hideaway: El sujetador oculto universal.

## Instalación de las tablas frontales

Las tablas frontales están diseñadas como una cubierta no estructural para viguetas de reborde, Elevadores y escalones. Usar tornillos con la instalación correcta de las tablas frontales Style Selections ofrece la mejor sujeción a largo plazo.

## Sujetadores alternativos

- Use un tornillo avellanado #10 con una broca para taladro de 3/16 combinados con un tornillo de cabeza plana de acero inoxidable # 8 a una longitud de 1-1/2 como mínimo.
- Atornille el tornillo avellanado aproximadamente 1/8 por debajo de la superficie, luego use una broca para taladro de 7/32 pulg para aumentar el tamaño del orificio de paso en las tablas frontales. El diámetro del orificio de paso debe ser entre 1/32 pulg y 1/16 pulg más grande que la espiga roscada, según lo permita la cabeza del tornillo.
- El orificio de gran tamaño con tornillo avellanado permitirá que el sujetador esté al ras, pero no apretado, para permitir el movimiento.
- Mientras sostiene las tablas frontales contra el material de la estructura, atornille a través del centro del orificio hasta que quede al ras con la superficie de la tabla frontal. No apriete demasiado el tornillo.
- Atornille 2 pulg desde la parte superior e inferior cada 24 pulg
- Puede instalar las tablas frontales para cubrir los extremos de las planchas en la superficie de la terraza o por debajo de la superficie de la terraza con voladizo.

## 25 Años de Garantía Limitada

Declaración de garantía: This warranty is given to the original residential purchaser ("Purchaser"), of TimberTech Limited Style Selections TimberTech Limited ("TimberTech") (desde ahora el "Producto") [quien compra el producto en una tienda de Lowe's participante (según se define en el presente).] Para los propósitos de esta garantía, un "comprador residencial" se refiere a un propietario residencial individual.

TimberTech garantiza al comprador que, durante un periodo de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor (el "Periodo"), bajo condiciones de uso y servicio normales, que:

(1) El producto estará garantizado contra defectos en la mano de obra y el material, y no se deformará, dividirá, astillará, pudrirá ni sufrirá daños estructurales causados por termitas o deterioro causado por hongos. Esta garantía no se extiende a los sujetadores que no sean los provistos por TimberTech. El uso de sujetadores que no sean los provistos por TimberTech puede anular esta garantía en el caso de que se determine que la falla o el defecto del producto fue consecuencia del uso de un sujetador no provisto por TimberTech.

(2) The Product's color will not fade from light and weathering las condiciones climáticas, según las mediciones de cambio de color de más de 5 unidades Delta E (CIE). Aunque el Producto está diseñado para resistir la decoloración, ningún material es a prueba de decoloración cuando se somete durante años a la exposición de rayos ultravioleta (UV) y los elementos.

(3) El producto resistirá manchas permanentes de comidas y bebidas que puedan salpicar sobre la superficie del producto, entre ellos; elementos como condimentos (salsa barbacoa, Ketchup, mostaza, mayonesa), aderezo y aceites para ensaladas, grasa, té, vino, café, ponche de frutas, sodas y otros elementos relacionados con comidas y bebidas que, generalmente, se encuentran en terrazas residenciales, siempre y cuando estas sustancias se eliminen del producto con agua y jabón o limpiadores domésticos suaves antes de una (1) semana de exposición de las sustancias en la superficie del producto.

No obstante lo anterior, TimberTech no garantiza que el producto sea a prueba de manchas y no garantiza su resistencia a manchas que resulten de salpicaduras u otras formas de contacto

con sustancias de alimentos o bebidas, que no se limpian como se indicó anteriormente dentro de una (1) semana desde la exposición. Además, esta garantía no cubre cualquier mancha o daño al producto que resulte de compuestos abrasivos con pH ácido o básico, pinturas o manchas, solventes fuertes, óxido metálico u otros artículos anormales para terrazas residenciales, y sustancias que no sean alimentos ni bebidas, incluidas (entre otras), biocidas, fungicidas, alimento para planta u otros bactericidas.

Todas las garantías están sujetas a las exclusiones, las limitaciones y las restricciones establecidas en el párrafo anterior y a continuación.

Cómo obtener el servicio de garantía: El comprador debe hacer lo siguiente para realizar una reclamación bajo esta garantía:

Reclamaciones sobre la resistencia a las manchas: Si el comprador va a realizar una reclamación relacionada con la garantía de resistencia a las manchas, el Comprador debe hacer los siguientes procedimientos (junto con los procedimientos que se establecen a continuación para todas las reclamaciones):

1. Intentar limpiar el área afectada del Producto usando los procedimientos de limpieza descritos más arriba dentro de una (1) semana de exposición a alimentos o bebidas en la superficie del Producto.
2. Si, luego de completar el paso 1 descrito más arriba, el área afectada permanece razonablemente insatisfactoria, el Comprador debe limpiar el área afectada del Producto con un limpiador para terrazas profesional a costo del Comprador.
3. Si, luego de completar los pasos 1 y 2 descritos más arriba, el área afectada aún permanece razonablemente insatisfactoria, el Comprador puede realizar una reclamación bajo esta garantía según lo que se establece en el presente, siempre y cuando dicha reclamación se realice dentro de treinta (30) días después de que la limpieza profesional se haya completado.

Todas las reclamaciones: Si el Comprador descubre un defecto en el Producto durante el Periodo, informe a TimberTech por escrito a la siguiente dirección: TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,



Wilmington, Ohio 45177, Attn: Departamento de reclamaciones. El Comprador debe incluir en esta notificación un comprobante de compra, a partir de un participante de la tienda de Lowe's una descripción e imágenes del área afectada del Producto y, si la reclamación está relacionada con la garantía de resistencia a las manchas, y se presenta una prueba razonable del cumplimiento de los requisitos establecidos más arriba bajo "Reclamaciones sobre la resistencia a las manchas", TimberTech se reserva el derecho a solicitar información adicional relacionada a la reclamación de la garantía.

Después de revisar toda la información, Timbertech tomará una determinación sobre la validez de la reclamación presentada. Si Timbertech determina que la reclamación del Comprador es válida,

Timbertech, según su propio criterio, remplazará el artículo afectado o reembolsará la porción del precio de compra pagado por el Comprador por dicho artículo afectado (no incluye el costo de la instalación inicial) prorrataeada, tal como se indica a continuacion. Se proporcionará un material de reemplazo lo más similar posible al color, el diseño y la calidad del material reemplazado, pero TimberTech no garantiza una correspondencia exacta, ya que los colores y el diseño pueden cambiar.

Años de la Reivindicación	Recuperación
0-10	100%
11-13	80%
14-16	60%
17-19	40%
20-22	20%
23-25	10%

Si el Comprador realiza una reclamación de garantía válida once (11) años a travé de veinticinco (25) después de la compra original, la recuperación del Comprador se prorrataeará según se indica en el programa de garantía prorrataeada. Si TimberTech proporciona materiales de reemplazo, puede elegir reemplazar el porcentaje que aparece a anteriormente de tablas si se cumple con los requisitos para una reclamación, si se TimberTech devolución de una parte del precio de compra, puede elegir reembolsar el porcentaje que aparece en el presente del precio de compra de las tablas si se cumple con los requisitos para una reclamación.

Esta garantía no cubre, y TimberTech no será responsable de, los costos y los gastos en los que se incurra relacionados con el

removal of affected Product or the installation of replacement reemplazo, incluidos (entre otros), la mano de obra y el transporte. Los recursos descritos más arriba son la ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA. Esta garantía no es transferible.

#### **Exclusiones de la cobertura de la Garantía:**

TimberTech no garantiza contra, no se hará responsable por, y ninguna garantía implícita debe considerarse para cubrir cualquier falla, malfuncionamiento del producto, condición o daños atribuibles a lo siguiente: (1) Instalación incorrecta del producto o no seguir las pautas de instalación provistas por TimberTech, incluidas (entre otras), separación inadecuada, (2) el uso del Producto en condiciones que excedan las de uso residencial normales o en una aplicación no recomendada por las pautas de instalación de TimberTech y los códigos de construcción locales; (3) movimiento, distorsión, colapso o sedimentación del suelo o la estructura que sostiene al producto instalado; (4) exposición a, o contacto directo o indirecto con fuentes de calor extremo (sobre 250 grados), que puede dañar la superficie del producto o causar el deterioro del Producto; (5) cualquier desastre natural (como inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, entre otros) o condiciones ambientales (como contaminación del aire, moho, hongos, entre otros), (6) manipulación o almacenamiento inadecuados, abuso o negligencia del Producto por parte del Comprador, o terceras partes, (7) cualquier decoloración o manchas que están en la (la parte inferior o los extremos del Producto) u (8) desgaste normal.

Además, esta garantía será nula si (1) se aplica pintura, tintura u otros materiales de recubrimiento al Producto, o si (2) la superficie del Producto ha sido dañada o perforada, incluso como consecuencia del contacto con palas o herramientas con bordes filosos similares. Dichas herramientas no deben usarse bajo ninguna circunstancia para retirar nieve, hielo u otros Desechos de la superficie del Producto.

El Comprador es el único responsable de determinar la eficacia, idoneidad, y seguridad del Producto con relación a su uso en cualquier aplicación especial. Limitaciones: EXENCIÓN DE GARANTÍAS: CON EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA POR ESCRITO CONTENIDA EN EL PRESENTE, TIMBERTECH NO EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O INDEMNIZACIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE SURJAN DE ACUERDO CON LA LEY, CURSO DE LAS TRANSACCIONES, EL USO MERCANTIL, COSTUMBRE O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, INCLUIDAS (ENTRE OTRAS) LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA

IMPLÍCITA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL, Y TODAS ESTAS OTRAS GARANTÍAS E INDEMNIZACIONES SON, MEDIANTE EL PRESENTE, RECHAZADAS, ANULADAS Y EXCLUIDAS DE ESTA TRANSACCIÓN OTHER WARRANTIES, GUARANTEES AND INDEMNITIES ARE HEREBY DISCLAIMED, OVERRIDDEN AND EXCLUDED FROM THIS TRANSACTION.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita , de modo que las limitaciones descritas anteriormente pueden no aplicarse en su caso.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXCLUSIÓN DE DAÑOS RESULTANTES Y ACCIDENTALES: LAS RESPONSABILIDADES DE TIMBERTECH SE LIMITAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, TIMBERTECH NO SERÁ RESPONSABLE NI SE VERÁ OBLIGADO POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL, RESULTANTE, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O POR NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑO (INCLUIDOS ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE GANANCIA, LA PÉRDIDA DE VENTAS, LA PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, EL USO DE LA INVERSIÓN, EL USO DE LOS BIENES, EL PARO LABORAL O EL MENOSCABO DE ACTIVOS), YA SEAN PREVISIBLES O NO, QUE SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO O FALLA DE LA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, FRAUDE, TERGIVERSACIÓN, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, CON EXCEPCIÓN DE Y SOLO PARA LA EXTENSIÓN PARA LA QUE ESTA LIMITACIÓN ESTÁ ESPECÍFICAMENTE LIMITADA POR LA LEY APPLICABLE DE APLICACIÓN OBLIGATORIA. TIMBERTECH'S DE TIMBERTECH CON RELACIÓN A PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN NINGÚN CASO SUPERARÁ EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten la exclusión limitación de daños de modo que la limitación o la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían según el estado.

Misceláneos: Este documento se entiende y está diseñado como la expresión final del acuerdo de las partes y es una declaración completa y exclusiva de los términos y las condiciones relacionados a esto, reemplazando todos los acuerdos o representaciones anteriores, orales o escritos, y todo otro tipo de comunicación entre las partes con respecto al objeto de este acuerdo. Esta garantía no

se puede alterar ni modificar sin un documento escrito firmado por TimberTech y el Comprador. Ningún agente, empleado ni otra parte está autorizada para emitir otra garantía distinta a la emitida en este garantía y TimberTech no estará comprometido por ninguna otra declaración que no sea la contenida en esta garantía.

Esta garantía es válida para las compras de terrazas Style Selections de TimberTech en una tienda de Lowe's participante realizadas hasta el 1 de enero de 2012. Para los propósitos de esta garantía, una "tienda de Lowe's participante" se refiere a una tienda de Lowe's atendida por el Centro de distribución de plataforma 975 (Washington Court House, OH), 1427 (Hagerstown, MD), 1431 (Grand Ledge, MI) o 1432 (Westfield, MA).

Esta garantía no se aplica a las terrazas Style Selections que no sean las fabricadas por TimberTech.

Copyright © 2012 TimberTech

©2012 Lowe's Companies, Inc. Todos los derechos reservados. Lowe's, el diseño del gáblete y Siempre Mejorando son marcas comerciales de LF, LLC.