

Roughing-In Guide
Guide de raccordement
Diagrama de instalación


Bath
Baignoire en acrylique
Bañera acrílica

K-1113-L, K-1113-R

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M**
corresponden a México (Ej. K-12345**M**)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1087845-1-B





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

 Recommended faucet area
Emplacement recommandé du robinet
Área recomendada para la grifería



Information/Information/Información

Applicable product/Produit applicable/Producto correspondiente:

Integral flange, left drain/Bride intégrée, drain gauche/Reborde integral, desagüe a la izq	K-1113-L
---	----------

Integral flange, right drain/Bride intégrée, drain droit/Reborde integral, desagüe a la der	K-1113-R
---	----------

Fixture*/Appareil sanitaire*/Producto*:

Bathing well:/Bassin de la baignoire:/Área de la bañera:

Basin area, bottom/Espace du bassin, base/Área del fondo	43" (109.2 cm) x 20-1/2" (52.1 cm)
--	------------------------------------

Basin area, top/Espace du bassin, dessus/Área superior	53-1/2" (135.9 cm) x 32-1/2" (81.6 cm)
--	--

Weight/Poids/Peso	110 lbs (50 kg)
-------------------	-----------------

To overflow/Au trop plein/Al rebosadero

Water depth/Profondeur d'eau/Profundidad del agua	15" (38.1 cm)
---	---------------

Capacity/Capacité/Capacidad	57 gal (215.9 L)
-----------------------------	------------------

* Approximate measurements for comparison only./* Mesures approximatives pour comparaison uniquement./* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.

Drop-in cutout/Découpe d'encastrement/Abertura para instalación de sobreponer	58-1/2" (148.6 cm) x 40-1/2" (102.9 cm)
--	---

Information/Information/Información (cont.)

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for minimum of 33 lbs/square foot (162 kg/square meter) loading.

If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support de plancher sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimale de 33 lbs/pied carré (162 kg/m²).

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain avant de percer des trous. Consulter les codes locaux et nationaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

L'appareil sanitaire est conforme à la norme Standard Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder soportar una carga mínima de 33 lbs/pie cuadrado (162 kg/metro cuadrado).

Si la grifería se va a instalar en el borde, verifique que no haya interferencias con el rebosadero de desagüe antes de perforar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de separación al instalar un surtidor en la superficie plana para la grifería.

El producto cumple con la norma Z124.1.2 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2010 Kohler Co.

1087845-1-B