




**MODEL: EVT41052D3-35
EVT41052D3-43**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

For questions, problems, or missing parts call the Customer Service line at (855) 573-6156 from 8 AM to 6 PM EST Monday – Friday.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture or performing other maintenance in order to prevent possible shock.


GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.

Prior to installation remove all protective plastic film covering from the fixture.


Tools needed for installation: Phillips screwdriver, wire strippers, and pliers.

Hardware included: Swivel mounting plate, 3 wire nuts, 2 screws, and 2 mounting screws.



ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Turn off the circuit breaker.
2. Pull the **supply wires** out from the **outlet box (A)** and mount the **swivel mounting plate (B)** into the **outlet box** using the **mounting screws (C)** provided.
3. Connect the **black supply wire** with the **black fixture wire** using a **wire nut (D)**. Connect the **white supply wire** to the **white fixture wire** using a **wire nut (D)**. Connect the **ground fixture wire** to the **supply ground wire** using a **wire nut (D)**. Add a cable tie below each wire nut to provide a more secure connection.
4. Screw in the small **screws (E)** into the holes on the sides of the **swivel mounting plate (B)**.
5. Hook the **screws (E)** of the **swivel mounting plate (B)** onto the **cut out (F)** of the **light fixture pan (G)**.



**MODEL: EVT41052D3-35
EVT41052D3-43**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea atentamente y guarde estas instrucciones. El no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o un incendio, lo que puede causar lesiones o muerte.

Para preguntas, problemas, o piezas faltantes llame al Servicio al Cliente al (855) 573-6156 de 8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIOS: Apague el interruptor principal en el disyuntor antes de instalar el aparato o realizar otras tareas de mantenimiento a fin de evitar posibles descargas eléctricas.


GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

Antes de la instalación, retire todo el plástico que protege al lámpara.


Herramientas necesarias: desarmador Philips, pelacables, y alicates.

Herramientas incluido: Placa de montaje giratoria, 3 tuercas para cables, 2 tornillos y 2 tornillos de montaje.



MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Apague el disyuntor.
2. Saque los cables de alimentación de la **caja de distribución (A)** y monte la **placa de montaje giratoria (B)** en la **caja de distribución (A)** con los **tornillos de montaje (C)**.
3. Conecte el **cable negro de alimentación** con el **cable negro de la luminaria** usando una **tuerca para cables (D)**. Conecte el **cable blanco de alimentación** al **cable blanco de la luminaria** usando una **tuerca para cables (D)**. Conecte el **cable del luminario a tierra** con el **cable de alimentación a tierra** usando una **tuerca para cables (D)**.
4. Atornille los **tornillos (E)** pequeños en los orificios a los lados de la **placa de montaje giratoria (B)**.
5. Enganche los **tornillos (E)** de la **placa de montaje giratoria (B)** en el **corte (F)** del **plato de la lámpara (G)**.



**MODEL: EVT41052D3-35
EVT41052D3-43**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver. Tout manquement à ces instructions risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie pouvant causer de blessures, voire la mort.

Pour questions, problèmes, ou pièces manquantes appeler Service à la clientèle à (855) 573-6156 8:00 – 18:00, HNE, Lundi – Vendredi.

PRECAUTION

ATTENTION– RISQUE D'INCENDIE: couper le courant au niveau du disjoncteur avant ou avant toute intervention de maintenance pour éviter tout risque de choc.


GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en d'installations électriques.

Avant l'installation, enlevez le film protecteur de plastique recouvrant du projecteur.

Outils nécessaires à l'installation: tournevis Philips, pince à dénuder, et pinces.

Outils inclus: Plaque de montage pivotante, 3 écrous de fil, 2 vis et 2 vis de montage.



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Éteignez le disjoncteur.
2. Retirez les **fils d'alimentation** de la **boîte de sortie (A)** et montez la **plaque de montage pivotante (B)** dans la **boîte de sortie** à l'aide des **vis de montage (C)** fournies.
3. Reliez le **fil d'alimentation noir** au **fil noir du luminaire** à l'aide d'un **capuchon de connexion (D)** . Reliez le **fil d'alimentation blanc** au **fil blanc du luminaire** à l'aide d'un **capuchon de connexion (E)** . Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un **capuchon de connexion (E)** .
4. Vissez les petites **vis (E)** dans les trous sur les côtés de la **plaque de montage pivotante (B)** .
5. Accrochez les **vis (E)** de la **plaque de montage pivotante (B)** sur la **découpe (F)** du **plaque du luminaire (G)** .