

# Style<sup>TM</sup> SELECTIONS


STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #4979242  
MODEL #53571

## ALUMINUM WALL MOUNT HOSE REEL

Español p.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.  
Questions, problems or missing parts?  
Before returning, contact us on:  
**877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).**

SG25981

**TABLE OF CONTENTS**

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly and Installation Instructions..... 5

Operating Instructions..... 8


Care and Maintenance ..... 9

Troubleshooting..... 9

Warranty.....11





Replacement Parts List.....12

**PACKAGE CONTENTS**



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hose Reel Assembly	1
B	Leader Hose	1
C	Crank Handle	1

**HARDWARE CONTENTS (drawings are not to scale)**



## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at **877-888-8225**, 8:00 a.m.- 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

## WARNING


- Improper assembly or operation of this product could result in serious injury or property damage. Read and understand all assembly and operation instructions.
- Connect only to water below 100 PSI.
- DO NOT load more than 125 ft (38.1 m) of 5/8in hose onto the hose reel.
- Distribute the hose evenly over the surface of the drum assembly.
- Release water pressure when not in use.
- DO NOT place your hands in your mouth after handling the product.
- DO NOT place hose in your mouth.
- DO NOT drink water from the hose. **WASH HANDS AFTER USE.**
- DO NOT expose the unit to freezing temperatures while water remains in the plumbing system. Freezing temperatures can crack the brass swivel causing damage to the unit. Drain water from the hose reel and store indoors during freezing temperatures.
- DO NOT leave water running through the hose reel while not in use or unsupervised.
- Turn off water source when not in use. Do not leave hose pressurized when not in use.
- Please carefully consider the appropriate method to be used when mounting this hose reel. Hardware is included for your convenience, but may not be suitable for all mounting conditions. Some surfaces, like vinyl siding or stucco require special considerations or additional hardware. This hardware is sold separately. Improper mounting can cause personal injury or property damage. If you are unsure, contact a home improvement professional.
- Water hose reel is not intended for use as a potable water source.

## PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the products.

### Estimated Assembly Time: 5 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver



Tools Required for Installation (not included):




Hammer Drill with 5/16 in (8mm) Bit




Electric Drill with 1/4 in (6mm) Bit




Adjustable Spanner



7/16 in (11mm) Socket Nut Driver



Hammer



Stud Finder


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the crank handle (C) to the hose reel assembly (A), then align the holes on the crank handle and the shaft on the hose reel. Thread a M5 x 15 mm countersink screw into the aligned holes and tighten with Phillips screwdriver.

### Hardware Used



DD M5 x 15 mm Screw x 1



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BRICK/MASONRY WALL

**NOTE:** This hose reel must be mounted to a solid masonry wall or to wall studs, use correct hardware supplied for different wall types.



### For solid brick/masonry wall installation

1. Lift the hose reel assembly (A) to the brick or masonry wall and decide the location where you want the hose reel to be installed. Mark the holes of the four mounting tabs on the wall with a pencil.

Tip: attach your leader hose to the faucet and reel to determine how far from the faucet you can mount.

**WARNING:** Ensure there are no live electric wires or plumbing in the wall where you mount the hose reel. Always use eye-protection when using power tools.

2. Using the holes marked in Step 1, drill four, approximately 1.375 in (35mm), deep holes in the wall with a hammer drill and a 5/16in (8mm) masonry bit.




## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BRICK/MASONRY WALL

3. Lightly tap a supplied masonry anchor (CC) into each hole in the wall with a hammer. Repeat the same step for the other 3 masonry anchors.


Note: The masonry anchor (CC) comes pre-assembled with a stud, a sleeve, a lock washer, a flat washer and a jam nut. Always turn the jam nut to the top of the thread while tapping the masonry anchors.

### Hardware Used


**CC** M6 x 48 mm  
Masonry Anchor x 4



4. Unscrew the jam nuts to remove the 4 flat washers and lock washers for the four built-in masonry anchors to prepare for the following steps.



5. Attach the hose reel assembly (A) to the wall with the anchor studs. Secure each stud with a lock washer, a flat washer and one jam nut from Step 3. Follow the same steps for the other 3 studs. Tighten all the jam nuts with an adjustable spanner.




## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STUD WALL / DRY WALL

NOTE: This hose reel must be mounted to a solid masonry wall or to wall studs, use correct hardware supplied for different wall types.


### For stud wall / dry wall installation

1. Lift the hose reel assembly (A) to the stud or dry wall and decide the location where you want the hose reel to be installed. Locate the stud using a stud finder and mark the holes of the four mounting tabs on the wall with a pencil.

**WARNING:** Ensure there are no live electric wires or plumbing in the wall where you mount the hose reel. Always use eye-protection when using power tools.



2. Using the holes marked in Step 1, drill four approximate 1in (25.4mm), deep holes in the studs with an electric drill and a 1/4in (6mm) diameter bit.




3. Lift the hose reel assembly (A) to the wall and align the holes on the mounting plate with the pilot holes in the studs. Insert a M6 x 50mm lag screw (AA) into the aligned holes through a flat washer (BB). After all lag screws (AA) are placed, drive them with an electric drill with a 7/16in (11mm) socket nut driver till the hose reel assembly (A) is fully tightened to the wall.

### Hardware Used

**AA** M6 x 50 mm  
Lag Screws x 4


**BB** Dia16 x 6.5 x 1.2mm  
Flat Washers x 4



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STUD WALL / DRY WALL


4. Turn the aluminum elbow on the hose reel to face down, and screw the octagonal female connector on the leader hose (B) onto the fitting by hand till snug. Tighten fully with adjustable spanner. Connect the other end of the leader hose to your water supply and tighten.

Note: Before installing the leader hose to the fixture and water supply, always inspect the rubber sealing washer on both ends of leader hose to ensure they are in place and properly sealed.




5. Attach your garden hose to the hose connector on the hose reel, and screw the fixtures on your garden hose by hand to secure. Fully tighten with an adjustable spanner. Now the hose is ready to wind around the spool.

Note: This hose reel is designed to hold up to 125ft (38.1 m) of 5/8in garden hose. DO NOT attempt to load more than maximum capacity. Reel capacity may vary depending on type of hose.



## OPERATING INSTRUCTIONS

- Always operate the product with care by following the operation instructions.
- Always check the tightness of hardware used on the tool tray. Since the frame is made of aluminum, the hardware, especially the threads, are not as strong as steel materials. Any loose hardware not carefully tightened may cause damage to the threads and product. DO NOT attempt to use power-operated tools to tighten the hardware. Manual tools are strongly recommended, as power - operated tools may damage the threads or frame.




## CARE AND MAINTENANCE

### Rust

Your hose reel will give you many years of reliable and functional hose storage. Although this hose reel is mostly comprised of high-quality aluminum, the tool tray and the drum are made of durable steel. With any steel parts, there is a chance for rust to develop over time. Minor surface damage may occur during shipping, assembly, or during installation.

If any base metal is exposed to the elements for an extended period of time, rust will develop. Additionally, rust acceleration can be caused by exposing the hose reel to yard fertilizers. It is highly recommended that you periodically inspect your hose reel for minor scratches that can easily be repaired by using automotive touch-up paint. Inspecting the hose reel after each season and protecting the finish will help prevent rust and prolong the life of the product.



### Leaks

Although this hose reel is manufactured with finest components and strictest quality control, leakage may occur if not installed properly. Always check that the rubber sealing o-rings and rubber washers are in place and in good condition on both the lead hose and your garden hose. While installing the leader hose to the fixtures on the hose reel and water supply or connecting your garden hose, make sure the connections are fully tightened. DO NOT OVER TIGHTEN as you may damage the threads or the components.

### Storage

Usually the hose reel will be not used in the colder season. It is recommended to remove the unit from the wall and store indoors.

- Drain water from the unit before storing.
- Check for any scratches on the hose reel, and repair the scratches with automotive touch-up paint to avoid rust.


## TROUBLESHOOTING

### Problem:

The hose reel cannot wind smoothly after long use.

### Solution:

The fixtures on the hose reel may get loose after long use. Check the tightness of the socket bolt on the hose reel, and tighten with an appropriate allen wrench (sold separately).



## TROUBLESHOOTING




### Problem:

Leaking fixtures (elbow, swivel, garden hose connector)

### Solution:

When leakage is found, check if the connection is tight enough. If needed, use an adjustable spanner to tighten the connection. If leakage still exists in:

- A. Connection between the leader hose and water supply: Apply Teflon or plumber's tape to the threads of the faucet for a better seal.
- B. Connection between the leader hose and the elbow: Apply Teflon or plumber's tape to the threads of the elbow for a better seal.
- C. Connection between the garden hose and outlet: Apply Teflon or plumber's tape to the threads of the outlet for a better seal.
- D. Leakage happens in the swivel housing: Remove the "C" clip and take off the elbow. Apply silicone lubricant grease to lubricate the O-rings and seal washer.



## WARRANTY

This water hose reel is warranted by the manufacturer to the original purchaser for three (3) years from the original purchase date by the warranty coverage described herein.

This water hose reel is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that a water hose reel is defective, return the water hose reel, with proper proof of purchase to the point of purchase. If it is determined that the water hose reel is defective and covered by this warranty, the distributor will replace the water hose reel or refund the purchase price.

This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the water hose reel beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the water hose reel after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

For warranty questions, call our customer service department at **877-888-8225**, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

**REPLACEMENT PARTS LIST**

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
B	Leader Hose (6ft)	53571-B	YES
C	Diam 20*2.5mm O-Ring	53571-C	YES
D	Elbow	53571-D	YES
E	Swivel	53571-E	YES
F	Sealing Washer	53571-F	YES
G	Tool Tray	53571-G	YES



Printed in Cambodia

**Style**<sup>TM</sup>  
SELECTIONS


ARTÍCULO #4979242  
MODELO #53571

**CARRETE DE MANGUERA  
DE ALUMINIO PARA  
MONTAJE EN PARED**

Español p.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_


Gracias por comprar este producto de **STYLE SELECTIONS**.  
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?  
Antes de devolverlo, contáctenos al:  
**877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, lunes a domingo o [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

SG25981

## TABLA DE CONTENIDO


Contenido del Paquete.....	15
Contenido de los Herrajes.....	15
Información de Seguridad.....	16
Preparación.....	16
Instrucciones de Ensamblaje e Instalación.....	17
Instrucciones de Uso.....	20
Cuidado y Mantenimiento.....	21
Solución de Problemas.....	21
Garantía.....	23
Lista de Piezas de Repuesto.....	24

## CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Conjunto del Carrete de Manguera	1
B	Manguera Conectora	1
C	Manivela	1

## CONTENIDO DE LOS HERRAJES (los dibujos no están a escala)



## ▲ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame al servicio al cliente al **877-888-8225**, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., EST, de lunes a domingo. También puede contactarnos en **ascs@lowes.com**.


## ▲ ADVERTENCIA

- El ensamblaje o uso inadecuado de este producto puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad. Lea y comprenda todas las instrucciones de ensamblaje y uso.
- Conecte solo a agua con presión inferior a 100 PSI.
- NO cargue más de 125 pies (ft) (38,1 m) de manguera de 5/8 pulg en el carrete.
- Distribuya la manguera uniformemente sobre la superficie del tambor.
- Libere la presión del agua cuando no esté en uso.
- NO se lleve las manos a la boca después de manipular el producto.
- NO coloque la manguera en la boca.
- NO beba agua de la manguera. **LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USARLA.**
- NO exponga la unidad a temperaturas de congelación mientras haya agua en el sistema de plomería. Las temperaturas de congelación pueden agrietar el conector giratorio de latón y dañar la unidad. Drene el agua del carrete y guárdelo en interiores durante temperaturas de congelación.
- NO deje correr agua a través del carrete cuando no esté en uso o sin supervisión.
- Cierre la fuente de agua cuando no esté en uso. No deje la manguera presurizada cuando no esté en uso.
- Considere cuidadosamente el método apropiado para montar este carrete de manguera. Los herrajes se incluyen para su conveniencia, pero pueden no ser adecuados para todas las condiciones de montaje. Algunas superficies, como el revestimiento de vinilo o el estuco, requieren consideraciones especiales o herrajes adicionales. Estos herrajes se venden por separado. Una instalación inadecuada puede causar lesiones personales o daños a la propiedad. Si no está seguro, contacte a un profesional en mejoras para el hogar.
- El carrete de manguera no está diseñado para usarse como fuente de agua potable.

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de herrajes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto.

### Tiempo Estimado de Ensamblaje: 5 minutos




Herramientas Requeridas para el Ensamblaje (no incluidas): Destornillador Phillips

Herramientas Requeridas para la Instalación (no incluidas):




Taladro Percutor con Broca de 5/16 pulg (8 mm)



Llave Ajustable




Taladro Eléctrico con Broca de 1/4 pulg (6 mm)



Destornillador de Tuercas con Vaso de 7/16 pulg (11 mm)




Martillo



Detector de Vigas

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la manivela (C) en el conjunto del carrete de manguera (A), luego alinee los orificios de la manivela con el eje del carrete. Enrosque un tornillo avellanado M5 x 15 mm en los orificios alineados y apriételo con un destornillador Phillips.



### Herrajes Utilizados

- DD** Tornillo Avellanado M5 x 15 mm Cant. 1
- 


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PARED DE LADRILLO/MAMPOSTERÍA

NOTA: Este carrete de manguera debe montarse en una pared de mampostería sólida o en montantes de pared. Use los herrajes correctos suministrados para los diferentes tipos de pared.

### Para instalación en pared de ladrillo/mampostería sólida


1. Levante el conjunto del carrete de manguera (A) hacia la pared de ladrillo o mampostería y decida la ubicación donde desea instalar el carrete. Marque los orificios de las cuatro lengüetas de montaje en la pared con un lápiz.

Consejo: conecte la manguera conectora al grifo y al carrete para determinar a qué distancia del grifo puede montar la unidad.



**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que no haya cables eléctricos activos ni tuberías en la pared donde va a montar el carrete de manguera. Use siempre protección ocular al utilizar herramientas eléctricas.

2. Usando los orificios marcados en el Paso 1, taladre cuatro orificios de aproximadamente 1.375 pulg (35 mm) de profundidad en la pared con un taladro percutor y una broca para mampostería de 5/16 pulg (8 mm).





## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PARED DE LADRILLO/MAMPOSTERÍA

3. Golpee suavemente un anclaje para mampostería (CC) provisto en cada orificio de la pared con un martillo. Repita el mismo paso para los otros 3 anclajes de mampostería.


Nota: El anclaje para mampostería (CC) viene preensamblado con un perno, un manguito, una arandela de presión, una arandela plana y una contratuerca. Siempre gire la contratuerca hacia la parte superior de la rosca mientras golpea los anclajes de mampostería.

### Herrajes Utilizados


**CC** Anclaje para Mampostería M6 x 48 mm  x 4



4. Desenrosque las contratuercas para retirar las 4 arandelas planas y las arandelas de presión de los cuatro anclajes de mampostería integrados, a fin de prepararlos para los siguientes pasos.



5. Fije el conjunto del carrete de manguera (A) a la pared con los pernos de anclaje. Asegure cada perno con una arandela de presión, una arandela plana y una contratuerca del Paso 3. Siga los mismos pasos para los otros 3 pernos. Apriete todas las contratuercas con una llave ajustable.




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PARED CON MONTANTES / PARED DE YESO (DRYWALL)

NOTA: Este carrete de manguera debe montarse en una pared de mampostería sólida o en montantes de pared. Use los herrajes correctos suministrados para los diferentes tipos de pared.


### Para instalación en pared con montantes / pared de yeso (drywall)

1. Levante el conjunto del carrete de manguera (A) hacia la pared con montante o pared de yeso y decida la ubicación donde desea instalar el carrete. Localice el montante usando un detector de vigas y marque los orificios de las cuatro lengüetas de montaje en la pared con un lápiz.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que no haya cables eléctricos activos ni tuberías en la pared donde va a montar el carrete de manguera. Use siempre protección ocular al utilizar herramientas eléctricas.



2. Usando los orificios marcados en el Paso 1, taladre cuatro orificios de aproximadamente 1 pulg (25,4 mm) de profundidad en los montantes con un taladro eléctrico y una broca de 1/4 pulg (6 mm) de diámetro.




3. Levante el conjunto del carrete de manguera (A) hacia la pared y alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios guía en los montantes. Inserte un tornillo tirafondo M6 x 50 mm (AA) en los orificios alineados a través de una arandela plana (BB). Después de colocar todos los tornillos tirafondos (AA), ajústelos con un taladro eléctrico y un destornillador de tuercas con vaso de 7/16 pulg (11 mm) hasta que el conjunto del carrete de manguera (A) quede completamente asegurado a la pared.

### Herrajes Utilizados

**AA** Tornillos Tirafondos M6 x 50 mm Cant. 4  x 4


**BB** Arandelas Planas Dia16 x 6.5 x 1.2 mm Cant. 4  x 4



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PARED CON MONTANTES / PARED DE YESO (DRYWALL)


4. Gire el codo de aluminio del carrete de manguera hacia abajo y enrosque el conector hembra octagonal de la manguera conectora (B) en el accesorio manualmente hasta que quede ajustado. Apriételo completamente con una llave ajustable. Conecte el otro extremo de la manguera conectora a su suministro de agua y apriételo.

Nota: Antes de instalar la manguera conectora al accesorio y al suministro de agua, inspeccione siempre la arandela de sellado de goma en ambos extremos de la manguera conectora para asegurarse de que estén en su lugar y bien selladas.



5. Conecte su manguera de jardín al conector de manguera en el carrete y enrosque los accesorios de su manguera de jardín manualmente para asegurarlos. Apriete completamente con una llave ajustable. Ahora la manguera está lista para enrollarse alrededor del carrete.


Nota: Este carrete de manguera está diseñado para sostener hasta 125 pies (ft) (38,1 m) de manguera de jardín de 5/8 pulg. NO intente cargar más de la capacidad máxima. La capacidad del carrete puede variar según el tipo de manguera.



## INSTRUCCIONES DE USO

- Siempre utilice el producto con cuidado siguiendo las instrucciones de uso.
- Revise siempre el ajuste de los herrajes utilizados en la bandeja de herramientas. Dado que el marco está hecho de aluminio, los herrajes, especialmente las roscas, no son tan resistentes como los materiales de acero. Cualquier herraje flojo que no se apriete cuidadosamente puede dañar las roscas y el producto.

NO intente usar herramientas eléctricas para apretar los herrajes. Se recomienda encarecidamente el uso de herramientas manuales, ya que las herramientas eléctricas pueden dañar las roscas o el marco.




## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### óxido

Su carrete de manguera le brindará muchos años de almacenamiento confiable y funcional. Aunque este carrete de manguera está compuesto principalmente de aluminio de alta calidad, la bandeja de herramientas y el tambor están hechos de acero duradero. Como ocurre con cualquier pieza de acero, existe la posibilidad de que se desarrolle óxido con el tiempo. Puede producirse daño superficial menor durante el envío, el ensamblaje o la instalación.

Si cualquier metal base queda expuesto a los elementos por un período prolongado, se desarrollará óxido. Además, la exposición del carrete de manguera a fertilizantes para el césped puede acelerar la oxidación. Se recomienda encarecidamente inspeccionar periódicamente su carrete de manguera en busca de rayones menores que puedan repararse fácilmente utilizando pintura de retoque automotriz. Inspeccionar el carrete de manguera después de cada temporada y proteger el acabado ayudará a prevenir la oxidación y prolongará la vida útil del producto.



### Fugas

Aunque este carrete de manguera está fabricado con los mejores componentes y bajo el control de calidad más estricto, pueden producirse fugas si no se instala correctamente. Verifique siempre que las arandelas de sellado de goma tipo "O" y las arandelas de goma estén en su lugar y en buenas condiciones, tanto en la manguera conectora como en su manguera de jardín. Al instalar la manguera conectora en los accesorios del carrete y en el suministro de agua, o al conectar su manguera de jardín, asegúrese de que las conexiones estén completamente apretadas. NO APRIETE EN EXCESO, ya que puede dañar las roscas o los componentes.

### Almacenamiento

Generalmente, el carrete de manguera no se utiliza en la temporada fría. Se recomienda retirar la unidad de la pared y guardarla en interiores.

- Drene el agua de la unidad antes de guardarla.
- Revise si hay rayones en el carrete de manguera y repárelos con pintura de retoque automotriz para evitar la oxidación.


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problema:

El carrete de manguera no puede enrollar suavemente después de un uso prolongado.

### Solución:

Los accesorios del carrete de manguera pueden aflojarse después de un uso prolongado. Verifique el ajuste del perno de casquillo en el carrete y apriételo con una llave Allen apropiada (se vende por separado).



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




### Problema:

Accesorios con fugas (codo, conector giratorio, conector de manguera de jardín)

### Solución:

Cuando se detecte una fuga, verifique si la conexión está lo suficientemente apretada. Si es necesario, use una llave ajustable para apretar la conexión. Si la fuga aún persiste en:

- A. Conexión entre la manguera conectora y el suministro de agua: Aplique cinta de teflón o cinta para plomería en las roscas del grifo para un mejor sellado.
- B. Conexión entre la manguera conectora y el codo: Aplique cinta de teflón o cinta para plomería en las roscas del codo para un mejor sellado.
- C. Conexión entre la manguera de jardín y la salida: Aplique cinta de teflón o cinta para plomería en las roscas de la salida para un mejor sellado.
- D. Fuga en la carcasa del conector giratorio: Retire el clip en "C" y quite el codo. Aplique grasa lubricante de silicona para lubricar las arandelas tipo "O" y la arandela de sellado.



## GARANTÍA

Este carrete de manguera está garantizado por el fabricante al comprador original por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original, según la cobertura de garantía descrita en este documento.

Este carrete de manguera está garantizado al usuario original contra defectos de material y mano de obra. Si usted considera que un carrete de manguera es defectuoso, devuélvalo con el comprobante de compra correspondiente al lugar de compra. Si se determina que el carrete de manguera es defectuoso y está cubierto por esta garantía, el distribuidor reemplazará el carrete de manguera o reembolsará el precio de compra.

Esta garantía será nula si: los defectos en los materiales o en la mano de obra, o los daños, resultan de reparaciones o alteraciones realizadas o intentadas por terceros; del uso no autorizado de piezas no conformes; si el daño se debe al desgaste normal; si el daño se debe a abuso (incluido sobrecargar el carrete más allá de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente; o si el daño se debe al uso del carrete después de una falla parcial, o al uso con accesorios inadecuados o con reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

Para preguntas sobre la garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-877-888-8225**, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., EST, de lunes a domingo. También puede contactarnos en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-877-888-8225**, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., EST, de lunes a domingo. También puede contactarnos en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
B	Manguera Conectora (6 pies (ft))	53571-B	SÍ
C	Arandela "O" Diám 20*2.5 mm	53571-C	SÍ
D	Codo	53571-D	SÍ
E	Conector Giratorio	53571-E	SÍ
F	Arandela de Sellado	53571-F	SÍ
G	Bandeja de Herramientas	53571-G	SÍ

