

Homax® Wall Texture

Textura
para pared

Textura
aplanada

KNOCKDOWN

Light • 60 sq. ft.

Fina • 5,57 m²

Heavy • 30 sq. ft.

Gruesa • 2,79 m²

Heavy Bodied

Textura pesada

**Adjust Nozzle
to Match Your Pattern
for an Invisible Repair**

Regule la boquilla
para que
corresponda con
la modalidad de
la reparación
invisible

**!DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE.
CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.**
Read other cautions on side/back panel before using.

**!PELIGRO! VAPOR INFLAMABLE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.**
Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

Net Wt 20 OZ
(567 g)

WATER BASED

Homax® Knockdown Wall Texture is specially formulated to apply Southwest style or knockdown type wall textures. Simply spray on, then lightly "knock down" with a mud knife. Use for patching, or applying a new decorative texture finish to walls.

SEE ONLINE DEMO at www.homaxproducts.com/texture

VENTILATE AREA WELL. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

- Water-based, use warm water for clean up.
 - Sprays best between 68° F and 72° F.
- DIRECTIONS FOR USE: MAKE ANY NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. FOR BEST RESULTS, PRIME/SEAL AREA BEFORE AND AFTER APPLYING TEXTURE.

1. Shake can vigorously for one minute prior to use.
2. Twist off safety tab from nozzle.
3. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern. Pointing away from face, turn dial:

**-STRAIGHT UP for LIGHT KNOCKDOWN.
-COUNTER CLOCKWISE for HEAVY KNOCKDOWN.**

4. SPRAY using a circular motion. For a heavier knockdown pattern, spray in short bursts to build up texture. Shake can occasionally throughout use.
5. Allow texture to dry 1-2 minutes before LIGHTLY KNOCKING DOWN OR FLATTENING using a 6-8" wet drywall knife. For best results, hold knife almost parallel to the wall. Texture can be scraped off and reapplied when still wet until desired pattern is achieved.
- DRY TIME:** Allow to dry 2-5 hours before painting (depending on heaviness of pattern).
6. To store, clear nozzle by turning can upside down and spray until texture is cleared.



La textura aplanada en aerosol de Homax® está formulada especialmente para aplicar texturas para pared de tipo aplanado o estilo sudoeste. Simplemente rocíe sobre la superficie, luego "aplane" suavemente con una espátula. Use para resanar o aplicar una nueva textura decorativa de acabado para las paredes.

VENTILE BIEN EL ÁREA. PROTEJA LAS ZONAS CIRCUNDANTES DEL ROCÍADO EXCESIVO. NO ROCÍE EN LA ROPA, LOS MUEBLES O LA ALFOMBRA.

- A base de agua, use agua tibia para limpiar.
- Se rocía mejor entre 20 °C y 22,2 °C.

INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGÚN SEA NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE O SELLE EL ÁREA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA TEXTURA. *Siempre practique el rociado en cartón o un fragmento de panel de yeso para determinar la modalidad que prefiere.

1. Agite la lata vigorosamente durante un minuto antes de usarla.
2. Quite la lengüeta de seguridad de la boquilla.
3. Aparte la boquilla de la cara y gire el selector: **-RECTO para TEXTURA APLANADA LIGERA.
-EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ para TEXTURA APLANADA GRUESA.**
4. ROCÍE con movimientos circulares. Para lograr una modalidad de rociado de textura aplanada más espesa, rocíe en ráfagas cortas para acumule textura. Agite la lata de vez en cuando mientras la use.
5. Deje que la textura se seque de 1 a 2 minutos antes de APLANAR LEVEMENTE utilizando una espátula para paneles de yeso húmeda de 15,24 cm a 20,32 cm. Para obtener mejores resultados, sostenga la espátula casi de forma paralela a la pared. La textura se puede raspar o volver a aplicar cuando todavía se encuentra húmeda hasta que se logra la modalidad deseada.
- TIEMPO DE SECADO: Deje que se seque de 2 a 5 horas antes de pintar (según el espesor de la modalidad).
6. Para almacenarla, coloque la lata de manera invertida y rocíe hasta que no quede rastro de textura para limpiar la boquilla.

Para leer todas las advertencias en español, visite www.homaxproducts.com

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains Calcium Carbonate, Clay, Perlite, Titanium Dioxide and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using.

FIRST AID: For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Flat Paint Product VOC < 60% MIR or < 1.20

This product is covered by one or more U.S. Patents.

Homax® A Premier Brand of
The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029
MADE IN USA

4065_112010

