

Amerimax Seamer Mate® is a single component, extremely durable, flexible tripolymer sealant that forms a watertight seal in small joints and narrow seams. Seamer Mate can be applied under most weather conditions, even through standing water. Adheres to metals, glass, vinyl, brick, stone, concrete, wood, plastic gutters, and asphalt materials. Basic uses include sealing aluminum, galvanized and vinyl clad gutters, end caps, millers and downspouts. Also seals joints in storm windows, awnings, vents flashings, thresholds, and other narrow seams and joints.

Not suitable for use with POTABLE WATER.

FOR BEST RESULTS: 1. Surface should be as clean and dry as possible. 2. **Seamer Mate®** can be applied at any temperature. When temperature is below 40° F, application will be easier if tubes are conditioned to room temperature. 3. Apply sealant liberally to seams. 4. If painting is desired, allow for a 24 hour cure. 5. Clean up with lacquer thinner, xylene or toluene before sealant cures. Follow manufacturer's instruction for safe use with solvents. Cured sealant may be removed with a sharp tool or sandpaper. **NOTE:** Not recommended for joints larger than 1/4" x 1/4". Do not apply on polystyrene foam.

CAUTIONS: CONTAINS VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS VAPOR HARMFUL. Use only with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In case of respiratory difficulty, provide fresh air and call physician. If swallowed, call Poison Control Center, hospital emergency room, or physician immediately. **DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE.** Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

LIMITED WARRANTY: If when applied according to label directions this product fails to perform in accordance with its published literature, upon satisfactory evidence of product failure, and as your sole remedy, we will either replace the product at no cost or refund the original purchase price for that portion of product that fails to perform in accordance with this limited warranty. Labor or costs associated with labor are not included. **THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY, WHICH ARE ALL DISCLAIMED AND/OR LIMITED IN DURATION TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) FROM ANY CAUSE WHATSOEVER AND SUCH DAMAGES ARE EXPRESSLY EXCLUDED.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Seamer Mate® es un sellador flexible tripolimérico de un único componente, extremadamente duradero, que forma un cierre hermético en juntas pequeñas y uniones angostas. **Seamer Mate®** puede aplicarse en la mayoría de condiciones climáticas, incluso en aguas estancadas. Se adhiere a metales, vidrio, vinilo, ladrillo, roca, hormigón, madera, canaletas de plástico y materiales de asfalto.

Amerimax
HOME PRODUCTS

Lancaster, PA 1-800-347-2586
Made in U.S.A. with Global Materials 0514

Los usos básicos incluyen el sellado de canaletas de aluminio, galvanizadas y revestidas con vinilo, y de tapas, ingletes y bajantes. También sella juntas en contraventanas, toldos, ventilas, juntas metálicas, umbrales y otros tipos de juntas y uniones angostas. **No apto para su uso con AGUA POTABLE.**

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

1. La superficie debe estar tan limpia y seca como sea posible. 2. **Seamer Mate®** se puede aplicar a cualquier temperatura. Cuando la temperatura sea inferior a 40 °F, la aplicación será más fácil si las tuberías están a temperatura ambiente. 3. Aplique una cantidad abundante de sellador en las uniones. 4. Si desea pintar, deje secar durante 24 horas. 5. Limpie con diluyente para lacas, xileno o tolueno antes de que se seque el sellador. Siga las instrucciones del fabricante para un uso seguro con solventes. El sellador seco puede retirarse con una herramienta afilada o con un papel de lija. **NOTA:** No se recomienda para juntas de más de 1/4" x 1/4". No aplique el producto sobre espumas de poliestireno.


PRECAUCIONES: CONTIENE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES, VAPORES NOCIVOS. Use únicamente con la ventilación adecuada. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire fresco o use un respirador (aprobador por NIOSH) o salga del lugar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga el envase cerrado cuando no se use. No coloque el contenido en otros envases para almacenar. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contacto con los ojos láveselos durante 15 minutos usando mucha agua y consulte a un médico. Si hubo contacto con la piel, lávese bien la parte afectada con agua y jabón. En caso de existir problemas respiratorios, respire aire fresco y llame a un médico. Si se ingiere, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a un médico inmediatamente. **EFFECTOS POSTERIORES DEBIDO AL CONTACTO PROLONGADO.** Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo y hasta fatal. **CUIDADO:** Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. **NO SE DEBE INGERIR. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

CONTENTS: Tetrachloroethylene (CAS# 127-18-4), Hydrocarbon Polymer (Proprietary), Styrene-Hydrocarbon Copolymer (Proprietary), Polybutene (CAS# 9003-29-6), 1,2,4-Trimethylbenzene (CAS# 95-63-6), Light Aromatic Hydrocarbons (CAS# 64742-95-6) VOC/COV: 76 g/L - 0.64 lb/gal as per 40 CFR 59.406 Según la sección 40 CFR 59.406 Non-chemically curing sealant or caulking compound. PHOTOCHEMICALLY REACTIVE



Amerimax®

Professional Grade De Nivel Profesional
Seamer Mate®



**Gutter Seal
Sellador de Canaletas**

- Excellent Bond
- Can Be Applied Through Standing Water
- Paintable
- Semi-Self Leveling

- Unión excelente
- Puede aplicarse en agua estancada
- Se puede pintar
- Semilíquido

WARNING!
VAPOR HARMFUL.
IRRITATES EYES,
SKIN AND
RESPIRATORY TRACT.
Before using, carefully
read CAUTIONS on
back panel.

¡CUIDADO!
VAPORES NOCIVOS.
IRRITA LOS OJOS, PIEL Y VÍAS
RESPIRATORIAS.
Antes de usarlo, lea
cuidadosamente las
PRECAUCIONES en la parte
posterior de la etiqueta.

GRAY / GRIS

Important information on back.
Información importante al dorso.
10 FL OZ (295 mL)