



Installation Instructions:

1. Turn off water supply at shut off valve.
2. Install water connector.
3. **Hand-tighten connection, then 1/2 turn with wrench. Do not overtighten.**
4. Turn on water supply. Make sure there are no leaks.
5. Do not stretch, twist or kink the connector. Ensure that the connector is not exposed to heat, open flame or corrosive agents.
6. Flood Defender is designed to prevent major water damage caused by ruptured supply lines. The product is activated if it notices surplus water supply to the appliance. To reset Flood Defender, turn off the water supply, remove and reconnect the connector from the supply stop. Slowly turn back on.

SPECIFICATIONS:

15°F to 158°F working temperature, 200 PSI working pressure max. Surpasses all requirements for flexible water connectors with excess flow shutoff device, as defined by CSA B125.5-11/IAPMO 2600-11

WARNING:

For residential use only. This connector is to be used with water in exposed locations only. Clean with water only. Do not expose to household cleaners or other corrosive chemicals. Keep away from heat. Do not connect to instant hot water heaters. Not for use with gas. Eastman recommends you change all flexible connectors after 5 years.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

Instrucciones de Instalación

1. Cierre el suministro de agua.
2. Instale el conector al enser y a la válvula.
3. **Apriete la conexión con la mano y después apriete 1/2 vuelta con llave. No apriete demasiado la conexión.**
4. Abra el suministro de agua. Asegúrese que no haya fugas.
5. No estire, retuerza o doble el conector. Asegúrese que el conector no esté expuesto al calor, al fuego o a agentes corrosivos.
6. La defensa contra inundaciones está diseñada para prevenir daños graves por agua provocados por líneas de suministro rotas o con. El producto se activa si detecta un exceso en el suministro de agua al electrodoméstico. Para reiniciar la defensa contra inundaciones, cierra el suministro de agua, quita y vuelve a conectar el conector del bloqueo de suministro. Vuelve a abrir poco a poco el suministro.

ESPECIFICACIONES:

Temperatura de trabajo -9.4°C a 70°C, presión de trabajo max. 200 PSI. Supera todos los requerimientos para conectores flexibles para agua, según definido por ASME A112.18.6 y CSA B125.

ADVERTENCIA:

Para el uso residencial solamente. Este conector debe ser utilizado con agua en localizaciones expuestas solamente. Limpie con agua solamente. No esponja a los limpiadores del asimiento de la casa o a otros productos químicos corrosivos. Subsistencia lejos del calor. No conecte con los calentadores de agua caliente inmediatos. No para el uso con el gas. Eastman recomienda el cambio de todos los conectores flexibles después de 5 años.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov.