



WARNING: FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. Contains toluene and petroleum distillate. Prolonged exposure to vapor may cause dizziness, headache or nausea. May cause irritation of eyes, skin, nose and throat.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including toluene, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov. Keep out of reach of children. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful. Keep away from heat, spark and flame. Extinguish all sources of ignition during use and until all vapors are gone. Avoid inhalation. Use exhaust fan to remove vapors and ensure adequate cross ventilation. Avoid ingestion. Avoid skin and eye contact. Wash hands immediately after use. Store container tightly closed.

First Aid: If symptoms occur, move to fresh air. If in eyes, rinse cautiously with water for 15 minutes and get medical attention. If on skin, wash with plenty of soap and water. If symptoms persist, see a physician. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention.

ADVERTENCIA: INFLAMABLE. VAPOR DAÑINO.

Contiene tolueno y destilado de petróleo. La exposición prolongada al vapor puede causar irritación en los ojos, mareos, dolor de cabeza o náusea. Puede producir irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta.

⚠ ADVERTENCIA: Al utilizar este producto, usted puede estar expuesto a productos químicos que incluyen tolueno, sustancia indicada por el estado de California como causante de defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov. Mantenga alejado del alcance de los niños. El uso indebido intencional por concentración o inhalación deliberada del contenido puede ser dañino. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. Apague todas las fuentes de ignición durante su uso y hasta que los vapores se hayan disipado. Evite la inhalación. Use un extractor para eliminar los vapores y asegurar una ventilación cruzada suficiente. Evite la ingesta. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos inmediatamente después de su uso. Almacene el recipiente bien cerrado.

Primeros Auxilios: Si se producen síntomas, trasládese al aire fresco. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua cuidadosamente durante 15 minutos y busque atención médica. Si el producto entra en contacto con la piel, enjuáguela con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, consulte con un médico. Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica.

LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product replacement.

GARANTIA LIMITADA: El fabricante solo aceptará responsabilidad por el reemplazo del producto.

Manufactured by/Fabricado por Eclectic Products, Inc., 101 Dixie Mae Dr., Pineville, LA 71360-3993 USA /

EE.UU. For technical assistance, call / Para obtener asistencia técnica, llame al 800-767-4667.

eclecticproducts.com shoegoo.com 0401110L16aw11

A superior adhesive/sealant that permanently protects/repairs all types of footwear.

DIRECTIONS - Read directions and test small area before use.

1. Surface should be clean, dry and free of dirt.
2. Puncture seal in neck of tube using pointer cap. Ideal application temperature range is 50 to 90 °F (10 to 32 °C). However, fully cured adhesive can withstand temperatures from -40 to 180 °F (-40 to 82 °C) intermittently.
3. Apply directly to surfaces to be protected, bonded or repaired. For waterproofing and protecting, use thin coats (spread with a disposable tool) to build a thick coating, allowing each layer to set 3-4 hours.
4. Allow repair to cure for 24 hours. Depending on materials and temperature, maximum strength may not be reached for 48 to 72 hours.
5. For future easy cap removal, apply a thin coat of petroleum jelly to the threads of the tube before replacing the cap.
6. Clean uncured adhesive with acetone or citrus-based solvents. Cured material may be removed by cutting or scraping.

NOTE: May damage finished surfaces. Avoid such contact until completely cured. Not recommended for use on polystyrene, polyethylene, polypropylene, Styrofoam™ or paper products. Not recommended for any items that come into contact with food, drinking water or animals.

Un sellador y adhesivo superior que repara y protege de manera permanente todos los tipos de calzado.

INSTRUCCIONES: Lea las instrucciones y pruebe el producto en un área pequeña antes de aplicar.

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad.
2. Perfore el sello en el cuello del tubo con la tapa puntiaguda. El rango de temperatura de aplicación ideal es entre 10 °C y 32,2 °C. Sin embargo, el adhesivo completamente curado puede soportar temperaturas entre -40 °C y 82,2 °C de manera intermitente.
3. Aplíquelo directamente en las superficies que desee unir o reparar. Para impermeabilización y protección, utilice capas finas (esparza el producto con una herramienta descartable) para crear un revestimiento grueso; deje que cada capa se seque durante 3 o 4 horas.
4. Deje que la reparación cure durante 24 horas. Dependiendo de los materiales y la temperatura, puede no alcanzarse la máxima resistencia por un periodo de tiempo de 48 a 72 horas.
5. Para asegurar un retiro fácil de la tapa en ocasiones posteriores, aplique una capa fina de vaselina a las roscas del tubo antes de reemplazar la tapa.
6. Limpie el adhesivo no curado con acetona o con disolventes con base cítrica. El material curado puede ser retirado al cortar o raspar.

NOTA: Puede dañar las superficies acabadas. Evite el contacto hasta que esté completamente curado. No se recomienda para usarse en poliestireno, polietileno, polipropileno, Styrofoam™ o productos de papel. No se recomienda para ningún artículo que entre en contacto con alimentos, agua potable o animales.



0 76818 10131 4