

Brockway 610 x 708 (Elizabeth/York)
LB610-1-001

EO-39422-1

DIRECTIONS - Use Adequate Ventilation. Mix well before use.

All surfaces to be coated must be free of oils, grease, dirt, wax, and loose rust.
Must be used in a well-ventilated area.

SPRAYING – Apply using electric turbine style spray system or an HVLP spray gun with pressure pot system. Keep spray gun 10-12 inches away from surface, applying wet overlapping coats. Allow 10 - 20 minutes dry time before applying additional coats. A minimum of 4 coats is recommended for best performance and easy removal.

HINTS - Mix Plasti Dip® Spray thoroughly before each use and refilling of spray equipment. A dry coating thickness of 10 mils minimum is recommended for best performance and easy removal. Allow 4 hours cure time for each coat applied before using. Avoid excessive air movement, heat and humidity while applying. Always use proper ventilation and protection.

INSTRUCCIONES – Úselo con Ventilación Adecuada. Mézclelo bien antes de usar.

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar libres de cualquier aceite, grasa, suciedad, cera y óxido suelto. Debe utilizarse en un área bien ventilada.

ROCIADO – Aplique con el de estilo turbina eléctrica el sistema de espray o pistola HVLP con sistema de cámara de presión. Mantenga la pistola de rociado 10-12 pulgadas de la superficie, aplicando húmedo sobre capas de lapeado. Deje 10 – 20 minutos del tiempo de secado antes de aplicar capas adicionales. Un mínimo de 4 capas es recomendado para los mejores resultados. Vuelva a llenar el sistema de aspersión con frecuencia. Evite correr vacía que se puede introducir aire dentro del sistema de aspersión.

CONSEJOS - Mezcle concienzudamente el Plasti Dip® Spray antes de cada uso y rellene. Se recomienda una capa seca de 10 mils mínimo de espesor para mejores resultados. Permita un tiempo de curado 4 horas por cada capa aplicada antes de usar. Evite el exceso de movimiento del aire, el calor y la humedad durante la aplicación. Siempre use la ventilación y la protección adecuadas.

We cannot anticipate all conditions under which this information and our products, or the products of other manufacturers in combination with our products, may be used. We accept no responsibility for results obtained by the application of this information or the safety and suitability of our products, either alone or in combination for their own purposes. Unless otherwise agreed in writing, we sell the products without warranty, and buyers and users assume all responsibility and liability for loss or damage arising from the handling and use of our products whether used alone or in combination with other products. Ever changing V.O.C. regulations in your area may require you to contact local authorities for proper use and/or disposal of this product. Should you need further assistance, please contact PLASTI DIP INTERNATIONAL technical service.

No podemos anticipar todas las condiciones bajo las cuales se pueda utilizar esta información y nuestros productos o los productos de otros fabricantes en combinación con nuestros productos. No aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por la aplicación de esta información o por la seguridad e idoneidad de nuestros productos, bien sea solos o en combinación para sus propias finalidades. A menos que se acuerde por escrito de otra manera, vendemos los productos sin garantía, y los compradores y usuarios asumen toda la responsabilidad por la pérdida o daños resultantes del manejo y uso de nuestros productos, usados bien sea solos o en combinación con otros productos. Los siempre cambiantes reglamentos de C.O.V. de su área podrían requerir que se comunique con las autoridades locales para saber el uso y / o desecho apropiado de este producto. En caso que necesite más ayuda, por favor comuníquese al servicio técnico de PLASTI DIP INTERNATIONAL.

THE ORIGINAL
SINCE 1972
ACCEPT NO IMITATORS!



- Automotive Refinishing Coating
- Peelable
- Protection/Decoration
- Durable, Smooth Finish
- Excellent UV Protection
- Excellent Color Coverage



Toll Free/Sin Costo
800-969-5432

NET 1 GALLON / GALÓN (3.78 L)

PLASTIDIP® SPRAY

Peelable Thermoplastic Lacquer Coating / Recubrimiento de laca termoplástico desprendible

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL IF INHALED. SKIN IRRITANT. HARMFUL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS. MAY CAUSE CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSION. Contains: Toluene (108-88-3), Hexane (110-54-3), Distillates, petroleum, light distillate hydrotreating process, low-boiling (68410-97-9), Vapors may cause flash fire. Keep away from heat sources, open flame, and sparks. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use. After this container has been emptied, it may contain EXPLOSIVE VAPORS. Do not cut, puncture or weld on or near this container. Do not reuse container without commercial cleaning and reconditioning. Vapor harmful if inhaled. Use and store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Do not breathe vapors. Wear skin and eye protection, and protective clothing. May cause skin irritation. Aspiration hazard. May cause central nervous system depression after prolonged or repeated exposure. **FIRST AID:** If swallowed, do NOT induce vomiting, get medical attention immediately. If eye or skin contact occurs, flush/wash thoroughly with water for at least 15 minutes. Avoid exposure to vapors. If you experience eye watering, headache, dizziness, loss of balance, nausea, drowsiness, fatigue, irregular heartbeat; move immediately to fresh air. Ventilate area. If symptoms persist, consult physician.

UN1139 Coating solution, 3, II.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO EN CASO DE INHALACIÓN. IRRITANTE DE LA PIEL. NOCIVO POR INGESTIÓN Y PENETRACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE CAUSAR CENTRAL DEPRESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. Contiene: Tolueno (108-88-3), Hexano (110-54-3), destilados, petróleo, luz proceso de hidrotratamiento de destilados, de bajo punto de ebullición (68410-97-9), de vapores puede provocar incendio repentino. Mantener alejado de fuentes de calor, llamas y chispas. No fumar. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso. Después de este recipiente se haya vaciado, puede contener vapores explosivos. No corte, perfore ni suelde sobre o cerca de este contenedor. No reutilizar contenedores sin limpieza comercial y reacondicionamiento. Vapor nocivo si se inhala. Use y almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. No respirar los vapores. Use la piel y protección para los ojos y ropa protectora. Puede causar irritación de la piel. Peligro de aspiración. Puede causar depresión del sistema nervioso central después de la exposición prolongada o repetida. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, NO provocar el vómito, busque atención médica inmediatamente. Si se produce contacto con la piel o los ojos, enjuague / lavado a fondo con agua durante al menos 15 minutos. Evite la exposición a los vapores. Si experimenta lagrimeo de ojos, dolor de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, náuseas, somnolencia, fatiga, latidos irregulares del corazón; trasladar inmediatamente al aire fresco. Ventile el área. Si los síntomas persisten, consulte al médico.

Solución de revestimiento

UN1139, 3, II.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Manufactured by: **Plasti Dip International**, Blaine, MN 55449
Fabricada por: **Plasti Dip International**, Blaine, MN 55449

EMERGENCY NUMBER / NÚMERO DE EMERGENCIA: Chemtec 800-424-9300