InstantWeld™

World's Strongest Bond™

Instant-Setting *Epoxy*

- Sets in 2 Minutes
- Strength 2300 PSI
- Dries Clear

Bonds Stronger than Superglues*

Works on:

- Wood
- Most Plastics**
- Glass
- Ceramic
- Metal & More

Includes Mixer

No Mess, Precise Application

Español al reverso

Made in U.S.A.

0.47 FL. OZ. (14 mL)

8.5

4.375

Number of Colors : 5
(Spot Colors Not For Color Match)

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PANTONE 186 C
- die

InstantWeld™

Instant-Setting *Epoxy*

40808

About InstantWeld™

InstantWeld™ sets in 2 minutes, and cures clear in one hour. With a strength of 2300 PSI, InstantWeld sets to a hard permanent bond.

**Product tested against select superglues.*

INSTRUCTIONS

1. **Prepare:** Clean repair area of dirt, grease, oil, paint, rust etc. Use in a well-ventilated area.
2. **Remove Cap:** Push down on the black cap in-between the plunger. Keep this cap to close the syringe later.
3. **Seal Removal:** Snap off the clear plastic tip at the bottom of the syringe.
4. **Mixing Prep:** Before applying the mixer, push down on the plunger until both parts come out of the syringe. Then wipe the tip clean. This ensures both sides are dispensing in a 1:1 ratio.
5. **Attach Mixer & Apply:** Slide the mixer onto the syringe opening. Then twist to lock it in place. Press down on the plunger and the static mixer will dispense a mixed bead of epoxy. Apply generously.
6. **Set & Cure Time:** Material sets in about 2 minutes and cures in 1 hour[1]. If applying weight, wait 24 hours before use.
7. **Store & Reuse:** If there is leftover epoxy in the syringe, remove mixer & apply the cap to the tip for use later. For use without mixer, dispense both parts on a mixing tray and mix for 60 seconds before applying.

For best results use detergent or degreaser on the repair surface, then roughen surface with sandpaper.

[1]In cooler temperatures, the epoxy will take longer to set and cure.

Applications & Uses

- Tile & Ceramic — Teja Y Ceramico
- Most Plastics** — Plástico y PVC
- Concrete — Concreto
- Fiberglass — Fibra de vidrio
- Glass — Vidrio
- Wood — Madera
- Home Repairs — Reparaciones domésticas
- Auto — Automóviles
- Industrial — Industria
- Outdoor Equip. — Equipos al aire libre
- Craft — Artesanías
- Truck — Camiones
- Marine — Marinos
- Agricultural & Equip. — Agrícolas y equipos
- Motorcycle — Motocicletas

***Not recommended for polyethylene or polypropylene*

INSTRUCCIONES

1. **Preparar:** Limpiar la zona de reparación de suciedad, grasa, aceite, pintura, óxido, etc. Utilizar en una zona bien ventilada.
2. **Retire el tapón:** Empuje hacia abajo el capuchón negro situado entre el émbolo. Conserve este tapón para cerrar la jeringa más adelante.
3. **Retirada del precinto:** Retire la tapa de plástico transparente de la parte inferior de la jeringa.
4. **Preparación de la mezcla:** Antes de aplicar el mezclador, empuje hacia abajo el émbolo hasta que ambas partes salgan de la jeringa. A continuación, limpie la punta. Este Esto garantiza que ambas partes se dispensen en una proporción 1:1.
5. **Coloque el mezclador y aplíquelo:** Deslice el mezclador en la abertura de la jeringa. Presione el émbolo y el mezclador estático dispensará un cordón de epoxi mezclado. Aplique generosamente.
6. **Tiempo de fraguado y curado:** El material fragua en unos 2 minutos y se cura en 1 hora[1]. Si aplica peso, espere 24 horas antes de usar.
7. **Almacenamiento y reutilización:** Si sobra epoxi en la jeringa, retire el mezclador y coloque el tapón en la punta para su uso posterior. Para usar sin mezclador, dispense ambas partes en una bandeja de mezcla y mezcle durante 60 segundos antes de aplicar.

Para obtener mejores resultados, utilice detergente o desengrasante en la superficie a reparar y luego raspe la superficie con papel de lija.

[1]En temperaturas más frías, el epoxi tardará más en fraguar y curar.

DANGER

CORROSIVE TO SKIN & EYES, HARMFUL IF SWALLOWED, MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.

Contains epoxy, amine & mercaptan resins, amines, & DBU. DO NOT ingest or allow contact with skin or eyes. Professionally launder contaminated clothing. Wear protective gloves and eyewear while using.

FIRST AID

IF SWALLOWED, rinse mouth, and seek immediate medical attention. **IF ON SKIN,** or **IN EYES,** rinse with water for 15 minutes and seek immediate medical attention.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

PELIGRO: CORROSIVO PARA LA PIEL Y LOS OJOS, NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN, PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL.

Contiene resinas epoxi, amina y mercaptano, aminas y DBU. NO ingiera ni permita el contacto con la piel o los ojos. Lave profesionalmente la ropa contaminada. Use guantes protectores y anteojos mientras lo usa.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE INGIERE, enjuague la boca y busque atención médica inmediata. **SI EN LA PIEL** o **LOS OJOS,** enjuague con agua durante 15 minutos y busque atención médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

J-B Weld Company | P.O. Box 483 | Sulphur Springs, TX USA 75483
www.jbweld.com

Made in USA
Product No. **50111**

Number of Colors : 1
(Spot Colors Not For Color Match)

- Black
- die

COLLATING/LOCATOR MARKS HAVE BEEN ADDED TO THE TRIM AREA AS PART OF OUR ISO PROGRAM.
NOTE: THESE MARKS WILL PRINT ON THIS CARD

Rohrer

Date Proofed : 8/16/2024

Customer Name J-B Weld Company, LLC
Customer # 230569
Job# 345031-PP
Item# 50111-40613

☑ APPROVED BY [signature] DATE: 8/16/24

☐ NOT APPROVED: _____ DATE: _____
See Document Markings for Changes.

All Spot Color Conversions Utilize Pantone's 2010 Conversion Guide.

Die Version : R042591

To ensure that your UPC will scan properly, it may have been replaced. PLEASE REVIEW THE UPC CAREFULLY FOR ACCURACY