



PLASTI DIP® Create your Color

Multi-Purpose Rubber Coating
Capa de Goma Multiuso

- **100's of Uses**
Automotive, marine, crafts, electrical, home, garden...
- **Clear**
Use with or without Create Your Color tints
- **Flexible**
Won't crack, chip, or become brittle
- **Insulates**
Electrical shock, vibration, heat, deadens sound
- **Durable**
Resists weather, chemicals, impact, and abrasion

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRES. VAPOR HARMFUL. / ¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADEMENTE INFLAMABLE. VAPORES PUEDE CAUSAR FUEGOS BRUSCOS. VAPOR PUEDEN HACER DANO.
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL. VEA OTRAS PRECAUCIONES AL OTRO LADO DE LA LATA.

NET 22 FL OZ (651 mL)

USE ADEQUATE VENTILATION / USE CON VENTILACION ADECUADA

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. HARMFUL IF SWALLOWED. Contains Naphtha, Heptane, Toluene, and Methyl Ethyl Ketone. Avoid prolonged breathing of vapors. Use in well ventilated area. Keep away from heat sources, open flame, and sparks. Do not store above 120°F. Avoid eye and skin contact. Overexposure may cause numbness in extremities which can persist for some period of time and may be permanent.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: If swallowed, DO NOT induce vomiting. Contact physician immediately. If eye or skin contact occurs, flush/wash thoroughly with water. Avoid over-exposure to vapors. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, move immediately to fresh air. Ventilate area. If symptoms persist, consult physician. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PELIGRO: MUY INFLAMABLE. VAPOR NOCIVOS. NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE. Contiene Naphtha, Heptano, Tolueno, Metil Etil Cetona. Evite la aspiración prolongada de los vapores. Utilice en lugares con buena ventilación. Mantenga aparte de fuentes de calor, llamas expuestas y chispas. No guarde a temperatura sobre 49°C (120°F). Evite el contacto con los ojos y la piel. Demasiada exposición puede hacer a las extremidades estar entumecidas que continúe por un periodo de tiempo y puede ser permanente.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ingiere, NO induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague/ lave completamente con agua. Evite la exposición prolongada a los vapores. En caso de experimentar lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, trasládese inmediatamente al aire fresco. Ventile el lugar. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DIRECTIONS/MODO DE EMPLEO

You can create hundreds of colors by mixing Plasti Dip® Create Your Color Tints into a can of Plasti Dip® Create Your Color Clear.

Surface must be clean and dry. For best results avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions. Add desired tints and stir gently and thoroughly before each use.

Coats, seals, protects, color codes... metal, wood, glass, rubber, concrete, fabric, fiberglass, rope...

Helpful Hints: Tints can be used individually or mixed together to create hundreds of colors. For best results when creating BLAZE colors, apply over white Plasti Dip. When mixing tints together, start with small amounts to get the hang of it. Plasti Dip® Clear can be used for applications requiring a clear coating. **For best coverage, use a combined total of at least one bottle (no more than 2 bottles) of Plasti Dip® Create Your Color Tint. It's easy and fun to Create Your Color!**

DIPPING: 1. Attach wire or string to hang item. 2. Insert item 1" every 5 seconds; withdraw at same rate. 3. Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired. 4. Allow 4 hours minimum dry time before use.

BRUSHING: 1. Dilute as needed (10% - 20%) with VM&P Naphtha. 2. Apply heavy coats; avoid brushing back and forth. 3. Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired. 4. Allow 4 hours minimum dry time before use.

SPRAYING: Preval® Sprayer may be used. 1. Dilute with VM&P Naphtha up to a 1:1 ratio. 2. Apply wet overlapping coats; holding Preval® Sprayer 6"-12" from surface. Apply as many coats as desired. 3. Allow 4 hours minimum dry time before use.

TECH TIPS: If thinning is desired, product thickens, or for clean-up, use naphtha, xylene (xylol), or toluene (toluol) solvents. Allow 4 hours per coat for complete dry. Keep container tightly closed when not in use. When applied properly PLASTI DIP® can be removed from most surfaces, if desired. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.

La superficie debe estar limpia y seca. Para obtener mejores resultados, evite la luz solar directa, la humedad alta o las condiciones ventosas. Revuelva suave y completamente antes de cada uso. Para los mejores resultados, aplique el producto sobre la inmersión blanca de Plasti.

Cubre, sella, protege, codifica con colores... metal, madera, vidrio, hule, concreto, telas, fibra de vidrio, cuerdas...

INMERSIÓN: 1. Ate un alambre o cordel para colgar el artículo. 2. Inserte el artículo 1" cada 5 segundos; retire al mismo ritmo. 3. Deje pasar al menos 30 minutos entre cada capa. Aplique tantas capas como se desee. 4. Deje pasar al menos 4 horas para que seque bien antes de usar.

APLICACION CON BROCHA: 1. Diluya según sea necesario (10 a 30%) con nafta VM&P. 2. Aplique capas gruesas; pase la brocha en un solo sentido. 3. Deje pasar al menos 30 minutos entre cada capa. Aplique tantas capas como se desee. 4. Deje pasar al menos 4 horas para que seque bien antes de usar.

PULVERIZACIÓN: Puede utilizarse el rociador Preval®. 1. Diluya por partes iguales con nafta VM&P. 2. Aplique capas líquidas superpuestas, manteniendo el rociador Preval® a entre 15 y 30 cm de distancia de la superficie (6-12 pulgadas). Aplique tantas capas como desee. 3. Deje secar al menos cuatro (4) horas antes de usar.

Clear/Vacío



CONSEJOS ÚTILES: Si se desea diluir, si el producto de espesa o es necesario limpiar, utilice solventes de nafta, xileno (xilol) o tolueno (toluol). Deje pasar 4 horas entre cada capa para que sequen completamente. Mantenga el envase herméticamente cerrado cuando no está en uso. Cuando se aplica correctamente, es posible quitar el PLASTI DIP® de la mayoría de las superficies, si se desea. El uso de este producto está fuera del control del vendedor y su única responsabilidad es la sustitución del producto.

THE ORIGINAL SINCE 1972
ACCEPT NO IMITATORS!

Find us on...



for additional product and application ideas visit
DIPHEADSUNITE.COM

PLASTI DIP INTERNATIONAL BLAINE, MN 55449 USA

PLASTI DIP is a registered trademark of Plasti Dip International/Plasti Dip es una marca comerciales registradas de Plasti Dip International. Preval is a registered trademark of Precision Valve Corporation/Preval es una marca registrada de Precision Valve Corporation. Toll Free/Sin Costo: 800-969-5432

