

**Big Stretch**  
**10.5 OZ - Cartridge**  
**ALMOND**  
**January - 2018**



**Caulk & Seal Your Windows, Doors & Siding**

**Big Stretch®**  
**High Performance Elastic Sealant**

**Almond**

**Won't Crack... It Just Stretches**

10.5 FL. OZ. (310 mL)

**H**omes move. Window frames move away from the siding or doors shift against the brick. That's why you need Big Stretch®. With powerful adhesion & extreme elasticity, it will stick, twist, bend, compress, & stretch - up to 500% of original size - to handle most any movement your home can dish out, all without cracking. Use Big Stretch® to seal around windows, doors, siding, & interior trim.

- Easy to apply • Water clean-up • Paintable
- Superior adhesion & elasticity • Meets FHA requirements • Meets or exceeds ASTM C834, ASTM C920, Type S, Type NS, Class 25

#### **INSTRUCTIONS** **Before you start:**

- Apply to clean surfaces.
- Application range: surface temperature of 40°F to 120°F.
- Skins over in 4 hours.\*
- Cure time: 1 to 2 weeks.\*
- Protect from water & rain or snow for 24 to 48 hours after application.\*
- Paintable with exterior latex paints after 4 hours, interior latex paints after 24-48 hours, & oil-based paints after one week.

\*Sealant skin & cure times are weather dependent.

TIP: Rubbing alcohol and/or water in a spray bottle may be used to slow skinning above 70°F or in hot, direct sunlight.

**Step 1.** Remove any previously applied caulk or foams, as well as oils, dirt, flaking paint, & other contaminants. Remove any resulting debris.

**Step 2.** For joints deeper than 1/2", install Sashco's Filler Rope™.

**Step 3.** Cut nozzle to desired bead size.

**Step 4.** Gun Big Stretch® into the crack.

**Step 5.** Smooth out using water & a foam brush or your finger. Gently press Big Stretch® onto the sides of the crack for best adhesion.


**NOTE:** Not recommended for areas frequently underwater, such as flat roofs, bathtubs, showers, or pools.

#### **CLEAN-UP & STORAGE**

Clean up any fresh product on surfaces & skin with soap & water. Tightly reseal cartridges with plastic wrap & a rubber band. Store between 40°F and 90°F.

**Limited Lifetime Warranty:** For a detailed description of the warranty & exclusions, visit [www.sashco.com](http://www.sashco.com).

VOC Content: 58 g/L, <1.5% by wt.



©2018 Sashco, Inc.  
10300 E. 107th Place  
Brighton, CO 80601  
800-767-5656  
[www.sashco.com](http://www.sashco.com)  
Made in the USA  
Fabricado en los EE.UU.



BIGALCTG1-18

#### **INSTRUCCIONES**

##### **Antes de empezar:**

- Aplicar en superficies limpias.
- Campo de aplicación: temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 50°C.
- Tiempo de secado: de 1 a 2 semanas.\*
- Las capas superficiales se secan en 4 horas.\*
- Proteger del agua, la lluvia o la nieve de 24 a 48 horas después de su aplicación.\*
- Se puede utilizar pinturas de látex en exteriores al transcurrir 4 horas, pinturas de látex en interiores entre 24 a 48 horas después y pinturas al óleo a la semana.

\*El tiempo necesario para la capa superficial y el secado dependen del clima.

**CONSEJO:** Se podría emplear alcohol y/o agua en spray para reducir el desconchado por un aumento de la temperatura por encima de los 21°C o al estar en contacto directo con la luz solar.

**Paso 1.** Retire cualquier masilla o espuma aplicadas con anterioridad, así como aceites, suciedad, pintura descascarillada y otros contaminantes. Retirar cualquier residuo que se haya generado.

**Paso 2.** Para juntas más profundas de 2,50/5 cm, instale la Filler Rope de Sashco™.

**Paso 3.** Corte la boquilla para crear una mira del tamaño deseado.

**Paso 4.** Coloque Big Stretch® en la grieta.

**Paso 5.** Extiéndalo con agua y jabón o con el dedo. Presione suavemente el Big Stretch® sobre la grieta para incrementar la adherencia.

**NOTA:** No se recomienda su uso en zonas que se suelen inundar de agua, como techos planos, bañeras, duchas o piscinas.

#### **LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO**

Limpie cualquier rastro del producto sobre las superficies o la piel con jabón y agua mientras esté fresco. Vuelva a sellar el producto con una envoltura de plástico y una goma. Guardar a una temperatura de entre 4°C y 32°C.

**Garantía de por vida limitada:** Para una detallada descripción de la garantía y exclusiones, visite [www.sashco.com](http://www.sashco.com).

Contenido de VOC: 58 g/L, <1.5% en peso.

**CAUTION:** Avoid contact with eyes and skin. Do not swallow. In case of eye or skin contact, flush thoroughly with water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**ATENCIÓN:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar con agua abundante. Si lo ha ingerido, no induzca el vomito. Consulte con su médico inmediatamente. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).