



Dunn's® PAINTS PVA Primer is a professional interior latex wall sealer that provides good hide and coverage. Designed for use on Level 5 drywall finish.

Maximum VOC Content: 95 g/L
Maximum RAVOC (Reactivity-Adjusted VOC): 50 g/L

NOTE: This product can neither cause nor prevent or cure the growth of mold, mildew, or other forms of fungus. Excessive moisture and inadequate ventilation are the main conditions that promote their growth. Correct any such conditions before painting.

SURFACE PREPARATION All surfaces must be cured, clean, dry, and free from dirt, dust, rust, stains, grease, oil, mildew, wax, efflorescence, bond-breakers, and other contaminants. Remove all loose, peeling, or chalky paint by sanding, scraping, or other appropriate methods. Repair all cracks, holes, and other surface imperfections with a suitable patching material. Repaired surfaces should then be sanded smooth and dusted clean. Glossy surfaces should be dulled to provide a roughened surface for good adhesion. For special instructions on use and surface conditions, please refer to the Product Data Sheet.

APPLICATION Stir well before using. Do not thin or dilute under normal environmental and application conditions. However, if thinning is necessary to maintain good flow and workability, add up to 1/4 pint (4 fl. oz.) of water per gallon of coating. **Dunn's PAINTS PVA Primer** may be brushed, rolled, or airless sprayed. Do not apply when air or surface temperature is below 50°F. **Dunn's PAINTS PVA Primer** has a spread rate of approximately 150-200 square feet per gallon depending on surface conditions and application techniques.

AVERAGE DRY TIME Dry to touch in 30-60 minutes. Recoat after 2-4 hours.

STORAGE Store in a dry area. Protect from freezing. Protect from temperatures above 110°F for extended periods of time. Extreme temperatures may cause paint to become unusable. See Paint Storage Best Practices Technical Bulletin at www.dunnedwards.com for more information.

CLEANUP Warm, soapy water.

DISPOSAL For information on local options to dispose of unwanted leftover paint, consult the paint drop-off locator at www.paintcare.org/drop-off-sites. **Do not mix with other products.**

HEALTH & SAFETY CAUTIONS Use only with adequate ventilation. Avoid breathing vapors, spray mist and sanding dust. Wear NIOSH-approved N95 particulate filter mask when spraying or sanding. Avoid contact with skin and eyes. Do not ingest. Close container after each use. **FIRST AID:** If swallowed, immediately give 1 or 2 glasses of water to drink – for emergency information, call 1-800-222-1222. If having difficulty breathing, move to fresh air. For eye contact, immediately flush with water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water.

• KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN •

Ingredient (CAS #): Water (7732-18-5); Limestone (1317-65-3); Kaolin Clay (1332-58-7); Copolymer Resin (Proprietary); Titanium Dioxide (13463-67-7); Quartz (14808-60-7).

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CAUTION! Scraping or sanding surfaces of older buildings (especially pre-1978) may release dust containing lead or asbestos. EXPOSURE TO LEAD OR ASBESTOS CAN BE VERY HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. Wear a NIOSH-approved N95 particulate filter mask to avoid breathing dust. Use a HEPA vacuum for cleanup, and finish by water-washing all surfaces. For more information, see Dunn-Edwards brochure on "Surface Preparation Safety" or call U.S. EPA's lead hotline at 1-800-424-LEAD, or visit www.epa.gov/lead or /asbestos, or contact your state or local Health Agency.

ADDITIONAL INFORMATION The Product Data Sheet and Safety Data Sheet for this product are available at www.dunnspaints.com.

CAUTION!
INHALATION OF
SPRAY MIST OR SANDING DUST
MAY BE HARMFUL.
See other cautions on side panel.



SANDS EASILY • PROVIDES GOOD HIDE

PVA PRIMER

DESIGNED FOR USE ON NEW DRYWALL

greener by design.®



¡PRECAUCIÓN!
PUEDE SER PERJUDICIAL INHALAR
EL ROCIADO O EL POLVO
DEL LIJADO.
Consulte otras medidas de precaución
en el panel del lado.

Dunn's® PAINTS PVA Primer es un sellador látex profesional para paredes interiores que provee buena cobertura y encubrimiento. Diseñado para su uso en el quinto nivel de acabado de paneles de yeso.

Contenido Máximo de VOC (Compuestos Organicos Volátiles): 95 g/L
Máxima RAVOC (Reactividad Ajustada VOC): 50 g/L

NOTA: Este producto no causa ni previene o cura el crecimiento del moho u otros tipos de hongos que forman moho. El exceso de humedad y ventilación inadecuada son las principales condiciones que favorecen su crecimiento. Corrija esas condiciones antes de pintar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar, y librar de suciedad, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descapelada o terrosa mediante lijado, raspando imperfecciones u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros, y otras imperfecciones de la superficie con un material de empaste adecuado. Entonces las superficies reparadas deben ser lijadas y limpiadas. Las superficies brillantes deben opacarse para proporcionar una superficie áspera para obtener una buena adherencia. Para obtener instrucciones especiales sobre el uso y condiciones de la superficie, por favor refiérase a la Hoja de Datos del Producto.

APLICACIÓN Mezcle la pintura muy bien antes de usar. El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Sin embargo, si es necesario diluir para mantener un buen flujo y que sea manejable, añada un máximo de 1/4 pinta (4 fl. oz.) de agua limpia por galón de revestimiento. **Dunn's PAINTS PVA Primer** puede ser aplicado con brocha, rodillo, o rociador sin aire. No aplique cuando el aire o la temperatura de la superficie sea abajo de 50°F (10°C). **Dunn's PAINTS PVA Primer** tiene una tasa de propagación de 150-200 pies cuadrados por galón dependiendo de las condiciones de la superficie y las técnicas de aplicación.

TIEMPO PROMEDIO DE SECADO Seco al tacto en 30-60 minutos. Reaplicar después de 2-4 horas.

ALMACENAMIENTO Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110°F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas.

LIMPIEZA Agua tibia con jabón.

DISPOSICIÓN Para obtener información sobre las opciones locales de eliminación de pintura sobrante que no desea preservar, llame a Servicio al cliente de Dunn-Edwards al (888) DE PAINT o visite www.dunnedwards.com. **No mezcle con otros productos.**

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, utilice una máscara para filtrar partículas N95 aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Evite el contacto con la piel y los ojos. No ingerir. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente uno o dos vasos de agua para beber. Para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lave completamente con agua tibia y jabón.

• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS •

Ingredient (n.o del CAS): Agua (7732-18-5); Caliza (1317-65-3); Arcilla de caolín (1332-58-7); Resina de copolímero (propia); Dióxido de titanio (13463-67-7); Cuarzo (14808-60-7).

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov


¡PRECAUCIÓN! El lijado o raspado de las superficies de los edificios antiguos (especialmente, antes de 1978) pueden soltar polvo que contenga plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O AL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Utilice una máscara para filtrar partículas N95 aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para evitar respirar el polvo. Utilice una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) para la limpieza y lave con agua todas las superficies. Para obtener más información, consulte el folleto de Dunn-Edwards sobre "Seguridad en la Preparación de Superficies" o llame a la línea directa sobre el plomo de la EPA de EE. UU., 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead o /asbestos o póngase en contacto con su agencia de salud local o estatal.

INFORMACIÓN ADICIONAL La Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad correspondientes a este producto están disponibles en www.dunnspaints.com.

Interior / Exterior



Application Use



Drywall



Wood



Metal



Masonry

Dunn-Edwards Corporation
520 S. 67th Ave, Phoenix, AZ 85043 USA
(888) DE PAINT™ | dunnspaints.com
337-2468

DBID00-0-WH-5
4.95 gal (18.7 L)

MADE IN USA

FROM DOMESTIC AND IMPORTED INGREDIENTS
©2021 Dunn-Edwards Corporation 12/21