

LED LAMP

SPECIFICATIONS

Ideal For

Recessed Lighting | General Purpose

Cool White
4100K

Features

- Instant On To Full Brightness
- UL/CUL Recognized Component (OOLV2, OOLV8)
- FCC Compliant
- 100% Mercury Free
- 2 Year Warranty
- Cool White
- Non Dimmable

Benefits

- No Ultraviolet - Safe for artwork
- Low Heat
- Durable
- Long Life
- Uses 54% Less Energy
- Plug and Play



HORIZONTAL USE



Specifications

Item Number	Input Power (Watts)	Incandescent Equiv. (Watts)	Input Line Voltage
PL26E/H/841/LED	12	26	N/A
Base Type	Lumens	Lumen Efficiency (LPW)	CCT
GX24Q-3	1100	91	4100K
CRI	Beam Angle	MOL	Diameter
> 80	N/A	6.25"	1.3"
Life Hours	Minimum Starting Temperature		
25,000	-13°F		

LAMPE À LED

SPECIFICATIONS

Idéal pour

Éclairage encastré | Usage général

Blanc froid
4100K

Fonctionnalités


- Instantané à pleine luminosité
- Composant reconnu UL/CUL (00LV2, 00LV8)
- Conforme à la FCC
- 100 % sans mercure
- 2 an de garantie
- Blanc froid
- Non Dimmable

Avantages

- Pas d'ultraviolet - Sans danger pour les œuvres d'art
- À feu doux
- Durable
- Longue vie
- Consomme 54 % d'énergie en moins
- Brancher et utiliser



UTILISATION HORIZONTALE



Caractéristiques

Numéro d'article	La puissance d'entrée (Watts)	Incandescent Équiv. (Watts)	Tension de ligne d'entrée
PL26E/H/841/LED	12	26	N/A
Type de base	Lumens	Efficacité lumineuse (LPW)	CCT
G X24Q -3	1100	91	4100K
CRI	Angle de faisceau	MO L	Diamètre
> 80	N/A	6.25"	1.3"
Heures de vie	Température de démarrage minimale.		
25,000	-13°F		