

Professional Grade Sealant Sellador de nivel profesional Mastic d'étanchéité de qualité professionnelle


# FlashMate®

For flashing applications, roofing, steps, corners, skylights, roof vents  
Para aplicaciones en metales, techos, peldaños, esquinillas, tragaluces y ventilas de techo.

CLEAR  
TRANSPARENTE

10 FL OZ (296mL)

Amerimax  
Home Products, Inc.



**Bonds metal to: Asphalt, Concrete, Vinyl, Wood, Brick, Metal**  
**Une el metal con: El asfalto, El concreto, El vinilo, La madera, El ladrillo, El metal**

- ◆ Prevents Leaks
- ◆ Will Not Crack
- ◆ Paintable
- ◆ Permanent-Horizontal or Vertical Joints
- ◆ Easy Clean-up

- ◆ Mildew Resistant
- ◆ Toolable

- ◆ Evita los derrames
- ◆ No se agrieta
- ◆ Se puede pintar
- ◆ Permanente. Para juntas verticales y horizontales
- ◆ Fácil de limpiar
- ◆ Resistente al moho
- ◆ Puede manipularse con herramientas

**DANGER!**  
**HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. COMBUSTIBLE!**

**VAPOR HARMFUL. IRRITATES EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT.**  
**Before using, carefully read CAUTIONS on back panel.**

**¡PELIGRO!**  
**NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. ¡COMBUSTIBLE!**  
**VAPORES NOCIVOS. IRRITA LOS OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS.** Antes de usarlo, lea cuidadosamente las **PRECAUCIONES** en la parte posterior de la etiqueta.

**FOR BEST RESULTS:** 1. Apply sealant to a clean, dry surface free of foreign matter. 2. Cut nozzle to desired bead size. Apply with steady pressure to fill joints completely. 3. If tooling is required, tool joint immediately after application. 4. Maximum recommended joint width is 1/2". Minimum recommended joint size is 1/4" x 1/4". Maximum recommended joint depth is 3/8". 5. Wipe off excess sealant with dry disposable cloth. Use mineral spirits to clean hands and tools. 6. If painting is desired, allow sealant to cure for at least 24 hours. 7. FlashMate can be applied at any temperature. **NOTE:** Do not apply product to generic foam board. Do not use in areas where food is processed or stored until sealant is fully cured. Not for use on potable water applications. **CAUTIONS:** CONTAINS AROMATIC HYDROCARBONS. Contents are COMBUSTIBLE. Keep away from heat and open flame. VAPOR HARMFUL. Use only with adequate ventilation. To avoid overexposure, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In case of respiratory difficulty, provide fresh air and call physician. If swallowed, call Poison Control Center, hospital emergency room, or physician immediately. **DELAYED EFFECTS FROM LONG-TERM**

**OVEREXPOSURE:** Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal.

**⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm.** – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. **LIMITED WARRANTY:** If when applied according to label directions this product fails to perform in accordance with its published literature, upon satisfactory evidence of product failure, and as your sole remedy, we will either replace the product at no cost or refund the original purchase price for that portion of product that fails to perform in accordance with this limited warranty. Labor or costs associated with labor are not included. **THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY WHICH ARE ALL DISCLAIMED AND/OR LIMITED IN DURATION TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) FROM ANY CAUSE WHATSOEVER AND SUCH DAMAGES ARE EXPRESSLY EXCLUDED.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty

Contents: Hydrogenated Hydrocarbon Resin (69430-35-9), 1,2,4-Trimethylbenzene (95-63-6), Styrene-ethylene/butylene-styrene polymer (66070-58-4), Light Aromatic Hydrocarbons (64742-95-8), Isobutylene Polymer (9003-27-4), 1,3,5-Trimethylbenzene (108-67-8), Cumene (98-82-8), 1,2,3-Trimethylbenzene (526-73-8), Xylene (1330-20-7)  
**VOC/COV: 345 g/L as per 40 CFR 59.406. Según la sección 40 CFR 59.406.**  
Non-chemically curing sealant or caulking compound.

gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:** 1. Aplique el sellador en una superficie limpia y seca, libre de materiales extraños. 2. Corte la boquilla según el tamaño de reborde deseado. Presione con firmeza para rellenar las juntas por completo. 3. Si se requiere el uso de herramientas, trabaje las juntas inmediatamente después de la aplicación. 4. El ancho máximo recomendado para juntas es 1/2" (12.7 mm). El ancho mínimo recomendado es 1/4" x 1/4" (6.35 mm x 6.35 mm). La profundidad máxima recomendada para juntas es 3/8" (9.52 mm). 5. Limpie los excesos de sellador con un paño seco desechable. Utilice alcoholes minerales para limpiar sus manos y las herramientas. 6. Si desea pintar, deje que el sellador se seque por lo menos durante 24 horas. FlashMate se puede aplicar a cualquier temperatura. **NOTA:** No aplique el producto a tabla de espuma genérica. No use en áreas donde el alimento es tratado o stored hasta que el sellador sea totalmente curado. No apto para aplicaciones en agua potable. **PRECAUCIONES:** CONTIENE HIDROCARBUROS AROMATICOS. Contenido es COMBUSTIBLE. Mantener retirado del calor y llamas. VAPORES NOCIVOS. Use únicamente con la ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo con el producto, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para circular aire puro durante la aplicación y secado. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobador por NIOSH) o salga del lugar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contacto con los ojos láveselos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte a un médico. Si hubo contacto con la piel, lávese bien la parte afectada con agua y jabón. En caso de existir problema respiratorio, respire aire puro y llame a un médico. Si se ingiere, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a un médico inmediatamente. **EFFECTOS POSTERIORES DEBIDO AL CONTACTO POR MUCHO TIEMPO.** Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal. **⚠ CUIDADO: El cáncer y el daño reproductivo.** – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). NO ES PARA USO INTERNO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Amerimax**  
HOME PRODUCTS

Lancaster, PA 1-800-347-2586  
Made in U.S.A. with Global Materials  
Hecho en E.E.UU. con materiales  
importados  
GEOC 976/18 L-337800L

