










No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2001
2	Color index	Index couleur	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
5	Aerator	Aérateur	FCAERA006
6	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet	FCKTS3001
7	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4001
8	Lift rod and vertical rod kit	Ensemble de tirette et de tige verticale	DECA002
9	Mechanical pop-up	Drain mécanique	B20-426PLA
10	Cover plate	Plaque de recouvrement	5125ZPLATE



LAVATORY SINK – LAVABO

essentialStyle DEL22CCP

part by belanger

essentialfaucet.com



Customer ServiceService à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.Lundi ou vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960Fax: 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water.
Dry the faucet with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

DEL22CCP



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty Mastic pour plombier *	Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included / Inclus
---	---	-------------------

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one purchased however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit acheté, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




With plate / Avec plaque



1




2




3

INSTALL MECHANICAL POP-UP BEFORE OPENING MAIN WATER VALVE
INSTALLER LE DRAIN MÉCANIQUE AVANT L'OUVERTURE DE LA VALVE D'EAU PRINCIPALE



4





5

1 minute



Instructions Mechanical Pop-Up • Drain mécanique



2