

Warning/Advertencia

Warning: FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep away from heat and flames. No smoking. Irritant to eyes and skin. Avoid eyes and skin contact. Wear gloves and eye protection. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Vapors may cause irritation or drowsiness. Use only in well ventilated areas or outside.

First aid: If in eye, rinse thoroughly with water. Remove contact lenses, if present and easy to do and continue rinsing. If on skin, wash with soap and water. If vapors are inhaled, get fresh air. If swallowed or any of the above occurs, contact a physician or Poison Control Center.

DO NOT INDUCE VOMITING.

Contains: Ethyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone, and Acetone. Store locked up. Dispose of contents in accordance with local, regional, national, and international regulations.

Advertencia: LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Mantenga alejado del calor y las llamas. No fume cerca del producto. Irritante para ojos y piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes y lentes de protección. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Los vapores pueden causar irritación o somnolencia. Utilícese solo en áreas bien ventiladas o en el exterior.

Primeros auxilios: en caso de contacto con los ojos, enjuague por completo con agua. Si usa lentes de contacto y son fáciles de retirar, hágalo. Continúe enjuagando los ojos. Si entra en contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si una persona inhala los vapores, llévela a un lugar con aire fresco. Si se ingiere u ocurre cualquiera de las situaciones anteriores, comuníquese con un médico o un Centro de control de envenenamientos.

NO INDUZCA EL VÓMITO.

Contiene acetato de etilo, metiletilcetona y acetona. Almacene en un lugar cerrado. Deseche el contenido de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.



PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

PROJECT SOURCE y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #5333303

Vinyl Repair Patch Kit

Kit de parches de reparación de vinilo

MODEL/MODELO #VR8140-PS

Thank you for purchasing this Project Source product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

Gracias por comprar este producto Project Source. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

WARNING: FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. IRRITANT.
Read all warnings before use.

ADVERTENCIA: LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. IRRITANTE.
Lea todas las advertencias antes de usar.



Made in China
Hecho en China

SS23538

PREPARATION

Vinyl patch with Adhesive application.

FOR POOL LINERS: Clean all surfaces thoroughly. Use rubbing alcohol or high strength cleaner. DO NOT USE SOAP. Cut the patch out of provided clear vinyl. The patch needs to be at least 1 in. larger than the hole you are patching. Apply adhesive to surface of both liner and patch. Let set for 1-2 minutes. Press glued surfaces together; squeeze out air bubbles and smooth patch from center out. Allow it to dry overnight.

FOR UNDERWATER REPAIR: Cut the patch out of provided clear vinyl. The patch needs to be at least 1 in. larger than the hole you are patching. Apply adhesive to patch and fold patch in half upon itself with glue inside. When you reach the damaged area under water, unfold patch, and apply immediately to liner. Squeeze out air bubbles and smooth patch from center out. Do not disturb the patch for at least 12 hours. Make sure to wear goggles or eye protection when applying patch under water to avoid eye irritation.

FOR INFLATABLES AND OTHER VINYL ITEMS: Apply self-adhesive patch or apply adhesive lightly to pre-cut vinyl patch. Press tightly to the surface to be repaired. Hold in place for 2-3 minutes. Allow it to dry for 12 hours.

Note: On thin vinyl, apply a light coat of adhesive. Too much adhesive can cause damage to the vinyl. The Glued patches are not recommended for use on old, brittle liners as the melding between the two may cause the hole to expand.

PATCH KIT TIPS:

- Patching process works best in a warm pool.
- Cut the patch in a round shape as square edges do not adhere evenly.
- If necessary, use additional glue for secure application.
- The patch works by melding with the existing liner.

Vinyl peel & stick patch application for light duty use.

Patches can be used on any wet or dry smooth surface. Ensure the area to be repaired is completely clean. If using rectangular patch, trim patch approximately 1 inch larger than hole making sure to round corners. Precut oval patches do not require trimming. Separate paper back from patch. Place patch over center of hole and press firmly, working out all air and water bubbles from under patch to the edges. DO NOT disturb patch for approximately twelve hours. The longer the patch remains the more positive the bond.

FOR UNDERWATER REPAIR: Follow the above instructions, using sufficient pressure to squeeze out all water and air bubbles. Make sure to wear goggles or eye protection when applying patch under water to avoid eye irritation.

PREPARACIÓN

Parche de vinilo con aplicación de adhesivo.

PARA REVESTIMIENTOS DE PISCINA: limpie todas las superficies a fondo. Use alcohol isopropílico o un limpiador de alta potencia. NO UTILICE JABÓN. Corte el parche del vinilo transparente provisto. El parche debe ser al menos 2.54 cm mayor que el agujero que está parchando. Aplique adhesivo a la superficie del revestimiento y del parche. Deje secar durante 1 a 2 minutos. Presione las superficies pegadas juntas; elimine las burbujas de aire y alise el parche desde el centro hacia fuera. Deje que seque toda la noche.

PARA LA REPARACIÓN BAJO EL AGUA: corte el parche del vinilo transparente proporcionado. El parche debe ser al menos 2.54 cm mayor que el agujero que está parchando. Aplique el adhesivo para reparar y pliegue el parche a la mitad con el pegamento en el interior. Cuando llegue a la zona dañada bajo el agua, despliegue el parche y aplíquelo de inmediato sobre el revestimiento. Elimine las burbujas de aire y alise el parche desde el centro hacia fuera. No toque el parche durante al menos 12 horas. Asegúrese de usar gafas o protección para los ojos cuando aplique el parche bajo el agua para evitar la irritación de los ojos.

PARA ELEMENTOS INFLABLES Y OTROS ARTÍCULOS DE VINILO: aplique un parche autoadhesivo o aplique adhesivo ligeramente al parche de vinilo precortado. Presione con firmeza sobre la superficie que va a reparar. Mantenga en su lugar durante 2 a 3 minutos. Deje secar por 12 horas.

Nota: en vinilo delgado, aplique una capa ligera de adhesivo. El uso de demasiado adhesivo puede dañar el vinilo. No se recomienda usar parches con pegamento en vinilo viejo, revestimientos quebradizos, ya que la fusión entre ambos puede hacer que el orificio se expanda.

CONSEJOS PARA EL KIT DE PARCHES:

- El proceso de aplicación de parches funciona mejor en una piscina tibia.
- Corte el parche en forma redonda ya que los bordes cuadrados no se adhieren de manera uniforme.
- Si es necesario, utilice pegamento adicional para una aplicación segura.
- El parche funciona al fusionarse con el revestimiento existente.

Aplicación de parche de vinilo de despegar y adherir para uso ligero.

Los parches se pueden usar en cualquier superficie lisa húmeda o seca. Asegúrese de que el área que se va a reparar esté completamente limpia. Si usa un parche rectangular, recorte el parche aproximadamente 2.54 cm mayor que el agujero y asegúrese de redondear las esquinas. Los parches ovalados precortados no requieren recorte. Despegue el reverso del papel del parche. Coloque el parche sobre el centro del agujero y presione con firmeza, eliminando todas las burbujas de aire y agua desde debajo del parche hasta los bordes. NO toque el parche durante aproximadamente doce horas. Cuanto más tiempo permanezca el parche, más positiva será la unión.

PARA LA REPARACIÓN BAJO EL AGUA: siga las instrucciones anteriores, usando suficiente presión para eliminar toda el agua y las burbujas de aire. Asegúrese de usar gafas o protección para los ojos cuando aplique el parche bajo el agua para evitar la irritación de los ojos.