



WARNING: VAPOR HARMFUL.

POSSIBLE CANCER AGENT. Contains perchloroethylene and drometizole. May cause skin irritation or allergic reaction. Prolonged exposure to vapor may cause eye irritation, dizziness, headache or nausea. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful. Keep out of reach of children. Avoid inhalation. Use exhaust fan to remove vapors and ensure adequate cross ventilation. Avoid skin and eye contact. Wash hands immediately after use. First Aid: If symptoms occur, move to fresh air. If in eyes, rinse cautiously with plenty of water. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs, discontinue use. If symptoms persist, get medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including perchloroethylene which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: EL VAPOR ES DAÑINO. ES UN POSIBLE AGENTE DE CÁNCER.

Contiene percloroetileno y drometizol. Puede causar irritación en la piel o una reacción alérgica. La exposición prolongada al vapor puede causar mareos, dolor de cabeza o náuseas. El uso indebido al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido de este producto puede ser dañino. Mantenga alejado del alcance de los niños. Evite la inhalación. Use un extractor para eliminar los vapores y asegurar una ventilación cruzada suficiente. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos inmediatamente después de su uso. First Aid: If symptoms occur, move to fresh air. If in eyes, rinse cautiously with plenty of water. If on skin, wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs, discontinue use. If symptoms persist, get medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention. **⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el percloroetileno que según el Estado de California puede causar cáncer. Para más información vaya a www.p65warnings.ca.gov.

NOTE: May damage finished surfaces. Avoid such contact until completely dry. Not recommended for use on polystyrene, polyethylene, polypropylene, Styrofoam™ or paper products. Not recommended for any items that come into contact with food, drinking water or animals.

NOTA: Puede dañar las superficies acabadas. Evite el contacto hasta que esté completamente seca. No se recomienda para usarse en poliestireno, polietileno, polipropileno, Styrofoam™ o productos de papel. No se recomienda para ningún artículo que entre en contacto con alimentos, agua potable o animales.

LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product replacement.

GARANTÍA LIMITADA: El fabricante solo aceptará responsabilidad por el reemplazo del producto.

Manufactured by/Fabricado por Eclectic Products,
101 Dixie Mae Dr., Pineville, LA 71360-3993 **USA / EE.UU.** For technical assistance, call / Para obtener asistencia técnica, llame al 800-767-4667.
eclecticproducts.com amazinggoop.com

0400145D 19aw01

AMAZING GOOP II MAX® is the ultimate repair glue that permanently holds its bond and remains flexible through all types of weather conditions, vibrations and uses. Its formula contains UV inhibitors which allow it to withstand even the toughest of conditions outdoors. The waterproof and paintable features help the product – and your repair – to remain perfect for **REAL WORLD** applications! Great for sporting equipment and any other indoor or outdoor application you can think of! Use on virtually any material!

DIRECTIONS: Read directions and test small area before use.

1. Surface should be clean, dry and free of dirt. For best results, lightly roughen surface before use.
2. Puncture seal in neck of tube using pointer cap. Ideal application temperature range is 50 to 90 °F (10 to 32 °C). However, fully cured adhesive can withstand temperatures from -40 to 180 °F (-40 to 82 °C) intermittently.
3. Apply directly to surfaces to be bonded or repaired. Allow 24 hours for curing. Depending on materials and temperature, maximum strength may not be reached for 48 to 72 hours.
4. For future easy cap removal, apply a thin coat of petroleum jelly to the threads of the tube before replacing the cap.
5. Clean uncured adhesive with acetone or citrus-based solvents. Cured material may be removed by cutting or scraping. Product is paintable and immediately resistant to precipitation upon application.

AMAZING GOOP II MAX® es el pegamento para reparaciones de avanzada que conserva su adhesión de forma permanente y permanece flexible en todo tipo de condiciones climáticas, vibraciones y usos. Su fórmula contiene inhibidores de rayos UV que permiten que soporte hasta las condiciones exteriores más difíciles. ¡Su característica de impermeabilidad y el hecho que se pueda pintar ayuda a que el producto – y su reparación – permanezcan perfectos para aplicaciones **VERDADERAS!** Ideal para equipos deportivos y para cualquier otra aplicación en interiores o exteriores en la que pueda pensar. ¡Para usar en casi cualquier material!

INSTRUCCIONES: Lea las instrucciones y pruebe el producto en un área pequeña antes de aplicarlo.

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad. Para obtener mejores resultados, raspe ligeramente la superficie antes de utilizarlo.
 2. Perfore el sello en el cuello del tubo con la tapa puntiaguda. El rango de temperatura de la aplicación ideal es 10 a 32 °C. Sin embargo el adhesivo completamente curado puede soportar temperaturas que varían entre -40 a 82 °C intermitentemente.
 3. Aplique directamente a las superficies que serán adheridas o reparadas. Deje curar por 24 horas. Dependiendo de los materiales y la temperatura, puede no alcanzarse la máxima resistencia por un periodo de tiempo de 48 a 72 horas.
 4. Para asegurar un retiro fácil de la tapa en ocasiones posteriores, aplique una capa fina de vaselina a las rosas del tubo antes de reemplazar la tapa.
 5. Limpie el adhesivo no curado con acetona o con disolventes de base cítrica. El material curado puede ser retirado cortándolo o raspándolo.
- El producto se puede pintar. Una vez aplicado, cuenta con resistencia inmediata a la precipitación.

Create and strip in UPC-A
@ 80% GS1 Standard

0 76818 42100 9

(0.3")

(0.3")