

GIBRALTAR® ALL-IN-ONE MAILBOXES MAILBOX & POST COMBO

#T11K / #LT11K

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

FAILURE TO FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS WILL VOID WARRANTY
SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SE ANULARÁ LA GARANTÍA

ATTEMPTING TO DRIVE POST INTO THE GROUND WILL DAMAGE THE PRODUCT
SI SE INTENTA CLAVAR EL POSTE EN LA TIERRA SE DAÑARÁ EL PRODUCTO

Screw Kit Includes:
8- #10-24 x 3/4" screws
8- #10-24 nuts

WARNING: CHECK FOR UNDERGROUND CABLES OR PIPES BEFORE DIGGING.
ADVERTENCIA: REVISE SI HAY CABLES O TUBERÍAS BAJO TIERRA ANTES DE CAVAR

TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



1 Assemble post and hardware using 4 (#10-24 x 3/4") screws & nuts.

Ensamble el poste y el herraje usando 4 (#10-24 x 3/4") tornillos y tuercas.

2 NOTE: CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 IN. FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX AND ARE SET BACK 6-8 IN. FROM FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.


NOTA: SE EXIGE A LOS CLIENTES PONERSE EN CONTACTO CON LA OFICINA LOCAL DE CORREOS ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA COMPROBAR SU COLOCACIÓN ALTURA CORRECTAS CON RESPECTO A LA CALLE. POR LO GENERAL, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 104-114 CM (41-45 PULGADAS) DE LA SUPERFICIE PAVIMENTADA HASTA LA PARTE INFERIOR DEL BUZÓN, QUEDANDO LA PUERTA DEL BUZÓN A 15-20 CM (6-8 PULGADAS) DE LA ORILLA DE LA ACERA O EL BORDE DEL CAMINO.

Dig a hole 16"-20" deep. Place post in hole and fill with dirt, leveling as you go. Leave a minimum of 41" above ground. **Note:** Use concrete for a more permanent installation.

Cave un agujero de 41-51 cm (16-20 pulgadas) de profundidad. Ponga el poste en el agujero y llénelo con tierra, nivelando al ir avanzando. Deje un mínimo de 104 cm (41 pulgadas) sobre la tierra. **Nota:** Use concreto para una instalación más permanente.

3 Attach mailbox to post using 4 (#10-24 x 3/4") screws & nuts.

Instale el buzón en el poste usando los 4 (#10-24 x 3/4") tornillos y tuercas.



Door catch tension can be adjusted by bending the hook up or down with pliers.
Ajustar tensión de puerta doblando gancho arriba o abajo con tenazas.

41"
(104 cm)
minimum
to Street Surface

SOLAR GROUP Inc.
A DIVISION OF

GIBRALTAR
INDUSTRIES

1-800-647-7063

#T11K0055-05