



Dip Your Ride
RIMS, GRILLES, EMBLEMS,
WINDOW TRIM, RACING STRIPES,
EVEN THE ENTIRE BODY

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN
INCENDIO. VAPOR NOCIVO. CONTENIDO A PRESIÓN.

SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL. VEA OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL TRASERO.

NET WT. 11 OZ (311 g)

* Test in inconspicuous area/
Probar en un área discreta

Combining Plasti Dip® & Luxury Metallic Car Colors Creates The Perfect Luxury Metal™ Coating.
THE ORIGINAL PEELABLE, FLEXIBLE, INSULATING, DURABLE, RUBBER COATING.
EL RECUBRIMIENTO DE GOMA ORIGINAL, DESPRENDIBLE, FLEXIBLE, AISLANTE Y DURABLE.

DIRECTIONS

USE ADEQUATE VENTILATION

Surface must be clean and dry. For best results avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions.
1) Shake can vigorously for one full minute after mixing ball begins to rattle. Shake often while applying.
2) Hold can 6" - 10" (15-25 centimeters) from surface, moving can back and forth slightly overlapping each stroke. Apply heavy enough to produce an even, wet appearance. 3) Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired (3 - 4 average). 4) Allow 4 hours minimum dry time before use. Coverage: Approximately 5 - 10 sq. ft. (5-9 square meters) per can.

TECH TIPS: Always protect surrounding areas from overspray. Allow 4 hours per coat for complete dry. If runs or sags are experienced, move can further away from surface. To avoid clogged nozzle, turn can upside down and spray for 5 seconds. If clogged, remove nozzle and soak in naphtha or mineral spirits for 30 minutes. Do not stick pin or other objects into stem. Use naphtha, xylene (xytol), or toluene (toluol) for clean-up. To greatly increase surface friction properties, sprinkle a generous amount of grit onto wet surface of first coat. Apply at least two additional coats of PLASTI DIP® LUXURY METAL™. For best results, use a pumice (crystalline silica) grit. Results may vary with other grit additives. When applied properly PLASTI DIP® LUXURY METAL™ can be removed from most surfaces, if desired. *Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.*

Coats, seals, protects, color codes... metal, wood, glass, rubber,
concrete, fabrics, fiberglass, rope...

DIRECCIONES

USE CON VENTILACIÓN ADECUADA

La superficie debe estar limpia y seca. Para obtener mejores resultados, evite la luz solar directa, la humedad, o las condiciones ventosas. 1) Agite vigorosamente por un minuto completo después de que la bolita de mezclar comience a hacer ruido. Sacuda frecuentemente durante la aplicación. 2) Sujete el envase de 6 a 10 pulgadas (15 - 25 cm) de la parte trasera de la tela. 3) Capas adicionales aumentan la apariencia metálica. 4) Deje secar 8 horas como mínimo antes de usarlo. Cobertura aproximada, 5-10 pies cuadrados (5 - 9 cuadrados metros) por envase.

CONSEJOS ÚTILES: Proteja siempre todo el entorno contra el rociado. Deje pasar 4 horas pro capa para que sequen completamente. Si se produce corrimiento, aleje un poco más el envase de la superficie. Para evitar que la boquilla se obstruya, invierta el envase y rocíe por 5 segundos. Si está obstruida, saque la boquilla y remojela en nafta o alcohol mineral por 30 minutos. No inserte un alfiler ni otros objetos en el vástago. Para limpiar, utilice solventes de nafta, xileno (xílo) o tolueno (toluol). Para aumentar en gran medida las propiedades antideslizantes, espolvoree una cantidad abundante de arena sobre la superficie mojada de la primera capa. Aplique al menos dos capas más de PLASTI DIP® LUXURY METAL™. Para obtener mejores resultados, utilice granúlos de piedra pómez (silice cristalina). Los resultados pueden variar con otros aditivos arenosos. Cuando se aplica correctamente, es posible quitar el PLASTI DIP® LUXURY METAL™ de la mayoría de las superficies, si se desea. *El uso de este producto está fuera del control del vendedor y su única responsabilidad es la sustitución del producto.*

Cubre, sella, protege, codifica con colores... metal, madera, vidrio, hule,
concreto, telas, fibra de vidrio, cuerdas...

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. IRRITATES EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT. CONTENTS UNDER PRESSURE.

Contains Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons. Avoid prolonged breathing of vapors. Use in well ventilated area. Do not puncture or incinerate container. Keep away from heat sources, open flame, and sparks. Do not store above 120°F. Avoid eye and skin contact. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **FIRST AID:** Contact physician immediately. If eye contact occurs, flush/wash thoroughly with water. Avoid overexposure to vapors. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, move immediately to fresh air. Ventilate area. If symptoms persist, consult physician.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LOS OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. CONTENIDO A PRESIÓN.

Contiene Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Evite la aspiración prolongada de los vapores. Utilice en lugares con buena ventilación. No perforar ni incinerar el envase. Mantenga alejado de fuentes de calor, llamas expuestas y chispas. No guarde a temperaturas superiores a 49°C (120°F). Evite el contacto con ojos y la piel. **AVISO:** Informes han asociado la exposición excesiva ocupacional a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido e intencional de concentrar e inhalar solventes puede ser dañino y mortal. **PRIMEROS AUXILIOS:** Consulte a su médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague / completamente con agua. Evite la exposición prolongada a los vapores. En caso de experimentar lagrimeo dolor de cabeza o mareos, trasládese inmediatamente al aire fresco. Ventile el lugar. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**THE ORIGINAL
SINCE 1972**
ACCEPT NO IMITATORS!

PLASTI DIP INTERNATIONAL, Blaine, MN 55449 USA
PLASTI DIP® is a registered trademark of Plasti Dip International
PLASTI DIP® es una marca registrada de Plasti Dip International.
Toll Free/Sin costo 800-969-5432

FIND US ON / TROUVEZ-NOUS SUR



Check out www.dipheadsunite.com
or www.plastidip.com
for an entire plethora of
other uses and colors

Echa un vistazo a www.dipheadsunite.com
o www.plastidip.com
para toda una plétora de
otros usos y colores

Black Sapphire Metallic
Negro zafiro metálico



SLV1 359 B&G rev. 02/2021

SLV1359 PlastiDip Luxury Black Sapphire (SLV1177C) 211x604

May 9, 2021



Red 032



Cyan



Magenta



Yellow



Black



Gold Foil