


EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.



STEP 4

In a clockwise direction, screw your new shower head onto the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.




WHAT'S INCLUDED

- + Rain Shower Head
- + Plumber's Tape


CHANGING SPRAY PATTERNS

Spray patterns may be changed easily using the switch located on the orbital. Simply move the easy spray selector from side to side to alternate spray patterns.



USING THE ORBITAL

The orbital can be rotated 360° around the rain shower giving you total coverage. Simply slide the orbital clockwise until the desired position is reached. The orbital's angle can also be changed by gently tilting the unit forward or back.



**NO TOOLS
NEEDED**

STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

1.866.440.9257
or **1.775.420.5600**

Support is also available via email at **support@oxygenics.com**

Be sure to visit our website at **www.oxygenics.com**

Business Hours:
Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST




For use with automatic compensating valves rated at 1.50 GPM (5.68 L/min) or less.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.




PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.




PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.



PASO 4

En la dirección de las agujas del reloj, enrosque su nuevo cabezal de ducha a la porción encintada del brazo de la ducha. Solo ajuste a mano.



QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

- + Ducha tipo lluvia
- + Cinta de plomería


CÓMO CAMBIAR LOS PATRONES DE LLUVIA

Los patrones de lluvia pueden cambiarse fácilmente usando el interruptor ubicado en el orbital. Sólo debe mover el selector de lluvia de un lado a otro para alternar entre patrones de lluvia.



CÓMO USAR EL ORBITAL

El orbital puede rotarse 360° por la lluvia de la ducha, proporcionándole una cobertura total. Sólo debe deslizar el orbital en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la posición deseada. El ángulo del orbital también puede cambiarse inclinando la unidad suavemente hacia delante o hacia atrás.



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS

¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

1.866.440.9257 o al
1.775.420.5600

También existe soporte disponible vía correo electrónico al support@oxygenics.com

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en oxygenics.com

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.50 GPM (5.68 L/min) o menos.