

Installation Instructions:

1. Turn off water supply at shut off valve.
2. Install water connector to valve and filter.
3. Hand-tighten connection, then 1/2 turn with wrench. Do not over-tighten.
4. Turn on water supply. Make sure there are no leaks.

Instrucciones de Instalación

1. Cierre el suministro de agua.
2. Quite el conector viejo de la máquina de lavar platos y limpie las roscas de las conexiones para válvula y filtro.
3. Enrosque la tuerca de acoplamiento del conector en la conexión. Apriete con mano y después, apriete 1/2 vuelta con llave. No apriete demasiado la conexión.
4. Abra la válvula de corte del suministro de agua lentamente.
5. Cuidadosamente busque fugas en ambos extremos del conector. Si fugas existen, apriete la tuerca un poco más para proveer un sello adecuado.

WARNING:

This connector is to be used with water in exposed locations only. Clean with water only. Do not expose to household cleaners or other corrosive chemicals. Keep away from heat. Do not connect to instant hot water heaters. Not for use with gas.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

FOR RESIDENTIAL USE ONLY.

ADVERTENCIA:

Este conector debe ser utilizado con agua en localizaciones expuestas solamente. Limpie con agua solamente. No exponga a los limpiadores del asimiento de la casa o a otros productos químicos corrosivos. Subsistencia lejos del calor. No conecte con los calentadores de agua caliente inmediatos. No para el uso con el gas.

ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA

Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

PARA EL USO RESIDENCIAL SOLAMENTE

SPECIFICATIONS: 15°F to 158°F working temperature, 200 PSI working pressure max. Surpasses all requirements for flexible water connectors, as defined by ASME A112.18.6 and CSA B125.