

- **USE FOR FILLING WASHING MACHINE FROM A LAUNDRY TUB FAUCET OR PORTABLE WATER SOURCE**
- **12in. LENGTH - HOT AND COLD BRANCHES**

Installation Instructions:

1. Turn off water supply at shut off valve.
2. Install female branch outlets of connector to back of washing machine.
3. Hand-tighten connection, then 1/2 turn with wrench. Do not over-tighten.
4. Connect male "y" to hose or faucet.
5. Turn on water supply. Make sure there are no leaks.

Instrucciones de Instalación

1. Cierre el suministro de agua.
2. Instale los enchufe femeninos del rama del conector a la parte posterior de la lavadora.
3. Enrosque la tuerca de acoplamiento del conector en la conexión. Apriete con mano y despues, apriete 1/2 vuelta con llave. No apriete demasiado la conexión.
4. Conecte a varon "y" con la maguera o el grifo.
5. Cuidadosamente busque fugas en ambos extremos del conector. Si fugas existen, apriete la tuerca un poco más para proveer un sello adecuado.

Important Installation Tips

Prevent Common Sources of Water Leaks

1. Ensure rubber washers are inserted into both ends of the connectors before installing.
2. Do not overtighten nuts. Only use pliers to gently tighten a 1/2 turn past hand tight. Overtightening can cause leaks and reduce the life of the connector.
3. The hose coupling nuts are designed to screw easily onto a faucet thread and should not be screwed onto a threaded pipe. Additional attention should be taken when threading onto plastic threads to ensure cross threading does not occur.
4. Make sure the connectors are not kinked or bent past 90° degrees. Ensure the connectors are not caught underneath the appliance.
5. We recommend that you change this washing machine fill hose every five years.

- **UTILICE PARA LA LAVADORA QUE LLENA DE UN GRIFO DE LA TINA DEL LAVADERO O DE UNA FUENTE DE AGUA PORTABLE**
- **RAMAS CALIENTE Y FRIA DE LA LONGITUDE DE 12IN.**

SPECIFICATIONS:

15°F to 158°F working temperature, 200 PSI max working pressure. Surpasses all requirements for flexible water connectors, as defined by ASME A112.18.6 and CSA B125.

WARNING:

This connector is to be used with water in exposed locations only. Clean with water only. Do not expose to household cleaners or other corrosive chemicals. Keep away from heat. Do not connect to instant hot water heaters. Do not reuse. Replace every 5 years.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

FOR RESIDENTIAL USE ONLY

ESPECIFICACIONES:

Temperatura de trabajo: -9.44°C a 70°C. Presión máxima de trabajo: 200 PSI. Excede todos los requerimientos para conectores flexibles para agua, de acuerdo a ASME A112.18.6 y CSA B125.

ADVERTENCIA:

Este conector debe ser utilizado con agua solo en ubicaciones expuestas. Limpie con agua únicamente. No exponga el producto a productos de limpieza residencial u otros químicos corrosivos. Manténgalo alejado del calor. No conecte a calentadores instantá-neos de agua.

ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA

Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

PARA USO RESIDECIAL UNICAMENTE

WARRANTY: Eastman warranties this product to be free from defects in material and workmanship during normal usage for a period of one year from the date of original sale. In the event of such defects within one year, Eastman will replace the product free of charge. This product is intended for single use only and not be re-installed. Eastman shall not be liable for any damage resulting from improper use or installation.

WARRANTY: Eastman garantiza que este producto está libre de libre de defectos en material y mano de obra, durante su uso normal por un periodo de un año de la fecha de la venta original. En caso de dichos defectos durante un año, Eastman reemplazara el producto libre de cargo. Este producto está previsto para uso único y no debe ser reinstalado. Eastman no será responsable por cualquier daño causado por uso o instalación inadecuada.