

GM

DEX-COOL[®]

APPROVED APROBADO

Prestone[®]

since 1927 desde 1927

50/50 PREDILUTED • EXTENDED LIFE
ANTIFREEZE/COOLANT
Protects -34°F to +265°F

PREDILUIDO • LARGA DURACIÓN
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE
Protege de -37°C a +129°C

DO NOT ADD WATER
NO AGREGUE AGUA

P-6069

WARNING: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read carefully other cautions on back panel.

ADVERTENCIA: DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. Lea atentamente otras precauciones al reverso.

1 GAL (3.78 L)
3.78 L (1 GALÓN)

Prestone

Directions:

DO NOT Add Water

For vehicles with Expansion Tank:

With engine cold, remove Pressure Cap and fill tank with Prestone DEX-COOL Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant to cold fill line. Tighten the child-resistant cap after use. †

For Vehicles with Recovery Bottle and Pressure Cap on Radiator:

With engine cold, remove radiator cap and add Prestone DEX-COOL Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant to within 1 inch of the top of radiator cap. Top-off recovery bottle to "cold" fill line. †
† Check fluid level after 1 to 2 days. If consistently low have cooling system checked for leaks.

DISPOSING OF USED ANTIFREEZE/COOLANT: Dispose of contents and container in accordance with local and national regulations.

CAUTION: Do not open cooling system when engine is hot. See service manual for any special cooling system service instructions. Do not store antifreeze in open or unlabeled containers. Wash exposed skin thoroughly with soap and water after use.

Instrucciones:

No Agregue Agua

Para vehículos con Tanque de Expansión:

Con el motor frío quite el tapón de presión, llene el tanque con El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Prediluido 50/50 de Larga Duración hasta la marca de "cold" (frío). Apriete la tapa a prueba de niños después de su uso. †

Para vehículos con Tanque de Recuperación y Tapón de Radiador:

Con el motor frío quite el tapón del radiador y añada El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Prediluido 50/50 de Larga Duración hasta 2,5 cm por abajo de la marca del tapón del radiador. Llene el depósito de recuperación hasta la marca de "cold" (frío).
† Revise el nivel del líquido después de 1 ó 2 días. Si está demasiado bajo el nivel deberá verificar posibles fugas en el sistema de enfriamiento.

ELIMINACIÓN DEL ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE USADO: Elimine el contenido y el envase de acuerdo con las normas locales y nacionales.

PRECAUCIÓN: No quite el tapón del sistema de enfriamiento cuando el motor está caliente. Vea el manual de servicio para cualquier instrucción especial de servicio del sistema de enfriamiento. No almacene el anticongelante en envases destapados o sin etiqueta. Lavar la piel expuesta con agua y jabón.

ADVERTENCIA: CONTIENE AGUA (7732-18-5), ETILENGLICOL (107-21-1), DIETILENGLICOL (111-46-6) E INHIBIDORES PATENTADOS.

NO BEBA LA SOLUCIÓN ANTICONGELANTE. NO ALMACENE EN ENVASES ABIERTOS O SIN ETIQUETA. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN DESPUÉS DE MANIPULARLO. EVITE RESPIRAR LOS VAPORES O ROCÍOS. LA SOLUCIÓN ES TÓXICA PARA LOS ANIMALES. CONTIENE ETILENGLICOL Y DIETILENGLICOL.

SI SE INGIERE, LLAME A UN CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL INMEDIATAMENTE. SI SE INHALA, SALGA AL AIRE FRESCO. OBTenga ATENCIÓN MÉDICA SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN. EN CASO DE CONTACTO, LAVE CON AGUA.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


DEX-COOL® and the DEX-COOL® logo are trademarks of General Motors Corporation and used under license. GM logo is a trademark of General Motors Corporation.

Prestone

PRODUCTS CORPORATION

69 Eagle Road, Danbury, CT 06810
AF850 P-6069 SDS 484
Visit www.PRESTONE.COM
Questions? Comments? Call 1-888-269-0750
© 2018 Prestone Products Corporation
Made in the U.S.A. with domestic and imported materials
Patents: Prestone.com/patents

DEX-COOL® License No.: DC-002
DEX-COOL® Licencia No.: DC-002



Prestone®
DEX-COOL® Approved
Extended Life 50/50

Prediluted Antifreeze/Coolant features the precise factory-fill blend used by General Motors Corporation manufacturing: 50% antifreeze concentrate for temperature and corrosion protection, 50% demineralized water for vital heat transfer properties. With DEX-COOL, you can maintain the important original-fill blend, no matter where, when or how often you top off your cooling system.

Prestone DEX-COOL Extended Life 50/50 Prediluted Antifreeze/Coolant is recommended and formulated for use in all GM vehicles that require DEX-COOL coolant, as well as other cars and light duty trucks with aluminum radiators. It has been approved by General Motors to be licensed as DEX-COOL product under the GM6277M specification, and provides the following key benefits:

- Convenient, ready-to-use formula
- Compatible with other DEX-COOL approved coolants
- Meets or exceeds all ASTM and SAE standards for coolant corrosion protection
- Meets GM6277M, Ford WSS-M97B44-D, and property and performance specification requirements of Chrysler MS-7170, MS-0769

El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Aprobado Prediluido 50/50 de Larga Duración cumple con las características de la mezcla de llenado del fabricante usadas por General Motors Corporation. 50% de anticongelante concentrado para brindar protección contra la temperatura y corrosión y 50% de agua especialmente demineralizada para brindar las propiedades vitales de transferencia de calor manteniendo la mezcla original del fabricante no importando dónde, cuándo o qué tan a menudo rellene el sistema de enfriamiento.

El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Prediluido 50/50 de Larga Duración está formulado y recomendado para usarse en todos los vehículos GM que requieren anticongelante/refrigerante DEX-COOL así como otros vehículos de pasajeros e livianos con radiadores de aluminio. Este anticongelante/refrigerante ha sido aprobado por General Motors como un producto DEX-COOL bajo la especificación GM6277M y proporciona los siguientes beneficios importantes:

- Fórmula conveniente y lista para usarse
- Compatible con otros anticongelantes/refrigerantes DEX-COOL aprobados
- Cumple o excede todos los estándares de ASTM y SAE para la protección contra la corrosión en el sistema de enfriamiento
- Cumple las especificaciones GM6277M de GM, WSS-M97B44-D de Ford, así como los requerimientos de las especificaciones de desempeño MS-7170 y MS9769 propiedad de Chrysler

PROTECCIÓN PROTECCIÓN	FREEZE-UP Protection Protección contra el CONGELAMIENTO	BOLLEWER Protection* Protección contra el EBULLICIÓN*	CORROSION Protection Protección CONTRA LA CORROSIÓN
Prestone DEX-COOL® 50/50 Prediluted antifreeze/coolant Extended Life 50/50 De Larga Duración	-34 °F -37 °C	+265 °F +129 °C	Meets or exceeds/ Cumple o excede ASTM D3306 & ASTM D4985

*Using a 15 lb. pressure cap in good condition.

*Usando un tapón de presión del radiador de 15 lb. (103 kPa) en buenas condiciones.

WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

WARNING: CONTAINS WATER (7732-18-5), ETHYLENE GLYCOL (107-21-1), DIETHYLENE GLYCOL (111-46-6) AND PROPRIETARY INHIBITORS.

DO NOT DRINK ANTIFREEZE OR SOLUTION. DO NOT STORE IN OPEN OR UNLABELED CONTAINERS. AVOID CONTACT WITH EYES, SKIN AND CLOTHING. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. AVOID BREATHING VAPORS OR MISTS. SOLUTION IS POISONOUS TO ANIMALS. CONTAINS ETHYLENE GLYCOL AND DIETHYLENE GLYCOL.

IF SWALLOWED, CALL A POISON CENTER OR GO TO HOSPITAL EMERGENCY ROOM IMMEDIATELY. IF INHALED, MOVE TO FRESH AIR. SEEK MEDICAL ATTENTION IF SYMPTOMS PERSIST. IN CASE OF CONTACT, WASH WITH WATER.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.