



TOILET TO FLOOR

Reinforced Wax Ring Kit

Inodoro al piso
Kit de aro de cera reforzado

Instructions:

1. Place bolts in the floor flange and secure with retainer washer.
2. Set the toilet bowl upside down on a smooth surface. Remove the plastic tray from the wax ring and place wax ring around the toilet discharge opening.
3. Press the wax ring softly on the toilet to install.
4. Carefully lift the toilet bowl over the floor flange ensuring that the toilet discharge opening is aligned with the drain hole in the floor. Rock the bowl gently from side to side to spread the wax and ensure a good seal.
5. Place washers and nuts on floor bolts. Tighten carefully to prevent breaking the bowl.

Kit Includes:

- Reinforced wax gasket
- Polyethylene sleeve
- Installation hardware

INSTRUCCIONES:

1. Coloque los pernos en el reborde del piso y asegure con la arandela de retención.
2. Coloque la taza del inodoro boca abajo sobre una superficie lisa. Retire la bandeja de plástico del anillo de cera y coloque el anillo de cera alrededor de la abertura de descarga del inodoro.
3. Presione suavemente el anillo de cera sobre el inodoro para instalarlo.
4. Levante con cuidado la taza del inodoro sobre la brida del piso y asegúrese de que la abertura de descarga del inodoro esté alineada con el orificio de desagüe del piso. Mueva la taza suavemente de un lado a otro para extender la cera y asegurar un buen sellado.
5. Coloque las arandelas y las tuercas en los pernos del piso. Apriete con cuidado para evitar romper la taza.

El kit incluye:

- Aro de cera reforzado
- Guía de polietileno
- Aditamentos de instalación