

INSTALLATION GUIDE

STANDARD STRAINER

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen strainer's warranty, please contact us.


www.azuni.ca/warranty








IF YOU HAVE PURCHASED A **STANDARD STRAINER**, PLEASE MAKE SURE TO READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY





Place foam gasket and strainer body on the top side of drain opening.

Alternatively Plumber's Putty could be used instead of foam gasket.




From underneath bring outer basket with rubber gasket under the sink and secure with basket nut.






plumbing, then align and secure tail pipe nut to strainer body.



Tighten tail pipe nut to strainer body, ensure the rubber gasket is present.



- 1. Rinse the strainer with water.
- 2. Coat the strainer with baking soda, Flitz or Barkeepers friend.
- 3. With sponge, scrub strainer and all sink walls in the direction of the steel grain.
- 4. Spray on undiluted vinegar.

- 5. Rinse again.
- 6. Buff with a few drops of olive oil.
- 7. If necessary, repeat procedure.

AZUNI PRODUCTS





f azuniproducts



Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@azuni.ca for any further queries, replacement parts requests, etc. @2021 AZUNI® all right reserved.



GUIDE D'INSTALLATION

ST-05

CRÉPINE STANDARD

GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre filtre de cuisine, veuillez nous contacter.


www.azuni.ca/warranty









ISI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE <u>CRÉPINE STANDARD</u>, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS,




Placez le joint en mousse et la crépine sur le côté supérieur de l'ouverture du drain. On pourrait aussi utiliser du mastic de plombier au lieu d'un joint en mousse.




Par le dessous, placez le panier extérieur avec un joint en caoutchouc sous l'évier et fixez-le avec l'écrou du panier.




Serrez l'écrou du panier à l'aide d'une clé.



Insérez le tuyau avec l'écrou dans les canalisations de la maison, puis alignez et fixez l'écrou du tuyau de sortie sur le corps de la crépine.



Serrez l'écrou du tuyau sur le corps de la crépine, assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien en place.



ENTRETIEN ET NETTOYAGI

- 1. Rincez la crépine à l'eau.
- 2. Versez du bicarbonate de soude, du Flitz ou du Barkeepers friend dans la passoire.
- 3. Avec une éponge, frottez la crépine et toutes les parois de l'évier dans le sens du grain d'acier.
- 4. Vaporisez du vinaigre non dilué.

- 5. Rincez à nouveau.
- 6. Frottez avec quelques gouttes d'huile d'olive.
- 7. Si nécessaire, répétez la procédure.

AZUNI PRODUCTS





azuniproducts