



Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **ROOF RACK USER'S MANUAL**

**MODEL: BYCD-006**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



# VEVOR®

## ROOF RACK BYCD-006

**BYCD-006**



<Picture Only For Reference >

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



**CustomerService@vevor.com**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

**Read the instructions carefully before using the device**

## 【Catalogue】

1. Technical parameters
2. Safety precautions
3. Product structure diagram
4. Instructions of use
5. Scope of application
6. Common fault analysis

### 1. Technical parameters

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Brand</b>                      | VEVOR                |
| <b>Model</b>                      | BYCD-006             |
| <b>Maximum load bearing (lbs)</b> | 500                  |
| <b>Product size (mm)</b>          | 910×260×100 (single) |
| <b>Product weight (kg)</b>        | 6.8                  |

### 2. Safety precautions



#### WARNING


-  Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
-  Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when

using this product. Use ropes and tie downs (not included) to securely hold all cargo in place.

-  Do not overload the Ladder Rack. Never exceed the maximum weight capacity of 500 Lbs. (this is front and back rack combined capacity.)
-  Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle 's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Ladder Rack.
-  Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
-  When assembly is complete, check and test all vehicle systems including lights and brakes; make sure no damage occurred during product installation.
-  This Ladder Rack is designed to carry ladders, lumber, piping, rebar, sports equipment and other long materials. Do not modify the Ladder Rack and do not use this product for purposes that it was not designed for.
-  Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
-  Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Ladder Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
-  While assembling and using the Ladder Rack keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
-  Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


### 3. Product structure diagram



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

## 4. Instructions of use

- a. First, connect the thin pipe parts and the thick pipe parts together.




**b.** Secondly, place the roof frame on the car roof, adjust the roof frame in the proper position, and use the hole positions on the left and right end faces to fit the van (right). The roof of the car needs to be manually drilled 9.2 holes. Use a wrench to insert the screws M8\*80mm, flat pad M8, and lock nut M8 through the holes on the shelf and install them together with 9.2 holes on the roof.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

**c.** Finally, after fitting the length of the roof frame , screw the aplum flower head screw into the welding nut of the thick pipe and tighten it.



d. Assembly finished product diagram.



## 5. Scope of application

Van roof

## 6. Common fault analysis

| fault<br>phenomenon      | failure cause                                                 | solution                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Roof rack<br>deformation | The actual load weight<br>exceeds the maximum<br>product load | In use, the actual load<br>weight does not exceed<br>the maximum product<br>load |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250,  
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**TechnicalSupport and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**MADE IN CHINA**



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MANUEL D'UTILISATION DES GALERIE DE TOIT

MODÈLE : BYCD-006

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



# VEVOR®

PORTE-BAGAGES DE TOIT

BYCD-006

BYCD-006



<Photo à titre indicatif seulement>

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



[ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

# 【 Catalogue 】

1. Paramètres techniques
2. Précautions de sécurité
3. Diagramme de structure du produit
4. Instructions d'utilisation
5. Champ d'application
6. Analyse des défauts courants

## 1. Paramètres techniques

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Marque                                | VEVOR                |
| Modèle                                | BYCD-006             |
| Charge maximale supportée en (livres) | 500                  |
| Taille du produit m ( )               | 910×260×100 (simple) |
| Poids du produit kg ( )               | 6.8                  |

## 2. Précautions de sécurité



### AVERTISSEMENT

- ~ Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.  
propriété.
- ~ Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lorsque

en utilisant ce produit. Utilisez des cordes et des attaches (non incluses) pour fixer solidement maintenir toute la cargaison en place.

~ Ne surchargez pas le porte-échelle. Ne dépassez jamais le poids maximum

capacité de 500 lb (il s'agit de la capacité combinée du porte-bagages avant et arrière.)

~ Assurez-vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres

Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger le porte-échelle.~ Ne l'utilisez pas pour maintenir ou

retenir le poids d'une personne ou d'un animal de quelque manière que ce soit.~ Une fois l'assemblage terminé, vérifiez et testez tous les systèmes du véhicule

y compris les lumières et les freins ; assurez-vous qu'aucun dommage n'est survenu pendant installation du produit.~ Ce

support d'échelle est conçu pour transporter des échelles, du bois, des tuyaux, des barres d'armature, des

équipements sportifs et d'autres matériaux longs. Ne pas modifier l'échelle

Rack et n'utilisez pas ce produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu pour.

~ Avant et après chaque utilisation, vérifiez que tout le matériel est

bien fixé. Inspectez régulièrement les dommages. En cas d'effilochage ou de déformation, trouvé, cesser immédiatement l'utilisation.

~ Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque

installation et utilisation du support d'échelle. Ne travaillez jamais sous l'échelle

influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

~ Lors de l'assemblage et de l'utilisation du support d'échelle, gardez la zone de travail propre et


bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.~ Habillez-vous de

manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez.

travailler. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


3. Diagramme de structure du produit



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

## 4. Instructions d'utilisation

- a. Tout d'abord, connectez les parties de tuyau minces et les parties de tuyau épaisses ensemble.




b. Ensuite, placez le cadre de toit sur le toit de la voiture, ajustez le cadre de toit dans la bonne position et utilisez les positions des trous sur les faces d'extrémité gauche et droite pour ajuster la camionnette (à droite). Le toit de la voiture doit être percé manuellement de 9,2 trous. Utilisez une clé pour insérer les vis M8\*80mm, le tampon plat M8 et le contre-écrou M8 dans les trous de l'étagère et installez-les ensemble avec les trous 9,2 sur le toit.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

c. Enfin, après avoir ajusté la longueur du cadre du toit, vissez la vis à tête plate en forme de prune dans l'écrou de soudage du tuyau épais et serrez-la.



d. Diagramme du produit fini d'assemblage.



## 5. Champ d'application

Du vol

## 6. Analyse des défauts courants

| faute<br>phénomène             | cause de l'échec                                                      | solution                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galerie de toit<br>déformation | Le poids réel de la charge<br>dépasse le maximum<br>charge du produit | En cours d'utilisation, le<br>poids de charge réel ne<br>dépasse pas la charge<br>maximale du produit |

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

FABRIQUÉ EN CHINE



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **DACHTRÄGER-BENUTZERHANDBUCH**

**MODELL: BYCD-006**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



# VEVOR<sup>®</sup>

## DACHTRÄGER BYCD-006

BYCD-006



<Bild nur als Referenz>

### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



**Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

**Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden**

## 【Katalog】

1. Technische Parameter
2. Sicherheitsvorkehrungen
3. Produktstrukturdiagramm
4. Gebrauchsanweisung
5. Geltungsbereich
6. Häufige Fehleranalyse

### 1. Technische Parameter

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Marke</b>                       | VEVOR                 |
| <b>Modell</b>                      | BYCD-006              |
| <b>Maximale Traglast (lbs) ( )</b> | 500                   |
| <b>Produktgröße mm( )</b>          | 910×260×100 (einzeln) |
| <b>Produktgewicht kg )</b>         | 6.8                   |

### 2. Sicherheitsvorkehrungen



#### WARNUNG

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.

• Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein , wenn

mit diesem Produkt. Verwenden Sie Seile und Zurrgurte (nicht im Lieferumfang enthalten), um

Halten Sie die gesamte Ladung an ihrem Platz.

• Überladen Sie den Leiterträger nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht

Tragfähigkeit von 500 Pfund (das ist die kombinierte Tragfähigkeit des vorderen und hinteren Gepäckträgers).

• Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug an einem sicheren Ort steht, um Leitern und andere

Ladung. Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie den Leiterträger be- oder entladen. • Verwenden Sie ihn nicht,

um menschliches oder tierisches Gewicht in irgendeiner Weise zu halten oder zu fixieren. • Wenn die Montage

abgeschlossen ist, überprüfen und testen Sie alle Fahrzeugsysteme

einschließlich Lichter und Bremsen; stellen Sie sicher, dass keine Schäden entstanden sind während

Produktinstallation. • Dieses

Leitergestell ist für den Transport von Leitern, Bauholz, Rohren, Bewehrungsstäben, Sportgeräten und anderen

langen Materialien konzipiert. Verändern Sie das Leitergestell nicht.

Rack und verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, für die es nicht konzipiert wurde für.

• Überprüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob die gesamte Hardware

fest sitzen. Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Wenn Ausfransungen oder Verformungen festgestellt, beenden Sie die Verwendung sofort.

• Arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, wenn

Aufbau und Verwendung des Leitergestells. Arbeiten Sie niemals unter dem

Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

• Halten Sie beim Zusammenbau und Gebrauch des Leitergestells den Arbeitsbereich sauber und


gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich

angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn

Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


3. Produktstrukturdiagramm



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

## 4. Gebrauchsanweisung

a. Verbinden Sie zunächst die dünnen und die dicken Rohrteile miteinander.




**b.** Zweitens legen Sie den Dachrahmen auf das Autodach, stellen Sie den Dachrahmen in die richtige Position ein und verwenden Sie die Lochpositionen an den linken und rechten Endflächen, um den Wagen (rechts) anzupassen. Das Dach des Autos muss manuell 9,2 Löcher gebohrt werden. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben M8 \* 80 mm, das flache Pad M8 und die Kontermutter M8 durch die Löcher im Regal zu stecken und sie zusammen mit den 9,2 Löchern auf dem Dach zu montieren.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

**c.** Zum Schluss, nachdem die Länge des Dachrahmens angepasst wurde, schrauben Sie die Aplum-Blumenkopfschraube in die Schweißmutter des dicken Rohrs und ziehen Sie sie fest.



d. Montagediagramm des fertigen Produkts.



## 5. Geltungsbereich

Von Raub

## 6. Häufige Fehleranalyse

| Fehler<br>Phänomen       | Fehlerursache                                                                    | Lösung                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dachträger<br>Verformung | Das tatsächliche Ladegewicht<br>überschreitet den Höchstwert<br>Produktbelastung | Im Einsatz überschreitet das<br>tatsächliche Ladegewicht nicht<br>die maximale Produktlast |

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**IN CHINA HERGESTELLT**



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **MANUALE D'USO DEL PORTAPACCHI**

**MODELLO: BYCD-006**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



# VEVOR<sup>®</sup>

## PORTAPACCHI

Codice articolo: BYCD-006

Codice articolo: BYCD-006



<Immagine solo per riferimento>

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



**Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

**Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo**

## 【Catalogare】

1. Parametri tecnici
2. Precauzioni di sicurezza
3. Diagramma della struttura del prodotto
4. Istruzioni per l'uso
5. Ambito di applicazione
6. Analisi dei guasti comuni

### 1. Parametri tecnici

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Marca</b>                                  | VEVORE                    |
| <b>Modello</b>                                | Codice articolo: BYCD-006 |
| <b>Carico massimo sopportabile libbre ( )</b> | 500                       |
| <b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>           | 910×260×100 (singolo)     |
| <b>Peso del prodotto kg ( )</b>               | 6.8                       |

### 2. Precauzioni di sicurezza



#### AVVERTIMENTO

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore proprietà.
- Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando

utilizzando questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio (non incluse) per fissare in modo sicuro mantenere fermo tutto il carico.

ÿ Non sovraccaricare il Ladder Rack. Non superare mai il peso massimo

capacità di 500 libbre (capacità combinata del portapacchi anteriore e posteriore).

ÿ Assicurarsi che il veicolo sia in un luogo sicuro per caricare scale e altri oggetti

carico. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portascala. ÿ Non utilizzarlo per

trattenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali. ÿ Una volta completato il montaggio, controllare e testare tutti i sistemi del veicolo

comprese luci e freni; assicurarsi che non si siano verificati danni durante installazione del prodotto.

ÿ Questo portascala è progettato per trasportare scale, legname, tubazioni, barre di rinforzo, attrezzature sportive e altri materiali lunghi. Non modificare il portascala

Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. per.

ÿ Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutto l'hardware sia

saldamente fissati. Ispezionare regolarmente per eventuali danni. Se sfilacciature o distorsioni sono trovato, interromperne immediatamente l'uso.

ÿ Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando

installazione e utilizzo del Ladder Rack. Non lavorare mai sotto la influenza di alcol, droghe o farmaci.


ÿ Durante il montaggio e l'utilizzo del portascala, mantenere pulita l'area di lavoro e

ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. ÿ Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando

lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


3. Diagramma della struttura del prodotto



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

#### 4. Istruzioni per l'uso

a. Per prima cosa, collega insieme le parti sottili del tubo e quelle spesse.



**b.** In secondo luogo, posizionare il telaio del tetto sul tetto dell'auto, regolare il telaio del tetto nella posizione corretta e utilizzare le posizioni dei fori sulle facce terminali sinistra e destra per adattarle al furgone (destra). Il tetto dell'auto deve essere forato manualmente con 9,2 fori. Utilizzare una chiave per inserire le viti M8\*80mm, la piastra piatta M8 e il controdado M8 attraverso i fori sul ripiano e installarli insieme con 9,2 fori sul tetto.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

**c.** Infine, dopo aver adattato la lunghezza del telaio del tetto, avvitare la vite a testa di fiore di prugna nel dado di saldatura del tubo spesso e serrarla.



d. Schema di assemblaggio del prodotto finito.



## 5. Ambito di applicazione

Di rapina

## 6. Analisi dei guasti comuni

| colpa<br>fenomeno                     | causa di fallimento                                                      | soluzione                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portapacchi sul tetto<br>deformazione | Il peso effettivo del carico<br>supera il massimo<br>carico del prodotto | Durante l'uso, il peso<br>effettivo del carico non supera<br>il carico massimo del<br>prodotto |

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**MADE IN CHINA**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MANUAL DEL USUARIO DEL BACA DE TECHO

MODELO: BYCD-006

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.



# VEVOR®

## Baca para techo

### BYCD-006

BYCD-006



<Imagen solo como referencia>

**¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

## 【Catalogar】

1. Parámetros técnicos
2. Precauciones de seguridad
3. Diagrama de estructura del producto
4. Instrucciones de uso
5. Ámbito de aplicación
6. Análisis de fallas comunes

### 1. Parámetros técnicos

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Marca                                 | VEVOR                    |
| Modelo                                | BYCD-006                 |
| Capacidad máxima de carga en (libras) | 500                      |
| Tamaño del producto (mm)              | 910×260×100 (individual) |
| Peso del producto kg ( )              | 6.8                      |

### 2. Precauciones de seguridad



#### ADVERTENCIA

- ~ Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias y Las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a objetos valiosos. propiedad.
- ~ Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) cuando


Utilice cuerdas y amarres (no incluidos) para asegurar este producto.

Mantenga toda la carga en su lugar.

- ~ No sobrecargue el portaescaleras. Nunca exceda el peso máximo  
Capacidad de 500 libras (esta es la capacidad combinada del estante delantero y trasero).
- ~ Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otros  
carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de estacionamiento  
puesto antes de cargar o descargar el portaescaleras.~ No lo  
utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.~ Cuando se  
complete el ensamblaje, verifique y pruebe todos los sistemas del vehículo.  
incluidas luces y frenos; asegúrese de que no haya ocurrido ningún daño durante  
Instalación del producto.
- ~ Este portaescaleras está diseñado para transportar escaleras, madera, tuberías, varillas de  
refuerzo, equipos deportivos y otros materiales largos. No modifique el portaescaleras.  
No utilice este producto para fines para los que no fue diseñado.  
para.
- ~ Antes y después de cada uso, verifique que todo el hardware esté  
bien sujeta. Inspeccione regularmente para detectar daños. Si está deshilachada o deformada,  
encontrado, suspenda inmediatamente su uso.
- ~ Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando  
Instalación y uso del portaescaleras. Nunca trabaje debajo del  
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- ~ Al ensamblar y utilizar el portaescaleras, mantenga el área de trabajo limpia y  
bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.
- ~ Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje.  
trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados  
de partes móviles.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


3. Diagrama de estructura del producto



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

## 4. Instrucciones de uso

- a. Primero, conecte las partes delgadas del tubo con las partes gruesas del tubo.




b. En segundo lugar, coloque el marco del techo sobre el techo del automóvil, ajuste el marco del techo en la posición adecuada y use las posiciones de los orificios en las caras de los extremos izquierdo y derecho para ajustar la camioneta (derecha). El techo del automóvil debe perforarse manualmente con 9,2 orificios. Use una llave para insertar los tornillos M8 \* 80 mm, la almohadilla plana M8 y la tuerca de seguridad M8 a través de los orificios en el estante e instáelos junto con los 9,2 orificios en el techo.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

c. Finalmente, después de ajustar la longitud del marco del techo, atornille el tornillo con cabeza de flor de ciruelo en la tuerca de soldadura del tubo grueso y apriételo.



d. Diagrama de ensamblaje del producto terminado.



## 5. Ámbito de aplicación

de robo

## 6. Análisis de fallas comunes

| falla<br>fenómeno                                     | causa de falla                                                     | solución                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <small>Portaequipajes de techo</small><br>deformación | El peso real de la carga<br>excede el máximo<br>carga del producto | En uso, el peso de carga<br>real no excede la carga<br>máxima del producto. |

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

HECHO EN CHINA



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BAGAŻNIKA DACHOWEGO

MODEL: BYCD-006

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



# VEVOR®

## BAGAŻNIK DACHOWY

### BYCD-006

BYCD-006



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję

## 【Katalog】

1. Parametry techniczne
2. Środki ostrożności
3. Schemat struktury produktu
4. Instrukcja użytkowania
5. Zakres stosowania
6. Analiza typowych błędów

### 1. Parametry techniczne

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Marka                         | VEVOR                    |
| Model                         | BYCD-006                 |
| Maksymalne obciążenie (futy ) | 500                      |
| Rozmiar produktu (m )         | 910×260×100 (pojedynczy) |
| Waga produktu (kg )           | 6.8                      |

### 2. Środki ostrożności



#### OSTRZEŻENIE

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomości.

Stosuj się do wszystkich wymagań Departamentu Transportu (DOT) podczas

używając tego produktu. Użyj lin i pasów mocujących (nie są dołączone), aby bezpiecznie utrzymać cały ładunek na miejscu.

Nie przeciążaj stojaka na drabinę. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru nośność 500 funtów (jest to łączna nośność przedniego i tylnego bagażnika).

Upewnij się, że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym załadunek drabin i innych ładunek. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażnika drabinowego upewnij się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.

Nie używaj go do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w żaden sposób.

Po zakończeniu montażu sprawdź i przetestuj wszystkie systemy pojazdu .

w tym światła i hamulce; upewnij się, że podczas jazdy nie doszło do żadnych uszkodzeń montaż produktu. Ten

stojak na drabinę jest przeznaczony do transportu drabin, drewna, rur, prętów zbrojeniowych, sprzętu sportowego i innych długich materiałów. Nie modyfikuj stojaka na drabinę

Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Do.

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy cały sprzęt jest sprawny.

mocno zamocowane. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń. Jeśli występuje strzępienie lub odkształcenie,

W przypadku wykrycia należy natychmiast przerwać stosowanie.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy

ustawianie i używanie stojaka na drabinę. Nigdy nie pracuj pod

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania stojaka drabinowego należy zachować czystość w miejscu pracy.

dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się


odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy

pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od

z ruchomych części.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


### 3. Schemat struktury produktu



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

#### 4. Instrukcja użytkowania

a. Najpierw połącz ze sobą cienkie części rury i grube części rury.




b. Po drugie, umieść ramę dachu na dachu samochodu, dostosuj ramę dachu do właściwej pozycji i użyj otworów na lewej i prawej stronie, aby dopasować ją do furgonetki (po prawej). Dach samochodu musi zostać ręcznie wywiercony 9,2 otworów. Użyj klucza, aby włożyć śruby M8\*80 mm, płaską podkładkę M8 i nakrętkę zabezpieczającą M8 przez otwory w płycie i zamontuj je razem z 9,2 otworami na dachu.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

c. Na koniec, po dopasowaniu długości ramy dachu, wkręć śrubę z łbem w kształcie kwiatu śliwkowego w nakrętkę spawalniczą grubej rury i dokręć ją.



d. Schemat montażu gotowego produktu.



## 5. Zakres stosowania

O rabunku

## 6. Analiza typowych błędów

| wada<br>zjawisko                  | przyczyna awarii                                                       | rozwiązanie                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagażnik dachowy<br>odkształcenie | Rzeczywista waga ładunku<br>przekracza maksimum<br>obciążenie produktu | Podczas użytkowania<br>rzeczywista waga ładunku nie<br>przekracza maksymalnego<br>obciążenia produktu |

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Certyfikat wsparcia technicznego i gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

WYKONANO W CHINACH



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DAKREKKEN**

**MODEL: BYCD-006**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



# VEVOR®

## DAKDRAGER BYCD-006

BYCD-006



<Afbeelding alleen ter referentie>

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



**Klantenservice@vevor.com**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

**Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt**

## 【Catalogus】

1. Technische parameters
2. Veiligheidsmaatregelen
3. Productstructuurdiagram
4. Gebruiksaanwijzing
5. Toepassingsgebied
6. Veelvoorkomende foutanalyse

### 1. Technische parameters

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk</b>                        | VEVOR               |
| <b>Model</b>                       | BYCD-006            |
| <b>Maximale belasting in lbs</b> ) | 500                 |
| <b>Productgrootte mm</b> )         | 910×260×100 (enkel) |
| <b>Productgewicht kg</b> )         | 6.8                 |

### 2. Veiligheidsmaatregelen



#### WAARSCHUWING

• Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat monteert, installeert, het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle spullen veroorzaken eigendom.

• Houd u aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) wanneer

bij het gebruik van dit product. Gebruik touwen en spanbanden (niet meegeleverd) om alle vracht op zijn plaats houden.

• Overbelast de Ladder Rack niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht

capaciteit van 500 lbs. (dit is de gecombineerde capaciteit van de voor- en achterdrager.)

• Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plaats staat voor het laden van ladders en andere

lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat, met de parkeerrem aan, voordat u de Ladder Rack laadt of lost. • Gebruik het niet om op enigerlei wijze het

gewicht van een mens of dier vast te houden of te beperken. • Controleer en test alle voertuigsystemen wanneer de montage is voltooid

inclusief verlichting en remmen; zorg ervoor dat er geen schade is ontstaan tijdens productinstallatie. • Dit

ladderrek is ontworpen om ladders, hout, leidingen, wapeningsstaal, sportuitrusting en andere lange materialen te dragen. Wijzig de ladder niet

Rek en gebruik dit product niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen voor.

• Controleer voor en na elk gebruik of alle hardware aanwezig is.

stevig vastgezet. Regelmatig controleren op schade. Als er sprake is van rafelen of vervorming gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

• Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer

het opzetten en gebruiken van de Ladder Rack. Werk nooit terwijl u onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

• Houd tijdens het monteren en gebruiken van de Ladder Rack de werkruimte schoon en


goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied. • Kleed u

gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer

werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


3. Productstructuurdiagram



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

#### 4. Gebruiksaanwijzing

a. Verbind eerst de dunne buisdelen met de dikke buisdelen.




**b.** Plaats ten tweede het dakframe op het dak van de auto, pas het dakframe aan in de juiste positie en gebruik de gaten aan de linker- en rechteruiteinden om de bus (rechts) te passen. Het dak van de auto moet handmatig 9,2 gaten worden geboord. Gebruik een sleutel om de schroeven M8\*80mm, vlakke plaat M8 en borgmoer M8 door de gaten op de plank te steken en installeer ze samen met 9,2 gaten op het dak.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

**c.** Schroef ten slotte, nadat de lengte van het dakframe is aangepast, de schroef met de bloemkop in de lasmoer van de dikke buis en draai deze vast.



d. Schema van het eindproduct van de assemblage.



## 5. Toepassingsgebied

Van roof

## 6. Veelvoorkomende foutanalyse

| schuld<br>fenomeen      | oorzaak van falen                                                       | oplossing                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dakdrager<br>vervorming | Het werkelijke laadgewicht<br>overschrijdt het maximum<br>productlading | Bij gebruik overschrijdt het<br>werkelijke laadgewicht de<br>maximale productbelasting<br>niet |

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**Gemaakt in China**



Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BRUKSANVISNING FÖR TAKGRÄKE**

**MODELL: BYCD-006**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



# VEVOR®

## TAKGRÄCKNING

### BYCD-006

BYCD-006



<Endast bild för referens>

#### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



**CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

**Läs instruktionerna noggrant innan du använder enheten**

## 【Katalog】

1. Tekniska parametrar
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Produktstrukturdiagram
4. Bruksanvisning
5. Tillämpningsområde
6. Vanlig felanalys

### 1. Tekniska parametrar

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Stämpla                  | VEVOR              |
| Modell                   | BYCD-006           |
| Maximalt bärande lbs ( ) | 500                |
| Produktstorlek(mm )      | 910×260×100yenkelj |
| Produktens vikt (kg )    | 6.8                |

### 2. Säkerhetsföreskrifter



#### WARNING

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefulla föremål egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT) när

använder denna produkt. Använd rep och knytband (ingår ej) för att säkra hålla all last på plats.

• Överbelasta inte stegstället. Överskrid aldrig maxvikten

kapacitet på 500 pund. (detta är främre och bakre rack kombinerad kapacitet.)

• Se till att fordonet står på en säker plats för lastning av stegar och annat

frakt. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan du lastar eller lossar stegstället. • Använd inte för att

hålla eller hålla tillbaka människors eller djurs vikt på något sätt. • När monteringen

är klar, kontrollera och testa alla fordonssystem

inklusive lampor och bromsar; se till att inga skador uppstod under produktinstallation. •

Detta stegställ är utformat för att bära stegar, timmer, rör, armeringsjärn,

sportutrustning och andra långa material. Modifiera inte stegen

Ställ och använd inte denna produkt för ändamål som den inte är designad för.

• Före och efter varje användning, kontrollera att all hårdvara är det

tätt säkrad. Inspektera regelbundet för skador. Om fransning eller förvrängning är hittat, avbryt användningen omedelbart.

• Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när

ställa in och använda stegstället. Arbeta aldrig medan du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.

• Håll arbetsområdet rent och under montering och användning av stegstället


väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig

lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när

arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


3. Produktstrukturdiagramm



| NO. | NAME                | QTY | TYPE    |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 1   | thin tube           | 2   |         |
| 2   | thick tube          | 2   |         |
| 3   | adjusting screw nut | 2   | M8      |
| 4   | screw               | 8   | M8*80mm |
| 5   | flat gasket         | 8   | M8      |
| 6   | locking nut         | 8   | M8      |
| 7   | hex key             | 1   | M5      |
| 8   | spanner             | 1   | 10*13mm |

## 4. Bruksanvisning

a. Koppla först ihop de tunna rördelarna och de tjocka rördelarna.




**b.** För det andra, placera takramen på biltaket, justera takramen i rätt läge och använd hålpositionerna på vänster och höger gavel för att passa skåpbilen (höger). Bilens tak måste borrar manuellt 9,2 hål. Använd en skiftnyckel för att föra in skruvarna M8\*80mm, platt pad M8 och låsmutter M8 genom hålen på hyllan och montera dem tillsammans med 9,2 hål på taket.



**About this product**

When installing on the car roof(Drilling is required for installation)

**c.** Slutligen, efter att ha monterat takramens längd, skruva in skruven med blomhuvudet i det tjocka rörets svetsmutter och dra åt den.



d. Montering färdig produkt diagram.



## 5. Tillämpningsområde

Av rån

## 6. Vanlig felanalys

| fel<br>fenomen          | felorsak                                                       | lösning                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Takrücke<br>deformation | Den faktiska lastvikten<br>överstiger max<br>produktbelastning | Vid användning överstiger<br>den faktiska lastvikten inte<br>den maximala produktlasten |

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

**GJORT I KINA**