Kwikset

63687-001 Rev 01

690 RLVR P&T

Installation Guide
Guía de instalación

1-800-327-5625
www.kwikset.com

Required tools Herramientas necesarias	**Parts in the box** Piezas en la caja					
	Top Latch Pestillo superior A	Deadbolt Cerrojo B C	Top Strike Placa superior F	Keys Llaves G	Adapter* Adaptador* V*	Screws and accessories Tornillos y accesorios P Q R S T U
Additional tools (if needed) Herramientas adicionales (si es necesario) wood block bloque de madera	Bottom Latch Pestillo inferior H J Not required for all applications No se requiere para todas las aplicaciones	Levers Palancas K L	Bottom Strike Placa inferior M		*Adapter only included with straight levers * Adaptador sólo se incluye con palancas rectas	

1 Prepare door and check dimensions
Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template on page 3 and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada en la página 3 y las instrucciones completas para la perforación de la puerta estan disponibles en kwikset.com/doorprep



***Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.**

*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

2 Extend top latch bolt
Extienda el perno del pestillo superior

Insert screwdriver into D-shaped hole in latch, and rotate to extend bolt.

Inserte un destornillador en el orificio en forma de "D" en el pestillo, y gire el destornillador para extender el perno.



3 Adjust latch length (if needed)
Ajuste la longitud de los pestillos (si es necesario)

A **Hold the top latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.**

Sostenga el pestillo superior en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.



B **If the D-shaped hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.**

If the D-shaped hole is NOT centered, adjust both latches. See "Top Latch Adjustment" (step 3C) and "Bottom Latch Adjustment" (step 3D).

Si el orificio en forma de "D" está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.

Si el orificio en forma de "D" NO está centrado, ajustar los dos pestillos. Consulte "Ajuste del pestillo superior" (el paso 3C) y el "Ajuste del pestillo inferior" (el paso 3D).

D-shaped hole
orificio en forma de "D"



C Top Latch Adjustment (only if needed)
Ajuste del pestillo superior (si es necesario)



Rotate the front of the latch to extend it.

Gire la parte delantera del pestillo para extenderlo.



D Bottom Latch Adjustment (only if needed)
Ajuste del pestillo inferior (si es necesario)

Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Mantenga el pasador en ambos lados del pestillo, y moverlo a la configuración más largo.





4 Install top latch
Instale el pestillo superior

A Install top latch in top hole.

Instale el pestillo superior en el orificio superior.



"UP" is on top
"UP" está en la parte superior

B Secure latch with screws.

Fije el pestillo con los tornillos.



5 Install bottom latch
Instale el pestillo inferior

Door edge chiseled

La puerta con el borde cincelado

or
o

Door edge NOT chiseled

La puerta sin el borde cincelado

Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.



Remove plates.
Elimine las placas.



Install collar.
Instale el aro.



Ensure collar snaps into place.
⚠ Pull to test for tight fit.

Asegúrese de que el aro encaje en su sitio.
⚠ Jale para provar que este bien ajustado.



Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.



6 Install deadbolt
Instale el cerrojo

A Install deadbolt exterior in top hole.
Instale el cerrojo exterior en el orificio superior.





Rotate torque blade to align with D-shaped hole.

Gire la paleta de torsión para alinearla con el orificio en forma de "D".

B Install deadbolt interior.
Instale el cerrojo interior.



7 Install adapter (if included in the box)
Instale el adaptador (si se incluye en la caja)

Install adapter* in exterior door hole.

Instale el adaptador* en el orificio exterior de la puerta.

*Adapter only included with straight levers.
* Adaptador sólo se incluye con palancas rectas.

8 Install levers
Instale las palancas

A **Loosen the pre-installed set screw to remove INTERIOR lever. Do not remove set screw.**

Afloje el tornillo de fijación preinstalado para remover la palanca INTERIOR. No retire el tornillo de fijación.



B **Press latch bolt to install EXTERIOR lever.**

Presione el perno de retención para instalar la palanca EXTERIOR.



C **Install interior lever base.**

Instale la base de palanca interior.

Align round edges.
Alinee los bordes redondos.



If lever base won't sit flush, rotate turnbutton to align.

Si la base de palanca aún no quedará al ras, gire el botón para alinear.

D **Insert screws and tighten by hand.**

Inserte los tornillos y aprietelos a mano.



Tip: Pull lever slightly away from door to see where screws insert.

Consejo: Tire la palanca de la puerta un poco para ver donde se insertan los tornillos.

E **Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.**

Empuje hacia arriba la base de palanca mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.



F **Install interior lever and tighten pre-installed set screw.**

Instale la palanca exterior y ajuste el tornillo de fijación preinstalado.



G

Find your lever style in the chart and determine if your levers are oriented correctly:

Encuentre su estilo de palanca en el gráfico y determine si sus palancas están orientadas correctamente:

correct correcto	incorrect incorrecto

If oriented incorrectly, remove both levers and install them on opposite sides of the door.

Si se orientan de forma incorrecta, retire las dos palancas y coloquelas en los lados opuestos de la puerta.



Template
Plantilla

Template is only needed if new holes must be drilled in the door.

La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse los nuevos orificios en la puerta.



Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

©2016 Spectrum Brands, Inc.

9 Install strikes on door frame
Instale las placas en el marco de la puerta

A ⚠ **Make sure hole for top strike is drilled a minimum of 1" (25 mm) deep.**

Asegúrese de que el orificio de la placa superior se perfore a un mínimo de 1" (25 mm) de profundidad.

B **Install top strike.**
Instale la placa superior.



C **Install bottom strike.**
Instale la placa inferior.



D **Close door, test latch operation and make adjustments as needed:**
Cierre la puerta, pruebe el funcionamiento del pestillo y realice los ajustes necesarios :

1. **If small bolt of bottom latch enters strike hole, reposition strike.**
   Si el perno pequeño del pestillo inferior entra al orificio de la placa, reposicione la placa.



2. **If latch is loose in the bottom strike, adjust the strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.**

   Si el pestillo queda suelto en la placa inferior, ajuste la lengueta de la placa para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.