

INCLUDES EVERYTHING YOU NEED TO CONNECT A COLD WATER LINE TO AN ICE MAKER, REFRIGERATOR, HUMIDIFIER, OR EVAPORATIVE COOLER

Can be connected to PEX, CPVC, PB, or copper pipe

CONTENTS:

- 1/2 in CTS Quick-Connect tee with shut-off valve
- 1/4 in PEX Tubing (25 ft. length)
- 1/4 in Union connection
- 1/4 in Compression nut and ferrule

TOOLS NEEDED:

- Tubing Cutter
- Tape measure or ruler
- Adjustable wrench or 1/2 in open end wrench
- Utility knife

Installation Instructions:

1. Shut off water supply to cold water line and drain line.
2. With the pipe cutter, remove 1/2" section of water supply piping.
3. Clean pipe ends.
4. Mark 1 - 1/2" from each end of pipe. This is pipe insertion depth.
5. Hold pipe firmly and push fitting to depth line on each pipe end.
6. Insert 1/4" PEX tubing into valve, push until you feel resistance, then push again until tubing bottoms out.
7. Push PEX tubing through wall or floor hole.
8. Determine PEX tubing length needed. Cut off excess tubing with utility knife.

Installation To Appliance:

1. Use 1/4" Quick-Connect union to attach PEX tubing to appliance.
2. Turn on water supply and tee valve and check for leaks.

Specifications:

- Temperature range (water): 40°F - 100°F
- Temperature range (environment): 40°F - 125°F
- Operating pressure: Not to exceed 160psi @ 73°F

INCLUYE TODO LO QUE NECESITA PARA CONECTAR UNA LÍNEA DE AGUA FRÍA A UN DISPENSADOR DE HIELO, REFRIGERADOR, HUMIDIFICADOR O ENFRIADOR POR EVAPORACIÓN.

Puede conectarse a PEX, CPVC, PB o tubo de cobre

CONTENIDO:

- T de Conexión Rápida para Agua Potable (CTS) de 1/2 in con válvula de cierre.
- Tubo PEX de 1/4 in (7.62 Mts. de largo)
- Unión de 1/4 in
- Tuerca y Férula de Compresión de 1/4 in

HERRAMIENTA REQUERIDA:

- Cortador de tubo
- Cinta para medir o regla
- Llave inglesa ajustable o llave de terminación abierta de 1/2 in
- Navaja

Instalación De La Válvula Y Tubería:

1. Cierre el suministro de agua a la línea de agua fría y a la línea de drenado.
2. Con el cortador de tubo, elimine una sección de 1/2" del tubo de abasto de agua.
3. Limpie las terminaciones del tubo.
4. Marque 1-1/2" desde cada extremo del tubo. Esta es la profundidad de inserción del tubo.
5. Sujete el tubo firmemente y empuje el accesorio hasta la línea de profundidad en cada extremo del tubo.
6. Inserte 1/4" de tubo PEX en la válvula. Empuje hasta sentir resistencia y vuelva a empujar hasta que el tubo toque fondo.
7. Empuje el tubo PEX a través del agujero en la pared o el piso.
8. Determine el largo necesario del tubo PEX. Corte el tubo en exceso con la navaja.

Instalación al Aparato Electrodoméstico:

1. Utilice la unión de conexión rápida de 1/4" para conectar el tubo PEX al aparato.
2. Abra el suministro de agua y la válvula T y revise que no existan fugas.

Especificaciones de Desempeño:

- Rango de temperatura (agua): 4.44°C - 37.78°C
- Rango de temperatura (ambiente): 4.44°C - 51.67°C
- Presión de operación: No exceder de 160psi a 22.78°C

⚠ WARNING! / ¡ADVERTENCIA!

Fittings used on this kit are made from materials that can be compromised by exposure to volatile organic compounds (VOCs) and caustic chemicals. DO NOT expose this product to any such chemical or foreign substance, including exposure to the following: pipe dopes (liquid thread sealants), leak check compounds, bug sprays, lubricants, cleaners, paints, bleaches, acids, solder fluxes, plastic piping primers and cements, oxidizing agents, alkaline solutions, thinners, fuels, oil based caulk, hydrocarbons, spray foam or foaming agents (i.e. insulation). Discard the first few batches of ice or first few gallons of water produced after installation to assure there are no contaminants in the system.

Los accesorios para tubería utilizados en este kit están fabricados con materiales que pueden estar comprometidos a exposición con compuestos orgánicos volátiles (VOC's) y químicos caústicos. NO EXPONGA este producto a ninguno de estos químicos o sustancias extrañas, incluyendo la exposición a los siguientes: compuestos para tubería (selladores líquidos para roscas), compuestos para chequeo de fugas, receladores para insectos, lubricantes, limpiadores, pinturas, blanqueadores, ácidos, sustancias para soldar, bases (primer) y cementos para tubería plástica, agentes oxidantes, soluciones alcalinas, adelgazadores de pintura (thinner), combustibles, aceites con base de masilla para sellado, hidrocarburos, espuma o agentes espumosos (ejemp: aislamiento).

Desheche las primeras tandas de hielo o los primeros galones de agua producida después de la instalación para asegurar que no haya contaminantes en el sistema. (Haga referencia a las instrucciones del fabricante de su aparato).

WARRANTY: Eastman warrants the product to be burst free and free from defects in material and workmanship during normal usage for a period of five years from the date of original sale. In the event of such defects within the warranty period, Eastman will replace the product free of charge. Eastman shall not be liable for any damage resulting from improper use or installation. This product is intended for a single use, should never be reinstalled, and should be replaced every five years.

GARANTÍA: Eastman garantiza que el producto está libre de riesgo de reventar y libre de defectos en material y mano de obra durante su uso normal por un periodo de cinco años de la fecha de la venta original. En caso de dichos defectos durante el periodo de garantía, Eastman reemplazará el producto libre de cargo. Eastman no será responsable por cualquier daño causado por uso o instalación inadecuada. Este producto está previsto para uso único, no debe ser reinstalado y debe ser reemplazado cada 5 años.