




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.



ITEM #5638706

REFRIGERATOR WATER FILTER

MODEL #PSGMW

English/Spanish

⚠ WARNING

To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product. The disposable filter cartridge should be replaced every 6 months at the rated capacity, or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

If you have questions, or to order additional filter cartridges, please contact 866-389-8827 or ascs@lowes.com.

Water Filter Cartridge

The water filter cartridge can be located in several different locations on your appliance based on the model of your refrigerator (i.e. on the left door of the fresh food compartment, in the rear of the fresh food compartment on either the upper right or the upper left side, between the crisper pans and finally in the toe grille located at the bottom of your appliance). Please refer to your refrigerator owner's manual for the specific location of your filter.

When to Replace the Filter on Models with a Replacement Indicator Light

On most refrigerators equipped with a water filter, there is a built-in water usage monitoring system that monitors your water usage and alerts you when it is time to replace your water filter. Please refer to your refrigerator owner's manual for details on how to reset your indicator light.

When to Replace the Filter on Models Without a Replacement Indicator Light

For refrigerators that are equipped with a water filter but do not have a water usage monitoring system built into their product, it is suggested to replace the water filter every 6 months or sooner if you see a drop in water flow out of your water dispenser.

⚠ CAUTION

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage, read and follow instructions before installation and use of this system. Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes.

Removing/Installing the Filter Cartridge

Refer to your refrigerator owner's manual and follow the removal/installation procedure as they have outlined.

Procedure:

Twist the current filter to the left to remove it from the dispenser. It is normal to experience a small amount of dripping water after the filter is removed.

Important Suggestions:

1. Before installation, run tap water through the new filter to experience better flow immediately following installation. There may still be some sputtering from the dispenser even if this pre-installation suggestion is done. It is important to know that water sputtering after installation is normal to see. Air is being removed from the filter, to create a constant flow of water.
2. Take the replacement filter and position the top up into the dispenser.
3. Begin turning the new filter to the right while applying slight pressure upwards to tighten the filter to the holder.
4. The filter should turn about 1/2 of a full rotation to secure into correct position.
5. Once the new filter is secure in the holder, run the water for about seven minutes (which equivalents to around 3.5 gallons).

IMPORTANT NOTES: The new filter should raise itself into the correct position while turning to the right. DO NOT force the new filter to over tighten when replacing. After installation, if there is a 'RESET WATER FILTER' button present on the dispenser (only on certain models) – press and hold this for three seconds before running water.

Manufactured by: Haier Appliances



PSGMW when used in PSGMW-CS has been certified by IAPMO R&T against CSA B483.1, NSF/ANSI 372 for low lead content, NSF/ANSI 42, 53 and 401 and for the reduction of claims specified in the Performance Data Sheet

AS24018

31-6000307 Rev. 1 02-24

PERFORMANCE DATA SHEET PSGMW CARTRIDGE

OPERATING PARAMETERS

FILTRATION FUNCTION	WORKING PRESSURE	OPERATING TEMPERATURE	FLOW RATE	CAPACITY
Chemical/ Mechanical	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	300 Gallons (1,136 L)

REPLACEMENT FOR PSGMW-CS SYSTEM

CERTIFICATION AND CONTAMINANT REDUCTION INFORMATION

PSGMW when used in PSGMW-CS is certified by IAPMO R&T and tested according to NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, and NSF/ANSI 401 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI 401. System certified against NSF/ANSI 372 for Low Lead Content.

Substance Tested for Reduction	Average Influent	NSF specified Challenge Concentration	Average Product Water concentration	Max Permissible Product Water Concentration / NSF Reduction Requirements	Percent Reduction
Chlorine	1.88 mg/L	2.0 mg/L $\pm$ 10%	0.05 mg/L	$\geq$ 50%	97.30%
Nominal Particulate Class I	980000 particles/mL	At least 10,000 particles/mL	40000 particles/mL	$\geq$ 85%	95.90%
Meprobamate	385.33 ng/L	400 $\pm$ 40%	1 ng/L	60 ng/L	99.75%
Cyst	25200000 oocyst/L	50,000 oocysts/L	<170 oocyst/L	$\geq$ 99.95%	99.99%
Asbestos	192808500 fibers/L	"10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L; fibers greater than 10 μ m in length"	14058 fibers/L	$\geq$ 99%	99.99%
Lead pH 6.5	149.67 μ g/L	150 μ g/L $\pm$ 10%	1.43 μ g/L	5 μ g/L	99.05%
Lead pH 8.5	156.68 μ g/L	150 μ g/L $\pm$ 10%	1.34 μ g/L	5 μ g/L	99.14%
Mercury pH 6.5	6.02 μ g/L	6 μ g/L $\pm$ 10%	0.49 μ g/L	2 μ g/L	91.83%
Mercury pH 8.5	6 μ g/L	6 μ g/L $\pm$ 10%	1.03 μ g/L	2 μ g/L	82.94%
Atenolol	203.88 ng/L	200 $\pm$ 40%	1 ng/L	30 ng/L	99.50%
Carbamazepine	1412.83 ng/L	1400 $\pm$ 40%	10 ng/L	200 ng/L	99.29%
DEET	1393.67 ng/L	1400 $\pm$ 40%	10.15 ng/L	200 ng/L	99.27%
Metolachlor	1404.38 ng/L	1400 $\pm$ 40%	27.39 ng/L	200 ng/L	98.05%
Trimethoprim	139 ng/L	140 $\pm$ 40%	1 ng/L	20 ng/L	99.28%
Linuron	145.67 ng/L	140 $\pm$ 40%	4.58 ng/L	20 ng/L	96.86%
Phenytoin	190.17 ng/L	200 $\pm$ 40%	1 ng/L	30 ng/L	99.47%
Estrone	129.5 ng/L	140 $\pm$ 40%	1.11 ng/L	20 ng/L	99.14%
Ibuprofen	392 ng/L	400 $\pm$ 40%	11.83 ng/L	60 ng/L	96.98%
Bisphenol A	1888 ng/L	2000 $\pm$ 40%	52.71 ng/L	300 ng/L	97.21%
Naproxen	136.17 ng/L	140 $\pm$ 40%	1 ng/L	20 ng/L	99.27%
Nonylphenol	1403.83 ng/L	1400 $\pm$ 40%	76.14 ng/L	200 ng/L	94.58%
PFOA/PFOS	0.805 μ g/L	1.5 $\pm$ 10%	<0.01 μ g/L	0.07 μ g/L	98.49%
Toxaphene	15.77 ug/L	0.015 mg/L $\pm$ 10% (15 ug/L $\pm$ 10%)	0.01 ug/L	0.003 mg/L (3 ug/L)	99.94%

NOTE: While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Contaminant reduction testing is conducted at regular intervals by certifying agency to maintain certification. Replacement Cartridge: PSGMW. For estimated costs of replacement elements please contact **866-389-8827** or **ascs@lowes.com**.

Not all water will contain contaminants listed. Compounds certified under NSF/ANSI 401 have been deemed as incidental contaminants / emerging compounds. Incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality. Filter is only to be used with cold water. Filter usage must comply with all state and local laws. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.




WARRANTY

This replacement filter cartridge is warranted to be free from defects in material and manufacture for one (1) year from the date of purchase. This warranty does not cover any failures resulting from abuse, misuse alteration, or damage not caused by the manufacturer or failure to follow proper installation and use instructions. If the product fails to satisfy this limited warranty during the described period, the manufacturer will replace or refund the purchase price of the product. This warranty does not cover additional costs such as labor.



La FUENTE DEL PROYECTO y el diseño del logo son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



FILTRO DE AGUA DEL REFRIGERADOR

ARTÍCULO N° 5638706

MODELO N° PSGMW

Español

⚠ ADVERTENCIA Con la finalidad de reducir el riesgo asociado con asfixia, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto. El cartucho descartable del filtro se deberá reemplazar cada 6 meses en la capacidad calculada, o antes, si se produce una reducción notoria en el nivel de flujo. **Ante cualquier consulta, o para ordenar cartuchos de filtros adicionales, por favor comuníquese al 866-389-8827 o ascs@lowes.com.**

Cartucho del filtro de agua

El cartucho del filtro de agua se podrá colocar en varias ubicaciones diferentes de su electrodoméstico dependiendo del modelo de su refrigerador (es decir: sobre la puerta izquierda del compartimiento de comida fresca, en la parte posterior del compartimiento de comida fresca tanto en la parte superior derecha como del lado superior izquierdo, entre las charolas de vegetales y finalmente en la parrilla del zócalo ubicada en la parte inferior de su electrodoméstico). Consulte el manual del propietario de su refrigerador para conocer la ubicación específica de su filtro.

Cuándo se debe reemplazar el filtro en los modelos con luz indicadora de reemplazo

La mayoría de los refrigeradores equipados con filtro de agua cuentan con un sistema de monitoreo de uso de agua incorporado que controla el uso del agua y da alertas cuando es hora de reemplazar el filtro de agua. Consulte el manual del propietario del refrigerador para acceder a detalles sobre cómo reiniciar la luz indicadora.

Cuándo se debe reemplazar el filtro en los modelos sin luz indicadora de reemplazo

En el caso de aquellos refrigeradores equipados con filtro de agua pero que no poseen un sistema de monitoreo de uso de agua incorporado en el producto, se sugiere reemplazar el filtro de agua cada 6 meses o antes si se observa un goteo en la circulación del agua fuera del dispensador de agua.

⚠ PRECAUCIÓN A fin de reducir el riesgo asociado con daños sobre la propiedad debido a pérdidas de agua, lea y siga las siguientes instrucciones antes de instalar y usar este sistema. La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.

Retiro/ instalación del cartucho del filtro

Consulte el manual del propietario del refrigerador y siga el procedimiento de retiro/ instalación como fue detallado.

Procedimiento:

Gire el filtro actual hacia la izquierda para su retiro del dispensador. Es normal experimentar una pequeña cantidad de goteo de agua luego del retiro del filtro.

Sugerencias Importantes:

1. Antes de realizar la instalación, deje correr agua del grifo a través del filtro nuevo para experimentar un mejor flujo inmediatamente después de la instalación. Podrá aún haber una salida irregular desde el dispensador, incluso aunque se realice esta sugerencia de instalación previa. Es importante saber que es normal ver que sale agua de forma irregular luego de la instalación. El aire está siendo eliminado del filtro para crear una circulación de agua constante.
2. Tome el filtro de reemplazo y posicione la parte superior hacia arriba del dispensador.
3. Comience a girar el filtro nuevo hacia la derecha mientras aplica una leve presión hacia arriba para ajustar el filtro al suspensor.
4. El filtro deberá dar aproximadamente $\frac{1}{2}$ giro completo para quedar seguro en su posición.
5. Una vez que el filtro nuevo quede asegurado en el suspensor, deje correr el agua durante unos siete minutos (lo cual equivale a aproximadamente 3.5 galones).

NOTAS IMPORTANTES: el filtro nuevo se deberá elevar solo en la posición correcta mientras gira hacia la derecha. NO fuerce el filtro nuevo hasta ajustar en exceso al realizar el reemplazo. Luego de la instalación, si el dispensador cuenta con un botón de "REINICIO DEL FILTRO DE AGUA" (solo en ciertos modelos) – mantenga presionado el mismo durante tres segundos antes de hacer circular el agua.



El PSGMW, cuando se use con el PSGMW-CS, está certificado por IAPMO R&T en relación a CSA B483.1, NSF/ANSI 372 para bajo contenido de plomo, NSF/ANSI 42, 53 y 401 y para la reducción de demandas especificadas en la Ficha técnica de rendimiento.

Fabricado por: Haier Appliances

AS24018

31-6000307 Rev. 1 02-24

FICHA TÉCNICA DE RENDIMIENTO DEL CARTUCHO DEL PSGMW

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIÓN DE FILTRADO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	NIVEL DE FLUJO	CAPACIDAD
Químico/ Mecánico	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	300 Gallons (1,136 L)

REEMPLAZO POR EL SISTEMA PSGMW-CS

INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES

El PSGMW, cuando se use con el PSGMW-CS, está certificado por IAPMO R&T y probado de acuerdo con NSF/ANSI 42 y NSF/ANSI 53, y NSF/ANSI 401 para la reducción de las sustancias que figuran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua que ingresa al sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite tolerable de agua que deja el sistema, de acuerdo con lo especificado en NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI 401. Sistema certificado contra NSF/ANSI 372 para bajo contenido de plomo.

Sustancia evaluada para la reducción	Concentración promedio	Concentración máxima especificada por NSF	Promedio de concentración del agua procesada	Concentración máxima autorizada de agua en el producto /requisitos de reducción del NSF	Reducción de porcentaje
Cloro	1.88 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	0.05 mg/L	≥ 50%	97.30%
Partícula nominal clase I	980000 partículas/mL	Por lo menos 10,000 partículas/mL	40000 partículas/mL	≥85%	95.90%
Meprobamato	385.33 ng/L	400 ± 40%	1 ng/L	60 ng/L	99.75%
Quiste	25200000 quistes/L	50,000 quistes/L	<170 quistes/L	≥ 99.95%	99.99%
Asbestos	192808500 fibras/L	"107 a 108 fibras/L; fibras superiores a 10 µm de longitud"	14058 fibras/L	≥ 99%	99.99%
Plomo en pH 6.5	149.67 µg/L	150 µg/L ± 10%	1.43 µg/L	5 µg/L	99.05%
Plomo en pH 8.5	156.68 µg/L	150 µg/L ± 10%	1.34 µg/L	5 µg/L	99.14%
Mercurio en pH 6.5	6.02 µg/L	6 µg/L ± 10%	0.49 µg/L	2 µg/L	91.83%
Mercurio en pH 8.5	6 µg/L	6 µg/L ± 10%	1.03 µg/L	2 µg/L	82.94%
Atenolol	203.88 ng/L	200 ± 40%	1 ng/L	30 ng/L	99.50%
Carbamazepina	1412.83 ng/L	1400 ± 40%	10 ng/L	200 ng/L	99.29%
DEET	1393.67 ng/L	1400 ± 40%	10.15 ng/L	200 ng/L	99.27%
Metolacoloro	1404.38 ng/L	1400 ± 40%	27.39 ng/L	200 ng/L	98.05%
Trimetoprima	139 ng/L	140 ± 40%	1 ng/L	20 ng/L	99.28%
Linuron	145.67 ng/L	140 ± 40%	4.58 ng/L	20 ng/L	96.86%
Fenitoína	190.17 ng/L	200 ± 40%	1 ng/L	30 ng/L	99.47%
Estrona	129.5 ng/L	140 ± 40%	1.11 ng/L	20 ng/L	99.14%
Ibuprofeno	392 ng/L	400 ± 40%	11.83 ng/L	60 ng/L	96.98%
Bisfenol A	1888 ng/L	2000 ± 40%	52.71 ng/L	300 ng/L	97.21%
Naproxeno	136.17 ng/L	140 ± 40%	1 ng/L	20 ng/L	99.27%
Nonilfenol	1403.83 ng/L	1400 ± 40%	76.14 ng/L	200 ng/L	94.58%
PFOA/PFOS (ácido perfluorooctanoico/ ácido perfluorooctano)	0.805 µg/L	1.5 ± 10%	<0.01 µg/L	0.07 µg/L	98.49%
Toxafeno	15.77 ug/L	0.015 mg/L ± 10% (15 ug/L ± 10%)	0.01 ug/L	0.003 mg/L (3 ug/L)	99.94%

NOTA: aunque la evaluación se realizó de acuerdo con condiciones estándares de laboratorio, el desempeño puede variar. La evaluación de reducción de contaminantes es conducida en intervalos regulares por la agencia certificadora para mantener la certificación. Reemplazo del Cartucho: PSGMW. Para acceder a costos estimados de elementos de reemplazo, comuníquese al **866-389-8827 o ascs@lowes.com**.

No toda el agua contendrá la lista de contaminantes. Los compuestos certificados por NSF/ANSI 401 fueron considerados como contaminantes incidentales / compuestos emergentes. Los contaminantes incidentales son aquellos compuestos que fueron detectados en suministros de agua potable en niveles de rastreo. Mientras que se produjeron solo en niveles de rastreo, estos compuestos pueden afectar la aceptación pública/ percepción de la calidad del agua potable. El filtro se diseñó solo para uso con agua fría. El uso del filtro debe cumplir con todas las leyes estatales y locales. No usar con agua que no sea segura a nivel microbiológico o que sea de calidad desconocida sin una desinfección adecuada, antes o después, del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se podrán usar en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

Es esencial que se cumpla con los requisitos de instalación, mantenimiento y reemplazo de filtros recomendados por el fabricante, a fin de que el producto funcione de acuerdo a como fue promocionado. Para acceder a información sobre la Garantía, consulte el Manual de instalación.



GARANTÍA

Se garantiza que este cartucho del filtro de reemplazo está libre de defectos en el materiales y fabricación durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre ninguna falla como resultado de abuso, alteración por mal uso, o daño causado por el fabricante o falla al seguir las instrucciones adecuadas de instalación y uso. Si el producto no logra satisfacer esta garantía limitada durante el período descrito, el fabricante reemplazará o reembolsará el valor de la compra del producto. Esta garantía no cubre costos adicionales tales como trabajos.