

# PLASTI DIP®

Flexible, Protective Rubber Coating  
Recubrimiento De Goma Flexible y Protector

- **Peelable**  
Easy to remove from most surfaces when you're ready
- **Flexible**  
Won't crack, chip, or become brittle
- **Insulates**  
Electrical shock, vibration, heat
- **Durable**  
Resists weather, chemicals, impact, and abrasion
- **Assorted Colors**



**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO. VAPOR NOCIVO. CONTENIDO A PRESIÓN.

SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL. VEA OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL TRASERO.

NET WT. 11 OZ (311 g)

\* Test in inconspicuous area  
Probar en un área discreta

## DIRECTIONS USE ADEQUATE VENTILATION

Surface must be clean and dry. For best results avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions. 1) Shake can vigorously for one full minute after mixing ball begins to rattle. Shake often while applying. 2) Hold can 6" - 10" (15-25 centimeters) from surface, moving can back and forth slightly overlapping each stroke. Apply heavy enough to produce an even, wet appearance. 3) Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired (3 - 4 average). 4) Allow 4 hours minimum dry time before use. Coverage: Approximately 5 - 10 sq. ft (5-9 square meters) per can.

**TICK TIPS:** Always protect surrounding areas from overspray. Allow 4 hours per coat for complete dry. If runs or sags are experienced, move can further away from surface. To avoid clogged nozzle, turn can upside down and spray for 5 seconds. If clogged, remove nozzle and soak in naphtha or mineral spirits for 30 minutes. Do not stick pin or other objects into stem. Use naphtha, xylene (xylol), or toluene (toluol) for clean-up. To greatly increase surface friction properties, sprinkle a generous amount of grit onto wet surface of first coat. Apply at least two additional coats of PLASTI DIP®. For best results, use a pumice (crystalline silica) grit. Results may vary with other grit additives. When applied properly PLASTI DIP® can be removed from most surfaces, if desired. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.

Coats, seals, protects, color codes... metal, wood, glass, rubber, concrete, fabrics, fiberglass, rope...

## DIRECCIONES USE CON VENTILACIÓN ADECUADA

La superficie debe estar limpia y seca. Para obtener mejores resultados, evite la luz solar directa, la humedad, o las condiciones ventosas. 1) Agite vigorosamente por un minuto completo después de que la bolita de mezclar comienza a hacer ruido. Sacuda frecuentemente durante la aplicación. 2) Sujete el envase de 6 a 10 pulgadas (15 - 25 cm) de la parte trasera de la tela. 3) Capas adicionales aumentan la apariencia metálica. 4) Deje secar 4 horas como mínimo antes de usarlo. Cobertura aproximada, 5-10 pies cuadrados (5 - 9 cuadrados metros) por envase.

**CONSEJOS ÚTILES:** Proteja siempre todo el entorno contra el rociado. Deje pasar 4 horas por capa para que seque completamente. Si se produce corrimiento, aleje un poco más el envase de la superficie. Para evitar que la boquilla se obstruya, invierta el envase y ralice por 5 segundos. Si está obstruida, saque la boquilla y remojela en nafta o alcohol mineral por 30 minutos. No inserte un alfiler ni otros objetos en el vástago. Para limpiar, utilice solventes de nafta, xileno (xilol) o tolueno (toluol). Para aumentar en gran medida las propiedades antideslizantes, espolvoree una cantidad abundante de arena sobre la superficie mojada de la primera capa. Aplique al menos dos capas más de PLASTI DIP®. Para obtener mejores resultados, utilice granulos de piedra pomez (silice cristalina). Los resultados pueden variar con otros aditivos anexos. Cuando se aplica correctamente, es posible quitar el PLASTI DIP® de la mayoría de las superficies, si se desea. El uso de este producto está fuera del control del vendedor y su única responsabilidad es la autentificación del producto.

Cubre, sella, protege, codifica con colores... metal, madera, vidrio, hule, concreto, telas, fibra de vidrio, cuerdas...

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. DO NOT SMOKE. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Contains Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons. Use with adequate ventilation. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Irritates eyes, skin, and respiratory tract. Avoid contact with eyes and skin. Do not spray near sparks, heat or open flames. Do not puncture, incinerate, burn, or store above 120°F. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In case of respiratory difficulty, provide fresh air and call physician.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO. NO FUME. CONTENIDO A PRESIÓN.** Contiene hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Use con ventilación adecuada. Evite la aspiración prolongada de vapores y la neblina del rocío. Irrita los ojos, piel y tracto respiratorio. Evite el contacto con los ojos y la piel. No lo rocíe cerca de chispas, calor o llama abierta. No perforo, incinere, queme o almacene por encima de 49°C (120°F). **AVISO:** Existen reportes que han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los disolventes con daño permanente del cerebro y sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar deliberadamente e inhalar el contenido, puede ser dañino o fatal. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, lave cuidadosamente con grandes cantidades de agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. Para el contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón. En caso de presentarse dificultad para respirar, lleve al aire fresco y llame a un médico.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**THE ORIGINAL SINCE 1972** FIND US ON / TROUVEZ-NOUS SUR  
ACCEPT NO IMITATORS!



PLASTI DIP INTERNATIONAL, Blaine, MN 55449 USA  
PLASTI DIP® is a registered trademark of Plasti Dip International  
PLASTI DIP® es una marca registrada de Plasti Dip International.  
Toll Free/Sin costo 800-969-5432

Check out  
[www.dipheadsunite.com](http://www.dipheadsunite.com)  
or [www.plastidip.com](http://www.plastidip.com)  
for an entire plethora of  
other uses and colors

Echa un vistazo a  
[www.dipheadsunite.com](http://www.dipheadsunite.com)  
o [www.plastidip.com](http://www.plastidip.com)  
para toda una plétora de  
otros usos y colores

White / Blanco

DOT 2Q  
M5749  
DSC

