

GREEN GLUE

noiseproofing **compound**

APLICARLO ES TAN FÁCIL COMO 1-2-3

Se recomienda una cobertura de *dos tubos* de compuesto a prueba de ruidos Green Glue por cada panel de yeso de 4' x 8'

- Elimina hasta el 90% de la transmisión de sonido entre cuartos
- Solución de alto rendimiento para aislamiento de sonido

Utilice aproximadamente *un tubo* de sellador a prueba de ruidos Green Glue cada *seis tubos* de compuesto

- Para usar en aplicaciones de pared, techo y piso
- Rápido y fácil de aplicar



Paso 1

Corte la punta del tubo de compuesto a prueba de ruidos Green Glue como se muestra. Enrosque la boquilla separada y corte la punta, dejando una abertura de aproximadamente 3/8".



Paso 2

Aplique el compuesto Green Glue con un diseño aleatorio sobre toda la parte posterior de la segunda hoja, dejando un borde de 2"-3" libre de compuesto para poder manipularla. Aplique 1-2 tubos por cada hoja de 4' x 8'. La cobertura óptima es de dos tubos por hoja.



Paso 3

Levante el tablero hasta su posición, presiónelo contra la pared o el cielorraso, y sujételo en su lugar con tornillos adecuados. La segunda capa de yeso se debe colgar y fijar en su lugar antes de transcurridos 15 minutos, para evitar que el compuesto se cure antes de la instalación. Respete todos los códigos de edificación locales que correspondan en cuanto al tipo de tornillo y el espaciado. Selle todas las grietas y las juntas con sellador Green Glue.



Para ver videos donde se explica la instalación del compuesto y el sellador Green Glue, escanee el código de barras o visite www.youtube.com/GreenGlueCompany

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Debido a que existen muchas variables de instalación fuera de nuestro control, Green Glue Company no será responsable por daños resultantes o incidentales que se produzcan directa o indirectamente, ni por pérdida alguna ocasionada por la aplicación de estos productos de una manera distinta a la que se indica en las instrucciones impresas vigentes o para un uso distinto del previsto. Nuestra responsabilidad se limita explícitamente al reemplazo de productos defectuosos. Todos los reclamos se considerarán desestimados a menos que se presenten por escrito ante Green Glue Company antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que se descubrió el problema o que se debería haber descubierto razonablemente.