

PLASTI DIP®

Multi-Purpose Rubber Coating
Capa de Goma Multiuso

AUTO
HOBBY
& CRAFT
HOME &
GARDEN
POWER
SPORTS
RV &
MARINE

- **Flexible**
Won't crack, chip, or become brittle
- **Insulates**
Electrical shock, vibration, heat, deadens sound
- **Grip**
Provides safe non-slip comfort and control (non-skid grit can also be added)
- **Durable**
Resists weather, chemicals, impact, and abrasion

*Test in inconspicuous area/
Probar en un área discreta

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRES. VAPOR HARMFUL.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADEMENTE INFLAMABLE.
VAPORES PUEDE CAUSAR FUEGOS BRUSCOS. VAPOR PUEDEN HACER DANO.
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL. VEA OTRAS PRECAUCIONES AL OTRO LADO DE LA LATA.

NET 14.5 FL.OZ (429 mL)

DIRECTIONS/MODO DE EMPLEO

USE ADEQUATE VENTILATION / USE CON VENTILACION ADECUADA

NOT FOR USE AS AN ARCHITECTURAL COATING. NE PAS UTILISER EN TANT QUE RECOUVEMENT ARCHITECTURAL. NO SE DEBE UTILIZAR COMO REVESTIMIENTO ARQUITECTÓNICO.

Surface must be clean and dry. For best results avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions.

Stir gently and thoroughly before each use. Coats, seals, protects, color codes... metal, wood, glass, rubber, concrete, fabric, fiberglass, rope...

DIPPING:

1. Attach wire or string to hang item.
2. Insert item 1" every 5 seconds; withdraw at same rate.
3. Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired.
4. Allow 4 hours minimum dry time before use.

TECH TIPS: If thinning is desired, product thickens, or for clean-up, use VM&P naphtha, xylene (xylol), or toluene (toluol) solvents. Allow 4 hours per coat for complete dry. Keep container tightly closed when not in use. When applied properly PLASTI DIP® can be removed from most surfaces, if desired. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement. For unlimited colors, use Create Your Color kit.

La superficie debe estar limpia y seca. Para obtener mejores resultados, evite la luz solar directa, la humedad alta o las condiciones ventosas. Revuelva suave y completamente antes de cada uso. Cubre, sella, protege, codifica con colores... metal, madera, vidrio, hule, concreto, telas, fibra de vidrio, cuerdas...

INMERSIÓN: 1. Ata un alambre o cordel para colgar el artículo. 2. Inserte el artículo 1" cada 5 segundos; retire al mismo ritmo. 3. Deje pasar al menos 30 minutos entre cada capa. Aplique tantas capas como se desee. 4. Deje pasar al menos 4 horas para que seque bien antes de usar.

CONSEJOS ÚTILES: Si se desea diluir, si el producto de espesa o es necesario limpiar, utilice solventes de nafta, xileno (xilol) o tolueno (toluol). Deje pasar 4 horas entre cada capa para que sequen completamente. Mantenga el envase herméticamente cerrado cuando no está en uso. Cuando se aplica correctamente, es posible quitar el PLASTI DIP® de la mayoría de las superficies, si se desea. El uso de este producto está fuera del control del vendedor y su única responsabilidad es la sustitución del producto. Uso limitado de colores Crear tu Color Kit.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. HARMFUL IF SWALLOWED.

Contains: VM&P Naphtha, Hexane, Toluene, Methyl Ethyl Ketone and Carbon Black. Avoid prolonged breathing of vapors. Use in well ventilated area. Keep away from heat sources, open flame, and sparks. Do not store above 120°F. Avoid eye and skin contact. Overexposure may cause numbness in extremities which can persist for some period of time and may be permanent. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **FIRST AID:** If swallowed, DO NOT induce vomiting. Contact physician immediately. If eye or skin contact occurs, flush/wash thoroughly with water. Avoid overexposure to vapors. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, move immediately to fresh air. Ventilate area. If symptoms persist, consult physician.

PELIGRO: MUY INFLAMABLE. VAPOR NOCIVOS. NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE. Contiene Naphtha, Hexano, Tolueno, Metiletilcetona y Carbón Negro. Evite la aspiración prolongada de los vapores. Utilice en lugares con buena ventilación. Mantenga aparte de fuentes de calor, llamas expuestas y chispas. No guarde a temperatura sobre 49°C (120°F). Evite el contacto con los ojos y la piel. Demasiada exposición puede hacer a las extremidades estar entumecidas que continúe por un periodo de tiempo y puede ser permanente.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ingiere, NO induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague/lave completamente con agua. Evite la exposición prolongada a los vapores. En caso de experimentar lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, trasládese inmediatamente al aire fresco. Ventile el lugar. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Colors available/Colores disponibles:



Blue/Azul



0 75815 11604 8

THE ORIGINAL
SINCE 1972



PLASTI DIP INTERNATIONAL, Waco, TX 76798 USA
PLASTI DIP®, Performa®, and logo are registered trademarks of Plasti Dip International, Performa®, y el logo son marcas comerciales registradas de Plasti Dip International.
Tel: (800) 368-5432



Check out dipremixonline.com for an online platform of other uses and colors.

Extra en website dipremixonline.com para toda una gama de otros usos y colores.