

PLASTI DIP BLAZE

Multi-Purpose Rubber Coating
Revêtement Caoutchouté à Usage Multiple

- **Flexible**
Won't crack, chip, or become brittle
- **Insulates**
Electrical shock, vibration, heat, deadens sound
- **Grip**
Provides non-slip comfort and control
- **Durable**
Resists weather, chemicals, impact, and abrasion
- **Flexible**
Ne craque pas, ne fendille pas ou m'écaille pas
- **SOLE**
Des chocs électriques, vibrations, chaleur, et insonorise
- **Adhere**
Donne un confort anti-dérapant et un meilleur contrôle
- **Durable**
Résiste aux intempéries, aux produits chimiques, aux impacts et aux éraflures



EXTREME DANGER
POISON. IRRITANT. VERY FLAMMABLE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL.

DANGER EXTREME
POISON. IRRITANT. TRÈS INFLAMMABLE.
CONTENU SOUS PRESSION.
LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AU DOS.

NET WT. 11 OZ (311 g)

*Test in inconspicuous area/
Tester dans un endroit discret.

DIRECTIONS/MODE D'EMPLOI

USE ADEQUATE VENTILATION/UTILISER UNE VENTILATION ADÉQUATE

Surface must be clean and dry. For best results, apply BLAZE over white Plasti Dip®. Avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions. 1) Shake can vigorously for one full minute after mixing ball begins to rattle. Shake often while applying. 2) Hold can 6" - 10" (15 to 25 centimeters) from surface, moving can back and forth slightly overlapping each stroke. Apply heavy enough to produce an even, wet appearance. 3) Allow 30 minutes minimum between coats. Apply as many coats as desired (3 - 4 average). 4) Allow 4 hours minimum dry time before use. Coverage: Approximately 5 - 10 sq. ft. (.47 to .9 sq. meter) per can. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.

La surface doit être propre et sèche. Pour de meilleurs résultats, appliquer BLAZE sur du Plasti Dip® blanc. Éviter la lumière directe du soleil, l'humidité élevée ou des conditions venteuses. 1) Agiter le contenant vigoureusement pendant une minute lorsque la bille se met à bouger. Agiter fréquemment durant l'application. 2) Tenir à une distance de 6 à 10 pouces (15 à 25 centimètres) de la surface, dans un mouvement de va et vient. Appliquez le produit le plus uniformément possible. 3) Alouez 30 minutes entre les couches. Appliquez le nombre de couche désiré (moyenne de 3 à 4). 4) Alouez un minimum de 4 heures de séchage. Couvre environ de 5 à 10 pi. ca. (.5 à .9 mètres carrés) par contenant. Le vendeur ne peut pas contrôler l'utilisation de ce produit et n'accepte pas de responsabilité pour plus de remplacement de produit.

TECH TIPS: Always protect surrounding areas from overspray. Allow 4 hours per coat for complete dry. If runs or sags are experienced, move can further away from surface. To avoid clogged nozzle, turn can upside down and spray for 5 seconds. If clogged, remove nozzle and soak in naphtha or mineral spirits for 30 minutes. Do not stick pin or other objects into stem. Use naphtha, xylene (xytol), or toluene (toluol) for clean-up. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.

CONSEILS TECHNIQUES: Protégez les endroits environnants durant le travail. Alouez 4 heures par couche pour le séchage complet. Si le produit coule, reculez de quelques pouces. Pour nettoyer la buse, tourner le contenant à l'envers, vaporisez durant 5 secondes. Si la buse se bloque, retirez-la et laissez tremper dans le naphtha ou l'essence minérale durant 30 minutes. Ne placer aucun objet dans l'orifice de la buse. Pour nettoyage, utiliser du naphtha, xylène ou toluène. Le vendeur ne peut contrôler l'utilisation de ce produit et n'accepte que le remplacement du produit comme responsabilité.

CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE SKIN. MAY IRRITATE EYES. CONTENTS MAY CATCH FIRE. FUMES MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not smoke. Do not puncture. Do not burn. Do not store at temperatures above 120°F. Keep out of reach of children. Wear an organic vapor respirator and safety glasses. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Store away from heat. **FIRST AID TREATMENT:** Contains Propane, VM&P Naphtha, Heptane, N-Butane, Xylene, Methyl Ethyl Ketone, Methyl n-Amyl Ketone, and Ethylbenzene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If in eyes or on skin, rinse well with water for 15 minutes. If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person into fresh air.

CONTENU DANGEREUX. PEUT PRODUIRE UNE IRRITATION CUTANÉE. PEUT PRODUIRE UNE IRRITATION OCULAIRE LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. LES VAPEURS PEUVENT S'ENFLAMMER. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. N'ingurgitez pas. Attention de ne pas éblouir les yeux, la peau ou les vêtements. Ne fumez pas. Ne percez pas. Ne faites pas brûler. N'entrez pas à des températures supérieures à 120°F. Gardez le produit hors de portée des enfants. Portez un appareil de protection respiratoire à vapeur organique et des lunettes de protection. Utilisez uniquement dans un endroit bien aéré. Gardez à l'écart des flammes telles qu'une lampe pilote et de tout objet produisant des étincelles comme un moteur électrique. Entrez loin de toute source de chaleur. **PREMIERS**

SOINS: Contient du propane, Naphte de VM & P, de l'heptane, du n-butane, du xylène, du méthyléthylcétone, du méthyl n-Amyl Ketone, et de l'éthylbenzène. En cas d'absorption, contactez un centre antipoison ou un médecin sans attendre. Si le produit est entré en contact avec les yeux ou la peau, rincez à grande eau pendant 15 minutes. S'il a touché les vêtements, retirez-les. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**THE ORIGINAL
SINCE 1972**
ACCEPT NO IMITATORS!

PLASTI DIP INTERNATIONAL, Blaine, MN 55449 USA
PLASTI DIP® is a registered trademark of Plasti Dip International
PLASTI DIP® est une marque déposée de Plasti Dip International.
Toll Free/Sans Frais 800-969-5432

Find us on / Retrouvez-nous sur




Distribué par:
Plasti Dip International
3920 Pheasant Ridge Drive
Blaine, MN 55449

Check out www.dipheadsunite.com
or www.plastidip.com
for an entire plethora of
other uses and colors

Découvrez www.dipheadsunite.com
ou www.plastidip.com
pour toute une pléthore
d'autres utilisations et couleurs

Fluorescent
Blaze Orange/Blaze Orange



SLV1054C QG rev. 07/2018

● Cyan ● Magenta ● Yellow ● Black ● PMS 021 ● Reflex Blue

44891 SLV1054C Orange CANADA, QG rev. 07/2018