

Adjustable Tub Spout

Caño de bañera ajustable

Tools and Supplies

Herramientas y Accesorios



Pipe joint tape
Cinta adhesiva para tubería

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación

Step 1

Paso 1

Make sure that your new spout is the same length as your old one to avoid having to adjust the pipes or use an adapter.

Asegúrese de que su nuevo pico tenga la misma longitud que el anterior para evitar tener que ajustar las tuberías o utilizar un adaptador.

- If you have a **Front-end** threaded spout, **measure from the wall to the end of the nipple** to get the appropriate size.

Si tiene un pico roscado frontal, mida desde la pared hasta el final de la tetina para obtener el tamaño adecuado.

- If you have a **Wall-end** threaded spout with a face bushing, your threaded nipple should be a **maximum of 1/2"** in length.

Si tiene un caño roscado en el extremo de la pared con un casquillo frontal, su boquilla roscada debe tener un máximo de 1/2" de largo.

- If you have an **Adjustable** threaded spout, your nipple should be a **maximum of 1-3/8"** in length.

Si tiene un pico roscado ajustable, su pezón debe ser un máximo de 1-3/8" de largo.

Step 2

Paso 2

Apply approximately 4-6 wraps of Teflon tape.

Aplique aproximadamente de 4 a 6 vueltas de cinta de teflón.

Step 3

Paso 3

Apply silicone caulking around the edge of where the pipe meets the wall to prevent water from dripping behind the spout and into the shower wall.

Aplique masilla de silicona alrededor del borde donde la tubería se une a la pared para evitar que el agua gotee detrás del caño y hacia la pared de la ducha.

Step 4

Paso 4

Thread the spout onto the pipe. Start slowly so as not to cross threads. Tighten until snug and line up the spout vertically with the rest of the fixtures.

Enrosque el pico en la tubería. Comience lentamente para no cruzar hilos. Apriete hasta que quede ajustado y alinee el pico verticalmente con el resto de los accesorios.

