

# 6 Primer Choices to Cover All Major Problem Areas



**E = EXCELLENT**  
**G = GOOD**  
**F = FAIR**  
**NR = NOT RECOMMENDED**

INTERIOR SURFACES	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Drywall	E	E	E	E	E	E
Cement Board	E	E	E	E	E	E
Plaster (1)	E	G	E	G	E	E
New Wood Trim / Doors	E	E	G	E	E	G
Plywood	E	G	G	E	G	G
Brick & Concrete (1)	E	G	E	G	E	E
Galvanized Metals (2)	G	G	E	NR	G	G
Wood Paneling	E	E	E	E	E	G
Fiberglass Doors	E	G	E	G	G	E
Glossy Paints & Clear Finishes	E	E	E	E	E	G
Ceramic Tile & Formica®	E	E	E	E	E	NR
Over Wallcovering (non-porous)	E	E	E	E	E	G

EXTERIOR SURFACES	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Cedar & Redwood (4)	G	*	E	E	NR	NR
Plywood / T1-11	E	*	E	E	E	G
Pressure Treated Wood	E	*	E	E	E	G
Brick / Concrete / Stucco (1)	E	*	E	G	E	E
HardiPlank® / HardiBoard®	E	*	E	G	E	G
Glossy Paints	E	*	E	E	E	G
Vinyl Siding	E	*	E	G	E	NR
Aluminum	E	*	E	G	G	NR
Galvanized Metals(2)	G	*	E	NR	E	G
Wrought Iron	NR	*	G	E	G	G
Stainless Steel	E	*	E	E	G	G
Iron / Ferrous Metal	NR	*	G	E	G	G
PVC Pipe	E	*	E	G	E	F

STAINS AND ODORS	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Tannin/Black Streaks in Wood (4)	G	E*	E	E	NR	NR
Knots & Sap (3)	G	E*	NR	G	NR	NR
Rust	E	E*	E	G	F	NR
Smoke & Fire Stains	E	E*	NR	E	NR	G
Water Damage	E	E*	NR	E	NR	F
Nicotine / Tobacco	E	E*	NR	E	NR	E
Mildew Stains (5)	E	E*	F	E	NR	G
Pet Stains (6)	E	E*	NR	E	NR	E
Asphalt / Tar / Grease	G	E*	E	NR	NR	G
Creosote	E	E*	G	NR	NR	NR
Pencil	E	E*	E	E	NR	E
Lipstick / Crayon	E	E*	E	G	NR	G
Odor Sealing (6)	NR	E*	NR	F	NR	F



NOTES:

- \* On exteriors, use B-I-N for spot-priming only.
- (1) Allow new masonry, plaster & stucco to cure before coating.
- (2) For best results, allow a primer to dry 24 hours before applying topcoat.
- (3) Sap stains may require a second coat of Cover-Stain.
- (4) Tannin stains are typically found with cedar and redwood.
- (5) Use appropriate cleaner to remove mildew.
- (6) Only B-I-N can be used on floors.

READ INSTRUCTIONS ON PRODUCT CONTAINER FOR FURTHER INFORMATION.



Choose the right primer for your job

# 6 elecciones de pintura base para cubrir las principales áreas con problemas



E = EXCELENTE  
G = BUENO  
F = REGULAR  
NR = NO RECOMENDADO



SUPERFICIES INTERIORES	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Panel de yeso	E	E	E	E	E	E
Tabla de cemento	E	E	E	E	E	E
Yeso (1)	E	G	E	G	E	E
Nuevo reborde de madera / Puertas	E	E	G	E	E	G
Madera contrachapada	E	G	G	E	G	G
Ladrillo y concreto (1)	E	G	E	G	E	E
Metales galvanizados (2)	G	G	E	NR	G	G
Paneles de madera	E	E	E	E	E	G
Puertas de fibra de vidrio	E	G	E	G	G	E
Pinturas brillantes y acabados transparentes	E	E	E	E	E	G
Baldosa de cerámica y Formica®	E	E	E	E	E	NR
Revestimiento (no poroso)	E	E	E	E	E	G

SUPERFICIES EXTERIORES	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Cedro y madera de secoya (4)	G	*	E	E	NR	NR
Madera contrachapada / T1-11	E	*	E	E	E	G
Madera tratada a presión	E	*	E	E	E	G
Ladrillo / Concreto / Estuco (1)	E	*	E	G	E	E
HardiPlank® / HardiBoard®	E	*	E	G	E	G
Pinturas brillantes	E	*	E	E	E	G
Revestimiento de vinilo	E	*	E	G	E	NR
Aluminio	E	*	E	G	G	NR
Metales galvanizados (2)	G	*	E	NR	E	G
Hierro forjado	NR	*	G	E	G	G
Acero inoxidable	E	*	E	E	G	G
Metal ferroso/hierro	NR	*	G	E	G	G
Tubo de PVC	E	*	E	G	E	F

MANCHAS Y MALOS OLORES	Bulls Eye 1-2-3® Plus	B-I-N®	Bulls Eye 1-2-3®	CoverStain®	Bulls Eye® 2 Multi-Purpose	Mold Killing Primer
Taninos/Vetas negras en la madera (4)	G	E*	E	E	NR	NR
Nudos y savia (3)	G	E*	NR	G	NR	NR
Oxidado	E	E*	E	G	F	NR
Manchas de humo y fuego	E	E*	NR	E	NR	G
Daños producidos por agua	E	E*	NR	E	NR	F
Nicotina / Tabaco	E	E*	NR	E	NR	E
Manchas de moho (5)	E	E*	F	E	NR	G
Manchas producidas por mascotas (6)	E	E*	NR	E	NR	E
Asfalto / Alquitrán / Grasa	G	E*	E	NR	NR	G
Creosota	E	E*	G	NR	NR	NR
Lápiz	E	E*	E	E	NR	E
Lápiz labial / crayón	E	E*	E	G	NR	G
Sello contra malos olores (6)	NR	E*	NR	F	NR	F

**NOTAS:**

- \* En exteriores, sólo puede usar B-I-N para cubrir manchas.
- (1) Deje que la mampostería nueva, el yeso y el estuco se curen antes de aplicar el revestimiento.
- (2) Para obtener mejores resultados, deje secar la pintura base por 24 horas antes de aplicar la capa protectora.
- (3) Las manchas de savia pueden requerir una segunda capa de Cover Stain.
- (4) Por lo general, las manchas de tanino se encuentran en cedro y en madera de secoya.
- (5) Utilice un limpiador adecuado para eliminar el moho.
- (6) Sólo puede usar B-I-N en pisos.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

©2016 Lowe's Companies, Inc. All rights reserved. Lowe's, the gable design and Never Stop Improving are trademarks of LF, LLC.

©2016 Lowe's Companies, Inc. Todos los derechos reservados. Lowe's, el diseño del gablete y Never Stop Improving son marcas registradas de LF, LLC.

Reorder #  
**P109189**

Elija la pintura base adecuada para su trabajo