

REVISIONS					
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	REV. BY	REL. DATE
P00	G4218	RELEASE FOR PRODUCTION	12/02/11	D. TAYLOR	

OUTSIDE

INSIDE

Requisitos al taladro eléctrico:

- 14.4 V (min.)
- Mandril de 3/8" (min.)
- Velocidad variable (1,000 RPM min.)

Instrucciones para su uso:

1. Inserte el acople hexagonal grande en el mandril de taladro y apriételo.
2. Ajuste la velocidad del taladro al MÁXIMO.
3. Ajuste el par de torsión al MÁXIMO.
4. Ajuste el interruptor basculante de Avance/Retroceso en la posición de AVANCE.
5. Inserte el acople de 5 lados pequeño en el receptáculo de Arranque Eléctrico situado en la parte posterior de la caja del motor.

Antes de continuar, busque en el manual del operador correspondiente al producto con motor de gasolina y arranque eléctrico, que se esté usando con este conector del arranque eléctrico y siga las instrucciones para preparar la unidad para el arranque.

6. Si el motor no arranca, espere 90 segundos y repita el procedimiento de arranque.

NOTA: taladro y caja del motor, se muestran las ilustraciones como ejemplo solamente. La apariencia de los productos reales que se usan pueden ser diferentes de los que se muestran.

ACOPLE ESPECIAL PEQUEÑO DE 5 LADOS
(Inserte en el receptáculo de arranque eléctrico)

COJINETE ESPECIAL DE UNA VÍA

EXTREMO HEXAGONAL GRANDE
(Inserte en el mandril de taladro)

CONECTOR DEL ARRANQUE ELÉCTRICO

MANDRIL DE TALADRO

TALADRO ELÉCTRICO

RECEPTÁCULO DEL ARRANQUE ELÉCTRICO

LADO POSTERIOR DE LA CAJA DEL MOTOR

JUMPSTART™

ENGINE STARTER BIT

EMBOUT DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO

49MESCBP966

Use the Engine Starter Bit with an electric drill to start all Troy-Bilt® Gas Powered Trimmers, Blowers and Edgers Equipped with Press 2 Start™ or JumpStart™ Technology.

Electric Drill Requirements: 14.4 V (min.), 3/8" chuck (min.), Variable Speed (1,000 RPM min.)

SPECIAL 5-SIDED END
(FITS ELECTRIC START RECEPTACLE)

BOUT SPÉCIAL À 5 CÔTÉS
(CORRESPOND À LA PRISE DU DÉMARREUR SUR LE MOTEUR)

ACOPLE ESPECIAL DE 5 LADOS
(SIRVE EN LOS RECEPTÁCULOS DE ARRANQUE ELÉCTRICO)

SPECIAL ONE-WAY BEARING
SUPPORT SPÉCIAL À SENS UNIQUE

COJINETE ESPECIAL DE UNA VÍA

LARGE HEX END (FITS 3/8 CHUCK)

GRAND BOUT HEXAGONAL
(CONVIENT POUR UN MANDRIN DE 3/8 POUCE (0,95 cm))

ACOPLE HEXAGONAL GRANDE
(SIRVE EN MANDRIL DE 3/8)

Utilisez l'embout de démarreur électrique avec une foreuse électrique pour démarrer toutes les débroussaileuses, souffleuses et les coupe-bordures à moteur à essence Troy-Bilt® équipé(e)s du dispositif de démarrage Press 2 Start™ ou JumpStart™.

Caractéristiques requises de la foreuse électrique : 14,4 V (min.), mandrin de 3/8 pouce (0,95 cm) (min.), Vitesse variable (1.000 t/min min.)

Use el sistema de arranque eléctrico con un taladro eléctrico para arrancar las bordeadoras, sopladoras y recortadoras de gasolina Troy-Bilt® equipadas con la tecnología Press 2 Start™ o JumpStart™.

Requisitos al taladro eléctrico: 14.4 V (min.), mandril de 3/8" (min.), velocidad variable (1,000 RPM min.)

0 00000 1 00000 0

MTD SOUTHWEST INC
TEMPE, AZ
U.S.A. 1-800-828-5500
CANADA 1-800-668-1238

ASSEMBLED IN CHINA
ASSEMBLÉE EN CHINE
ENSAMBLADA EN CHINA

769-07451 REV. P00

Electric Drill Requirements:

- 14.4 V (min.)
- 3/8" chuck (min.)
- Variable Speed (1,000 RPM min.)

Instructions For Use:

1. Insert the large hex end into the drill chuck and tighten.
2. Set drill speed to MAXIMUM.
3. Set torque to MAXIMUM.
4. Set the Forward/Reverse rocker switch to FORWARD.
5. Insert the small 5-sided end into the Electric Start receptacle located on the rear of the engine housing.

Prior to continuing, please consult the appropriate operator's manual for the Electric Start capable gas-powered product being used with the Electric Start Bit and follow the instructions to prepare the unit for starting.

6. If engine fails to start, wait 90 seconds and repeat the starting procedure.

NOTE: drill and engine housing illustrations are shown for example only. Appearance of actual products used might differ from those shown.

SPECIAL SMALL 5-SIDED END
(insert into Electric Start receptacle)

SPECIAL ONE-WAY BEARING

LARGE HEX END
(insert into drill chuck)

ELECTRIC START BIT

DRILL CHUCK

ELECTRIC DRILL

ELECTRIC START RECEPTACLE

REAR SIDE OF ENGINE HOUSING

Caractéristiques requises de la foreuse électrique:

- 14,4 V (min.)
- Mandrin de 3/8 pouce (0,95 cm) (min.)
- Vitesse variable (1.000 t/min min.)

Instructions d'utilisation:

1. Insérez le grand bout hexagonal dans le mandrin de la foreuse et serrez.
2. Mettez la vitesse de la foreuse sur MAXIMUM.
3. Mettez le couple sur MAXIMUM.
4. Mettez l'interrupteur Avant/Arrière dans la position AVANT.
5. Insérez le petit bout à 5 côtés dans la prise du démarreur électrique à l'arrière du corps du moteur.

Avant de continuer, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil muni de l'option de possibilité de démarrage électrique que vous utilisez avec l'embout de démarreur électrique et suivez les instructions pour préparer l'appareil au démarrage.

6. Si le moteur ne démarre pas, attendez 90 secondes et répétez la procédure de démarrage.

REMARQUE: Les illustrations de la foreuse et du corps de moteur ne sont montrées qu'à titre d'exemple. L'apparence des produits réellement utilisés peut être différente de ceux montrés dans les illustrations.

BOUT SPÉCIAL À 5 CÔTÉS
(Insérez dans la prise du démarreur électrique)

SUPPORT SPÉCIAL À SENS UNIQUE

GRAND BOUT HEXAGONAL
(Insérez dans le mandrin de la foreuse)

EMBOUT DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

MANDRIN DE LA FOREUSE

FOREUSE ÉLECTRIQUE

PRISE DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

ARRIÈRE DU CORPS DU MOTEUR

STD. BLACK

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

1. DIE OUTLINE DOES NOT PRINT.
2. TRIM SIZE: 7" X 4.5"
3. SINGLE FOLD

MATERIALS:	CUTTING DIE:	CONTENT APPR:	DATE:	ITEM DESCRIPTION:
	FACESTOCK: WHITE. 80# UNCOATED TEXT WEIGHT PAPER			
	UPC NUMBER:	CHECK:		
	0 84931 84165 9			
FONTS:	ENG CHECK:			ITEM DESCRIPTION:
	HELVETICA NEUE			
	DRAWN BY:	DATE:		SHEET: 1 of 1 SCALE: FULL
		12/02/11		
				SIZE: B

MTD

For A Growing World.®

MTD SOUTHWEST INC
9235 S. McKemy St
Tempe, AZ 85284-2938

ITEM NUMBER:

769-07451

REV

P00

MAN:49MESCBP966:12

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMS. ARE IN INCHES
TOLERANCES
ANGULAR ±1°-0'
LINEAR .XX±.020
.XXX±.010