


CLASSIC

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


IN-LINE RAILING | BARANDA EN LÍNEA

STEP 1




Step 1: Measure railing opening from post to post to determine the length of each baluster rail section.

STEP 2




Step 2: Cut top and bottom rails (2x4's) to length and clamp together. Mark top and bottom rails 4-1/2" on-center, starting from the center of the rail.

STEP 3




Step 3: Using a drill driver, screw on Decorators baluster connectors (sold separately) on each mark using the screws provided. Apply silicone caulk on each connector to prevent balusters from turning or rattling after installation is complete. The caulk should be on the outside of the connector, where the baluster will make contact with the connector's outer edge. *Note: Specific types of treated lumber are known to corrode aluminum. Decorators baluster connectors provide a barrier between the aluminum balusters and treated lumber to ensure long term performance.*

STEP 4




Step 4: Place the bottom rail between the rail posts, supported by a 3" block (stacking 2x4's works best). Secure rail to posts using Decorators deck rail brackets (sold separately) and slide balusters over the bottom connectors. Carefully place top rail over the balusters, making sure each baluster is seated properly on each connector.

STEP 5




Step 5: Inspect finished railing for proper baluster spacing and secure top rail. Add a cap rail for a finished look.

STEP 6



Step 6: For rail sections longer than 4', support blocks are recommended. These can be made from leftover 2x4 rail material. Properly position the support block and toe-nail it to the bottom rail and deck board.

STEP 7



Paso 1: Mida la abertura de la baranda de poste a poste para determinar la longitud de cada sección de baranda con balaustre.

Paso 2: Corte las barandas superior e inferior (2x4) a la longitud deseada y sujételas juntas. Marque las barandas superior e inferior a 11,43 cm al centro, desde el centro de la baranda.


Paso 3: Use un destornillador para atornillar los conectores para balaustres Decorators (se venden por separado) en cada marca con los tornillos proporcionados. Aplique masilla de calafateo de silicona en cada conector para evitar que los balaustres giren o resaquen después de completar la instalación. La masilla de calafateo debe estar en el lado exterior del conector, en donde el balaustre se tocará con el borde exterior del conector. *Nota: Se sabe que algunos tipos de madera tratada corroen el aluminio. Los conectores para balaustres Decorators brindan una barrera entre los balaustres de aluminio y la madera tratada para asegurar un rendimiento a largo plazo.*

STEP 8



Paso 4: Coloque la baranda inferior entre los postes de la baranda y que un bloque de 3,81" le dé apoyo (apilar varios 2x4 funciona mejor). Asegure las barandas a los postes con las abrazaderas para baranda de terraza Decorators (se venden por separado) y coloque los balaustres sobre los conectores inferiores. Coloque con cuidado la baranda superior sobre los balaustres y asegúrese de que cada balaustre esté correctamente asentado en cada conector.

STEP 9



Paso 5: Verifique si la separación de los balaustres es correcta en la baranda acabada y asegure la baranda superior. Agregue remate para baranda para obtener un aspecto acabado.


STEP 10



Paso 6: Se recomienda el uso de bloques de apoyo para secciones de baranda de más de 1,22 m. Para esto se puede utilizar pedazos restantes de baranda de 2x4. Coloque de forma correcta el bloque de apoyo y clavélo de forma oblicua a la baranda inferior y a la tabla de la terraza.


STAIR RAILING | BARANDA DE ESCALERA

STEP 7




Step 7: Stair rails and balusters can present an installation challenge. Decorators' angled stair rail connectors (sold separately) create a snug and accurate baluster fit for stair angles ranging from 30 to 35 degrees. Cut top and bottom stair rails at the proper angle. Lay top and bottom 2x4 rails alongside the posts and mark.

STEP 8




Step 8: Clamp the top and bottom rails together with the top 2x4 rail inverted. Position rails as shown and mark 5-1/2" on-center, working from the center out to the ends of the rails.

STEP 9




Step 9: Properly position the connectors on the rails. The top and bottom connectors will be facing opposite directions. Screw the connectors in place. To properly set angled connectors, begin screwing vertically until the screw bites into the wood. Reposition screw to the proper angle and tighten. Do not over-tighten, which can move the connector off-center.

STEP 10




Step 10: Make sure connectors are properly aligned, apply silicone caulk to each stair connector and assemble the top and bottom rails with the balusters. Then attach full rail section between the stair rail posts.

STEP 11



Paso 7: Es posible que la instalación de las barandas y los balaustres de escalera constituyan un reto. Los conectores de baranda de escalera en ángulo de Decorators (se venden por separado) crean un encaje de balaustre preciso y ajustado para ángulos de escalera entre 30 y 35 grados. Corte las barandas para escalera superior e inferior al ángulo adecuado. Coloque las barandas superior e inferior a lo largo de los postes y marque.

STEP 12




Paso 8: Una con abrazaderas las barandas superior e inferior con la baranda 2x4 superior invertida. Coloque las barandas como se muestra y marque 13,97 cm del centro, trabajando desde el centro hacia los extremos de las barandas.

STEP 13



Paso 9: Conecte de forma adecuada los conectores en las barandas. Los conectores superior e inferior mirarán hacia lados opuestos. Atornille los conectores en su lugar. Para colocar de forma adecuada los conectores en ángulo, empiece atornillando de forma vertical hasta que la rosca entre en la madera. Vuelva a colocar el tornillo en el ángulo adecuado y apriete. No apriete demasiado, porque podría desplazar el conector del centro.

STEP 14



Paso 10: Asegúrese de que los conectores están alineados de forma adecuada, aplique masilla de calafateo de silicona en cada conector para escaleras y ensamble las barandas superior e inferior con los balaustres. Fije toda la sección de la baranda entre los postes de la baranda de escalera.

APPLICATION: Balusters are designed to be inserted over Decorators baluster connectors on the top and bottom of the wood cross supports. We suggest spacing the connectors 4-1/2" from center to center leaving a 3-3/4" opening from baluster to baluster. These measurements meet most code requirements and accommodate all centerpiece sizes. Check with you local municipalities for building codes in your area. Reminder: Clean and wipe down balusters of all chemical solutions after cleaning or staining your deck rail.

WARRANTY: Lifetime Limited Warranty against corrosion, chipping, peeling and cracking. For complete warranty information go to www.decorators.com.

APLICACIÓN: Los balaustres están diseñados para colocarse sobre los conectores de balaustre Decorators, en la parte superior e inferior de los soportes cruzados de madera. Sugerimos espaciar los conectores 11,43 cm de centro a centro y dejar una abertura de 9,53 cm de balaustre a balaustre. Estas medidas cumplen con la mayoría de los requerimientos de los códigos y acomodan todos los tamaños de pieza central. Consulte con su municipalidad local para verificar los códigos de construcción de su área. Recordatorio: Retire todas las soluciones químicas en los balaustres después de limpiar o teñir su baranda para terraza.

GARANTÍA: Garantía limitada de por vida contra corrosión, desportillado, descascarado y resquebrajado. Para obtener información completa sobre la garantía, vaya a www.decorators.com.

** Each 2-in-1 connector adds 1/4" to baluster height
** Cada conector 2 en 1 agrega 6,35 mm a la altura del balaustre

Use 2.5 balusters per linear foot	Railing ft. =	# balusters
	2'	= 5
	6'	= 15
Use 8,22 balusters por metro linear	8'	= 20
	20'	= 50
	32'	= 80

The diagrams and instructions in this brochure are for illustration purposes only and are not meant to replace a licensed professional. Any construction or use of the product must be in accordance with all local zoning and/or building codes. The consumer assumes all risks and liability associated with the construction or use of this product. The consumer or contractor should take all necessary steps to ensure the safety of everyone involved in the project, including, but not limited to, wearing the appropriate safety equipment. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Los diagramas e instrucciones en este folleto son solo para fines de ilustración y no reemplazan a un profesional autorizado. Cualquier construcción con el, o uso del, producto debe hacerse de acuerdo con todos los códigos locales de planificación urbana y/o de construcción. El consumidor asume todo riesgo y responsabilidad asociados con la construcción o uso de este producto. El consumidor o contratista debería tomar todos los pasos necesarios para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proyecto, incluso, pero no limitado a, uso del equipo apropiado de seguridad. EXCEPTO COMO SE INCLUYEN EN LA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO, INCLUIDO DE DAÑOS CONSIGUIENTES.

26 IN PULG

CLASSIC

10-PACK

PAQUETE DE 10



LIFETIME
MFG DEFECTS &
POWDER COATING
LIMITED WARRANTY

26-in CLASSIC ALUMINUM BALUSTERS



Round Profile
3/4-in width
Perfil redondo de
1.9 cm (3/4 pulg)

Durable, powder coated
aluminum

15 balusters required for
6-ft railing; 20 balusters
required for 8-ft railing

For a 36-in rail height

Works with wood or
composite rails

Connectors sold
separately

Aluminio duradero y recubierto
con pintura en polvo

Se requieren 15 balaustres para un
barandal de 1.8 m (6 pies); se requieren
20 balaustres para un barandal de
2.4 m (8 pies)

Para un barandal de 91 cm (36 pulg)
de altura

Funciona con madera o barandas
compuestas

Los conectores se venden por
separado

DECKORATORS.COM/LOWES

* Powder-coated with AAMA-2604 compliant finish providing 5 times the outdoor exposure performance and twice the humidity exposure as standard powder-coating.

* Con capa granulada, acabado que cumple con AAMA-2604 y que brinda 5 veces el rendimiento a la exposición en exteriores y el doble de exposición a la humedad con relación a la capa granulada estándar.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Titanium Dioxide, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo: Dióxido de Titanio, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Decorators is a registered trademark of Universal Consumer Products, Inc. in the U.S. / Decorators est une marque de commerce déposée de Universal Consumer Products, Inc. aux États-Unis. ©2018 Universal Consumer Products, Inc., 68956 US Hwy 151, White Pigeon MI 49099. All rights reserved / Tous droits réservés Product of Mexico / Producto de México 10097 11/18