

FISCHBACH ARTWORK SPECIFICATIONS

MAXIMUM TEXT & GRAPHICS WIDTH 146MM



GRAY



Mortar & Stucco Repair

MOR-FLEXx

Textured Like Mortar – Stretches Like Rubber

10.5 FL. OZ. (310 mL)

Forget the concrete powder, mix bucket, & big trowel. Just squeeze in Mor-Flexx® to repair crumbly mortar, cracked stucco, or textured walls. It's simple, it's fast, it works. Mor-Flexx® may look like mortar and stucco but it stretches like rubber, staying elastic year after year. While you're at it, caulk your window & door frames to match the textures around them.

- Water cleanup • Paintable • Textured

Use Mor-Flexx® to Repair & Seal:

- Stucco • Concrete • Cinder blocks
- Mortar between brick or stone

INSTRUCTIONS

Before You Start:

- Apply to clean surfaces.
- Application range: surface temperature of 40°F to 120°F.
- Cure time - 1 to 2 weeks.
- Skins over in 4 hours.*
- Protect from water and rain for 24 to 48 hours after application.*

**Sealant skin and cure times are weather dependent.*

TIP: Rubbing alcohol and/or water in a spray bottle may be used to slow skinning above 70°F or in hot, direct sunlight.

Step 1. Remove any previously applied caulk or foams, as well as oils, dirt and other contaminants. Thoroughly clean the crack with either a stiff bristled brush or a drill-mounted brush. Remove any debris.

Step 2. For joints deeper than 1/2", install Sashco Filler Rope™.

Step 3. Unscrew nozzle, cut nub above threads. Replace nozzle, cut to desired bead size.

Step 4. Gun Mor-Flexx® into the crack.

Step 5. Smooth out using water and a foam brush. Gently press Mor-Flexx® into the sides of the crack for best adhesion.

CLEANUP & STORAGE

Clean up any fresh product on surfaces and skin with soap and water. Tightly reseal cartridges with plastic wrap and a rubber band. Store between 40°F and 90°F.

Limited Lifetime Warranty: For a detailed description of the warranty and exclusions, please visit www.sashco.com.

VOC Content: 43.1 g/L, <1.5% by wt.

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar:

- Colocar en superficies limpias.
- Rango de aplicación: superficies con temperaturas de 5°C y los 50°C.
- Tiempo de curado: 1 a 2 semanas. La superficie se seca en 4 horas.*
- Protege contra el agua y la lluvia de 24 a 48 horas luego de su aplicación.*

**Los tiempos de secado y de curado del sellador dependen del clima.*

CONSEJO: Se puede usar alcohol y/o agua en una botella rociadora para lentificar el secado por encima de los 21°C o cuando esté bajo la luz directa o caliente del sol.

Paso 1. Remueva todo los restos anteriores de sellador o espuma, así como el aceite, la suciedad y otros contaminantes. Limpie bien la grieta con un cepillo de cerdas duras o un cepillo montado en un taladro. Remueva todos los restos.

Paso 2. Para grietas de más de 1/2" de profundidad, instale Sashco Filler Rope™.

Paso 3. Corte la boquilla al tamaño deseado.

Paso 4. Coloque Mor-Flexx® dentro de la grieta con una pistola.

Paso 5. Suavice la superficie con agua y una esponja. Presione suavemente Mor-Flexx® en la grieta para que se adhiera mejor.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie el producto fresco de las superficies y de la piel con agua y jabón. Vuelva a cerrar bien los cartuchos con plástico adherente y una banda elástica. Almacenar entre 4°C y 32°C.

Garantía de por vida limitada: Para una detallada descripción de la garantía y exclusiones, visite www.sashco.com.

Contenido de VOC: 43.1 g/L, <1.5% en peso.

CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not swallow. In case of eye or skin contact, flush thoroughly with water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN: Evitar el contacto a piel y los ojos. No ingerir. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si lo ha ingerido, no induzca el vomito. Consulte con su médico inmediatamente. ANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.



0 31525 15020 8



©2018 Sashco, Inc.
10300 E. 107th Place • Brighton, CO 80601
800-767-5656 • www.sashco.com
Made in the USA
Fabricado en los EE.UU.
FLXGRYCTG6-18



MAXIMUM GRAPHICS HEIGHT 185MM

MAXIMUM BAND WIDTH 155MM

UPC: 0 31525 15020 8
Prints 6 colors: PMS 361
PMS 401
4-color process

Please send all links and images that are used within the file. If file is not converted to outlines, curves or paths, please send all fonts used within.