

DRYLOK® ORIGINAL

When stopping water is your main objective, DRYLOK® Original Concrete & Masonry Waterproofer is a workhorse. It gets the job done with low odor and easy soap and water clean up. Stops 10 PSI and comes with a 10 Year Warranty. It can be tinted to a versatile color palette.

Cuando tu objetivo principal es detener el agua y dar un toque de color a un espacio y el impermeabilizante para mampostería Original DRYLOK®. Realiza este duro trabajo de forma casi inodoro y con una limpieza fácil con agua y jabón. Detiene 10 PSI, incluye una garantía de 10 años y se puede teñir con una paleta de colores versátil.

item/artículo# 41348



DRYLOK® EXTREME

When you want to stop water and achieve a smooth, bright white waterproof finish DRYLOK® Extreme Concrete & Masonry Waterproofer is your answer. Contains a biocide to resist mildew growth on the dry paint film and stops 15 PSI. It comes with a Fully Transferable 15 Year Warranty and can be tinted to a soothing color palette.

Cuando deseas detener el agua y lograr un acabado impermeable liso y blanco brillante, DRYLOK® Extremo es la respuesta. Contiene un biocida para resistir el crecimiento de moho en la película de pintura seca y detiene 15 PSI. Incluye una garantía de 15 años totalmente transferible y se puede teñir con una paleta de colores fríos.

item/artículo# 255200



DRYLOK® PRO

ONLY AT LOWE'S
SOLAMENTE EN LOWE'S

When you want the solution the PROs go to for waterproofing. Exclusive new line that is easy to apply by spray, brush, or roller. Saves time and money with an expanded color palette perfect for concrete, cinder block, stucco, masonry pools, and basement application. Stops 15 PSI and comes with a 18 Year Warranty.

Cuando deseas la solución los profesionales optan por la impermeabilización. Es una línea exclusiva fácil de aplicar con rociador, brocha o rodillo. Ahorra tiempo y dinero con una paleta de colores más amplia que es ideal para el concreto, los bloques de hormigón, el estuco, las piscinas y las aplicaciones en sótanos. Detiene 15 PSI e incluye una garantía de 18 años.

item/artículo# 670346



DRYLOK® FLOOR & WALL

When stopping water penetration through floors and walls is the clear objective, DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer is the perfect choice. A non-pigmented, transparent gloss film that can be applied to floors as a finished coat or as a vapor barrier under latex base adhesives for all types of flooring. Can also be used on decorative surfaces such as stone, brick, and tile.

Cuando el objetivo principal es detener la penetración de agua a través de pisos y paredes, DRYLOK Piso y Pared es la opción ideal. Es una película de brillo transparente y sin pigmentación que se puede aplicar en pisos como un acabado o como una barrera de vapor debajo de los adhesivos a base de látex para todos los tipos de pisos. También se la puede utilizar en superficies decorativas como piedras, ladrillos y baldosas.

item/artículo# 670348



FROM WALLS TO FLOORS
DRYLOK®
HAS YOU COVERED
DESDE PAREDES HASTA PISOS, DRYLOK® LO TIENE TODO



Lowe's and the Gable Mansard Design are registered trademarks of LF, LLC.
Lowe's y Gable Mansard Design son marcas registradas de LF, LLC.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo www.P65Warnings.ca.gov.



DRYLOK® Masonry Waterproofer

is versatile; it can be used on interior or exterior, above or below grade surfaces.

DRYLOK® is a proven waterproofer for protecting and beautifying retaining walls and foundations, partially finished basements, building exteriors, and more.

No project is too big or too small.


The DRYLOK® brand of products has the right formula for every job.

El impermeabilizante para mampostería **DRYLOK®** es versátil: se puede utilizar en interiores y exteriores, por encima o por debajo de las superficies.

DRYLOK® es un impermeabilizante comprobado para proteger y embellecer muros de contención y cimientos, sótanos parcialmente acabados, exteriores de edificios y más. Ningún proyecto es demasiado grande ni demasiado pequeño. La marca de productos **DRYLOK®** tiene la fórmula perfecta para todos los trabajos.

STEP 1: PREPARE THE SURFACE

Clean the surface thoroughly with a wire brush to remove any loose or broken mortar and dirt from the surface. If you see white powdery deposits (efflorescence) it must be removed.



Treat efflorescence by washing with a solution of DRYLOK® Concrete and Masonry Etch & Cleaner (liquid or powdered formula) or muriatic acid according to manufacturer's directions, rinse and allow to dry. Since efflorescence occurs naturally, we cannot warrant against recurring efflorescence. If efflorescence is not present, proceed to Step 2.

If using DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer on floors, remember to vacuum any dirt, dust, or remnants.

PASO 1: PREPARE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie minuciosamente con un cepillo de alambre para eliminar la suciedad y el mortero flojo o roto de la superficie. Si observa depósitos de polvo cristalino blanco (eflorescencia), debe eliminarlos.

Para eliminar la eflorescencia, lave la superficie con una solución de decapante DRYLOK® (fórmula líquida o en polvo) o ácido muriático según las instrucciones del fabricante, enjuague y deje que seque. Ya que la eflorescencia ocurre de forma natural, no podemos garantizar que no se produzca de forma recurrente. Si no hay eflorescencia, siga con el Paso 2.

Si utiliza el impermeabilizante para mampostería DRYLOK® Piso y Pared en pisos, recuerde aspirar con aspiradora la suciedad, el polvo o los restos.

STEP 2: PATCH CRACKS AND HOLES

Fill all holes and cracks with DRYLOK® Fast Plug®. Wet down the surface to be patched and back chisel the area, to the shape of an inverted "V". This allows the patch to lock into the surface and cure properly. Fast Plug sets in 3 minutes, so only mix enough patch to be used in **3 to 5 minutes**.



Seal the floor wall joint. When patching, don't forget the area where the floor and wall meet. Often, when concrete floors cure they shrink and pull away from the wall, allowing a space for water to enter. Fill this area as described above.

PASO 2: REPARA GRIETAS Y AGUJEROS

Llene todos los orificios y grietas con Fast Plug® de DRYLOK®. Humedezca la superficie a reparar y haga una "V" invertida con un cinzel; esto permite que la reparación se fije a la superficie y se cure de forma apropiada. Fast Plug® se coloca en 3 minutos; por lo tanto, mezcle solamente el parche necesario para usar en **3 a 5 minutos**.

Selle la unión de piso y pared. Al reparar, no olvide el área de unión entre el piso y la pared. A menudo, cuando los pisos de concreto se curan, se encogen y se desprenden de la pared, lo que forma un espacio por el que puede ingresar el agua. Rellene esta área como se describe anteriormente.



If the surface is slightly damp, wet, or efflorescence troubled, apply DRYLOK® Wet Wall Bonding Primer to troubled areas according to the label instructions. This will not void the waterproofer's warranty.

Si la superficie está ligeramente húmeda, mojada o con problemas de eflorescencia, aplique DRYLOK® Imprímación de Unión de Pared Húmeda en áreas problemáticas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esto no anulará la garantía del impermeabilizante.

STEP 3: APPLY DRYLOK®

Stir DRYLOK® thoroughly before and during application. Apply to bare masonry using a ¾-in nap roller, DRYLOK® Brush, or good quality nylon bristle brush. DRYLOK® can also be sprayed using a high powered sprayer. If rolled or sprayed, back-brush the first coat to fill any pinholes in the masonry. DRYLOK® must be worked into the pores of the masonry, making sure to fill all pores, and pinholes. Note: DRYLOK® Original cannot be sprayed.

Proper coverage is important for waterproofing, be sure to read coverage statements on the product label. A minimum of two coats is required for all formulas of DRYLOK®, check warranty statements. Allow the DRYLOK® to dry between coats following the label instructions.

After you have inspected the entire wall or floor surface for pinholes, you may have to apply additional coats to have complete coverage.



1 coat
1 capa

2 coats
2 capas

PASO 3: APLICA DRYLOK®

Mezcle DRYLOK® minuciosamente antes y durante la aplicación. Aplique DRYLOK® directamente en albañilería no revestida con un rodillo de pelo de 1,90 cm, con una brocha de DRYLOK® o con una brocha de cerdas de nailon de buena calidad. DRYLOK® también se puede rociar con un rociador de alta potencia. Si lo aplica con rodillo o rociador, pase la primera capa con cepillo para rellenar cualquier hueco en la mampostería. DRYLOK® se debe colocar en los poros de la mampostería, asegurándose de rellenar todos los poros y orificios. Nota: Original DRYLOK® no se puede rociar.

Para la impermeabilización, es importante una cobertura adecuada; asegúrese de leer las declaraciones de cobertura en la etiqueta del producto. Se necesita aplicar un mínimo de dos capas para todas las fórmulas de DRYLOK®; consulte las declaraciones de garantía. Permita que DRYLOK® se seque entre las capas, según las instrucciones de la etiqueta.

Luego de inspeccionar toda la superficie de la pared o el piso en busca de orificios, tal vez deba aplicar capas adicionales para completar la cobertura.



STEP 4: ENJOY YOUR NEW SPACE, WORRY FREE!

PASO 4: DISFRUTE SU NUEVO ESPACIO, ¡SIN PREOCUPACIONES!



DRYLOK®
COLORS
COLORES

Mix and match for all your project needs

Mézclalos y combinalos para todas las necesidades de tu proyecto de pintura

		White
Beige	Blue	Buttercup
Gray	Mint Green	Platinum
Sand	Slate Blue	Soft Pink



DRYLOK® PRO
LOWES® EXCLUSIVE COLORS
COLORES EXCLUSIVOS DE LOWES®
SUGGESTED BASEMENT COLORS
COLORES SUGERIDOS PARA EL SÓTANO

Lilac	Buff	Cool Melon
Khaki	Olive	Sage
Cement Gray	Midnight Gray	Twilight

SUGGESTED STUCCO COLORS
COLORES SUGERIDOS PARA EL ESTUCCO

Butter Cream	Adobe	Basically Beige
Clay	Coral	Peach

SUGGESTED POOL COLORS
COLORES SUGERIDOS PARA LA PISCINA

Aqua Marine	Caribbean Blue	Spa Blue
-------------	----------------	----------

UNITED GILSONITE LABORATORIES

Dunmore, PA • Jacksonville, IL
Order No./Pedido No.30340 • LR423 • www.DRYLOK.com

Reorder #
F245115

These chips have been reproduced as accurately as possible in process color lithography using the DRYLOK® Tint formulas. Estas muestras se han reproducido de la manera más precisa posible mediante un proceso de litografía a color empleando las fórmulas de tintes DRYLOK®.