




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.



ITEM #5638707

REFRIGERATOR WATER FILTER

MODEL #PSFWF1

English/Spanish

⚠ WARNING

To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product. The disposable filter cartridge should be replaced every 6 months at the rated capacity, or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

If you have questions, or to order additional filter cartridges, please contact 866-389-8827 or ascs@lowes.com.

Water Filter Cartridge

The water filter cartridge can be located in several different locations on your appliance based on the model of your refrigerator (i.e. on the left door of the fresh food compartment, in the rear of the fresh food compartment on either the upper right or the upper left side, between the crisper pans and finally in the toe grille located at the bottom of your appliance). Please refer to your refrigerator owner's manual for the specific location of your filter.

When to Replace the Filter

The Dispenser LCD located on the exterior on the refrigerator has a "replace water filter" alert that will illuminate in orange when the life of the filter reaches 90% of usage. Once 100% of filter usage is reached the water filter status light will change to read "expired" in red. At the same time as the status light changes to read "expired", a confirm filter change indicator will illuminate just below the replace water filter indicator with a flashing bar. Press and hold for 3 seconds, a countdown to reset will illuminate and when the reset is complete, the "expired" indicator will turn off. If your refrigerator is different, please refer to your owner's manual for filter reset instructions.

⚠ CAUTION

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage, read and follow instructions before installation and use of this system. Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes.

Removing/Installing the Filter Cartridge

Refer to your refrigerator owner's manual and follow the removal/installation procedure as they have outlined.

Procedure:

Twist the current filter to the left to remove it from the dispenser. It is normal to experience a small amount of dripping water after the filter is removed.

Important Suggestions:

1. Before installation, run tap water through the new filter to experience better flow immediately following installation. There may still be some sputtering from the dispenser even if this pre-installation suggestion is done. It is important to know that water sputtering after installation is normal to see. Air is being removed from the filter, to create a constant flow of water.
2. Take the replacement filter and position the top up into the dispenser.
3. Begin turning the new filter to the right while applying slight pressure upwards to tighten the filter to the holder.
4. The filter should turn about 1/2 of a full rotation to secure into correct position.
5. Once the new filter is secure in the holder, run the water for about seven minutes (which equivalents to around 3.5 gallons).

IMPORTANT NOTES: The new filter should raise itself into the correct position while turning to the right. DO NOT force the new filter to over tighten when replacing. After installation, if there is a 'RESET WATER FILTER' button present on the dispenser (only on certain models) – press and hold this for three seconds before running water.

Manufactured by: Haier Appliances



PSFWF1 when used in PSFWF1-CS has been certified by IAPMO R&T against CSA B483.1, NSF/ANSI 372 for low lead content, NSF/ANSI 42 and 53 and for the reduction of claims specified in the Performance Data Sheet

AS24016

31-6000305 Rev. 1 02-24

PERFORMANCE DATA SHEET PSFWF1 CARTRIDGE

OPERATING PARAMETERS

FILTRATION FUNCTION	WORKING PRESSURE	OPERATING TEMPERATURE	FLOW RATE	CAPACITY
Chemical/ Mechanical	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	400 Gallons (1514L)

REPLACEMENT FOR PSFWF1 SYSTEM

CERTIFICATION AND CONTAMINANT REDUCTION INFORMATION

PSFWF1 when used in PSFWF1-CS is certified by IAPMO R&T and tested according to NSF/ANSI 42 and NSF/ANSI 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53. System certified against NSF/ANSI 372 for Low Lead Content.

STANDARD	SUBSTANCE	AVERAGE INFLUENT CONCENTRATION	INFLUENT CHALLENGE CONCENTRATION	AVERAGE PERCENT REDUCTION / WATER CONCENTRATION	PERCENT REDUCTION REQUIREMENT/ MAXIMUM PERMISSIBLE PRODUCT WATER CONCENTRATION
NSF/ANSI 42	Particulate Class I	4800000/mL	Minimum 10,000/mL (particle size range 0.5 to <1 µm)	99.8%	≥ 85%
NSF/ANSI 42	Chlorine, Taste and Odor	1.95 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	95.3%	≥ 50%
NSF/ANSI 53	Cysts*	150000/L	Minimum 50,000/L	99.99%	≥ 99.95%
NSF/ANSI 53	Lead @ pH 6.5	0.15 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.001 mg/L	0.005 mg/L
NSF/ANSI 53	Lead @ pH 8.5	0.16 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.002 mg/L	0.005 mg/L
NSF/ANSI 53	Turbidity	11 NTU	11 ± 1 NTU	0.2 NTU	0.5 NTU
NSF/ANSI 53	Atrazine	0.008 mg/L	0.009 mg/L +/- 10%	0.0007 mg/L	0.003 mg/L
NSF/ANSI 53	2,4-D	0.203 mg/L	0.210 mg/L +/- 10%	0.03 mg/L	0.07 mg/L
NSF/ANSI 53	Lindane	0.0019 mg/L	0.002 mg/L +/- 10%	0.00007 mg/L	0.0002 mg/L

* Based on the use of *Cryptosporidium parvum* oocysts.

NOTE: While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Contaminant reduction testing is conducted at regular intervals by certifying agency to maintain certification. Replacement Cartridge: PSFWF1. For estimated costs of replacement elements please contact 866-389-8827 or ascs@lowes.com.

Not all water will contain contaminants listed. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality. Filter is only to be used with cold water. Filter usage must comply with all state and local laws. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.




WARRANTY

This replacement filter cartridge is warranted to be free from defects in material and manufacture for one (1) year from the date of purchase. This warranty does not cover any failures resulting from abuse, misuse alteration, or damage not caused by the manufacturer or failure to follow proper installation and use instructions. If the product fails to satisfy this limited warranty during the described period, the manufacturer will replace or refund the purchase price of the product. This warranty does not cover additional costs such as labor.



La FUENTE DEL PROYECTO y el diseño del logo son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ARTÍCULO N° 5638707

FILTRO DE AGUA DEL REFRIGERADOR

MODELO N° PSFWF1

Español

⚠ ADVERTENCIA Con la finalidad de reducir el riesgo asociado con asfixia, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto. El cartucho descartable del filtro se deberá reemplazar cada 6 meses en la capacidad calculada, o antes, si se produce una reducción notoria en el nivel de flujo. **Ante cualquier consulta, o para ordenar cartuchos de filtros adicionales, por favor comuníquese al 866-389-8827 o ascs@lowes.com.**

Cartucho del filtro de agua

El cartucho del filtro de agua se podrá colocar en varias ubicaciones diferentes de su electrodoméstico dependiendo del modelo de su refrigerador (es decir: sobre la puerta izquierda del compartimiento de comida fresca, en la parte posterior del compartimiento de comida fresca tanto en la parte superior derecha como del lado superior izquierdo, entre las charolas de vegetales y finalmente en la parrilla del zócalo ubicada en la parte inferior de su electrodoméstico). Consulte el manual del propietario de su refrigerador para conocer la ubicación específica de su filtro.

Cuándo reemplazar el filtro

El Dispensador LCD ubicado en la parte exterior del refrigerador cuenta con una alerta de "reemplazo del filtro de agua" que se iluminará en naranja cuando la vida útil del filtro llegue al 90%. Una vez alcanzado el 100% del uso del filtro, la luz de estado del filtro de agua cambiará y se leerá "vencido" en rojo. Al mismo tiempo que cambie la luz de estado y se lea "vencido", un indicador de confirmación de cambio de filtro se iluminará justo debajo del indicador de reemplazo del filtro de agua con una barra parpadeante. Manteniendo presionado durante 3 segundos, una cuenta regresiva de reinicio se iluminará, y cuando el reinicio se haya completado, el indicador de "vencido" se apagará. Si su refrigerador es diferente, consulte el manual del propietario para acceder a instrucciones de reinicio del filtro.

⚠ PRECAUCIÓN A fin de reducir el riesgo asociado con daños sobre la propiedad debido a pérdidas de agua, lea y siga las siguientes instrucciones antes de instalar y usar este sistema. La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.

Retiro/ instalación del cartucho del filtro

Consulte el manual del propietario del refrigerador y siga el procedimiento de retiro/ instalación como fue detallado.

Procedimiento:

Gire el filtro actual hacia la izquierda para su retiro del dispensador. Es normal experimentar una pequeña cantidad de goteo de agua luego del retiro del filtro.

Sugerencias Importantes:

1. Antes de realizar la instalación, deje correr agua del grifo a través del filtro nuevo para experimentar un mejor flujo inmediatamente después de la instalación. Podrá aún haber una salida irregular desde el dispensador, incluso aunque se realice esta sugerencia de instalación previa. Es importante saber que es normal ver que sale agua de forma irregular luego de la instalación. El aire está siendo eliminado del filtro para crear una circulación de agua constante.
2. Tome el filtro de reemplazo y posicione la parte superior hacia arriba del dispensador.
3. Comience a girar el filtro nuevo hacia la derecha mientras aplica una leve presión hacia arriba para ajustar el filtro al suspensor.
4. El filtro deberá dar aproximadamente $\frac{1}{2}$ giro completo para quedar seguro en su posición.
5. Una vez que el filtro nuevo quede asegurado en el suspensor, deje correr el agua durante unos siete minutos (lo cual equivale a aproximadamente 3.5 galones).

NOTAS IMPORTANTES: el filtro nuevo se deberá elevar solo en la posición correcta mientras gira hacia la derecha. NO fuerce el filtro nuevo hasta ajustar en exceso al realizar el reemplazo. Luego de la instalación, si el dispensador cuenta con un botón de "REINICIO DEL FILTRO DE AGUA" (solo en ciertos modelos) – mantenga presionado el mismo durante tres segundos antes de hacer circular el agua.

Fabricado por: Haier Appliances



El PSFWF1, cuando se use con el PSFWF1-CS, está certificado por IAPMO R&T contra CSA B483.1, NSF/ANSI 372 para bajo contenido de plomo, NSF/ANSI 42 y 53 y para la reducción de demandas especificadas en la Ficha técnica de rendimiento.

AS24016

31-6000305 Rev. 1 02-24

FICHA TÉCNICA DE RENDIMIENTO DEL CARTUCHO DELPSFWF1

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIÓN DE FILTRADO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	NIVEL DE FLUJO	CAPACIDAD
Químico/ Mecánico	30-120 psi (207-827 kPa)	33-100 °F (0.6-38 °C)	0.5 gpm (1.89 lpm)	400 Gallons (1514L)

REEMPLAZO POR EL SISTEMA PSFWF1

INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES

El PSFWF1, cuando se use con el PSFWF1-CS, está certificado por IAPMO R&T y probado de acuerdo con NSF/ANSI 42 y NSF/ANSI 53 para la reducción de las sustancias que figuran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en agua que ingresa al sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite tolerable de agua que deja el sistema, de acuerdo con lo especificado en NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53. Sistema certificado contra NSF/ANSI 372 para bajo contenido de plomo.

ESTÁNDAR	SUSTANCIA	CONCENTRACIÓN ENTRANTE PROMEDIO	CONCENTRACIÓN ENTRANTE PELIGROSA	REDUCCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO / CONCENTRACIÓN DE AGUA	REQUISITO DE REDUCCIÓN PORCENTUAL / CONCENTRACIÓN DE AGUA MÁXIMA PERMISIBLE DEL PRODUCTO
NSF/ANSI 42	Partícula clase I	2,166,666/mL	Mínimo 10,000/mL (rango del tamaño de partícula 0.5 a <1 µm)	98.4%	≥ 85%
NSF/ANSI 42	Cloro, gusto y olor	2.03 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.57%	≥ 50%
NSF/ANSI 53	Quistes*	21,750/mL	Mínimo de 50,000 /L	99.99%	≥ 99.95%
NSF/ANSI 53	Plomo en pH 6.5	1.5 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.0011 mg/L	0.005 mg/L
NSF/ANSI 53	Plomo en pH 8.5	1.5 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.0002 mg/L	0.005 mg/L
NSF/ANSI 53	Turbiedad	11 NTU	11 ± 1 NTU	0.08 NTU	0.5 NTU
NSF/ANSI 53	Atrazina	0.008 mg/L	0.009 mg/L +/- 10%	0.0007 mg/L	0.003 mg/L
NSF/ANSI 53	2,4-D	0.203 mg/L	0.210 mg/L +/- 10%	0.03 mg/L	0.07 mg/L
NSF/ANSI 53	Lindano	0.0019 mg/L	0.002 mg/L +/- 10%	0.00007 mg/L	0.0002 mg/L

* Basado en el uso de Cryptosporidium parvum oocysts.

NOTA: aunque la evaluación se realizó de acuerdo con condiciones estándares de laboratorio, el desempeño puede variar. La evaluación de reducción de contaminantes es conducida en intervalos regulares por la agencia certificadora para mantener la certificación. Reemplazo del Cartucho: PSFWF1. Para acceder a costos estimados de elementos de reemplazo, comuníquese al **866-389-8827 o ascs@lowes.com**.

No toda el agua contendrá la lista de contaminantes. Mientras que se produjeron solo en niveles de rastreo, estos compuestos pueden afectar la aceptación pública/ percepción de la calidad del agua potable. El filtro se diseñó solo para uso con agua fría. El uso del filtro debe cumplir con todas las leyes estatales y locales. No usar con agua que no sea segura a nivel microbiológico o que sea de calidad desconocida sin una desinfección adecuada, antes o después, del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se podrán usar en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

Es esencial que se cumpla con los requisitos de instalación, mantenimiento y reemplazo de filtros recomendados por el fabricante, a fin de que el producto funcione de acuerdo a como fue promocionado. Para acceder a información sobre la Garantía, consulte el Manual de instalación.



GARANTÍA

Se garantiza que este cartucho del filtro de reemplazo está libre de defectos en el materiales y fabricación durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre ninguna falla como resultado de abuso, alteración por mal uso, o daño causado por el fabricante o falla al seguir las instrucciones adecuadas de instalación y uso. Si el producto no logra satisfacer esta garantía limitada durante el período descrito, el fabricante reemplazará o reembolsará el valor de la compra del producto. Esta garantía no cubre costos adicionales tales como trabajos.