



OWNER'S MANUAL
OUTDOOR KITCHEN

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
CUISINE EXTÉRIEURE

MANUAL DEL PROPIETARIO
COCINA PARA EXTERIORES

OKC3024GDR1DG, OKC3024GD2DG

OKC3024GD2SKDG, OKC3024GDR3DG



TIME WELL SPENT

We believe in the value and benefits of spending time outdoors. Our goal is to provide you with a wide variety of outdoor related products that allow you to spend endless days outside, generating loads of laughter and creating memories that will last a lifetime.

Blue Sky Outdoor Living offers high quality, on-trend, outdoor living products that will bring an enhanced experience to any backyard, outdoor gathering or adventure.

Connect with us @blueskyoutdoorliving



Fill in the following information and retain this manual for future reference:

MODEL(S):

DATE OF PURCHASE:

PLACE OF PURCHASE:

RECEIPT NO:

GETTING STARTED

All cabinets are inspected prior to leaving the factory and they have been carefully packaged to prevent any damage during shipping and handling. On occasion, damage in handling between the factory and your home may occur. Please inspect each cabinet carefully prior to assembly and installation. If damage is discovered, contact our Customer Service team at 1-800-459-4409 for quick results to any issues that may arise.

Take time to review your installation project, what cabinets you have and how they will be arranged in your space.

If you have unpacked all your boxes, and checked for damage, please make sure not to mix components.

You can perform a dry fit of the cabinets by laying out the tops (keep their protective film on to prevent scratches) in the selected location to ensure your layout will fit in the desired space.

PICKING A LOCATION

Make sure there is enough room for the cabinets you are installing.

Remember to leave about 3 feet for you to walk in front of and at the sides of your cabinet(s).

The install location should not have a slope of more than 15 degrees and should be made of a hard surface - stone, concrete, wooden or composite decking.

It is not recommend for installation on a lawn or directly on the ground.

If you are installing the cabinets next to a BBQ grill or other burning appliance, check the recommended locations for placement in your burning appliance directions. Do not place your outdoor cabinets right next to the burn chamber of a BBQ grill.

FOR YOUR SAFETY

BEFORE STARTING THE INSTALLATION, READ THIS ENTIRE GUIDE TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE SAFETY AND LOCATION WARNINGS AND ASSEMBLY STEPS.

THE INSTALLATION OF ANY OF BLUE SKY OUTDOOR KITCHEN CABINETS NOT PERFORMED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS PRESENTED IN THIS GUIDE COULD VOID THE WARRANTY OF THE PRODUCT.

WARNING: EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Blue Sky Outdoor Kitchen Cabinets should be moved, assemble or installed with two or more people to avoid injury from lifting.

Do not let children climb on the cabinets, hang on doors / drawers or leave children unattended near the cabinets. These actions could cause tipping that could lead to serious or fatal injury. Securely attach cabinets to a wall or gang several cabinets together using the fasteners included with each cabinet to avoid serious injury.

Note the listed weight capacities and do not overload cabinets. Overloading could cause cabinets to become unstable and cause serious or fatal injury.

WARNING

Wear protective eye wear, gloves, and boots during assembly.

Always maintain a clean, organized work area.

Do not stand or sit on cabinet tops, cabinet may become unstable and result in property damage or serious injury. If sitting at a cabinet with an extended top, do not use the top to pull yourself up from a chair.

Do not drag or move cabinets with leveling feet in place.

WARNING

Electric, plumbing, gas lines and other utilities are frequently installed or embedded behind walls where cabinets are being installed. Before drilling holes or screwing cabinets to outside walls, be sure you will not make contact with any of these utilities. Failure to follow these instructions may result in property damaged and serious or fatal injury. If you do not feel confident in your ability to insure that you will not make contact with utilities behind a wall during installation, please contact a licensed contractor to install the cabinets.

PARTS LIST - CABINETS


UNPACK PARTS, MAKING SURE ALL PIECES ARE PRESENT BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact Blue Sky Outdoor Living directly by email at service@blueskyoutdoorliving.com or phone at 1-800-459-4409 (Monday–Friday, 8:00 am–4:30 pm, CST).

ASSEMBLY AND MOVING OF BLUE SKY OUTDOOR KITCHEN CABINETS SHOULD BE DONE BY TWO OR MORE PEOPLE.

DESCRIPTION	REF	PART NUMBERS	2 DOOR CABINET OKC3024GD2DG	1 DRAWER 2 DOOR CABINET OKC3024GDR1DG	3 DRAWER CABINET OKC3024GDR3DG	2 DOOR SINK CABINET OKC3024GDSKDG
Cabinet Body	A		1	1	1	1
Cabinet Base	B		1	1	1	1
Leveling Feet	C	126022	4	4	4	4
Shelf Bracket	D	126023	4	4	0	4
Adjustable Shelf	E	126024	1	1	0	0
Adjustable Sink Shelf	ES	126025	0	0	0	1
Large Plastic Cap	F	126026	1	1	1	3
Medium Plastic Cap	G	126027	0	0	0	4
Small Plastic Cap	H	126028	8	8	8	8
Large Folding Drawer	I		0	0	2	0
Large Drawer Front	J		0	0	2	0
Medium Folding Drawer	K		0	1	1	0
Medium Drawer Front	L		0	1	1	0
Large Drawer Dividers	ML	126029	0	0	4	0
Medium Drawer Dividers	MM	126030	0	2	2	0
Drawer Slides	N	126031	0	2	6	0
Drawer Liner	O	126032	0	1	3	0
M8*50 Bolt	P	126033	4	4	4	4
M8*50 Nut	Q	126034	4	4	4	4
M6*12 Bolt	R	126035	10	10	10	10
M5*10 Bolt	S	126036	0	12	36	0
M4*10 Bolt	T	126037	0	20	60	0

Parts listed with part numbers can be ordered for replacement parts.



ASSEMBLY

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

Included:

- Hex Keys
- Drill Bit Extender
- 4MM Hex Drill Bit

Not Included:

- 4' to 6' level
- Screwdriver
- Pliers

BASIC CABINET BODY ASSEMBLY


LEVELING THE BASE

Now that you have picked your location, attach the leveling feet (C) to the underside of the cabinet base (B). Move the nut down to the bottom of the leveling feet. We recommend you start with the leveling foot at it's lowest position and then you can easily adjust the leveling foot when the base is in place.

Place the base in the desired location, and make sure it is level using a 4' to 6' level. On the front to back leveling, have the cabinet slightly lower in the back to allow for moisture to drain off the back.

NOTE: The hole location for electrical cords is in the back of the base of the cabinet. Adjust the leveling feet if needed.

Place the large plastic cap (F) in the hole in the back of the cabinet base.



CABINET BODY TO BASE ASSEMBLY


(ASSEMBLY IS THE SAME FOR ALL CABINETS)

2 DOOR CABINET IMAGE IS SHOWN AS EXAMPLE ONLY

With two people, lift the cabinet body (A) upright with the sticker inside pointing up. One person should hold onto the front edge of the cabinet (do not lift by the doors) while the other pulls out the back of the cabinet so that it is no longer folded.

With two people, lift the cabinet by the back and front edges of the cabinet frame, place the cabinet on top of the base that has been leveled. Make sure the hole for the electrical cords is in the back of the cabinet. Make sure the cabinet body is properly seated on the base.

The cabinet body has a snug fit to the base, you may need to use a flat head screw driver to guide one side into place or use a rubber mallet to tap it into place so it sits flat on the base.



Attach the cabinet body to the base by using 6 of the bolts (R) - 3 in the front and 3 in the back of the cabinet. Finger tighten until all bolts have been threaded in the nuts that have already been welded into the bottom of the cabinet. When the bolts are all in place - tighten them with provided hex key or drill bit with extender (do not over tighten).

With two people, turn the cabinet upside down. There are 2 locations on each side of the bottom of the cabinet that need to be secured to the base. Finger tighten all 4 bolts (R). When the 4 bolts are in place-tighten them (do not over tighten). With two people, turn the cabinet upright. Check to make sure the cabinet is still level.

Assembly of the Base Cabinet is complete. Continue with the instructions related to the cabinet you are assembling.

CABINETS WITH SHELVES


(IF YOUR UNIT DOES NOT HAVE A SHELF CONTINUE TO NEXT STEP)

It is easier to set your shelf location with the top off.

Place the self brackets (D) to the desired location by slipping them in the slots in the corners of the cabinet body. The open hook should be facing up towards the top of the cabinet.

Slide the shelf (E or ES) in place to make sure it is in the desired location. If you are installing the ES shelf for the sink cabinet, the open slot should be positioned in the back of the cabinet to accommodate plumbing hoses and drains. Then remove the shelf. It will make it easier to install the top. Reinstall the shelf after the top is installed.

ATTACH THE TOP USING TOP MANUAL (TOP SOLD SEPARATELY)



CABINETS WITH DRAWERS ASSEMBLY AND INSTALLATION

(IF YOUR UNIT DOES NOT HAVE DRAWERS CONTINUE TO DETAIL AND FINISHING)

Place your folded drawer (I or K) on a flat clean area for assembly. If you use the top of your cabinet to assemble the drawer(s), please place a protective material on top of the cabinet (like cardboard) to prevent scratching the top of the cabinet.

Unfold the drawer sides so that it lays flat, remove the drawer dividers and set aside. The food grade liner can stay at the bottom of the drawer.


Start by folding up the back panel and 1 side panel, attach the 2 panels by using 2 bolts (S). Finger tighten until both bolts have been threaded in the nuts that have already been welded into place.

Repeat on all panels until all 8 bolts (S) have been finger tightened into place-tighten them with provided hex key (do not over tighten).

When assembling the drawer front we recommend arranging the drawer frame assembly so that the front is slightly over the edge of your counter top or work surface. This will allow the drawer handle to hang over the edge of the top of the cabinet during assembly and allow the draw front to sit flat.

Have 1 person hold the corresponding drawer front to the drawer (Medium drawer front L to Medium folding drawer K or Large Drawer Front J to Large Folding Drawer I) in place while attaching to the drawer frame by using 4 bolts (S), 2 on each side of the drawer front. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them with provided hex key (do not over tighten).


If assembling the 3 Drawer unit assemble the remaining drawers using above drawer assembly instructions.



DRAWER SLIDE ASSEMBLY


CAUTION! DRAWER SLIDES ARE GREASED AND CAN LEAVE RESIDUE.

Before attaching slides to the cabinet make sure the inside arm is pushed and locked all the way back exposing the front through holes as shown. Repeat for all slides before next step.




Assemble the top drawer slides by attaching 2 of the drawer slides (N) on to the top slide location of the inside of the cabinet on each side of the cabinet using 12 bolts (T)- 1 drawer slide and 6 bolts on each side. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them with provided hex key (do not over tighten).



If assembling a 3 Drawer unit continue attaching remaining slides to the cabinet. **Note the assembly location of remaining slides.**



Assemble the middle drawer slides by attaching 2 of the drawer slides (N) on to the 2nd highest slide location of the inside of the cabinet on each side of the cabinet using 12 bolts (T) - 1 drawer slide and 6 bolts on each side. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them with provided hex key (do not over tighten).






Assemble the bottom drawer slides by attaching the remaining 2 drawer slides (N) to the lowest slide location of the inside of the cabinet on each side of the cabinet using 12 bolts (T) - 1 drawer slide and 6 bolts on each side. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them with provided hex key (do not over tighten).



With your drawer slides attached to the cabinet extend the inside arm of your drawer slides on both sides.

Separate the inside arm of your drawer slide by pressing up on the plastic lever on the slide on the right and down on the lever on the slide on the left. Keep the inner slides together as you separate them.




Repeat drawer slide separation for remaining drawer slide.

MEDIUM TOP DRAWER


Assemble slides to the medium top drawer by attaching 2 of the inside arms of the drawer slide that you removed to either side of the outside of the drawer.

Attach with 8 bolts (T) - 4 on each side, as shown. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them (do not over tighten). Make sure the solid edge of the drawer slide is at the front of the drawer and the end with the cutout is at the back of the drawer.




LARGE MIDDLE DRAWER

Assemble slides to the Large Middle drawer by attaching 2 of the inside arms of the drawer slide that you removed to the top rail of either side of the outside of the drawer. Attach with 8 bolts (T) - 4 on each side, as shown. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them (do not over tighten). Make sure the solid edge of the drawer slide is at the front of the drawer and the end with the cutout is at the back of the drawer.



LARGE BOTTOM DRAWER

Assemble slides to the Large Bottom drawer by attaching 2 of the inside arms of the drawer slide that you removed to the bottom rail of either side of the outside of the drawer. Attach with 8 bolts (T) - 4 on each side, as shown. Finger tighten until all bolts are in place. When bolts are all in place-tighten them (do not over tighten). Make sure the solid edge of the drawer slide is at the front of the drawer and the end with the cutout is at the back of the drawer.



DRAWER INSTALLATION

MEDIUM TOP DRAWER

This step is easier with two people.

Note that the medium drawer goes on top.


To install the drawer into the cabinet, extend the ball bearing slides that were install inside the cabinet, so they stick out beyond the front edge of the cabinet.

With one person on each side of the drawer. Lift the drawer into position so the inner slide (attached to the drawer) lines up with the ball bearing slide inside the cabinet. Make sure they are seated properly. Then slide the drawer into place. You should hear a small click when the slides are engaged. Close the drawer fully (the first time will require a firm closing of the drawer) and then pull the drawer open to make sure they are properly engaged. The drawer should not pull completely out.

If assembling a 3 drawer unit repeat above drawer instillation for remaining 2 large drawers. Note that the large drawer with the slides on the top rail goes in the middle drawer location. The remaining large drawer with the slides on the bottom rail goes in the bottom drawer location.



To install large drawer divider (ML) or medium drawer divider (MM) the notches on the dividers must line up with the tracks on the inside of the front and back panels. Once the dividers are lined up slide them side to side until in the desired location. Once in location press down to secure into slot.

Repeat for remaining dividers.



Empty drawer before removing it from the cabinet. It is easier to remove the drawer with two people. To remove the drawer, pull the drawer open enough to fully extend the slides. Push up on the black release lever on one side of the inner slide, while pushing down on the black release lever on the other side of the drawer. While holding the levers in these positions, pull the drawer outward, towards you, until it is released from the drawer slide.


REFER TO DRAWER INSTALLATION TO RE-INSTALL DRAWERS.



DETAIL AND FINISHING

With the cabinet assembled and in place, check to make sure it is still level. Adjust the leveling feet if need. This is a two person job, one to tip the cabinet back slightly and the other to adjust the leveling feet.


The cabinets can also be bolted together through 4 locations on each of the side panels using 4 bolts (P) and 4 nuts (Q). If the cabinet are not bolted together or if it is a stand alone cabinet there are caps (H) include to fill the holes and reduce the chance of moisture getting into the cabinet.



FOR CABINETS WITH DOORS:

If the cabinet doors do not line up, please see instruction below.

The hinges can easily be adjust up or down by loosening the hinge screws attached to the front edge of the frame using provided hex key. Slide the door up or down until the doors are aligned and then tighten the screws.



CARE AND MAINTENANCE

- To keep your cabinets looking clean and fresh, wash with fresh water, a mild detergent and a micro fiber cloth. Then rinse with clean water and dry with a soft cloth, go with the grain on any brushed stainless-steel surfaces. If preferred, you can use products specifically designed to clean stainless steel for the cabinet tops.
- Do not use abrasive cleaners or sponges / pads that are abrasive, these products will dull the finish and harm the longevity of the product.
- Also, stainless-steel may show "tea" staining if not washed often in coastal locations or in close proximity to a chlorine or saltwater swimming pool.
- Check cabinets / drawers after hard rain. If water has penetrated the cabinet - wipe up moisture with a micro fiber cloth. Make sure all side button plugs and electrical cord grommets are in place. If water entered a drawer, make sure they are securely closed and that the cabinets are leveled per set up instructions.
- If your stainless-steel tops show signs of oxidization, take the following steps to rejuvenate its appearance. First, try cleaning with fresh water and a non-abrasive cleaning sponge - make sure you are stainless-steel top in the direction of the grain. If you run into a stubborn stain, use a stainless-steel cleanser (follow the cleanser's direction - follow the cleaner's warnings with regards to using on a food preparation surface.)
- NOTE: Always rub / wipe / clean the stainless-steel tops with the grain. Wiping across the grain can ruin the finish and cause the stainless-steel to lose its brilliance.
- For the glass fronts and aluminum front panels, wash with clean water and mild detergent with a micro fiber cloth. Rinse with clear water and dry with a soft cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pad on any surface of the cabinet. Clean as needed or every three months. If the cabinets are in close proximity to a chlorine or saltwater swimming pool or near a ocean, more frequently cleaning is required - every 2 to 3 weeks.
- Water with high iron content can leave rusty residue on the cabinets.
- Extreme heat by a flame - be careful placing your cabinet in direct contact with a BBQ grill or other appliance that generated high heat or flames.
- Salt that is left sitting on the products or gets splashed up on the cabinets in snowy weather can cause corrosion.
- Keeping your new outdoor kitchen cabinets clean will go a long way to extending their appearance and longevity.
- Trapped moisture under cutting boards, rubber mats, metal trays or cans could lead to corrosion.
- If the color of the cabinet bodies shows signs of fading, a thin layer of car wax can be applied per the wax manufacturers directions.

AVOID USING THESE CHEMICALS ON / AROUND THESE CABINETS:

- Products that include strong acids or alkaline can damage your cabinets: Vinegars, white wine, mustard, tomato-based products, lemons, some carbonated beverages etc.

Chloride cleansers which includes bleach or any other cleaning materials that contain bleach.

Muriatic acid (often used to clean tile / concrete)

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase. This limited warranty is available to the initial purchaser only and is not transferable.

If this product is defective, contact the local retailer where you purchased your product, or contact Blue Sky Outdoor Living directly by email at service@blueskyoutdoorliving.com or phone at 1-800-459-4409 (Monday–Friday, 8:00 am–4:30 pm, CST). If the product is defective, we will replace the defective part at no cost to you. Please do not ship your product back to the store or to us unless we send you written instructions for return.

In the event it becomes necessary for your product to be returned, we will notify you how to proceed. A copy of your original purchase receipt must accompany the returned product.



WARNING

Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov



DU TEMPS BIEN PASSÉ

Chez Blue Sky Outdoor Living, nous croyons à la valeur et aux avantages de passer du temps dans la nature. Nos produits sont conçus pour la cour de votre domicile, la terrasse, le camping, la plage ou lors de votre événement sportif préféré.

Vous pouvez compter sur Blue Sky Outdoor Living pour fournir des produits durables et faciles à utiliser qui amélioreront votre arrière-cour, votre prochain rassemblement en plein air ou votre prochaine aventure.

Connectez-vous avec nous @blueskyoutdoorliving



Remplissez les informations suivantes et conservez ce manuel d'utilisation pour référence future:

MODÈLE(S):

DATE D'ACHAT:

LIEU D'ACHAT:

NO DE REÇU:

POUR COMMENCER

Toutes les armoires sont inspectées avant de quitter l'usine et soigneusement emballées afin d'éviter tout dommage lors de l'expédition et de la manutention. Des dommages peuvent survenir lors de la manutention entre l'usine et votre domicile. Veuillez inspecter soigneusement chaque armoire avant l'assemblage et l'installation. Si vous constatez des dommages, communiquez avec notre équipe du service à la clientèle au 1 800 459-4409 pour obtenir un soutien rapide.

Prenez le temps de passer en revue votre projet d'installation, d'inspecter vos armoires et de déterminer leur disposition dans votre espace.

Après avoir déballé toutes vos boîtes et vérifié qu'il n'y a aucun dommage, assurez-vous de ne pas mélanger les composants.

Vous pouvez effectuer une installation à sec des armoires en disposant les parties supérieures (conservez la pellicule protectrice pour éviter les égratignures) à l'endroit choisi pour vous assurer que votre aménagement tiendra dans l'espace prévu.

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour les armoires que vous installez.

N'oubliez pas de laisser environ 1 m (3 pi) pour circuler en avant et sur les côtés de l'armoire.

L'endroit où vous l'installerez ne doit pas être incliné de plus de 15 degrés et la surface doit être dure : revêtement en pierre, en béton, en bois ou en composite.

Il n'est pas recommandé de faire l'installation sur l'herbe ou directement au sol.

Si vous installez les armoires à côté d'un BBQ ou d'un autre appareil de combustion, vérifiez les emplacements recommandés dans le mode d'emploi de l'appareil de cuisson. Ne placez pas vos armoires extérieures juste à côté de la zone de combustion d'un BBQ.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AU COMPLET POUR CONNAÎTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLACEMENT AINSI QUE LES ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE.

TOUTE ARMOIRE DE CUISINE EXTÉRIEURE BLUE SKY DOIT ÊTRE INSTALLÉE SELON LES INSTRUCTIONS PRÉSENTÉES DANS CE GUIDE, SANS QUOIL A GARANTIE DU PRODUIT POURRAIT ÊTRE ANNULÉE.

WARNING: RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Les armoires de cuisine extérieure Blue Sky doivent être déplacées, assemblées ou installées par au moins deux personnes afin d'éviter de se blesser en les soulevant.

Empêchez les enfants de grimper sur les armoires, de s'accrocher aux portes ou aux tiroirs et ne les laissez pas à proximité des armoires sans surveillance. Le non-respect de ces instructions pourrait causer un basculement risquant d'entraîner des blessures graves ou mortelles. Fixez solidement les armoires au mur ou accrochez-les en utilisant les pièces de fixation incluses avec chaque armoire pour éviter les blessures graves.

Prenez note des limites de poids indiquées et ne surchargez pas les armoires. Une surcharge pourrait engendrer une instabilité des armoires et causer des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION

Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes pendant l'assemblage.

Maintenez votre aire de travail propre et ordonnée.

Ne vous tenez pas debout ou assis sur le dessus des armoires; elles risquent de bouger, causant ainsi des dommages matériels ou de graves blessures. Si vous êtes assis devant une armoire dont la partie supérieure est allongée, ne vous appuyez pas dessus pour vous lever.

Ne traînez pas ou ne déplacez pas les armoires avec des pattes de nivellement en place.

ATTENTION

Les branchements électriques, de plomberie, de gaz et autres sont souvent installés ou encastrés en arrière des murs sur lesquels les armoires sont installées. Avant de percer des trous ou de visser les armoires sur les murs extérieurs, assurez-vous de ne pas toucher à ces différents branchements. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages matériels et des blessures graves ou mortelles. Si vous n'avez pas confiance en votre capacité de ne pas toucher à ces différents branchements en arrière d'un mur pendant l'installation, veuillez recourir aux services d'un entrepreneur autorisé.

LISTE DES PIÈCES – ARMOIRES


DÉBALLEZ LES PIÈCES ET ASSUREZ-VOUS QU'IL N'EN MANQUE AUCUNE AVANT DE VOUS LANCER DANS L'ASSEMBLAGE.

Si une pièce est manquante ou endommagée, ne commencez pas l'assemblage du produit. Communiquez directement avec Blue Sky Outdoor Living par courriel à l'adresse service@blueskyoutdoorliving.com, ou composez le 1 800 459-4409 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, HNC).

L'ASSEMBLAGE ET LE DÉPLACEMENT DES ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURES BLUE SKY DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.

DESCRIPTION	RÉF	NUMÉROS DE PIÈCE	ARMOIRE À 2 PORTES OKC3024GD2DG	1 TIROIR ARMOIRE À 2 PORTES OKC3024GDR1DG	ARMOIRE À 3 TIROIRS OKC3024GDR3DG	ARMOIRE SOUS ÉVIER À 2 PORTES OKC3024GDSKDG
Caisson d'armoire	A		1	1	1	1
Base d'armoire	B		1	1	1	1
Pattes de nivellement	C	126022	4	4	4	4
Console pour tablette	D	126023	4	4	0	4
Tablette ajustable	E	126024	1	1	0	0
Tablette d'armoire d'évier ajustable	ES	126025	0	0	0	1
Grand capuchon en plastique	F	126026	1	1	1	3
Capuchon de taille moyenne en plastique	G	126027	0	0	0	4
Petit capuchon en plastique	H	126028	8	8	8	8
Grand tiroir rabattable	I		0	0	2	0
Devant du grand tiroir	J		0	0	2	0
Tiroir rabattable intermédiaire	K		0	1	1	0
Devant du tiroir intermédiaire	L		0	1	1	0
Séparateurs du grand tiroir	ML	126029	0	0	4	0
Séparateurs du tiroir intermédiaire	MM	126030	0	2	2	0
Glissières du tiroir	N	126031	0	2	6	0
Doublure du tiroir	O	126032	0	1	3	0
Boulon M8 x 50 mm	P	126033	4	4	4	4
Écrou M8 x 50 mm	Q	126034	4	4	4	4
Boulon M6 x 12 mm	R	126035	10	10	10	10
Boulon M5 x 10 mm	S	126036	0	12	36	0
Boulon M4 x 10 mm	T	126037	0	20	60	0

Les pièces avec un numéro peuvent être commandées comme pièces de rechange.



ASSEMBLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE

Inclus:

- Clés hexagonales
- Rallonge pour mèche
- Mèche hexagonale de 4 mm

Non inclus:

- Niveau de 1,2 m à 1,8 m (4 à 6 pi)
- Tournevis
- Pincas

ASSEMBLAGE DU CAISSON D'ARMOIRE DE BASE






NIVELLEMENT DE LA BASE

Maintenant que vous avez choisi l'emplacement, fixez les pattes de nivellement (C) sous la base de l'armoire (B). Abaissez l'écrou jusqu'au bas des pattes de nivellement. Nous vous recommandons de commencer par la position la plus basse de la patte de nivellement, vous pouvez ensuite facilement ajuster le niveau une fois la base en place.

Placez la base à l'endroit souhaité et assurez-vous qu'elle est de niveau au moyen d'un niveau de 1,2 m à 1,8 m (4 à 6 pi). En ce qui concerne le nivellement avant-arrière, placez l'armoire légèrement plus bas à l'arrière pour permettre à l'humidité de s'écouler par l'arrière.

REMARQUE : Le trou pour les cordons électriques se trouve à l'arrière de la base de l'armoire. Réglez les pattes de nivellement au besoin.

Placez le grand capuchon en plastique (F) dans le trou à l'arrière de la base de l'armoire.



ASSEMBLAGE DE LA BASE DU CAISSON DE L'ARMOIRE

(L'ASSEMBLAGE DE TOUTES LES ARMOIRES EST IDENTIQUE)

L'IMAGE DE L'ARMOIRE À 2 PORTES EST PRÉSENTÉE À TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez le caisson de l'armoire (A), l'autocollant intérieur pointant vers le haut. Pendant qu'une personne tient le rebord avant de l'armoire (ne pas la soulever par les portes), l'autre tire l'arrière pour la mettre droite.

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'armoire par les rebords arrière et avant du cadre de l'armoire et placez-la sur la base à niveau. Assurez-vous que le trou pour les cordons électriques est bien situé à l'arrière de l'armoire et que le caisson de l'armoire est bien calé sur la base.

Le caisson de l'armoire doit être bien ajusté à la base. Vous devrez peut-être vous servir d'un tournevis à tête plate pour placer un des côtés ou d'un maillet en caoutchouc pour l'ajuster et qu'il repose bien à plat sur la base.

Fixez le caisson de l'armoire sur la base à l'aide de 6 boulons (R) – 3 à l'avant et 3 à l'arrière de l'armoire. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient vissés dans les écrous préalablement soudés dans la partie inférieure de l'armoire. Lorsque tous les boulons sont en place, serrez-les à l'aide de la clé hexagonale fournie ou d'une mèche avec rallonge (ne pas trop serrer).

Avec l'aide d'une autre personne, retournez l'armoire à l'envers. Deux emplacements de chaque côté du bas du coffret doivent être fixés à la base. Serrez les 4 boulons à la main (R). Lorsque les 4 boulons sont en place, serrez-les, mais pas trop. Retournez ensuite l'armoire à l'endroit. Assurez-vous qu'elle est toujours de niveau.

L'assemblage de la base de l'armoire est maintenant terminé. Poursuivez selon les instructions correspondant à l'assemblage de votre armoire.

ARMOIRES AVEC TABLETTES


(SI VOTRE UNITÉ N'A PAS DE TABLETTE, PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE)

Il est plus facile de déterminer l'emplacement de la tablette sans la partie supérieure.

Placer les consoles pour tablette (D) à l'endroit souhaité en les glissant dans les fentes aux coins du caisson de l'armoire. Le crochet ouvert doit pointer vers le haut de l'armoire.

Glissez la tablette (E ou ES) à l'endroit souhaité pour vous assurer qu'elle a bien sa place. Si vous installez la tablette ES de l'armoire sous évier, l'ouverture de la fente doit être placée à l'arrière de l'armoire afin de laisser un espace pour les tuyaux et les drains de plomberie. Retirez ensuite la tablette. L'installation de la partie supérieure sera facilitée. Réinstallez la tablette une fois la partie supérieure installée.

FIXEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE EN SUIVANT LE MANUEL CORRESPONDANT (VENDUE SÉPARÉMENT)



ARMOIRES AVEC ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE TIROIRS

(SI VOTRE UNITÉ N'A PAS DE TIROIRS, PASSEZ À LA PARTIE DÉTAILS ET FINITION)

Placez votre tiroir rabattable (I ou K) sur une surface plane et propre pour effectuer l'assemblage. Si vous utilisez la partie supérieure de votre armoire pour assembler le ou les tiroirs, veuillez la protéger (avec du carton, par exemple) pour éviter de la rayer.

Déployez les côtés du tiroir pour les mettre à plat, retirez les séparateurs et mettez-les de côté. La doublure de qualité alimentaire peut demeurer au fond du tiroir.


Commencez par rabattre le panneau arrière et 1 panneau latéral, puis fixez les 2 panneaux à l'aide de 2 boulons (S). Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient vissés dans les écrous préalablement soudés à leur place.

Répétez l'opération sur tous les panneaux jusqu'à ce que les 8 boulons (S) soient serrés à leur place à la main. Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer).

Lors de l'assemblage du devant du tiroir, il est recommandé de placer le cadre du tiroir de façon à ce que le devant dépasse légèrement de la partie supérieure du comptoir ou de la surface de travail. Cela permettra à la poignée du tiroir de dépasser du bord de la partie supérieure de l'armoire pendant l'assemblage et au devant du tiroir de rester à plat.

Une personne tient le devant du tiroir correspondant (devant du tiroir intermédiaire L ou tiroir rabattable intermédiaire K ou devant du grand tiroir J ou grand tiroir rabattable I) en place tout en le fixant au cadre du tiroir à l'aide de 4 boulons (S), 2 de chaque côté du devant du tiroir. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Une fois en place, serrez-les à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer).

Si vous assemblez l'unité à 3 tiroirs, assemblez les autres tiroirs en suivant les instructions d'assemblage ci-dessus.



ASSEMBLAGE DES GLISSIÈRES DE TIROIR

ATTENTION! LES GLISSIÈRES DE TIROIR SONT ENDUITES DE GRAISSE ET PEUVENT LAISSER DES TRACES






Before attaching slides to the cabinet make sure the inside arm is Avant de fixer les glissières à l'armoire, assurez-vous que le montant intérieur est poussé et bloqué complètement vers l'arrière pour exposer l'avant à travers les trous comme illustré. Avant la prochaine étape, répétez le processus pour toutes les glissières.

Assemblez les glissières de tiroir supérieures en fixant deux des glissières de tiroir (N) en haut de chaque côté de l'intérieur de l'armoire à l'aide de 12 boulons (T), d'1 glissière de tiroir et de 6 boulons de chaque côté. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Une fois en place, serrez-les à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer).

Si vous assemblez une unité à 3 tiroirs, fixez les autres glissières à l'armoire. Noter l'emplacement où les autres glissières doivent être installées.




Assemblez les glissières de tiroir au niveau intermédiaire en fixant deux des glissières de tiroir (N) au milieu de chaque côté à l'intérieur de l'armoire à l'aide de 12 boulons (T), d'1 glissière de tiroir et de 6 boulons de chaque côté. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Une fois en place, serrez-les à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer).

Assemblez les glissières de tiroir inférieures en fixant les deux dernières glissières de tiroir (N) en bas de chaque côté à l'intérieur de l'armoire à l'aide de 12 boulons (T), d'1 glissière de tiroir et de 6 boulons de chaque côté. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Une fois en place, serrez-les à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer).



Une fois les glissières de tiroir fixées à l'armoire, étirez le montant intérieur de vos glissières des deux côtés.

Séparez le montant intérieur de votre glissière de tiroir en appuyant vers le haut sur le levier en plastique de la glissière de droite et vers le bas sur le levier de la glissière de gauche. Maintenez les glissières intérieures jointes pendant que vous les séparez.




Répétez le processus de séparation de la glissière de tiroir pour l'autre glissière.

TIROIR SUPÉRIEUR INTERMÉDIAIRE


Assemblez les glissières sur le tiroir supérieur intermédiaire en fixant deux des montants intérieurs de la glissière que vous avez retirés de chaque côté de l'extérieur du tiroir.

Fixez avec 8 boulons (T) – 4 de chaque côté, comme illustré. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Serrez tous les boulons en place (ne pas trop serrer). Assurez-vous que le côté plat de la glissière est à l'avant du tiroir et que l'extrémité avec la découpe est à l'arrière.




GRAND TIROIR CENTRAL

Assemblez les glissières au grand tiroir du centre en fixant deux des montants intérieurs de la glissière que vous avez enlevés à la traverse supérieure de chaque côté de l'extérieur du tiroir. Fixez avec 8 boulons (T) – 4 de chaque côté, comme illustré. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Serrez tous les boulons en place (ne pas trop serrer). Assurez-vous que le côté plat de la glissière est à l'avant du tiroir et que l'extrémité avec la découpe est à l'arrière.



GRAND TIROIR INFÉRIEUR

Assemblez les glissières au grand tiroir inférieur en fixant deux des montants intérieurs de la glissière que vous avez enlevés à la traverse inférieure de chaque côté de l'extérieur du tiroir. Fixez avec 8 boulons (T) – 4 de chaque côté, comme illustré. Serrez à la main jusqu'à ce que tous les boulons soient en place. Serrez tous les boulons en place (ne pas trop serrer). Assurez-vous que le côté plat de la glissière est à l'avant du tiroir et que l'extrémité avec la découpe est à l'arrière.



INSTALLATION DU TIROIR


TIROIR SUPÉRIEUR INTERMÉDIAIRE

personne.

Notez que le tiroir intermédiaire est placé sur le dessus.

Pour installer le tiroir dans l'armoire, étirez les glissières à roulement à billes installées à l'intérieur de l'armoire afin qu'elles dépassent du rebord avant.


Une personne se place de chaque côté du tiroir pour le soulever et le placer de façon à ce que la glissière intérieure (fixée au tiroir) s'aligne avec la glissière à roulement à billes dans l'armoire. Assurez-vous qu'elles soient bien fixées. Faites glisser ensuite le tiroir pour le placer adéquatement. Vous devriez entendre un petit clic lorsque les glissières sont enclenchées. Fermez complètement le tiroir (fermement la première fois), puis ouvrez-le pour vous assurer qu'il est bien inséré dans les glissières. Le tiroir ne doit pas être complètement tiré à l'extérieur.



Dans le cas de l'assemblage d'une unité à 3 tiroirs, répétez l'opération ci-dessus pour les deux autres grands tiroirs. Notez que le grand tiroir avec les glissières sur la traverse supérieure se trouve à l'emplacement du tiroir central. Le dernier grand tiroir avec les glissières sur la traverse inférieure se trouve à l'emplacement du tiroir inférieur.



Pour installer le séparateur du grand tiroir (ML) ou celui du tiroir intermédiaire (MM), les encoches des séparateurs doivent être alignées avec les rails à l'intérieur des panneaux avant et arrière. Une fois les séparateurs alignés, les glisser côte à côte selon l'espace souhaité. Une fois placés, appuyez dessus pour les bloquer dans la fente.

Répétez le processus avec les autres séparateurs.



Videz le tiroir avant de le sortir de l'armoire. Il est plus facile de retirer le tiroir avec l'aide d'une autre personne. Pour retirer le tiroir, le tirer suffisamment à l'extérieur pour étirer les glissières au maximum. Poussez le levier d'ouverture noir vers le haut d'un côté de la glissière intérieure, tout en poussant vers le bas le levier d'ouverture noir de l'autre côté du tiroir. Tout en maintenant les leviers dans ces positions, tirez le tiroir vers vous, à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il soit libéré de la glissière.


REPORTEZ-VOUS À L'INSTALLATION DES TIROIRS POUR LES RÉINSTALLER.



DÉTAIL ET FINITION

Une fois l'armoire assemblée et en place, assurez-vous qu'elle demeure de niveau. Ajustez la hauteur des pattes de nivellement au besoin. Il s'agit d'une manipulation à faire à deux, une personne recule légèrement l'armoire pendant que l'autre ajuste le niveau des pattes.


Les armoires peuvent également être boulonnées ensemble à 4 endroits sur chacun des panneaux latéraux à l'aide de 4 boulons (P) et de 4 écrous (Q). Si l'armoire n'est pas fixée à une autre ou s'il s'agit d'une armoire autonome, des capuchons (H) sont inclus pour masquer les trous et réduire le risque d'infiltration d'humidité dans l'armoire.



CONCERNANT LES ARMOIRES AVEC PORTES:

Si les portes de l'armoire ne sont pas alignées, veuillez consulter les instructions ci-dessous.

Les charnières peuvent facilement être réglées vers le haut ou vers le bas en desserrant les vis de charnière fixées au rebord avant du cadre à l'aide de la clé hexagonale fournie. Faites glisser la porte vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que les portes soient alignées, puis serrez les vis.



ENTRETIEN ET PROTECTION

- Pour que vos armoires gardent un aspect propre et net, lavez-les avec de l'eau fraîche, un détergent doux et un chiffon en microfibre. Rincez ensuite à l'eau propre et essuyez avec un chiffon doux, dans le sens du grain toutes les surfaces en acier inoxydable brossé. Si vous préférez, il est possible d'utiliser des produits spécialement conçus pour nettoyer l'acier inoxydable de la partie supérieure des armoires.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'éponges ou de tampons abrasifs, car ces produits ternissent le fini et nuisent à la longévité du produit.
- De plus, des « cernes de thé » peuvent apparaître sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement dans les régions côtières ou à proximité d'une piscine de chlore ou d'eau salée.
- Vérifiez les armoires et les tiroirs après une forte pluie. Si de l'eau s'est infiltrée, essuyez les zones humides avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous que toutes les fiches des boutons latéraux et les passe-fils électriques sont en place. S'il s'agit d'un tiroir, assurez-vous qu'il est bien fermé et que les armoires sont nivelées conformément aux instructions d'installation.
- Si la partie supérieure en acier inoxydable montre des signes d'oxydation, suivez les étapes suivantes pour rafraîchir son apparence. Tout d'abord, essayez de nettoyer avec de l'eau douce et une éponge non abrasive – assurez-vous de nettoyer l'acier inoxydable dans le sens du grain. Dans le cas d'une tache tenace, utilisez un nettoyeur en acier inoxydable (suivez les instructions sur le nettoyeur – suivez les mises en garde concernant son utilisation sur une surface de préparation des aliments).
- NOTE : Frottez, essuyez et nettoyez toujours les parties supérieures en acier inoxydable dans le sens du grain. Essuyer en travers du grain peut endommager le fini et faire perdre son éclat à l'acier inoxydable.
- Lavez les devantures en verre et les panneaux avant en aluminium à l'eau saine et un détergent doux avec un chiffon en microfibre. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récuser sur n'importe quelle surface de l'armoire. Nettoyez au besoin ou aux trois mois. Si les armoires sont à proximité d'une piscine de chlore ou d'eau salée ou près d'un océan, un nettoyage plus fréquent est nécessaire, soit toutes les deux à trois semaines.
- L'eau à forte teneur en fer peut laisser des résidus de rouille sur les armoires.
- En cas de chaleur extrême causée par une flamme – assurez-vous de ne pas placer votre armoire en contact direct avec un BBQ ou un autre appareil qui a généré une chaleur élevée ou des flammes.
- Le sel laissé sur les produits ou qui a éclaboussé sur les armoires par temps neigeux peut être corrosif.
- Maintenir la propreté de vos nouvelles armoires de cuisine extérieure augmentera leur apparence nette et leur longévité.
- L'humidité retenue sous les planches à découper, les tapis en caoutchouc, les plateaux métalliques ou les boîtes de conserve peut entraîner de la corrosion.
- Si la couleur des caissons d'armoire montre des signes de décoloration, une mince couche de cire pour voiture peut être appliquée conformément aux directives du fabricant.

ÉVITEZ D'UTILISER CES PRODUITS CHIMIQUES SUR OU À PROXIMITÉ DES ARMOIRES :

- Les produits contenant des acides ou des alcalins forts peuvent endommager vos armoires: Vinaigres, vin blanc, moutarde, produits à base de tomates, citron, certaines boissons gazeuses, etc.
- Nettoyeurs à base de chlorure, y compris l'eau de Javel ou tout autre produit nettoyant contenant de l'eau de Javel.
- Acide chlorhydrique (souvent utilisé pour nettoyer les carreaux et le béton)

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Ce produit est garanti à l'acheteur original du produit pour une période de (3) ans à compter de la date du reçu. Cette garantie s'applique au défaut de fonctionnement du produit comme conçu et exclut toutes les finitions peintes.

Si ce produit est défectueux, envoyez un courriel à service@blueskyoutdoorliving.com ou appelez le 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, HNC). Si le produit est défectueux, nous remplacerons la pièce défectueuse gratuitement. Veuillez ne pas renvoyer votre produit au magasin ou à nous, sauf si nous vous envoyons des instructions écrites pour le retour.

Dans le cas où le retour de votre produit s'avérerait nécessaire, nous vous informerons de la marche à suivre. Une copie de votre reçu d'achat original doit accompagner le produit retourné.



AVERTISSEMENT

Cancer et dangers pour la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov



TIEMPO BIEN INVERTIDO

En Blue Sky Outdoor Living creemos en la importancia y los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza. Nuestros productos están diseñados para el jardín de su casa, un campamento, la playa o para seguir de cerca su evento deportivo favorito.

Puede confiar en que Blue Sky Outdoor Living ofrece productos duraderos y fáciles de usar que mejorarán su patio y sus reuniones o aventuras al aire libre.

Conéctese con nosotros @blueskyoutdoorliving



Complete la siguiente información y conserve este manual como referencia futura:

MODELO(S):

FECHA DE COMPRA:

LUGAR DE COMPRA:

RECIBO DE COMPRA N°:

INTRODUCCIÓN

Todos los armarios son inspeccionados antes de salir de fábrica y embalados cuidadosamente para evitar cualquier daño durante su envío y manipulación. En ocasiones, pueden producirse daños durante la manipulación en el trayecto entre la fábrica y su domicilio. Por favor, inspeccione cada armario con cuidado antes de ensamblarlo e instalarlo. Si descubre algún daño, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente llamando al 1-800-459-4409 para resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir.

Tómese el tiempo necesario para revisar el plano de instalación, qué armarios va a instalar y su disposición en el espacio al que están destinados.

Una vez que haya desembalado todas las cajas y comprobado que no presentan daños, asegúrese de no mezclar las partes.

Puede realizar una prueba de instalación rápida colocando las encimeras (no quite la película protectora para evitar rayones) en la ubicación seleccionada para asegurarse de que su disposición encaja en el espacio deseado.

ELEGIR UNA UBICACIÓN

Asegúrese de que hay espacio suficiente para los armarios que va a instalar.

Recuerde dejar aproximadamente 1 metro para poder pasar por delante y a los lados de los armarios.

El lugar de instalación no debe tener una inclinación superior a 15 grados y la base debe ser una superficie dura de hormigón o piedra, o una plataforma de madera o de madera compuesta.

No se recomienda la instalación sobre césped o directamente sobre el suelo.

Si va a instalar los armarios junto a una parrilla para barbacoas o cualquier otro aparato a combustión, consulte los lugares recomendados para colocarlos en las instrucciones del aparato a combustión. No coloque los armarios de exterior junto a la parrilla de una barbacoa.

PARA SU SEGURIDAD

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, LEA ESTA GUÍA COMPLETA PARA FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN Y CON LOS PASOS DE ENSAMBLAJE.

LA INSTALACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS ARMARIOS DE COCINA PARA EXTERIORES BLUE SKY QUE NO SE REALICE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PRESENTADAS EN ESTA GUÍA PODRÍA INVALIDAR LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

WARNING: PELIGRO DE PESO EXCESIVO

Los armarios de cocina para exteriores Blue Sky deben moverse, ensamblarse o instalarse entre dos o más personas para evitar lesiones por levantar objetos pesados.

No permita que los niños se suban a los armarios, se cuelguen de las puertas o cajones y no deje a los niños sin supervisión cerca de los armarios. Esto podría provocar un accidente por vuelco que cause lesiones graves o mortales. Fije firmemente los armarios a la pared o agrupe varios armarios utilizando los tornillos incluidos con cada uno de ellos para evitar lesiones graves.

Tenga en cuenta las limitaciones de peso indicadas y no sobrecargue los armarios. La sobrecarga puede provocar la inestabilidad de los armarios dando paso a accidentes con lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Use gafas, guantes y botas protectoras durante el ensamblado.

Siempre mantenga el área de trabajo limpia y organizada.

No se pare ni se siente en la parte superior del armario, ya que este puede volverse inestable y causar daños materiales o lesiones graves. Si está sentado frente a un armario con la parte superior extendida, no se apoye en ella para levantarse de la silla.

No arrastre ni mueva los armarios con las patas niveladoras colocadas.

ADVERTENCIA

Las tuberías de electricidad, agua, gas y otros servicios públicos suelen estar instaladas o empotradas detrás de las paredes delante de las cuales se colocan los armarios. Antes de perforar orificios o atornillar los armarios a las paredes exteriores, asegúrese de no entrar en contacto con ninguno de estos servicios. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales y lesiones graves o mortales. Si no se siente seguro de que durante la instalación no entrará en contacto con estos servicios públicos detrás de alguna pared, póngase en contacto con un contratista matriculado para que realice la instalación.

COMPONENTES - ARMARIOS


DESEMBALE LAS PIEZAS Y VERIFIQUE QUE NO FALTE NINGUNA ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLADO.

Si falta alguna pieza o está dañada, no trate de ensamblar el producto. Póngase en contacto con Blue Sky Outdoor Living directamente por correo electrónico en service@blueskyoutdoorliving.com o por teléfono al 1-800-459-4409 (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., CST).

AL MENOS DOS PERSONAS DEBEN REALIZAR EL ENSAMBLADO Y EL TRASLADO DE LOS ARMARIOS DE COCINA PARA EXTERIORES BLUE SKY.

DESCRIPCIÓN	REF.	NÚMERO DE PIEZA	ARMARIO DE 2 PUERTAS OKC3024GD2DG	1 CAJÓN ARMARIO DE 2 PUERTAS OKC3024GDR1DG	3 CAJONES ALACENA OKC3024GDR3DG	ARMARIO DEL FREGADERO OKC3024GDSKDG
Cuerpo del armario	A		1	1	1	1
Base del armario	B		1	1	1	1
Patas niveladoras	C	126022	4	4	4	4
Soporte del estante	D	126023	4	4	0	4
Parrilla ajustable	E	126024	1	1	0	0
Parrilla ajustable para el fregadero	ES	126025	0	0	0	1
Tapa de plástico grande	F	126026	1	1	1	3
Tapa de plástico mediana	G	126027	0	0	0	4
Tapa de plástico pequeña	H	126028	8	8	8	8
Cajón grande plegable	I		0	0	2	0
Frente del cajón grande	J		0	0	2	0
Cajón mediano plegable	K		0	1	1	0
Cajón mediano delantero	L		0	1	1	0
Divisores del cajón grande	ML	126029	0	0	4	0
Divisores del cajón mediano	MM	126030	0	2	2	0
Correderas	N	126031	0	2	6	0
Revestimiento del cajón	O	126032	0	1	3	0
Tornillos M8*50	P	126033	4	4	4	4
Tuerca M8*50	Q	126034	4	4	4	4
Tornillos M6*12	R	126035	10	10	10	10
Tornillos M5*10	S	126036	0	12	36	0
Tornillos M4*10	T	126037	0	20	60	0

Las piezas con números de referencia pueden pedirse de repuesto.



ENSAMBLADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLADO

Incluidas:

- Llave Allen
- Alargador de broca
- Broca hexagonal de 4 mm

No incluidas:

- Nivel de 4' a 6'
- Destornillador
- Alicates

ENSAMBLADO DEL CUERPO DEL ARMARIO


NIVELACIÓN DE LA BASE

Una vez elegida la ubicación, fije las patas niveladoras (C) a la parte inferior de la base del armario (B). Mueva la tuerca hasta la parte inferior de las patas niveladoras. Le recomendamos empezar con la pata niveladora en su posición más baja y así podrá ajustarla fácilmente cuando la base esté colocada.

Coloque la base en el lugar deseado y asegúrese de que esté nivelada utilizando un nivel de 4' a 6'. Para la nivelación de adelante hacia atrás, coloque el armario ligeramente más bajo en la parte posterior para permitir que la humedad drene por detrás.

NOTA: La ubicación del orificio para los cables eléctricos se encuentra en la parte posterior de la base del armario. Ajuste las patas niveladoras si es necesario.

Coloque la tapa de plástico grande (F) en el orificio de la parte posterior de la base del armario.



ENSAMBLADO DEL CUERPO DEL ARMARIO A LA BASE


(EL ENSAMBLADO ES IGUAL PARA TODOS LOS ARMARIOS)

LA IMAGEN DEL ARMARIO DE 2 PUERTAS SE MUESTRA SOLO A MODO DE EJEMPLO

Entre dos personas, levanten el cuerpo del armario (A) en posición vertical con la calcomanía interior apuntando hacia arriba. Una persona debe sujetar el borde delantero del armario (no lo levante por las puertas) mientras la otra tira de la parte posterior para que se despliegue.

Entre dos personas, levanten el armario por los bordes posterior y delantero del marco y colóquenlo sobre la base nivelada. Asegúrese de que el orificio para los cables eléctricos esté en la parte posterior del armario. Asegúrese de que el cuerpo del armario esté correctamente asentado sobre la base.

El cuerpo del armario se ajusta perfectamente a la base. Es posible que necesite utilizar un destornillador de cabeza plana para guiar uno de los lados hasta su lugar o un martillo de goma para acomodarlo de manera que quede completamente plano sobre la base. or use a rubber mallet to tap it into place so it sits flat on the base.



Fije el cuerpo del armario a la base utilizando 6 tornillos (R), 3 en la parte delantera y 3 en la parte posterior del armario. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos se hayan enroscado en las tuercas soldadas de la parte inferior del armario. Cuando todos los tornillos estén en su sitio, apriételos con la llave Allen incluida o con una broca con alargador (no apriete demasiado).

Entre dos personas, den vuelta el armario. Hay 2 puntos a cada lado de la parte inferior del armario que deben asegurarse a la base. Apriete con los dedos los 4 tornillos (R). Cuando los 4 tornillos estén en su lugar, apriételos (no los apriete demasiado). Entre dos personas, coloque el armario en posición vertical. Compruebe que el armario sigue estando nivelado.

El ensamblado de la base del armario ha terminado. Continúe con las instrucciones específicas de su modelo de armario.

ARMARIOS CON ESTANTES






(SI SU UNIDAD NO TIENE UN ESTANTE, CONTINÚE EN EL SIGUIENTE PASO)

Es más fácil ubicar los estantes sin la parte superior.

Coloque los auto soportes (D) en la ubicación deseada deslizándolos en las ranuras de las esquinas del cuerpo del armario. El gancho abierto debe mirar hacia arriba, hacia la parte superior del armario.

Deslice el estante (E o ES) en su lugar para asegurarse de que quede en la posición deseada. Si está instalando el estante ES del armario con el fregadero, la ranura abierta debe colocarse en la parte posterior del armario para alojar las mangueras y los desagües. A continuación, retire el estante. Esto facilitará la instalación de la encimera. Vuelva a instalar el estante después de instalar la encimera.

COLOQUE LA ENCIMERA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL CORRESPONDIENTE (LA ENCIMERA SE VENDE POR SEPARADO)



ENSAMBLADO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS CON CAJONES

(SI SU UNIDAD NO TIENE CAJONES, CONTINÚE EN DETALLES Y ACABADO)

Coloque su cajón cerrado (I o K) sobre una superficie plana y limpia para el ensamblado. Si usa la parte superior de su mueble para montar el cajón o los cajones, coloque algún material protector (como cartón) para evitar rayarlo.

Desarme los laterales del cajón para que quede plano, retire los divisores del cajón y déjelos a un lado. Puede dejar el revestimiento para alimentos en la parte inferior del cajón.







Comience doblando hacia arriba el panel posterior y 1 panel lateral, fije los 2 paneles con 2 tornillos (S). Apriete con los dedos hasta que ambos tornillos se hayan enroscado en las tuercas soldadas correspondientes.

Repita la operación en todos los paneles hasta haber ajustado los 8 tornillos (S) en su sitio. Apriételos con la llave Allen incluida (no apriete demasiado).

Cuando coloque el frente del cajón, le recomendamos que acomode el marco del cajón de manera que el frente quede ligeramente por encima del borde de la encimera o de la mesa de trabajo. Esto permitirá que la manija del cajón sobresalga del borde de la parte superior del armario durante el armado y que el frente del cajón quede plano.

Pídale a otra persona que sujete el frente correspondiente al cajón (frente del cajón mediano L al cajón plegable mediano K o frente del cajón grande J al cajón plegable grande I) mientras lo fija al marco del cajón con 4 tornillos (S), 2 a cada lado del frente del cajón. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos estén en su sitio, apriételos con la llave Allen incluida (no apriete demasiado).


Si está ensamblando la unidad de 3 cajones, arme los cajones restantes siguiendo estas mismas instrucciones.




ENSAMBLADO DE LAS CORREDERAS

ATENCIÓN: LAS CORREDERAS DE LOS CAJONES ESTÁN ENGRASADAS Y PUEDEN DEJAR RESIDUOS.

Antes de fijar las correderas al mueble, asegúrese de que el brazo interior esté completamente desplazado y bloqueado hacia atrás, dejando al descubierto los orificios pasantes delanteros, tal como se muestra. Repita el procedimiento para todas las correderas antes del paso siguiente.




Instale las correderas superiores del cajón fijando 2 de las correderas (N) en la ubicación de la corredera superior del interior del armario a cada lado del armario con 12 tornillos (T), 1 corredera y 6 tornillos a cada lado. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos estén en su sitio, apriételes con la llave Allen incluida (no apriete demasiado).





Si está ensamblando una unidad de 3 cajones, continúe fijando las demás correderas al armario. Ubique el lugar donde van las correderas restantes.

Instale las correderas del cajón central fijando 2 de las correderas (N) en la 2.ª posición más alta en el interior del armario en cada uno de sus lados usando 12 tornillos (T), 1 corredera y 6 tornillos en cada lado. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos estén en su sitio, apriételes con la llave Allen incluida (no apriete demasiado).




Instale las correderas del cajón inferior fijando las 2 correderas del cajón restantes (N) a la ubicación más baja en el interior del armario de cada lado usando 12 tornillos (T), 1 corredera del cajón y 6 tornillos a cada lado. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos estén en su sitio, apriételes con la llave Allen incluida (no apriete demasiado).



Con las correderas sujetas al armario, extienda el brazo interior de las correderas en ambos lados.

Separe el brazo interior de la corredera del cajón presionando hacia arriba la palanca de plástico de la corredera de la derecha y hacia abajo la palanca de la corredera de la izquierda. Mantenga juntas las correderas interiores mientras las separa.




Repita la separación de la corredera del cajón para la corredera del cajón restante.

CAJÓN MEDIANO SUPERIOR


Instale las guías en el cajón mediano superior fijando 2 de los brazos interiores de la corredera del cajón que retiró a cada lado del exterior del cajón.

Sujételos con 8 tornillos (T), 4 en cada lado, como se muestra. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos los tornillos estén en su sitio, apriételos (no los apriete demasiado). Asegúrese de que el borde sólido de la corredera esté en la parte delantera del cajón y que el extremo con el recorte esté en la parte posterior.




CAJÓN GRANDE CENTRAL

Instale las correderas en el cajón grande central fijando 2 de los brazos interiores de la corredera que retiró al riel superior de cada lado del exterior del cajón. Sujételas con 8 tornillos (T), 4 en cada lado, como se muestra. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos los tornillos estén en su sitio, apriételos (no los apriete demasiado). Asegúrese de que el borde sólido de la corredera esté en la parte delantera del cajón y que el extremo con el recorte esté en la parte posterior.



CAJÓN GRANDE INFERIOR

Instale las correderas en el cajón grande inferior fijando 2 de los brazos interiores de la corredera del cajón que retiró al riel inferior de cada lado de la parte exterior del cajón. Sujételos con 8 tornillos (T), 4 en cada lado, como se muestra. Apriete con los dedos hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Cuando todos los tornillos estén en su sitio, apriételos (no los apriete demasiado). Asegúrese de que el borde sólido de la corredera esté en la parte delantera del cajón y que el extremo con el recorte esté en la parte posterior.



INSTALACIÓN DE CAJONES



CAJÓN MEDIANO SUPERIOR

Este paso es más sencillo si participan dos personas.

Tenga en cuenta que el cajón mediano va en la parte superior.

Para instalar el cajón en el armario, extienda las correderas con cojinete de bolas que están en el interior del armario de modo que sobresalgan del borde frontal de este.


Con una persona a cada lado del cajón, levanten el cajón hasta su posición de modo que la corredera interior (fijada al cajón) se alinee con la corredera con cojinete de bolas del interior del armario. Asegúrese de que estén bien colocadas. A continuación, deslice el cajón hasta que encaje en su lugar. Cuando las correderas encajen escuchará un pequeño clic. Cierre el cajón por completo (la primera vez será necesario cerrarlo con firmeza) y, a continuación, tire del cajón para abrirlo y asegurarse de que encajó correctamente. El cajón no debe salirse del todo.



Si está ensamblando una unidad de 3 cajones, repita la instalación del cajón anterior para los 2 cajones grandes restantes. Tenga en cuenta que el cajón grande con las correderas que van en el riel superior se ubica como cajón central. El cajón grande restante con las correderas que van en el riel inferior se ubica en la parte de abajo.



Para instalar el divisor del cajón grande (ML) o el divisor del cajón mediano (MM), las ranuras de los divisores deben alinearse con los rieles del interior de los paneles frontal y posterior. Una vez alineados los divisores, deslícelos de lado a lado hasta la posición deseada. Cuando ya estén ubicados, presione hacia abajo para fijarlos en la ranura.

Repita la operación con los divisores restantes.



Vacíe el cajón antes de retirarlo del armario. Es más fácil retirar el cajón entre dos personas. Para retirar el cajón, tire de él para abrirlo lo suficiente para extender completamente las correderas. Levante la palanca negra de desbloqueo de un lado de la corredera interior, mientras baja la palanca negra de desbloqueo del otro lado del cajón. Mientras mantiene las palancas en esta posición, tire del cajón hacia fuera, hacia usted, hasta que se suelte de la corredera.

CONSULTE LA SECCIÓN DE INSTALACIÓN DE CAJONES PARA VOLVER A INSTALAR LOS CAJONES.



DETALLES Y ACABADO



Con el armario ensamblado y en su sitio, compruebe que aún esté nivelado. Ajuste las patas niveladoras si es necesario. Este es un trabajo para dos personas, una debe inclinar el armario ligeramente hacia atrás y la otra debe regular las patas niveladoras.

Los armarios también pueden atornillarse entre sí a través de 4 puntos en cada uno de los paneles laterales utilizando 4 tornillos (P) y 4 tuercas (Q). Si los armarios no se atornillan entre sí o si se trata de un armario independiente, se incluyen tapones (H) para rellenar los orificios y reducir la posibilidad de que entre humedad en el armario.

PARA ARMARIOS CON PUERTAS:

Si las puertas del armario no están alineadas, consulte las instrucciones a continuación.

Las bisagras pueden ajustarse fácilmente hacia arriba o hacia abajo aflojando los tornillos de las bisagras situados en el borde frontal del marco con la llave Allen incluida. Deslice la puerta hacia arriba o hacia abajo hasta que las puertas estén alineadas y luego apriete los tornillos.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener sus armarios con un aspecto limpio y fresco, lávelos con agua dulce, un detergente suave y un paño de microfibra. A continuación, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave, vaya a favor de la veta en cualquier superficie de acero inoxidable cepillado. Si prefiere, puede usar productos específicamente diseñados para limpiar el acero inoxidable de las encimeras de los armarios.
- No utilice limpiadores o esponjas abrasivos, estos productos opacarán el acabado y afectarán la durabilidad del producto.
- Además, el acero inoxidable puede presentar manchas de "té", si no se lo lava a menudo, en lugares próximos al mar o a una piscina con cloro o agua salada.
- Revise los armarios y los cajones después de una lluvia fuerte. Si entró agua, séquela con un paño de microfibra. Asegúrese de que todos los enchufes de los botones laterales y las arandelas de los cables eléctricos estén en su sitio. Si entró agua en algún cajón, asegúrese de que cierran bien y de que los armarios están nivelados de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Si sus encimeras de acero inoxidable muestran signos de oxidación, siga los siguientes pasos para rejuvenecer su aspecto. En primer lugar, intente limpiar con agua dulce y una esponja de limpieza no abrasiva (asegúrese de seguir el sentido de la veta del acero inoxidable). Si se encuentra con una mancha persistente, utilice un limpiador para acero inoxidable (siga las instrucciones del limpiador y respete las advertencias relacionadas a su uso en una superficie de elaboración de alimentos).
- NOTA: Siempre que frote, limpie o repase las encimeras de acero inoxidable siguiendo la veta. Si se frota a contraveta se puede estropear el acabado y hacer que el acero inoxidable pierda su brillo.
- Para los frentes de vidrio y los paneles frontales de aluminio, lávelos con agua limpia y detergente suave con un paño de microfibra. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos ni esponjas en ninguna superficie del mueble. Limpie según sea necesario o cada tres meses. Si los armarios están cerca de una piscina con cloro o agua salada, o cerca del mar, es necesario limpiarlos con más frecuencia, cada 2 o 3 semanas.
- El agua con alto contenido en hierro puede dejar residuos de óxido en los armarios.
- Calor extremo por llamas: tenga cuidado al colocar su armario en contacto directo con una parrilla de barbacoa u otro aparato que genere calor elevado o llamas.
- La sal que se deja sobre los productos o que salpica los armarios cuando nieva puede provocar corrosión.
- Mantener limpios los armarios de su nueva cocina para exteriores contribuirá en gran medida a prolongar su aspecto y su vida útil.
- La humedad retenida bajo las tablas de cortar, las alfombrillas de goma, las bandejas metálicas o las latas puede provocar corrosión.
- Si el color de los cuerpos de los armarios muestra signos de decoloración, puede aplicar una fina capa de cera para automóvil siguiendo las instrucciones del fabricante de la cera.

EVITE EL USO DE ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS DENTRO O ALREDEDOR DE ESTOS ARMARIOS:

- Estos productos que contienen ácidos fuertes o alcalinos pueden dañar sus armarios: vinagres, vino blanco, mostaza, productos a base de tomate, limones, algunas bebidas carbonatadas, etc.
- Limpiadores con cloruro que contienen lejía o cualquier otro producto de limpieza que contenga lejía
- Ácido muriático (a menudo se utiliza para limpiar azulejos y hormigón).

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El producto cuenta con una garantía de (3) tres años para el comprador original a partir de la fecha de recepción del producto. La garantía incluye el mal funcionamiento del producto y no incluye los acabados de pintura.

Si este producto es defectuoso, envíe un correo electrónico a service@blueskyoutdoorliving.com o llame a 1-800-459-4409 (de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:30 p.m., CST) Si el producto es defectuoso, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para usted. No devuelva su producto a la tienda ni a nosotros, a menos que le enviemos instrucciones escritas para su devolución.

En caso de que sea necesario devolver su producto, le notificaremos cómo proceder. El producto devuelto se debe acompañar con una copia de su recibo de compra original.



ADVERTENCIA

Cancer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov



BLUE SKY[®]

OUTDOOR LIVING

Quality Craft
Romeoville, IL 60446
service@blueskyoutdoorliving.com
1-800-459-4409
www.blueskyoutdoorliving.com



@blueskyoutdoorliving
02/23

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China



**OWNER'S MANUAL
OUTDOOR KITCHEN TOP**

**MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
COMPTOIR DE CUISINE
EXTÉRIEURE**

**MANUAL DEL PROPIETARIO
ENCIMERA DE COCINA
PARA EXTERIORES**

OKCSST26, OKCSST26-SINK,
OKCSST36, OKCSST36-SINK



TIME WELL SPENT

We believe in the value and benefits of spending time outdoors. Our goal is to provide you with a wide variety of outdoor related products that allow you to spend endless days outside, generating loads of laughter and creating memories that will last a lifetime.

Blue Sky Outdoor Living offers high quality, on-trend, outdoor living products that will bring an enhanced experience to any backyard, outdoor gathering or adventure.

Connect with us @blueskyoutdoorliving



Fill in the following information and retain this manual for future reference:

MODEL(S):

DATE OF PURCHASE:

PLACE OF PURCHASE:

RECEIPT NO:

GETTING STARTED

All tops are inspected prior to leaving the factory and they have been carefully packaged to prevent any damage during shipping and handling. On occasion, damage in handling between the factory and your home may occur. Please inspect each top carefully prior to assembly and installation. If damage is discovered, contact our Customer Service team at 1-800-459-4409 for quick results to any issues that may arise.

If you have unpacked all your boxes, and checked for damage, please make sure not to mix components.

FOR YOUR SAFETY

BEFORE STARTING THE INSTALLATION, READ THIS ENTIRE GUIDE TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE SAFETY AND LOCATION WARNINGS AND ASSEMBLY STEPS.

THE INSTALLATION OF ANY OF BLUE SKY OUTDOOR KITCHEN TOPS NOT PERFORMED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS PRESENTED IN THIS GUIDE COULD VOID THE WARRANTY OF THE PRODUCT.



WARNING: EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Blue Sky Outdoor Kitchen Cabinets should be moved, assembled or installed with two or more people to avoid injury from lifting.

Do not let children climb on the cabinets, hang on doors / drawers or leave children unattended near the cabinets. These actions could cause tipping that could lead to serious or fatal injury. Securely attach cabinets to a wall or gang several cabinets together using the fasteners included with each cabinet to avoid serious injury.

Note Weight Capacities listed and do not overload cabinets. Overloading could cause cabinets to become unstable and cause serious or fatal injury.

WARNING

Wear protective eye wear, gloves, and boots during assembly.


Always maintain a clean, organized work area.

Do not stand or sit on cabinet tops, cabinet may become unstable and result in property damage or serious injury. If sitting at a cabinet with an extended top, do not use the top to pull yourself up from a chair.

PARTS LIST

UNPACK PARTS, MAKING SURE ALL PIECES ARE PRESENT
BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE.

REF	QTY	DESCRIPTION
A	1	Cabinet Top
B	10	M6*12 Bolt



ASSEMBLY

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

Included with Cabinet:

- Hex Key
- Drill Bit Extender
- 4MM Hex Drill Bit

Not Included:

- Safety Glasses
- Drill (optional)

BASIC TOP INSTALLATION FOR ALL TOPS

(TOP SHOWN IS FOR EXAMPLE ONLY)


OKCSST26	26" Standard Top
OKCSST36	36" Extended Top
OKCSST26- Sink	26" Standard Sink Top
OKCSST36- Sink	36" Extended Sink Top

CABINET SOLD SEPARATELY

After assembling cabinet and base per cabinet instructions, install the Stainless Steel top using the below top installation instructions. Before you install the stainless steel top make sure to remove all drawers and or shelves. Use your cabinet manual for drawer and shelf removal and reinstallation instructions.


Before you install the stainless steel top you should remove the protective plastic from the edges of the top.

With two people lift the top (A) in place over the cabinet body with the sticker pointing to the back of the top towards the back of the cabinet. The flanges on the bottom sides of the top should slide into place inside the edges of the cabinet. You may need one person to push the center of the sides of the cabinet out (the hinge may have folded in a little) to make sure the flanges are all inside the body of the cabinet.



The cabinet body has a snug fit to the cabinet top, you may need a flat head screwdriver to guide one side of the top into place from the inside of the cabinet or use a rubber mallet to gently tap from the inside so that the top sits flat on the cabinet body. Remove any remaining protective film from the top. Do not use a knife or sharp object to remove the film. If you start at a side edge and pull slowly, the protective film will release from the top.


To secure the top, (you will need to do this from the inside of the cabinet), bolt the top flanges that are inside the cabinet body, to the body of the cabinet. With 10 bolts (B), 2 on each side and 3 on the front and the back that screw upwards into the top. Finger tighten the bolts in place. Then tighten all the bolts using either the hex key or the bit and extender that are included in the Hardware Bag. Using your drill, may make some of these fasteners easier to install. Be sure not to over tighten.



DETAIL AND FINISHING

With the cabinet assembled and in place, check to make sure it is still level. Adjust the leveling feet if needed. This is a two person job, one to tip the cabinet back slightly and the other to adjust the leveling feet.

Continue to assemble your cabinet per cabinet instructions.



CARE AND MAINTENANCE

- To keep your cabinets looking clean and fresh, wash with fresh water, a mild detergent and a micro fiber cloth. Then rinse with clean water and dry with a soft cloth, go with the grain on any brushed stainless-steel surfaces. If preferred, you can use products specifically designed to clean stainless steel for the cabinet tops.

- Do not use abrasive cleaners or sponges / pads that are abrasive, these products

will dull the finish and harm the longevity of the product.

- Also, stainless-steel may show "tea" staining if not washed often in coastal locations or in close proximity to a chlorine or saltwater swimming pool.

- Check cabinets / drawers after hard rain. If water has penetrated the cabinet - wipe up moisture with a micro fiber cloth. Make sure all side button plugs and electrical cord grommets are in place. If water entered a drawer, make sure they are securely closed and that the cabinets are leveled per set up instructions.

- If your stainless-steel tops show signs of oxidization, take the following steps to rejuvenate its appearance. First, try cleaning with fresh water and a non-abrasive cleaning sponge - make sure you are stainless-steel top in the direction of the grain. If you run into a stubborn stain, use a stainless-steel cleanser (follow the cleanser's direction - follow warnings with regard to use on a food preparation surface).

- NOTE: Always rub / wipe / clean the stainless-steel tops with the grain. Wiping across the grain can ruin the finish and cause the stainless-steel to lose its brilliance.

- For the glass fronts and aluminum front panels, wash with clean water and mild detergent with a micro fiber cloth. Rinse with clear water and dry with a soft cloth. Do not use abrasive cleaners or scouring pad on any surface of the cabinet. Clean as needed or every three months. If the cabinets are in close

proximity to a chlorine or saltwater swimming pool or near a ocean, more frequently cleaning is required - every 2 to 3 weeks.

- Water with high iron content can leave rusty residue on the cabinets.
- Extreme heat by a flame - be careful placing your cabinet in direct contact with a BBQ grill or other appliance that generated high heat or flames.
- Salt that is left sitting on the products or gets splashed up on the cabinets in snowy weather can cause corrosion.
- Keeping your new Outdoor Kitchen cabinets clean will go a long way to extending their appearance and longevity.
- Trapped moisture under cutting boards, rubber mats, metal trays or cans could lead to corrosion.
- If the color of the cabinet bodies shows signs of fading, a thin layer of car wax can be applied per the wax manufacturers directions.

AVOID USING THESE CHEMICALS ON / AROUND THESE CABINETS:

- Products that include strong acids or alkaline can damage your cabinets: Vinegars, white wine, mustard, tomato-based products, lemons, some carbonated beverages etc.

Chloride cleansers which includes bleach or any other cleaning materials that contain bleach.

Muriatic acid (often used to clean tile / concrete)

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser of the product for a period of (3) years from the date of receipt. This warranty applies to the failure of the product to operate as designed and excludes all painted finishes.

If this product is defective, email service@blueskyoutdoorliving.com or call 1-800-459-4409 (Monday–Friday, 8:00 am–4:30 pm, CST). If the product is defective, we will replace the defective part at no cost to you. Please do not ship your product back to the store or to us unless we send you written instructions for return.

In the event it becomes necessary for your product to be returned, we will notify you how to proceed. A copy of your original purchase receipt must accompany the returned product.



WARNING

Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov



DU TEMPS BIEN PASSÉ

Chez Blue Sky Outdoor Living, nous croyons à la valeur et aux avantages de passer du temps dans la nature. Nos produits sont conçus pour la cour de votre domicile, la terrasse, le camping, la plage ou lors de votre événement sportif préféré.

Vous pouvez compter sur Blue Sky Outdoor Living pour fournir des produits durables et faciles à utiliser qui amélioreront votre arrière-cour, votre prochain rassemblement en plein air ou votre prochaine aventure.

Connectez-vous avec nous @blueskyoutdoorliving



Remplissez les informations suivantes et conservez ce manuel d'utilisation pour référence future:

MODÈLE(S):

DATE D'ACHAT:

LIEU D'ACHAT:

NO DE REÇU:

POUR COMMENCER

Tous les comptoirs sont inspectés avant de quitter l'usine et soigneusement emballés afin d'éviter tout dommage lors de l'expédition et de la manutention. Des dommages peuvent survenir lors de la manutention entre l'usine et votre domicile. Veuillez inspecter soigneusement chaque comptoir avant l'assemblage et l'installation. Si vous constatez des dommages, communiquez avec notre équipe du service à la clientèle au 1 800 459-4409 pour obtenir un soutien rapide.

Après avoir déballé toutes vos boîtes et vérifié qu'il n'y a aucun dommage, assurez-vous de ne pas mélanger les composants.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AU COMPLET POUR CONNAÎTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLACEMENT AINSI QUE LES ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE.

TOUT COMPTOIR DE CUISINE EXTÉRIEURE BLUE SKY DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LES INSTRUCTIONS PRÉSENTÉES DANS CE GUIDE, SANS QUOI LA GARANTIE DU PRODUIT POURRAIT ÊTRE ANNULÉE.



AVERTISSEMENT : RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Les armoires de cuisine extérieure Blue Sky doivent être déplacées, assemblées ou installées par au moins deux personnes afin d'éviter de se blesser en les soulevant.

Empêchez les enfants de grimper sur les armoires, de s'accrocher aux portes ou aux tiroirs et ne les laissez pas à proximité des armoires sans surveillance. Le non-respect de ces instructions pourrait causer un basculement risquant d'entraîner des blessures graves ou mortelles. Fixez solidement les armoires au mur ou accrochez-les en utilisant les pièces de fixation incluses avec chaque armoire pour éviter les blessures graves.

Tenez compte des capacités de poids indiquées et ne surchargez pas les armoires. Une surcharge pourrait engendrer une instabilité des armoires et causer des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes pendant l'assemblage.


Maintenez votre aire de travail propre et ordonnée.

Ne vous tenez pas debout ou assis sur le dessus des armoires; elles risquent de bouger, causant ainsi des dommages matériels ou de graves blessures. Si vous êtes assis devant une armoire dont la partie supérieure est allongée, ne vous appuyez pas dessus pour vous lever.

LISTE DES PIÈCES

DÉBALLEZ LES PIÈCES ET ASSUREZ-VOUS QU'IL N'EN MANQUE AUCUNE AVANT DE VOUS LANCER DANS L'ASSEMBLAGE.

REF	QTÉ	DESCRIPTION
A	1	Comptoir d'armoire
B	10	Boulon M6 x 12 mm



ASSEMBLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE

Inclus avec l'armoire :

- Clé hexagonale
- Rallonge pour mèche
- Mèche hexagonale de 4 mm

Non inclus :

- Lunettes de protection
- Perceuse (facultatif)

INSTALLATION DE BASE POUR TOUS LES COMPTOIRS

(LE COMPTOIR PRÉSENTÉ N'EST QU'UN EXEMPLE)


OKCSST26	Comptoir standard 66 cm (26 po)
OKCSST36	Comptoir allongé 91 cm (36 po)
OKCSST26- Sink	Comptoir d'évier standard 66 cm (26 po)
OKCSST36- Sink	Comptoir d'évier allongé 91 cm (36 po)

ARMOIRE VENDUE SÉPARÉMENT

Après avoir assemblé l'armoire et la base selon les instructions, installez le comptoir en acier inoxydable en suivant les instructions d'installation ci-dessous. Assurez-vous de retirer tous les tiroirs ou tablettes avant d'installer le comptoir. Reportez-vous au manuel sur les armoires pour obtenir les instructions de retrait et de réinstallation des tiroirs et des tablettes.


Avant d'installer le comptoir en acier inoxydable, vous devez retirer le plastique protecteur des bords du comptoir.

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez la partie supérieure (A) par-dessus le caisson de l'armoire, avec l'autocollant pointant vers l'arrière du cabinet dirigé vers l'arrière de l'armoire. Les rebords des côtés inférieurs du comptoir doivent glisser en place à l'intérieur des bords de l'armoire. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne pour pousser le centre des côtés de l'armoire vers l'extérieur (la charnière peut être légèrement pliée), pour vous assurer que les rebords sont tous à l'intérieur du caisson de l'armoire.



Le caisson de l'armoire requiert un ajustement serré du comptoir. Vous pourriez avoir besoin d'un tournevis à tête plate pour guider la mise en place d'un des côtés du comptoir depuis l'intérieur, ou devoir utiliser un maillet en caoutchouc pour taper doucement de l'intérieur afin que le dessus soit bien à plat sur le caisson de l'armoire. Retirer toute pellicule protectrice restante du comptoir. Ne pas utiliser de couteau ou d'objet tranchant pour enlever la pellicule. Si vous commencez par un bord latéral et tirez lentement, la pellicule protectrice se libérera du comptoir.


Pour fixer le comptoir (vous devrez le faire de l'intérieur de l'armoire), boulonnez au caisson de l'armoire les rebords supérieurs qui se trouvent à l'intérieur du caisson. Utilisez 10 boulons (B), 2 de chaque côté et 3 à l'avant et à l'arrière qui se vissent vers le haut, dans le comptoir. Serrez les boulons à la main. Serrez ensuite tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale ou de l'embout et de la rallonge inclus dans le sac de pièces de fixation. Certaines de ces pièces sont plus faciles à fixer avec une perceuse. Assurez-vous de ne pas trop serrer.



DÉTAIL ET FINITION

Une fois l'armoire assemblée et en place, assurez-vous qu'elle demeure de niveau. Réglez les pattes de nivellement au besoin. Il s'agit d'une manipulation à faire à deux personnes; l'une recule légèrement l'armoire pendant que l'autre ajuste le niveau des pattes.

Continuez à assembler l'armoire conformément aux instructions.



ENTRETIEN ET PROTECTION

- Pour que vos armoires gardent un aspect propre et net, lavez-les à l'eau fraîche, avec un détergent doux et un chiffon en microfibre. Rincez ensuite à l'eau propre et essuyez avec un chiffon doux, dans le sens du grain toutes les surfaces en acier inoxydable brossé. Si vous préférez, il est possible d'utiliser des produits spécialement conçus pour nettoyer l'acier inoxydable des comptoirs d'armoire.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'éponges ou de tampons abrasifs, car ces produits ternissent le fini et nuisent à la longévité du produit
- De plus, des « cernes de thé » peuvent apparaître sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement dans les régions côtières ou à proximité d'une piscine de chlore ou d'eau salée.
- Vérifiez les armoires et les tiroirs après une forte pluie. Si de l'eau s'est infiltrée dans l'armoire, essuyez les zones humides avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous que toutes les fiches des boutons latéraux et les passe-fils électriques sont en place. S'il s'agit de tiroirs, assurez-vous qu'ils sont bien fermés et que les armoires sont nivelées conformément aux instructions d'installation.
- Si les comptoirs en acier inoxydable montrent des signes d'oxydation, suivez les étapes suivantes pour rafraîchir leur apparence. Tout d'abord, essayez de les nettoyer avec de l'eau douce et une éponge non abrasive – assurez-vous de nettoyer l'acier inoxydable dans le sens du grain. Dans le cas d'une tache tenace, utilisez un nettoyeur pour l'acier inoxydable (suivez les instructions sur le nettoyeur et les mises en garde concernant son utilisation sur une surface de préparation des aliments).
- REMARQUE : Frottez, essuyez et nettoyez toujours les parties supérieures en acier inoxydable dans le sens du grain. Essuyer en travers du grain peut endommager le fini et faire perdre son éclat à l'acier inoxydable.
- Lavez les devantures en verre et les panneaux avant en aluminium à l'eau propre, avec un détergent doux et un chiffon en microfibre. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer sur n'importe quelle surface de l'armoire. Nettoyez au besoin ou tous les trois mois. Si les armoires sont à proximité d'une piscine de chlore ou d'eau salée ou près d'un océan, un nettoyage plus fréquent est nécessaire, soit toutes les deux à trois semaines.
- L'eau à forte teneur en fer peut laisser des résidus de rouille sur les armoires.
- En cas de chaleur extrême causée par une flamme – assurez-vous de ne pas placer votre armoire en contact direct avec un BBQ ou un autre appareil qui a généré une chaleur élevée ou des flammes.

- Le sel laissé sur les produits ou qui a éclaboussé sur les armoires par temps neigeux peut être corrosif.
- Maintenir la propreté de vos nouvelles armoires de cuisine extérieure permettra de conserver leur apparence et d'augmenter leur longévité.
- L'humidité retenue sous les planches à découper, les tapis en caoutchouc, les plateaux métalliques ou les boîtes de conserve peut entraîner de la corrosion.
- Si la couleur des caissons d'armoire montre des signes de décoloration, une mince couche de cire pour voiture peut être appliquée conformément aux directives du fabricant.

ÉVITEZ D'UTILISER CES PRODUITS CHIMIQUES SUR OU À PROXIMITÉ DES ARMOIRES :

- Les produits contenant des acides ou des alcalins forts peuvent endommager vos armoires : Vinaigres, vin blanc, moutarde, produits à base de tomates, citron, certaines boissons gazeuses, etc.

Nettoyants à base de chlorure, y compris l'eau de Javel ou tout autre produit nettoyant contenant de l'eau de Javel.

Acide chlorhydrique (souvent utilisé pour nettoyer les carreaux et le béton)

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Ce produit est garanti à l'acheteur original du produit pour une période de (3) ans à compter de la date du reçu. Cette garantie s'applique au défaut de fonctionnement du produit comme conçu et exclut toutes les finitions peintes.

Si ce produit est défectueux, envoyez un courriel à service@blueskyoutdoorliving.com ou appelez le 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, HNC). Si le produit est défectueux, nous remplacerons la pièce défectueuse gratuitement. Veuillez ne pas renvoyer votre produit au magasin ou à nous, sauf si nous vous envoyons des instructions écrites pour le retour.

Dans le cas où le retour de votre produit s'avérerait nécessaire, nous vous informerons de la marche à suivre. Une copie de votre reçu d'achat original doit accompagner le produit retourné.



AVERTISSEMENT

Cancer et dangers pour la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov



TIEMPO BIEN INVERTIDO

En Blue Sky Outdoor Living creemos en la importancia y los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza. Nuestros productos están diseñados para el jardín de su casa, un campamento, la playa o para seguir de cerca su evento deportivo favorito.

Puede confiar en que Blue Sky Outdoor Living ofrece productos duraderos y fáciles de usar que mejorarán su patio y sus reuniones o aventuras al aire libre.

Conéctese con nosotros @blueskyoutdoorliving



Complete la siguiente información y conserve este manual como referencia futura:

MODELO(S):

FECHA DE COMPRA:

LUGAR DE COMPRA:

RECIBO DE COMPRA N°:

INTRODUCCIÓN

Todas las encimeras se inspeccionan antes de salir de fábrica y se embalan cuidadosamente para evitar cualquier daño durante el envío y la manipulación. En ocasiones, pueden producirse daños durante la manipulación en el trayecto entre la fábrica y su domicilio. Inspeccione cada encimera con cuidado antes de ensamblarla e instalarla. Si descubre algún daño, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente llamando al 1-800-459-4409 para resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir.

Una vez que haya desembalado todas las cajas y comprobado que no presentan daños, asegúrese de no mezclar las partes.

PARA SU SEGURIDAD

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, LEA ESTA GUÍA COMPLETA PARA FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN Y CON LOS PASOS DE ENSAMBLAJE.

LA INSTALACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS ENCIMERAS DE COCINA PARA EXTERIORES BLUE SKY QUE NO SE REALICE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PRESENTADAS EN ESTA GUÍA PODRÍA INVALIDAR LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE PESO EXCESIVO

Los armarios de cocina para exteriores Blue Sky deben moverse, ensamblarse o instalarse entre dos o más personas para evitar lesiones por levantamiento.

No permita que los niños se suban a los armarios, se cuelguen de las puertas o cajones y no deje a los niños sin supervisión cerca de los armarios. Esto podría provocar vuelcos que pueden causar lesiones graves o mortales. Fije firmemente los armarios a la pared o agrupe varios armarios utilizando los tornillos incluidos con cada uno de ellos para evitar lesiones graves.

Tenga en cuenta las limitaciones de peso y no sobrecargue los armarios. La sobrecarga puede hacer que los armarios se vuelvan inestables y causar lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Use gafas, guantes y botas de protección durante el ensamblado.


Siempre mantenga el área de trabajo limpia y organizada.

No se pare ni se siente en la parte superior del armario, ya que este puede volverse inestable y causar daños materiales o lesiones graves. Si está sentado frente a un armario con la parte superior extendida, no se apoye en ella para levantarse de la silla.

LISTA DE PARTES

DESEMBALE LAS PARTES Y ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE.

REF	CANT	DESCRIPTION
A	1	Encimera del armario
B	10	Tornillos M6*12



ENSAMBLADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLADO

Incluidas con el armario:

- Llave Allen
- Alargador de broca
- Broca hexagonal de 4 mm

No incluidas:

- Gafas de seguridad
- Taladro (opcional)

INSTALACIÓN BÁSICA PARA TODAS LAS ENCIMERAS

(LA ENCIMERA QUE SE MUESTRA ES SOLO UN EJEMPLO)


OKCSST26	Encimera estándar de 26"
OKCSST36	Encimera extendida de 36"
OKCSST26- Sink	Encimera de fregadero de 26"
OKCSST36- Sink	Encimera de fregadero extendida de 36"

EL ARMARIO SE VENDE POR SEPARADO

Luego de ensamblar el armario y la base de acuerdo con las instrucciones del armario, instale la encimera de acero inoxidable según las siguientes instrucciones de instalación. Antes de instalar la encimera de acero inoxidable, asegúrese de quitar todos los cajones y los estantes. Utilice el manual del armario para retirar los cajones y los estantes, y siga las instrucciones para volver a instalarlos.


Antes de instalar la encimera de acero inoxidable, debe retirar el plástico protector de los bordes de la encimera.

Con la ayuda de dos personas, levante la encimera (A) y colóquela sobre el cuerpo del armario con la etiqueta apuntando a la parte de atrás de la encimera hacia la parte trasera del armario. Las bridas que se encuentran en los lados inferiores de la encimera deben deslizarse dentro de los bordes del armario. Tal vez sea necesario que una persona saque el centro de los laterales del armario (la bisagra se puede doblar un poco) para asegurarse de que las bridas estén dentro del cuerpo del armario.



El cuerpo del armario se ajusta perfectamente a la encimera. Es posible que necesite un destornillador de cabeza plana para guiar uno de los lados de la encimera hasta su lugar desde el interior del armario o un martillo de goma para golpearla suavemente desde el interior, de modo que la encimera quede completamente plana sobre el cuerpo del armario. Retire los restos de la lámina protectora de la encimera. No utilice un cuchillo ni un objeto afilado para retirar la lámina. Si comienza en un borde lateral y tira lentamente, la lámina protectora se despegará de la encimera.


Para asegurar la encimera, (deberá hacerlo desde el interior del armario), atornille las bridas superiores que se encuentran dentro del cuerpo del armario en dicho cuerpo. Utilice 10 tornillos (B): 2 de cada lado y 3 en el frente y 3 en la parte de atrás. Se atornillan hacia arriba en la encimera. Ajuste los tornillos con los dedos en la posición adecuada. Luego ajuste todos los tornillos con la llave Allen o la broca y el alargador que se incluyen en la bolsa de herramientas. Si utiliza un taladro, es posible que le resulte más fácil instalar estos tornillos. Asegúrese de no ajustar en exceso.



DETALLES Y ACABADO

Con el armario ensamblado y en su sitio, compruebe que aún esté nivelado. Ajuste las patas niveladoras si es necesario. Este es un trabajo para dos personas, una debe inclinar el armario ligeramente hacia atrás y la otra debe regular las patas niveladoras.

Continúe el ensamblado del armario de acuerdo con las instrucciones.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener los armarios con un aspecto limpio y fresco, lávelos con agua dulce, un detergente suave y un paño de microfibra. Luego, enjuáguelos con agua limpia y séquelos con un paño suave, siga la dirección de la veta en las superficies de acero inoxidable cepillado. Si lo prefiere, puede usar productos específicamente diseñados para limpiar el acero inoxidable de las encimeras de los armarios.

- No utilice limpiadores ni esponjas o paños abrasivos, estos productos opacarán el acabado y afectarán la durabilidad del producto.

- Además, el acero inoxidable puede presentar manchas de "té" si no se lo lava a menudo, en lugares próximos al mar o a una piscina con cloro o agua salada.

- Revise los armarios y los cajones después de una lluvia fuerte. Si entró agua, séquela con un paño de microfibra. Asegúrese de que todos los enchufes de los botones laterales y las arandelas de los cables eléctricos estén en su sitio. Si entró agua en algún cajón, asegúrese de que cierra bien y de que los armarios están nivelados de acuerdo con las instrucciones de instalación.

- Si las encimeras de acero inoxidable muestran signos de oxidación, realice los siguientes pasos para rejuvenecer su aspecto. En primer lugar, limpie con agua dulce y una esponja de limpieza no abrasiva (asegúrese de seguir el sentido de la veta del acero inoxidable). Si encuentra una mancha persistente, utilice un limpiador para acero inoxidable (siga las instrucciones del limpiador y respete las advertencias relacionadas a su uso en una superficie de elaboración de alimentos).

- NOTA: Siempre frote, friegue o limpie las encimeras de acero inoxidable en el sentido de la veta. Si se friega en sentido contrario a la veta, se puede estropear el acabado y hacer que el acero inoxidable pierda el brillo.

- En el caso de frentes de vidrio y paneles frontales de aluminio, lávelos con agua limpia y detergente suave con un paño de microfibra. Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. No utilice limpiadores ni esponjas abrasivos en ninguna superficie del armario. Limpie según sea necesario o cada tres meses. Si los armarios están cerca de una piscina con cloro o agua salada, o cerca del mar, es necesario limpiarlos con más frecuencia, cada 2 o 3 semanas.

- El agua con alto contenido de hierro puede dejar residuos de óxido en los armarios.

- Calor extremo por llamas: tenga cuidado al colocar el armario en contacto directo con una parrilla de barbacoa u otro aparato que genere calor elevado o llamas.

- La sal que queda sobre los productos o que salpica los armarios cuando nieva puede provocar corrosión.

- Mantener limpios los armarios de su nueva cocina para exteriores contribuirá en gran medida a prolongar su aspecto y su vida útil.
- La humedad retenida bajo las tablas de cortar, las alfombrillas de goma, las bandejas metálicas o las latas puede provocar corrosión.
- Si el color de los cuerpos de los armarios muestra signos de decoloración, puede aplicar una fina capa de cera para automóvil siguiendo las instrucciones del fabricante de la cera.

EVITE EL USO DE ESTOS PRODUCTOS QUÍMICOS DENTRO O ALREDEDOR DE ESTOS ARMARIOS:

- Los productos que contienen ácidos fuertes o alcalinos pueden dañar los armarios: vinagres, vino blanco, mostaza, productos a base de tomate, limones, algunas bebidas carbonatadas, etc.
- Limpiadores con cloruro que contienen lejía o cualquier otro producto de limpieza que contenga lejía
- Ácido muriático (a menudo se utiliza para limpiar y hormigón)

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El producto cuenta con una garantía de (3) tres años para el comprador original a partir de la fecha de recepción del producto. La garantía incluye el mal funcionamiento del producto y no incluye los acabados de pintura.

Si este producto es defectuoso, envíe un correo electrónico a service@blueskyoutdoorliving.com o llame a 1-800-459-4409 (de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:30 p.m., CST) Si el producto es defectuoso, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para usted. No devuelva su producto a la tienda ni a nosotros, a menos que le enviemos instrucciones escritas para su devolución.

En caso de que sea necesario devolver su producto, le notificaremos cómo proceder. El producto devuelto se debe acompañar con una copia de su recibo de compra original.



ADVERTENCIA

Cancer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov



BLUE SKY[®]

OUTDOOR LIVING



Quality Craft
Romeoville, IL 60446
service@blueskyoutdoorliving.com
1-800-459-4409
www.blueskyoutdoorliving.com



[@blueskyoutdoorliving](https://www.instagram.com/blueskyoutdoorliving)

02/23

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China