


CRAFTSMAN®

CMST21802RB/BK

CMST22800RB/BK



WARNING: Always wear safety glasses.



WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instructions before using product.



SERVICE PARTS

DIRECT ALL INQUIRIES TO CRAFTSMAN CUSTOMER

SERVICE AT 888-331-4569. Outside the United States call your local distributor. Please provide the Model Number when calling.

LOCATING MODEL # INFORMATION

Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side.

CAPACITIES

- The maximum weight for each shelf should be no more than 100 lb (45.36 kg), evenly distributed.
- The maximum static load rating, including contents, should be no more than 200 lb (90.7 kg) when cabinet is directly mounted to stud wall. The maximum static load rating, including contents, when attachment to VERSATRACK™ trackwall should be no more than 150 lb (68 kg). See Versatrack™ manual for additional weight limits due to high temperature locations.

MAINTENANCE

- Periodically, the surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax following the instructions provided by the wax manufacturer. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

SAFETY



DANGER: is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.



WARNING: indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.



CAUTION: is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.



CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before assembly and first use of this product.



DANGER:

- **DO NOT** stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object.
- **DO NOT** step on the shelves. You may fall or cause product to tip.



WARNING:

- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- Cabinet **MUST** be attached to a stud in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- Hardware is provided for wood frame wall use only. Concrete or other surfaces will require other hardware (not provided). Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.



CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- Distribute contents of loaded shelves evenly. **DO NOT** position all contents of a shelf in the front portion of the shelf.
- This product should be empty when transporting by vehicle. Properly secure when transporting.
- **DO NOT** exceed maximum product weight, including contents. See **Capacities** for more information.
- As with all metal products, this product can contain burrs and sharp edges. Wear protective gloves.
- Use adequate manpower when assembling and moving this unit. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

WARRANTY

Garage Storage

CRAFTSMAN TEN YEAR LIMITED WARRANTY

FOR TEN YEARS from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. With proof of purchase, a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: **www.craftsman.com/warranty**

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect, modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This TEN YEAR warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person. For 90 DAY commercial and rental use terms, see the Craftsman warranty web page.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

Socket wrench
7/16" Deep-well Socket
Square
Screwdriver, Crosstip
Drill
1/8" Drill Bit
Level

HARDWARE INCLUDED:



1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt (Qty: 10)



1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 18)



11/32" Washer (Qty: 10)




1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 28)




#8-32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 8)



5/32" Hex Key (Qty: 1)



Grommet (Qty: 1)




Spacer Block (Qty: 1)



Magnet (Qty: 1)

CARTON CONTENTS

- A. Side Panel
- B. Top
- C. Back Panel
- D. Shelf (CMST22800RB/BK only)
- E. Door Left
- F. Door Right
- G. Bottom
- H. Mounting Bracket




ASSEMBLY

1 Items Needed:

- 1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 2)
- 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 2)
- Back (Qty: 2)

Process:

- Place (2) Backs with flanges up as shown. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Assemble (2) Backs using (2) screws and (2) nuts through flanges.
- Finger tighten.



2

Items Needed:


1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 4)
 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 4)
 Side panels (Qty: 2)

Process:

- Attach (2) side panels using (4) screws and (4) nuts in middle holes of each side.

NOTE: Leave end holes open for later assembly.

- Finger tighten.




3

Items Needed:

1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt (Qty: 4)
 1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 6)
 11/32" Washer (Qty: 4)
 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
 Bottom (Qty: 1)

Process:

- Insert bottom into one end of assembly and attach using (4) bolts, (6) screws, (4) washers and (8) nuts.
- Finger tighten.




4 Items Needed (CMST22800RB/BK only)

1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt (Qty: 2)
 11/32" Washer (Qty: 2)
 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 2)
 Shelf (Qty: 1)

Process:

- Place the cabinet in its upright position.
- Insert shelf from top of unit.
- Place back of shelf in desired mounting location in the back of unit, and rotate into place as shown.
- Attach using (2) bolts, (2) washers, and (2) nuts in square mounting holes as shown.
- Finger tighten.



5 Items Needed:


1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt (Qty: 4)
 1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 6)
 11/32" Washer (Qty: 4)
 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
 Top (Qty: 1)
 Mounting Bracket (Qty: 1)

OPTION 1 - MOUNTING CABINET

NOTE: Option 1 is for hanging cabinet on trackwall only. If hanging cabinet directly on the wall go to Option 2.

Process:

- Attach top and wall bracket as shown using (4) bolts, (6) screws, (4) washers, and (10) nuts.
- Finger tighten.



Items Needed:


1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt (Qty: 4)
 1/4-20 x 1/2" Button Head Screw (Qty: 6)
 11/32" Washer (Qty: 4)
 1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
 Top (Qty: 1)

OPTION 2 - MOUNTING CABINET


NOTE: Option 2 is for hanging cabinet directly on wall. Holes are provided for studs on 16" and 24" centers. Assembly shown for installation on 16" centers.

Process:

- Attach Top as shown using (4) bolts, (6) screws, (4) washers and (10) nuts.
- Finger tighten.



NOTE: Holes in back of cabinet are spaced to allow mounting on studs with 16" (40.64 cm) centers or 24" (60.96 cm) centers. Leave outside holes open to mount to studs on 24" (60.96 cm) centers. Leave inside holes open to mount to studs on 16" (40.64 cm) centers.


**6****Items Needed:**

#8-32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 8)
 Door Right (Qty: 1)
 Door Left (Qty: 1)
 Magnet (Qty: 1)

Process:

- Square the cabinet and wrench tighten all the bolts from steps 1-5.
- Ensure lock on right side door is in the unlock position.
- Attach right side door as shown, using (4) screws.
- Adjust door for optimum performance before tightening screws. Care should be taken so as not to over tighten.
- Attach left side door in the same manner.
- Attach magnet to shelf to hold right door closed.


NOTE: Magnet should be positioned to only engage the right door. Right door will keep left door closed.

**7****Items Needed:**

Grommet (Qty: 1)

Process:

- Place the Grommet in the hole.



8 OPTION 1 - MOUNTING CABINET

Items Needed:

Spacer block


Process:

NOTE: Option 1 is for hanging cabinet on trackwall.

If hanging cabinet directly on wall, go to Option 2.

- With assistance hook mounting bracket over trackwall and slide down into place.

NOTE: Unit cannot be placed over a joiner section of trackwall. Unit must be hung either left or right of the Joiner and then slid over the joiner.



NOTE: Spacer block should be located as close to the center of the cabinet as possible above the bottom edge in the back of the cabinet.

- Peel paper backing from spacer block attach to the back of the cabinet near the bottom to hold cabinet level.

OPTION 2 - MOUNTING CABINET

WARNING

Wall cabinet **MUST** be attached to two studs in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage. Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Use two or more people to move and assemble cabinet. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Cabinet must be mounted level. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

Items Needed:


Mounting hardware as defined by your local building code.

Process:

- Align wall cabinet with studs.
- Mark and drill (2) 1/8" pilot holes.


NOTE: Use outside holes for mounting to studs on 24" centers. Use inside set of holes for mounting to studs on 16" centers.

- Attach wall cabinet to studs using appropriate hardware as defined by your local building code.





CMST21802RB/BK
CMST22800RB/BK



ADVERTENCIA: Siempre use gafas de seguridad.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.



PIEZAS DE RECAMBIO

EN LOS ESTADOS UNIDOS, LLAME AL 888-331-4569 PARA PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO. Fuera de los Estados Unidos, llame a su distribuidor local. Informe el número de modelo cuando llame.

CÓMO UBICAR EL NÚMERO DE MODELO

Puede encontrar los números de modelo y otra información requerida para las piezas de servicio en la etiqueta en el lado interno derecho.

CAPACIDADES

- El peso máximo para cada estante no debe ser superior a 100 lb (45.36 kg), y debe distribuirse de manera uniforme.
- La carga estática nominal máxima, incluidos los contenidos, no debe superar las 200 lb (90.7 kg) cuando el gabinete se monta directamente a la pared de entramado. La carga estática nominal máxima, incluidos los contenidos, no debe superar las 150 lb (68,04 kg) cuando se sujeta a la pared de guías VERSATRACK™. Consulte el manual Versatrack™ respecto a límites de peso adicionales debidos a ubicaciones de alta temperatura.

MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente el frente de los cajones, sus bordes y otras superficies con un detergente suave y agua.
- La cera para automóviles preservará el acabado de lustre de la unidad. Aplique la cera como en un automóvil. La cera también ayudará a proteger la unidad contra rasguños.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos estándar de limpieza. Por motivos de seguridad, utilice solamente líquidos limpiadores no inflamables.

SEGURIDAD



PELIGRO: se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN: se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves, moderadas, lesiones o daños materiales.



PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las Reglas de seguridad e Instrucciones de funcionamiento antes del ensamble y el primer uso de este producto.



PELIGRO:

- **NO** se ponga de pie sobre este producto. Puede caerse o hacer que el producto se vuelque.
- **NO** monte este producto sobre la plataforma de un camión ni en ningún otro objeto en movimiento.
- **NO** te pares sobre los estantes. Puedes caerte o provocar que el producto se vuelque.



ADVERTENCIA:

- **NO** altere este producto de ninguna forma. Por ejemplo, no suelde barras de bloqueo externas ni sujete equipos eléctricos.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o se traslada sobre una superficie irregular.
- El gabinete DEBE estar fijado a una viga en una pared con marco de madera. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.
- Se incluyen accesorios de montaje solo para usar en paredes con marco de madera. El concreto u otras superficies requerirán otros accesorios de montaje (no provistos). Use accesorios de montaje apropiados conforme a su código local de construcción. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al producto.



PRECAUCIÓN:

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con una carretilla elevadora, ni para ser remolcado con ningún dispositivo mecánico.
- Distribuya el contenido de los estantes cargados de manera uniforme. NO coloque todo el contenido de un estante en la parte delantera de este.
- Este producto debe estar vacío cuando se transporte sobre un vehículo. Asegure correctamente durante el transporte.
- **NO** supere el límite peso máximo del producto, incluso su contenido. Consulte la sección **Capacidades** para obtener más información.
- Al igual que todos los productos de metal, este producto puede tener rebabas y bordes afilados. Use guantes protectores.
- Use mano de obra adecuada al ensamblar y trasladar esta unidad. De lo contrario, pueden ocasionarse lesiones o daño al producto.

GARANTÍA

Almacenaje de herramientas

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS POR CRAFTSMAN

Este producto está garantizado contra defectos materiales o de fabricación por DIEZ AÑOS a partir de la fecha de compra. Las piezas defectuosas serán reemplazadas sin costo alguno al presentar el recibo de compra. Si no están disponibles las piezas de repuesto, se reemplazará el producto por uno de igual valor.

Para más detalles sobre la cobertura de la garantía al efecto de reposición gratis, visite el sitio web: **www.craftsman.com/warranty**

Esta garantía no cubre productos modificados o dañados como resultado de su transportación, mal uso, abuso, corrosión, accidente, negligencia, alteraciones o manejo indebido. La garantía será anulada si el producto se engancha alguna vez a un vehículo en movimiento.

La garantía de DIEZ AÑOS se anulará si el producto se usa para prestar servicios comerciales o si se renta a otra persona. Para los términos de la garantía de 90 DÍAS en uso comercial y de renta, consulte el sitio web de la garantía de Craftsman.

Esta garantía otorga derechos legales específicos, y usted pudiera tener también otros derechos, que varían de estado a estado.

Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave de cubo
Cubo profundo de 7/16"
Cuadrado
Destornillador, punta en cruz
Taladro
Broca de 1/8 de pulgada
Nivel

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS:



Perno de Carro de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 10)



Tornillo de Cabeza Redondeada
de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 18)




Arandela de 11/32" (Cant.: 10)




Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 28)




Tornillo de Cabeza Plana Biselada
Núm. 8 de 32 x 3/8 plug. (Cant.: 8)



Llave Hexagonal (Cant.: 1)



Remache (Cant.: 1)




Bloque Espaciador (Cant.: 1)



Imán (Cant.: 1)

CONTENIDO DE LA CAJA

- A. Panel lateral
- B. Parte superior
- C. Panel trasero
- D. Estante (CMST22800RB/BK uniquement)
- E. Puerta izquierda
- F. Puerta derecha
- G. Parte inferior
- H. Soporte de montaje



ENSAMBLAJE


1

Artículos Necesarios:

- Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 2)
- Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 2)
- Panel Posterior (Cant.: 2)

Proceso:

- Coloca los (2) Paneles Posteriores con el reborde hacia arriba, como se muestra. (Usa el material del empaque para evitar rayones).
- Ensambla los (2) Paneles Posteriores usando (2) tornillos y (2) tuercas a través de los rebordes.
- Aprieta con la mano.



2

Artículos Necesarios:


Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 1/2"
(Cant.: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 4)
Parte Lateral (Cant.: 2)

Proceso:

- Ensambla los (2) Paneles Laterales usando (4) tornillos y (4) tuercas en los orificios centrales de cada lado.

NOTA: Deje abiertos los agujeros de extremo para ensamblar posteriormente.

- Aprieta con la mano.




3

Artículos Necesarios:

Perno de Carro de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 4)
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 1/2"
(Cant.: 6)
Arandela de 11/32" (Cant.: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
Parte Inferior (Cant.: 1)

Proceso:

- Inserta la parte inferior en un extremo del ensamblaje y fija usando (4) pernos de carro, (6) tornillos, (4) arandelas y (8) tuercas.
- Aprieta con la mano.




4 Artículos Necesarios (CMST22800RB/BK uniquement):

Perno de Carro de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 2)
 Arandela de 11/32" (Cant.: 2)
 Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 2)
 Estante (Cant.: 1)

Proceso:

- Coloca el gabinete en su posición normal.
- Inserta el Estante desde la parte superior de la unidad.
- Coloca la parte trasera del estante en la ubicación de montaje deseada en la parte posterior de la unidad y róta la para que quede en su lugar como se muestra.
- Fijalo en los orificios cuadrados de montaje, como se muestra, usando (2) pernos de carro, (2) arandelas y (2) tuercas.
- Aprieta con la mano.



5 Artículos Necesarios:


Perno de Carro de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 4)
 Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 6)
 Arandela de 11/32" (Cant.: 4)
 Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
 Parte Superior (Cant.: 1)
 Soporte de Montaje (Cant.: 1)

OPCIÓN 1 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE

NOTA: La opción 1 es solamente para colgar el gabinete en el riel de pared. Para colgar el gabinete directamente en la pared, consulta la Opción 2.

Proceso:

- Fija la parte superior y el soporte de pared como se muestra usando (4) pernos de carro, (6) tornillos, (4) arandelas y (10) tuercas.
- Aprieta con la mano.



Artículos Necesarios:


Perno de Carro de 1/4-20 x 1/2" (Cant.: 4)
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 1/2"
(Cant.: 6)
Arandela de 11/32" (Cant.: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
Parte Superior (Cant.: 1)

OPCIÓN 2 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE


NOTA: La opción 2 es para colgar el gabinete directamente en la pared. Se incluyen orificios para vigas en centros de 40,64 cm (16") y 60,96 cm (24"). Se muestra el ensamblaje para la instalación en centros de 40,64 cm (16").

Proceso:

- Fija la Parte Superior como se muestra usando (4) pernos de carro, (6) tornillos, (4) arandelas y (10) tuercas.
- Aprieta con la mano.



NOTA: Los orificios en la parte trasera del gabinete están separados para permitir el montaje en las vigas con centros de 40,64 cm (16") o 60,96 cm (24"). Deja los orificios exteriores abiertos para instalar en vigas con centros de 60,96 cm (24"). Deja los orificios interiores abiertos para instalar en vigas con centros de 40,64 cm (16").



6


Artículos Necesarios:

Tornillo de Cabeza Plana Biselada Núm. 8-32 x 3/8" (Cant.: 8)
Puerta derecha (Cant.: 1)
Puerta izquierda (Cant.: 1)
Imán (Cant.: 1)

Proceso:

- Alinee el gabinete y apriete con llave todos los pernos de los pasos 1-5.
- Verifique que la cerradura en la puerta del lado derecho esté en posición desbloqueada.
- Coloque la puerta del lado derecho como se muestra, con (4) tornillos.
- Regule la puerta para un desempeño óptimo antes de ajustar los tornillos. Se debe tener cuidado para no apretar en exceso.
- Coloque la Puerta Izquierda de la misma manera.
- Fije el imán para las estanterías para mantener cerrada la puerta de la derecha.

NOTA: Los imanes deben colocarse para asegurar la puerta derecha solamente. La puerta derecha mantendrá la puerta izquierda cerrada.




7

Artículos Necesarios:

Remache (Cant.: 1)

Proceso:

- Coloque el Remache en el orificio.



8 OPCIÓN 1 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE

Artículos Necesarios:

Bloque espaciador


Proceso:

NOTA: La opción 1 es solamente para colgar el gabinete en el riel de pared.

Para colgar el gabinete directamente en la pared, consulta la Opción 2.

- Con ayuda, engancha el soporte de montaje sobre el riel de pared y deslízalo hacia abajo a su lugar.

NOTA: La unidad no puede colocarse sobre las secciones de unión del riel de pared. La unidad debe colgarse a la izquierda o a la derecha de una Unión y después deslizarla sobre la misma.



NOTA: El bloque espaciador debe estar ubicado tan cerca como sea posible del centro del gabinete por encima del borde inferior trasero del mismo.

- Despega el papel del reverso del bloque espaciador y fíjalo a la parte posterior del gabinete cerca de la parte inferior para mantener el nivel del gabinete.

OPCIÓN 2 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE

ADVERTENCIA

El gabinete de pared DEBERÁ fijarse a dos montantes en una pared con estructura de madera. De lo contrario podría ocasionar lesiones personales o daño al producto. Utilice accesorios adecuados de acuerdo a la normativa de construcción local. De lo contrario podría ocasionarse lesiones personales o dañar el producto.

Emplee a dos o más personas para mover y montar el armario. De lo contrario podría ocasionarse lesiones personales o dañar el producto.

El armario debe ser montado en una superficie plana. De lo contrario podría ocasionarse lesiones personales o dañar el producto.

Artículos Necesarios:


Herrajes de montaje según tu código de construcción local.

Proceso:

- Alinee el gabinete de pared con los montantes.
- Marque y taladre (2) agujeros guía de 3,2 mm.


NOTA: Utilice los agujeros de afuera para instalar en montantes de 61 cm de centro a centro. Utilice los agujeros de adentro para instalar en montantes de 40,6 cm de centro a centro.

- Fije el gabinete de pared a los montantes utilizando accesorios adecuados según lo determine la normativa de construcción local.



CRAFTSMAN®

CMST21802RB/BK
CMST22800RB/BK



AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes de sécurité.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.



PIÈCES D'ENTRETIEN

AUX ÉTATS-UNIS, CONTACTEZ LE 888-331-4569 POUR LES PIÈCES DE RECHANGE. En dehors des États-Unis, appelez votre distributeur local. Veuillez fournir le numéro de modèle lors de l'appel.

EMPLACEMENT DE N° MODÈLE

Les numéros de modèle et d'autres informations requises pour les pièces de rechange sont situés sur une étiquette sur le côté intérieur droit.

CAPACITÉ

- Le poids maximum pour chaque tablette ne doit pas être plus de 45.36 kg (100 lb) de matériel également distribué.
- La classification de charge statique maximale, incluant le contenu, ne doit pas dépasser 90.7 kg (200 lb) lorsque l'armoire est montée directement sur un mur ayant un montant. La classification de charge statique maximale, incluant le contenu, lorsque fixé au mur à rails VERSATRACK^{MC} ne doit pas dépasser 68 kg (150 lb). Consultez le guide de VersatrackTM pour les limites de poids supplémentaires des endroits où la température est élevée.

ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les façades des tiroirs, les bordures des tiroirs, et les autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- De la cire pour automobiles rendra à l'armoire sa finition brillante. Appliquez la cire comme pour un véhicule. La cire permettra également de protéger l'armoire des rayures.
- Les graisses et les huiles peuvent être enlevées à l'aide de la plupart des produits de nettoyage. Pour la sécurité, utilisez un liquide de nettoyage ininflammable.

SÉCURITÉ



DANGER : est utilisé pour indiquer une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



MISE EN GARDE : est utilisé pour indiquer une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.



MISE EN GARDE : Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité et les notices d'utilisation avant l'assemblage et la première utilisation de ce produit.



DANGER :

- **NE PAS** se tenir debout sur ce produit. Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.
- **NE PAS** installer ce produit sur une plateforme de camion ou tout autre objet en mouvement.
- **NE PAS** marcher sur l'étagère. Vous pouvez tomber ou cause produit à la pointe.



AVERTISSEMENT :

- **NE** modifiez PAS ce produit de quelque façon que ce soit. Par exemple, ne soudez pas les barres d'arrêt extérieures et ne fixez pas d'équipement électrique à ce produit.
- Maintenez le produit sur une surface plane. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est entreposé ou déplacé sur un sol irrégulier.
- L'armoire DOIT être fixée à un montant dans une cloison à ossature bois. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Les vis et attaches fournies conviennent seulement à une cloison à montants de bois. Le ciment et les autres surfaces nécessiteront d'autres types d'attaches (non incluses). Utiliser les attaches recommandées par les normes de construction de votre région. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



MISE EN GARDE :

- Ce produit n'est pas conçu pour être directement soulevé à l'aide d'un chariot élévateur, ou pour être remorqué avec tout dispositif mécanique.
- Répartir le contenu des tablettes de façon uniforme. NE PAS placer tout le contenu d'une tablette dans la partie avant de la tablette.
- Ce produit doit être vide lors du transport par véhicule. Fixez correctement lors du transport.
- **NE** dépassez PAS le poids maximum du produit, y compris le contenu. Voir les **Capacités** pour plus d'informations.
- Comme avec tous les produits métalliques, ce produit peut contenir des bavures ou des bords coupants. Portez des gants de protection.
- Utilisez une main-d'œuvre adéquate lors du montage et le déplacement de cette unité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

GARANTIE

Rangement d'outil

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS DE CRAFTSMAN

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre PENDANT 10 ans à partir de la date d'achat. Sur présentation d'une preuve d'achat, une pièce défectueuse peut être remplacée gratuitement. Si une pièce de rechange n'est pas disponible, le produit sera remplacé par un produit de valeur égale.

Pour consulter les détails de la couverture de la garantie et obtenir un remplacement gratuit, visitez le site :

www.craftsman.com/warranty

La présente garantie ne s'applique pas si un produit est endommagé ou altéré à la suite du transport, d'une utilisation incorrecte, d'un mauvais traitement, de corrosion, d'accident, de négligence, de modification ou de mauvaise manipulation. De plus, la couverture de garantie ne s'applique pas si le produit est attaché à un véhicule en mouvement.

La présente garantie de 10 ANS est nulle si le produit est utilisé dans le cadre de la prestation de services commerciaux ou de la location à une tierce personne. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation commerciale et de location de 90 JOURS, consultez le site Web sur la garantie de Craftsman.

Cette garantie accorde des droits légaux spécifiques au propriétaire de l'outil, qui pourrait aussi avoir d'autres droits selon l'État ou la province qu'il habite.

Craftsman, 701 E. Joppa Road, Towson, MD 21286

MATÉRIEL

OUTILS REQUIS :

Clé à douille
 Douille longue de 11,1 mm (7/16 po)
 Équerre
 Tournevis, tête cruciforme
 Perceuse
 Mèche de 3,2 mm (1/8 po)
 Niveau

MATÉRIEL INCLUS :



Boulon de carrosserie de 12,7 mm
 (1/4-20 x 1/2) (Qté : 10)



Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 18)



Rondelle de 8,73 mm (11/32 po) (Qté : 10)




Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 28)




Vis à tête cylindrique n° 8, 9,5 mm (32 x 3/8 po) (Qté : 8)



Clé hexagonale 5/32 (Qté : 1)



Œillet (Qté : 1)




Entretoise d'écartement (Qté : 1)



Aimant (Qté : 1)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Panneau latéral
- B. Haut
- C. Panneau arrière
- D. Tablette (CMST22800RB/BK solo)
- E. Porte gauche
- F. Porte droite
- G. Bas
- H. Plaque de fixation



ASSEMBLAGE


1

Éléments nécessaires :

Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 2)
 Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 2)
 Haut (Qté : 2)

Processus :

- Placer (2) dos avec les collerettes vers le haut, comme illustré. (Couvrir le sol avec l'emballage pour prévenir les égratignures.)
- Assembler (2) dos à l'aide de (2) vis et (2) écrous dans les collerettes.
- Serrer avec les doigts.



2

Éléments nécessaires :

Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 4)

Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 4)


Panneau latéral (Qty: 2)

Processus :

- Fixer (2) panneaux latéraux à l'aide de (4) vis et (4) écrous dans les trous médians de chaque côté.

REMARQUE : Laisser les trous du bout ouverts pour l'assemblage ultérieur.

- Serrer avec les doigts.



3

Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 12,7 mm (1/4-20 x 1/2)

(Qté : 4)

Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 6)


Rondelle de 8,73 mm (11/32 po) (Qté : 4)

Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 10)

Bas (Qté : 1)

Processus :

- Insérer le bas dans un bout de l'assemblage et fixer à l'aide de (4) boulons de carrosserie, (6) vis, (4) rondelles et (8) écrous.
- Serrer avec les doigts.



4 Éléments nécessaires (CMST22800RB/BK solo) :

Boulon de carrosserie de 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 2)


Rondelle de 8,73 mm (11/32 po) (Qté : 2)

Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 2)

Tablette (Qté : 1)

Processus :

- Remettre l'armoire en position debout.
- Insérer la tablette en la faisant passer par le haut de l'armoire.
- Placer à la hauteur souhaitée à l'arrière de l'armoire, puis faire pivoter comme sur l'illustration.
- Fixer à l'aide de (2) boulons de carrosserie, (2) rondelles et (2) écrous dans les trous d'assemblage carrés, comme illustré.
- Serrer avec les doigts.



5 Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 4)

Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 6)

Rondelle de 8,73 mm (11/32 po) (Qté : 4)

Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 10)

Haut (Qté : 1)


Plaque de fixation (Qté : 1)

OPTION 1 - FIXER L'ARMOIRE AU MUR

REMARQUE : L'option 1 vise à suspendre l'armoire sur un mur à rails seulement. Si on suspend l'armoire directement sur le mur, voir l'option 2.

Processus :

- Fixer le haut au support mural, comme illustré, à l'aide de (4) boulons de carrosserie, (6) vis, (4) rondelles et (10) écrous.
- Serrer avec les doigts.



Éléments nécessaires :

Boulon de carrosserie de 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 4)

Vis à tête ronde 12,7 mm (1/4-20 x 1/2) (Qté : 6)

Rondelle de 8,73 mm (11/32 po) (Qté : 4)

Écrous à embase cannelée (1/4-20) (Qté : 10)


Panneau latéral (Qté : 1)

OPTION 1 - FIXER L'ARMOIRE AU MUR


REMARQUE : L'option 2 vise à suspendre l'armoire directement sur le mur. Les trous sont fournis pour les montants aux centres de 406,4 et 609,6 mm (16 et 24 po). L'assemblage illustre l'installation sur des centres de 406,4 mm (16 po).

Processus :

- Fixer le haut comme illustré à l'aide de (4) boulons de carrosserie, (6) vis, (4) rondelles et (10) écrous.
- Serrer avec les doigts.



REMARQUE : Les trous à l'arrière de l'armoire sont espacés pour permettre une fixation sur des montants aux centres de 406,4 et 609,6 mm (16 et 24 po). Laisser les trous extérieurs ouverts pour fixer aux montants espacés de 609,6 mm (24 po). Laisser les trous intérieurs ouverts pour fixer aux montants espacés de 406,4 mm (16 po).



6

Éléments nécessaires :

Vis à tête cylindrique n° 8, 9,5 mm (32 x 3/8 po) (Qté : 8)

Porte droite (Qté : 1)


Porte gauche (Qté : 1)

Aimant (Qté : 1)

Processus :

- Alignez l'armoire et serrez tous les boulons avec une clé des étapes 1 à 5.
- S'assurer que la serrure est en position déverrouillée sur la porte droite.
- Poser la porte droite comme illustré au moyen de huit (4) vis.
- Ajuster l'angle de la porte pour un fonctionnement optimal avant de serrer les vis. Il faut veiller à ne pas trop serrer.
- Assembler la porte gauche de la même manière.
- Fixer aimant à l'étagère de tenir droit porte fermée.

REMARQUE : L'aimant devrait être positionné pour engager la porte droite seulement. La porte droite gardera la porte gauche fermée.




7

Éléments nécessaires :

Œillet (Qté : 1)

Processus :

- Placer l'œillet dans le trou.



8 OPTION 1 - FIXER L'ARMOIRE AU MUR

Éléments nécessaires :


Blocs-espaces

Processus :

REMARQUE : L'option 1 vise à suspendre l'armoire sur un mur à rails. Si on suspend l'armoire directement sur le mur, voir l'option 2.

- Avec de l'aide, accrocher le support de fixation sur le rail et le glisser en place.

REMARQUE : L'armoire ne peut être placée sur une section d'attache du rail. L'armoire doit être suspendue à gauche ou à droite de l'attache, puis glissée par-dessus.



REMARQUE : Les blocs-espaces devraient se trouver le plus près possible du centre de l'armoire, au-dessus du bord inférieur de l'arrière de l'armoire.

- Enlever la pellicule de protection à l'arrière du bloc-espacer et fixer à l'arrière de l'armoire, près du bas pour garder l'armoire de niveau.

OPTION 2 - FIXER L'ARMOIRE AU MUR

ATTENTION

L'armoire DOIT être fixée à deux montants dans une cloison à ossature bois. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit. Utiliser les attaches recommandées par les normes de construction de votre région. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'armoire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.


L'armoire doit être montée de niveau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Éléments nécessaires :

La quincaillerie de fixation comme définie par votre code du bâtiment local.

Processus :

- Aligner les armoires avec les montants.
- Marquer et percer (2) avant-trous de 3,2 mm (1/8 po). **REMARQUE :** Utiliser les trous extérieurs pour assembler sur des montants aux centres de 609,6 mm (24 po). Utiliser les trous intérieurs pour assembler sur des montants aux centres de 406,4 mm (16 po).
- Fixer l'armoire aux montants à l'aide de la quincaillerie appropriée décrite dans votre code du bâtiment local.



CRAFTSMAN 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286
Copyright © 2020, 2021, 2022