


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



Allen & Roth and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2889548 Single Bowl
#2889547 Double Bowl

Granite Kitchen Sink

MODEL# JJ-LARGE SB GNT COMP Single Bowl
JJ-DB GNT COMP Double Bowl

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Español p. 9



Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.


SM20575

lowes.com/allenandroth allen + roth

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Single Bowl Sink	1
B	2-in-1 Template	1



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Double Bowl Sink	1
B	2-in-1 Template	1

HARDWARE CONTENTS



! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.

! WARNING

- Keep all packaging materials out of the reach of children to prevent possible choking or suffocation.
- Use caution when installing the sink. There is a risk of crushing your fingers when inserting the sink into the installation location.

CAUTION

- **NEVER** place hot objects such as hot pans on the sink. Wait until the object has cooled or use a heat resistant plate when placing hot objects on the sink surface.

NOTICE

- Avoid leaving wet sponges, salt, and corrosive substances on the sink for long periods of time. Lines and scratches may be caused by improper use of the sink.
- **DO NOT** place the sink on its side as there is a risk of damage.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

Estimated Installation Time: 30 minutes.

Tools Required for Installation (not included): jigsaw, silicone sealant, phillips screwdriver, hammer, flathead screwdriver, tungsten rasp, safety goggles, pencil.


INSTALLATION INSTRUCTIONS—TOPMOUNT

1. Preparing the installation location

If necessary, disconnect the water supply lines underneath the sink and remove the old sink.

Place the 2-in-1 template (B) on sink installation location. Using a pencil, mark the correct location (see insets on page 2) onto the sink.

Using a jigsaw, cut out the location for the sink.



2. Preparing the sink for installation

*Please skip this step unless additional holes are necessary for your faucet and/or accessories.


Gently place sink into countertop cut out to support the outer ledge of your sink. With a flathead screwdriver and hammer, proceed to punch out holes.

Finish the hole with a small tungsten rasp and remove the stickers on the sink for any pre-marked holes not needed.

Note: A round sticker on the sink indicates where the knock-out holes have been prepared. Check that this sticker has not been moved. Also note that one hole has already been prepared.

CAUTION

- **DO NOT** turn the sink over in order to push out the pre-scored hole on the sink. This will damage the sink. Punch out the pre-scored hole as shown.



INSTALLATION INSTRUCTIONS—TOPMOUNT

3. Installing the mounting clips (AA)

Turn the sink over and press the mounting clips (AA) into the pre-drilled holes along the rim of the sink (A) until they are flush on the base of the sink (A).

Hammer in the spreader bolts on both sides of the mounting clips (AA) as far as the stop, using either a screwdriver or hammer.

Apply silicone sealant (not included) along the edge of the sink (A).

Installing the mounting clips (AB)

Turn the sink over and press the mounting clips (BB) into the slotted bracket until fully inserted (hammer lightly if needed).

Apply silicone sealant (not included) along the edge of the sink (A)



Hardware Used

- AA Topmount Clip with Screw x 8
- AB Topmount Clip with Screw x 8

4. Installing the sink

Place the sink (A) into the countertop and remove any excess sealant that comes out from the edges.

Tighten the screws on the mounting clips (AA) underneath the sink to anchor the sink (A).




INSTALLATION INSTRUCTIONS-UNDERMOUNT

1. Preparing the installation location

If necessary, disconnect the water supply lines underneath the sink and remove the old sink.

Using a pencil mark the measurements (from the insets on page 2) onto the sink location.


Using a jigsaw, cut out the location for the sink.



2. Preparing to mount the sink

From underneath the countertop, prepare 30 mm holes around the perimeter of the installation location. A typical installation will have two holes at each corner of the sink.

Place the threaded nuts (DD) securely into each of the holes underneath the counter.



Hardware Used



INSTALLATION INSTRUCTIONS-UNDERMOUNT

3. Mounting the sink

From underneath the countertop, apply silicone sealant around the perimeter of the installation location.


Place the sink (A) underneath the countertop by inserting mounting screws (BB) through the mounting brackets (CC) and into the installed threaded nuts (DD).

Tighten the screws in a crisscross pattern to ensure that the sink is installed evenly underneath the counter.

Hardware Used



Hardware Used



CARE AND MAINTENANCE

- Do not use abrasive cleaning creams or powders, concentrated caustic soda, formic acid, or anything highly corrosive. For more information on removing difficult stains, contact Customer Service at 1-866-439-9800.
- Clean with a sponge or soft dish cloth and gentle sink soap. For stains that are difficult to remove, such as calcium deposits, use eraser sponges, vinegar-based cleaners, and lime removers.
- Rinse the sink with hot water and dry the sink with a soft absorbent cloth.
- Fruit juices, coffee, and tea can stain the surface of your sink if not removed. Rinse or wipe the sink promptly after these substances make contact with the sink.
- Never use steam or high-pressure cleaning systems to clean your sink.

WARRANTY

Limited Lifetime Warranty


This limited lifetime warranty warrants this item against defects in materials and workmanship. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

Printed in Germany

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring



Allen & Roth y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2889548 Fregadero simple
#2889547 Fregadero doble

Fregadero de cocina de granito



MODELO# JJ-LARGE SB GNT COMP Fregadero simple
JJ-DB GNT COMP Fregadero doble

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Fregadero simple	1
B	Plantilla 2 en 1	1



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Fregadero con lavabo doble	1
B	Plantilla 2 en 1	1

ADITAMENTOS



! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Algunos pasos se pueden hacer más fácilmente con dos adultos.
- Tenga cuidado al instalar el fregadero. Existe el riesgo de aplastarse los dedos al insertar el fregadero en el lugar de instalación.

PRECAUCIÓN

- **NUNCA** coloque objetos calientes como sartenes en el fregadero. Espere hasta que el objeto se haya enfriado o use una placa resistente al calor cuando coloque objetos calientes en la superficie del fregadero.

AVISO

- Evite dejar esponjas húmedas, sal y sustancias corrosivas en el fregadero durante largos períodos. Las líneas y los rayones pueden deberse a un uso inadecuado del fregadero.
- **NO** coloque el fregadero de costado ya que existe el riesgo de que se dañe.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos.

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): sierras de vaivén, sellador de silicona, destornillador phillips, martillo, destornillador de cabeza plana, escofina de tungsteno, gafas de seguridad, lápiz.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN-MONTAJE SUPERIOR

1. Preparación del lugar de instalación

Si es necesario, desconecte las líneas de entrada de agua debajo del fregadero y retire el fregadero viejo.

Coloque la plantilla 2 en 1 (B) en el lugar de instalación del fregadero. Con un lápiz, marque la ubicación correcta (vea las inserciones en la página 2) en el fregadero.

Con una sierra de vaivén, corte la ubicación del fregadero.



2. Preparación del fregadero para la instalación

*Omita este paso a menos que se necesiten orificios adicionales para su grifo y/o accesorios.


Coloque suavemente el fregadero en las aberturas de la cubierta prefabricada para soportar el borde exterior de su fregadero. Con un destornillador de cabeza plana y un martillo, proceda a perforar los orificios.

Dé un acabado al orificio con una pequeña escofina de tungsteno y retire las calcomanías del fregadero para cualquier orificio premarcado que no sea necesario.

Nota: una calcomanía redonda en el fregadero indica dónde se prepararon los orificios ciegos. Compruebe que esta calcomanía no se haya movido. También tenga en cuenta que ya se preparó un orificio.

PRECAUCIÓN

- **NO DÉ** la vuelta el fregadero para sacar el orificio previamente marcado en el fregadero. Esto dañará el fregadero. Perfore el orificio previamente marcado como se muestra.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: MONTAJE SUPERIOR

3. Instalación de los soportes de montaje

Dé la vuelta al fregadero y presione los sujetadores de montaje (AA) en los orificios pretaladrados a lo largo del borde del fregadero (A) hasta que queden al ras en la base del fregadero (A).

Martille los pernos espaciadores a ambos lados de los sujetadores de montaje (AA) hasta el tope, utilizando un destornillador o un martillo.

Aplique sellador de silicona (no se incluye) por el borde del fregadero (A).

Instalación de los soportes de montaje

Dé la vuelta al fregadero y presione los clips de montaje (BB) en el soporte ranurado hasta que esté completamente insertado. (martille ligeramente si es necesario)

Aplique sellador de silicona (no se incluye) por el borde del fregadero (A).



Hardware Used

- AA** Sujetador de instalación superior con tornillo x 8
- AB** Sujetador de instalación superior con tornillo x 8

4. Instalación del fregadero

Coloque el fregadero (A) en la cubierta prefabricada y elimine cualquier exceso de sellador que salga de los bordes.

Apriete los tornillos en los sujetadores de montaje (AA) debajo del fregadero para anclar el fregadero (A).




1. Preparación del lugar de instalación

Si es necesario, desconecte las líneas de entrada de agua debajo del fregadero y retire el fregadero viejo.

Coloque la plantilla 2 en 1 (B) en el lugar de instalación del fregadero. Con un lápiz, marque la ubicación correcta (vea las inserciones en la página 2) en el fregadero.

Con una sierra de vaivén, corte la ubicación del fregadero.




2. Preparación para instalar el fregadero

Desde debajo de la cubierta prefabricada, prepare orificios de 30 mm alrededor del perímetro del lugar de instalación. Una instalación típica tendrá dos orificios en cada esquina del fregadero.

Coloque las tuercas roscadas (DD) de forma segura en cada uno de los orificios debajo de la cubierta.

Aditamentos utilizados



3. Montaje del fregadero

Desde debajo de la cubierta prefabricada, aplique sellador de silicona alrededor del perímetro del lugar de instalación.


Coloque el fregadero (A) debajo de la cubierta prefabricada insertando tornillos de montaje (BB) a través de los soportes de montaje (CC) y en las tuercas roscadas instaladas (DD).

Apriete los tornillos en un patrón entrecruzado para asegurarse de que el fregadero esté instalado uniformemente debajo de la cubierta.

Aditamentos utilizados



Aditamentos utilizados



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No use cremas o polvos de limpieza abrasivos, sosa cáustica concentrada, ácido fórmico ni nada altamente corrosivo. Para obtener más información sobre cómo eliminar las manchas difíciles, póngase en contacto con el Servicio al Cliente al 1-866-439-9800.
- Limpie con una esponja o un paño de cocina suave y jabón suave para fregadero. Para las manchas difíciles de eliminar, como los depósitos de calcio, utilice esponjas de goma, limpiadores a base de vinagre y limpiador de cal.
- Enjuague el fregadero con agua caliente y seque con un paño absorbente suave.
- Los jugos de frutas, el café y el té pueden manchar la superficie de su fregadero si no se limpian. Enjuague o limpie el fregadero de inmediato después de que estas sustancias entren en contacto con el fregadero.
- **Nunca** use sistemas de limpieza de vapor o de alta presión para limpiar su fregadero.

GARANTÍA

Garantía limitada de por vida

Esta garantía limitada de por vida garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

Impreso en Alemania

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.