


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM # 3856777

MEDICINE CABINET WITH GFCI ELECTRICAL OUTLET

MODEL # SP4984


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Español p. 10

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hinge (preassembled to Cabinet (C))	2
B	Side Mirror	2
C	Cabinet	1
D	Door (preassembled to Cabinet (C))	1
E	Shelf Glass	1
F	Bottom Bracket	1
G	GFCI Electrical Outlet	1

HARDWARE CONTENTS


AA



Short Screw

Qty. 4+2


BB1



Shelf Clip 1

Qty. 4

BB2



Shelf Clip 2

Qty. 4


CC



Shelf Hole
Plug

Qty. 28+8


DD



Snap Cap

Qty. 4+2


EE



Washer

Qty. 4+2


GG



Long Screw

Qty. 4+2


HH



Wall Anchor

Qty. 4+2


II



Top Clip

Qty. 2

JJ



Side Mirror Bracket

Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

Keep the electrical outlet (GFCI) away from water.



WARNING

- Safety discard all packing material.
- Keep plastic bags and small parts away from children.
- Safety glasses should be worn at all times.
- Do not load this cabinet with more than 50 lbs.
- Do not load each shelf with more than 25 lbs.

CAUTION

- The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete).
- For recess mount, do not install side mirrors and brackets.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes (with recommended two-person installation).

Tools Required for Assembly (not included): Measuring tape, Level, Phillips screwdriver, Stud finder, Reciprocating saw and Wood shims.


This product can be installed in one of two mounting options: **SURFACE MOUNT** (continue to page 5) or **RECESS MOUNT** (skip to page 7).

MOUNTING OPTIONS


STUD WALL: Secure bottom bracket (F) and top clip (II) to wall using long screws (GG) and a washer (not included) at marked stud locations.



DRYWALL: Drill holes at marked locations and secure the bottom bracket (F) and top clip (II) to wall using long screws (GG) with toggle bolts or drywall anchors (not included).



CONCRETE WALL: Drill 5/16-inch holes at marked locations, then insert wall anchors (HH) into holes. Secure the bottom bracket (F) and top clip (II) to wall using long screws (GG).





SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Using bottom bracket (F) as a guide, mark screw locations with a pencil (not included) a minimum of 3 inches above your existing faucet/vanity. Use long screws (GG) and hardware best suited for wall type to secure the bottom bracket (F) to the wall. Refer to MOUNTING OPTIONS on page 4.

Hardware Used





2. Carefully position the cabinet (C) onto the bottom bracket (F) and hold in place.



3. With the assistance of another person, install the top clips (II) by inserting the rounded ends into the rear top slot of cabinet (C). Slide one top clip (II) to the left and one to the right, then use long screws (GG) and hardware best suited for wall type to secure the top clips (II). Refer to MOUNTING OPTIONS on page 4.

Hardware Used




SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Attach side mirror brackets (JJ) to cabinet (C) where shown (on both sides) with short screws (AA) and washers (EE), then snap caps (DD) to cover the screw heads.


Hardware Used

AA	Short Screw		x 4
DD	Snap Cap		x 4
EE	Washer		x 4
JJ	Side Mirror Bracket		x 4



5. Remove the paper from the preassembled adhesive tape on each side mirror bracket (JJ), then carefully attach side mirrors (B) to each side of cabinet (C).

Proceed to **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** on page 8 to complete assembly.




RECESS-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS


CAUTION: This installation type is NOT applicable for solid-wall applications.

1. Determine desired location for cabinet (C), making sure to place it where the door can swing freely without obstruction and where no electrical or plumbing obstacles would be behind the wall. **Note:** The height of the cabinet (C) should be a minimum of 3 in. above the faucet/vanity.

Using a reciprocating saw (not included), cut away a rough opening of 19-1/2 in. x 30-1/2 in. x 3-7/8 in. into the drywall.




2. Mark the opening size of the framing. Once the drywall is cut, remove any framing in the rough opening for the item, then frame the cutout opening as illustrated.




3. Insert cabinet (C) into rough opening and make sure it is level and plumb; use wood shims (not included) as required. Then, secure both sides of cabinet (C) to the studs from the inside using long screws (GG) and washers (EE). Cover screw heads with snap caps (DD).

Proceed to **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** on page 8 to complete assembly.



Hardware Used



GG	Long Screw		x 4
DD	Snap Cap		x 4
EE	Washer		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: These steps are applicable to both surface-mount installations and recess-mount installations.

1. Install the glass shelves (E) to the desired positions with shelf clips (BB), making sure they are level.



Hardware Used

BB1	Shelf Clip 1		x 4
BB2	Shelf Clip 2		x 4

2. Use the shelf hole plugs (CC) to seal the empty holes.

Hardware Used

CC	Shelf Hole Plug		x 20
----	-----------------	---	------




CARE AND MAINTENANCE

Use of a residential glass cleaner such as Windex, Zep Streak-Free Cleaner or Spray Way or other spray on glass cleaner. Follow the directions on your selected cleaning product, with a liberal application of the cleaning solution. Using a lint free or microfiber cloth and remove the cleaning solution in a gentle circular motion. If the mirror feels “tacky” while cleaning, simply apply more cleaner.

- **Never clean the mirror with a lint free cloth WITHOUT cleaning solution.**
- **Do not use cleaners which include fragrances, oils, acids, alcohols, bleach, or abrasive particles.**
- **Do not clean with a scouring pad, rough cloth, abrasive paper towel or window scraper.**


TROUBLESHOOTING

The doors are not aligned.	The hinges are misaligned.	To adjust the doors right or left, loosen/tighten the screw as in (a). To adjust the doors in or out, loosen/tighten the screw as in (b). To adjust the doors up or down, loosen/tighten the screws as in (c).
		

WARRANTY

This item is warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. This warranty is considered void if the product fails from accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. If you would like to make a warranty claim, please contact customer service. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 3856777


MEDICINE CABINET WITH GFCI ELECTRICAL OUTLET

MODELO # SP4984

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bisagra (premontada en el gabinete (C))	2
B	Espejo lateral	2
C	Gabinete	1
D	Puerta (premontada en el gabinete (C))	1
E	Estante de vidrio	1
F	Soporte inferior	1
G	Toma de corriente GFCI	1

CONTENIDOS DEL EQUIPO


AA



Tornillo corto

Cant. 4+2


BB1



Clip del estante 1

Cant. 4

BB2



Clip del estante 2

Cant. 4

CC



Tapón del estante

Cant. 28+8

DD



Tapón a presión

Cant. 4+2


EE



Arandela

Cant. 4+2

GG



Tornillo largo

Cant. 4+2


HH



Anclaje de pared

Cant. 4+2


II



Clip superior

Cant. 2

JJ



Soporte de espejo lateral

Cant. 4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de intentar montar o instalar el producto, lea atentamente este manual.
Mantenga la toma de corriente (GFCI) alejada del agua.



ADVERTENCIA

- Descarte todo el material de embalaje de manera segura.
- Mantener las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Debe utilizar las gafas de seguridad en todo momento.
- El gabinete no soporta un peso de más de 50 libras.
- Cada estante no soporta un peso de más de 25 libras.

PRECAUCIÓN

- Los anclajes de plástico para la pared que se incluyen están pensados para su uso en aplicaciones de paredes sólidas (baldosas u hormigón).
- Para el montaje interior, no instale los espejos laterales ni los soportes.

PREPARACIÓN


Antes de armar el producto, asegúrese de que todas las piezas están presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y la lista de contenidos del equipo. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar el producto.

Tiempo estimado de montaje: 30 minutos (con instalación recomendada para dos personas).
Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): Cinta métrica, Nivel, Destornillador Phillips, Localizador de espárragos, Sierra de sable y Calzos de madera.


El montaje de este producto puede realizarse en dos maneras diferentes: MONTAJE EN SUPERFICIE (continúe en la página 5) o MONTAJE EN PROFUNDIDAD (pase a la página 7).

OPCIONES DE MONTAJE


PARED CON MONTANTES: Fije el soporte inferior (F) y el clip superior (II) a la pared utilizando tornillos largos (GG) y una arandela (no incluida) en las ubicaciones de los montantes marcados.



PARED SECA: Perfore agujeros en los lugares marcados y fije el soporte inferior (F) y el clip superior (II) a la pared utilizando tornillos largos (GG) con pernos de palanca o anclajes de pared seca (no incluidos).





PARED DE HORMIGÓN: Perfore agujeros de 5/16 pulgadas en los lugares marcados y luego inserte los anclajes de pared (HH) en los agujeros. Fije el soporte inferior (F) y el clip superior (II) a la pared con tornillos largos (GG).




INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN SUPERFICIE

1. Utilizando el soporte inferior (F) como guía, marque las ubicaciones de los tornillos con un lápiz (no incluido) a un mínimo de 3 pulgadas por encima de su grifo/lavabo existente. Utilice tornillos largos (GG) y los herrajes más adecuados para el tipo de pared para fijar el soporte inferior (F) a la pared. Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 4.

Equipo utilizado





2. Coloque con cuidado el gabinete (C) en el soporte inferior (F) y sujételo.



3. Con la ayuda de alguien más, instale los clips superiores (II) insertando los extremos redondeados en la ranura superior trasera del gabinete (C). Deslice un clip superior (II) hacia la izquierda y otro hacia la derecha, luego utilice tornillos largos (GG) y los herrajes más adecuados para el tipo de pared para asegurar los clips superiores (II). Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 4.

Equipo utilizado




INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN SUPERFICIE

4. Fije los soportes de los espejos laterales (JJ) al gabinete (C) donde se muestra (en ambos lados) con tornillos cortos (AA) y arandelas (EE), luego tapas a presión (DD) para cubrir las cabezas de los tornillos.


Equipo utilizado

AA	Tornillo corto		x 4
DD	Tapa a presión		x 4
EE	Arandela		x 4
JJ	Soporte del espejo lateral		x 4




5. Retire el papel de la cinta adhesiva premontada en cada soporte del espejo lateral (JJ), luego fije cuidadosamente los espejos laterales (B) en cada uno de los armarios (C).

Proceda a las INSTRUCCIONES DE MONTAJE en la página 8 para completar el ensamblaje.




PRECAUCIÓN: Este tipo de instalación NO es aplicable para aplicaciones de paredes sólidas.

1. Determine la ubicación deseada para el gabinete (C), asegurándose de colocarlo donde la puerta pueda girar libremente sin obstrucción y donde no haya obstáculos eléctricos o de plomería detrás de la pared. Nota: La altura del armario (C) debe ser de un mínimo de 3 pulgadas por encima del grifo/lavabo. Con una sierra de vaivén (no incluida), corte una abertura aproximada de 19-1/2 pulg. x 30-1/2 pulg. x 3-7/8 pulg. en la pared de yeso.




2. Marque el tamaño de la abertura del enmarcado. Una vez cortada la pared de yeso, retire cualquier marco en la abertura en bruto para el artículo, y luego enmarque la abertura recortada como se ilustra.



3. Inserte el gabinete (C) en la abertura en bruto y asegúrese de que esté nivelado y a plomo; utilice cuñas de madera (no incluidas) según sea necesario. A continuación, fije ambos lados del armario (C) a los montantes desde el interior utilizando tornillos largos (GG) y arandelas (EE). Cubra las cabezas de los tornillos con tapas a presión (DD).

Proceda a las INSTRUCCIONES DE MONTAJE en la página 8 para completar el ensamblaje.





Equipo utilizado

GG	Tornillo largo		x 4
DD	Tapa a presión		x 4
EE	Arandela		x 4

Nota: Estos pasos son aplicables tanto a las instalaciones de montaje en superficie como a las de montaje empotrado.

1. Instale los estantes de cristal (E) en las posiciones deseadas con los clips para estantes (BB), asegurándose de que estén nivelados.



Equipo utilizado

BB1	Clip de estante 1		x 4
BB2	Clip de estante 2		x 4

2. Utilice los tapones para agujeros de estantería (CC) para sellar los agujeros vacíos.

Equipo utilizado

CC	Tapón del agujero del estante		x 20
----	-------------------------------	---	------




CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Utilice un limpiador para vidrios residencial como Windex, Zep Streak-Free Cleaner o Spray Way u otro limpiador en spray. Siga las instrucciones de su producto de limpieza seleccionado, con una aplicación abundante de la solución de limpieza. Utilice un paño sin pelusas o de microfibra y retire la solución de limpieza con un suave movimiento circular. Si el espejo se siente "pegajoso" mientras se limpia, simplemente aplique más limpiador.

- **Nunca limpie el espejo con un paño libre de pelusas SIN solución limpiadora.**
- **Los limpiadores no deben contener fragancias, aceites, ácidos, alcoholes, lejía o partículas abrasivas.**
- **No limpie con un estropajo, un paño áspero, una toalla de papel abrasiva o un rascador de ventanas.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puertas desalineadas	Bisagras están desalineadas	Para ajustar las puertas a la derecha o a la izquierda, afloje/apriete el tornillo como se muestra en (a). Para ajustar las puertas hacia adentro o hacia afuera, afloje/apriete el tornillo como se muestra en (b). Para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje/apriete los tornillos como se muestra en (c) . 
----------------------	-----------------------------	--

GARANTÍA

Este artículo garantiza que está libre de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador original y no puede ser transferida. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía no cubre los defectos o daños causados por el desgaste normal, las alteraciones, las condiciones ambientales, la absorción de humedad o el moho. Se considera esta garantía nula si el producto falla por accidente, mal uso o modificación, instalación incorrecta o por la colocación de accesorios no producidos por el fabricante. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Si desea hacer una reclamación de garantía, contáctese con el servicio de atención al cliente. Todas las reclamaciones de garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la naturaleza del problema. EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN EL ANVERSO. EN LA MEDIDA EN QUE DICHA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD NO SEA VÁLIDA EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA DURACIÓN QUE ESTA GARANTÍA.

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth