

Homax®

Wall Texture

Textura
para pared

PRO GRADE KNOCKDOWN

Textura
aplanada

Light • up to 75 sq. ft.

Fina •
hasta 6,97 m²

Heavy • up to 35 sq. ft.

Gruesa •
hasta 3,25 m²

HOPPER GUN CONTROL™

Pressure & Spray Tip Adjustment

Delivers an Invisible Repair™
No Prime, Low Odor Formula
Heavy-Bodied

Ajuste en la Punta de Presión y Pulverización
Brinda una Reparación Invisible
Fórmula con menos Olor, Sin Imprimir
Muy espesa


**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE.
CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.**
Read other cautions on side/back panel before using.

NET WT 25 OZ
(709 g)

WATER BASED

BASE DE AGUA

Homax® Pro Grade Wall Texture with Dual Control Technology is the latest innovation in aerosol textures. This professional tool features adjustment of both pressure and pattern – similar to that of a gun and hopper, making this product convenient and simple to use without the hassle of mixing or using a compressor. The heavy bodied, Knockdown formula is tinted for improved visibility during application and the no prime feature saves the Pro time. Simply spray, “knock down” with a mud knife and paint to achieve an invisible repair.



Watch a How-to Video
at homaxproducts.com
or scan this code to
watch now!

Ver el Video Instructivo
en homaxproducts.com
o explore con su Smartphone
para verlo ahora.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. SPOT PRIME REPAIR AREA BEFORE TEXTURE APPLICATION TO ENSURE BEST RESULTS. Priming after texture application is no longer needed. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern.

1. **SHAKE CAN upside-down vigorously for one full minute before using and continuously during use.**

2. **REMOVE** safety tab from top of trigger. **REMOVE** red clip from below pressure toggle. **RETAIN** red clip and reattach for storage.

3. **ADJUST PATTERN**
POINTING AWAY FROM FACE, TURN YELLOW SPRAY TIP TO DESIRED PATTERN:
STRAIGHT UP FOR LIGHT KNOCKDOWN,
COUNTER CLOCKWISE FOR HEAVY KNOCKDOWN

4. **ADJUST PRESSURE***
MOVE YELLOW TOGGLE:
RIGHT for HIGH, LEFT for LOW

*As contents and pressure in can decreases, adjust pressure and pattern to maintain a consistent texture appearance.

5. **SPRAY** 6"-18" from the wall using a circular (not sweeping) motion and working in 4' x 4' sections. **Note:** Depending upon PRESSURE & PATTERN settings, distance may vary. Sprays best between 70-80°F. Apply in random pattern, covering only 70-80% of surface. Shake can occasionally throughout use.

6. **KNOCK DOWN:** Allow texture to dry no more than 1-2 minutes before LIGHTLY KNOCKDOWN OR FLATTENING using a 6-8" wet drywall knife. For best results, hold knife almost parallel to the wall. If knife drags, shorten dry time. Texture can be scraped off and reapplied when wet until desired pattern is achieved.

DRY TIME: Allow to dry 60 minutes before painting. Heavier textures may require longer dry time, dependent upon temperature and humidity.

CLEAN-UP: Warm water.

7. **AFTER USE/TO STORE** clear nozzle by turning can upside down, move toggle to high pressure and spray until texture is cleared. Reattach red clip under pressure toggle for storage.

8. **PAINT** with 2 coats or more for complete hide and to match gloss (dependent upon color and paint manufacturer's instructions).

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains Calcium Carbonate, Talc, Hexylene Glycol, Vinyl Acrylic Copolymer, Quartz, and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using. **FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.



LEER Y RESPETAR TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. PROTEGER LAS ÁREAS CERCANAS DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN. NO PULVERIZAR SOBRE PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES NI ALFOMBRA.

INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGÚN SEA NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE EN EL ÁREA ANTES DE APLICAR LA TEXTURA. Ya no necesita aplicar pintura base después de la aplicación de la textura. Siempre practique el rociado en cartón o un fragmento de panel de yeso para determinar la modalidad que prefiere.

1. **AGITE LA LATA** al revés vigorosamente por un minuto completo, y continuamente durante el uso.

2. **RETIRE** la lengüeta de seguridad de punta del gatillo. **RETIRE** el sujetador rojo por debajo del interruptor de presión. **GUARDE** el sujetador rojo y vuelva a colocarlo cuando lo guarde.

3. **AJUSTE LA MODALIDAD**
APUNTANDO LEJOS DE SU CARA, GIRE LA BOQUILLA ROTATORIA AMARILLA A LA MODALIDAD DESEADA: **RECTO PARA UNA TEXTURA APLANADA LIGERA, EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ PARA UNA TEXTURA ESPESA**

4. **AJUSTE LA PRESIÓN***
MUEVA EL INTERRUPTOR AMARILLO: **DERECHA para ALTA, IZQUIERDA para BAJA**

* Debido a que el contenido y la presión de la lata disminuyen, ajuste la presión y la modalidad para mantener una apariencia de textura constante.

5. **ROCIÉ** a una distancia de 15,24 cm a 45,72 cm de la pared con un movimiento circular (no de barrido). **Note:** Según los ajustes de PRESIÓN y MODALIDAD, la distancia puede variar. Se rocía mejor entre 21,1 °C y 26,7 °C. Aplique realizando un diseño aleatorio que cubra sólo el 70% a 80% de la superficie. Agite la lata de vez en cuando mientras la usa.

6. **DISEÑO APLANADO:** Deje que la textura se seque de 1 a 2 minutos antes de APLANAR LIVEMENTE utilizando una espátula para paneles de yeso húmeda de 15,24 cm a 20,32 cm. Para obtener mejores resultados, sostenga la espátula casi de forma paralela a la pared. La textura se puede raspar o volver a aplicar cuando todavía se encuentra húmeda hasta que se logra la modalidad deseada.

TIEMPO DE SECADO: Permita que se seque durante 30 minutos antes de pintar. Las texturas más espesas pueden requerir un tiempo de secado prolongado, según la temperatura y la humedad.

LIMPIEZA: Con agua tibia.

7. **DESPUES DE USAR Y PARA ALMACENAR EL PRODUCTO:**

Limpie la boquilla colocando la lata en posición invertida, gire el interruptor a alta presión y rocíe hasta que no quede rastro de textura. Vuelva a colocar el sujetador rojo bajo el interruptor de presión para almacenar.

8. **PINTE** con 2 capas o más para ocultar por completo y para igualar el brillo (según el color y las instrucciones del fabricante de la pintura).

¡PELIGRO! Los vapores pueden provocar fogajazos. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Extinguir todas las llamas y fuentes de ignición durante su uso y hasta que se hayan dispersado todos los vapores. Evitar la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para obtener ventilación cruzada. Puede provocar daños neurológicos en brazos y piernas, los efectos pueden ser permanentes. Puede provocar mareos, cefaleas o náuseas. Utilizar solamente con ventilación adecuada. Evite aspirar el vapor y la bruma de la pulverización. Evite el contacto con los ojos y la piel. Utilizar gafas protectoras o gafas y guantes de seguridad. Un respirador adecuado y debidamente colocado aprobado por el NIOSH puede brindar protección adicional, pero se debe utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante para el uso del respirador. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. No exponer al calor ni almacenar a temperaturas que superen los 49°C (120°F). Evitar la exposición prolongada al sol o al calor de radiadores, estufas, agua caliente u otras fuentes de calor que puedan provocar estallidos.

Flat Paint Product VOC < 60% PWMIR < 1.20

Patents Pending.

Homax® A Premier Brand
of The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029



MADE IN USA

4565_32361_091412

