

Patented 6/12/2012, and foreign countries.
Distribuido en EE.UU. por: www.pexcentral.com
en México (distribuidor exclusivo).



KIT INCLUDES

- Quattro® Washing Machine Outlet Box
- Hot and Cold Quarter Turn Brass Ball Valves
- Face Plate Cap(s)
- 4 Mounting Brackets
- Test Cap

EL JUEGO INCLUYE

- Caja de desajuste para máquina de lavar Quattro®
- Válvulas esféricas de latón de un cuarto de vuelta para agua fría y caliente
- Cubierta de la placa frontal
- 4 soportes de montaje
- Tapa de prueba

17. Coloque las válvulas y las bridas de suministro con direcciones, firmemente y en su lugar.

18. Toque brevemente el sistema de drenaje con el dedo de prueba en posición horizontal. A. Coloque la superficie de la pared entre los dos alfileres (1), encajar la placa frontal en la lugar (Figura 1). Asegurar la elabguera de drenaje en la línea de drenaje (Figura 18). Tapar la brida de suministro de agua caliente y de agua fría en sus respectivos válvulas (Figura 1).

19. Cerrar el suministro de agua en la caja para ser usado. Verificar. Para asegurarse de que no se produzcan fugas en la manguera, el suministro de agua debe estar siempre cerrado cuando se está en uso.

PRECAUCIONES:

Evitar golpes de agua por el sistema de drenaje durante la instalación. Evitar cualquier contacto con cualquier parte de una bomba.

ADVERTENCIA: Cerrar y Drenar el sistema www.PEXWatering.com.



PEX CONNECTION with ASTM F1807 PEX Tailpiece CONEXIÓN PEX con ASTM F1807 PEX Tailpiece

DRAIN CAN BE INSTALLED LEFT, RIGHT OR CENTER

(1) Drenaje se puede instalar a la izquierda, derecha o en el centro.



Left / Izquierda



Right / Derecha



Center / Centro

PRECAUTIONS:

Never install, pressure with pipe threads during installation.

ADVERTENCIA: Cerrar y Drenar el sistema www.PEXWatering.com.