

CLEARANCE / MARKER LUCES INTERMITENTES O DE GÁLBO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Disconnect vehicle battery
2. Drill a 1/4" hole for mounting bolt and an access hole for the wires
3. Attach lead wire to positive (+) 12 V circuit of the vehicle
4. A good ground (-) connection is necessary. Use a file or screwdriver blade to clean away/remove any rust or paint from the metal surface where the ground is mounted. Attach white ground wire (-)
5. Secure light into place
6. Reconnect vehicle battery

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desconecte la batería del vehículo
2. Perfore un orificio de 1/4" para el perno de montaje y un orificio para los cables
3. Conecte el cable conductor al circuito positivo (+) de 12 voltios del vehículo
4. Se requiere una buena conexión a tierra (-). Utilice una lima o la punta de un destornillador para limpiar y eliminar los restos de óxido o pintura de la superficie de metal que rodea el área donde está montada la descarga a tierra. Conecte el cable a tierra blanco (-)
5. Ajuste la luz en su lugar
6. Vuelva a conectar la batería del vehículo

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including DEHP, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el DEHP, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños en la reproducción. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Designed to conform to applicable U.S. FMVSS 108 and Canadian CMVSS safety standards

Diseñada en conformidad con los Reglamentos de Seguridad U.S. FMVSS 108 aplicables y Canadienses CMVSS 108

©2020 HOPKINS MANUFACTURING CORPORATION

428 PEYTON STREET, EMPORIA, KS 66801

www.HopkinsTowingSolutions.com

Technical Support 1-800-835-0129