901 Series

1-1/2” Schedule 40 PVC Half Kit Bath Waste

Series 901 medida 40 de PVC. Medio Juego de Desagüe del Baño. Instrucciones de Instalación

Figure 1

STEP 1

Cut to length and assemble 1-1/2” Sch. 40 PVC drain pipe and tee to the drain and overflow elbows (Items 7-8) using the proper solvent cement (PVC drain pipe, tee and solvent cement sold separately).

Usando el pegamento apropiado, ensamble las uniones y el tubo del desagüe (#7-8).

Figure 2

STEP 2

Place foam gasket *(Item 9)* onto the overflow elbow *(Item 8)*.

Coloca el empaque de espuma (#9) en el codo del rebosadero (#8).

Figure 3

STEP 3

Insert overflow elbow and foam gasket assembly into the bathtub overflow hole from the back of the tub **(Figure 1)**.

Inserte el codo y el empaque de espuma en el hoyo del rebodadero de la tina por atrás de la tina.

Figure 4

STEP 4

Screw on retainer nut *(Item 10)* from inside of the bathtub. **Hand tighten only (Figure 2)**. Then snap on the overflow plate (Item 11) with the slot facing down towards the bathtub drain. Remove “Orange” Test Membrane.

Atornilla la tuerca de retención (#10) por dentro de la tina. Apretar solo con la mano (Figura 3) y luego instalar el chapeton a presión del rebosadero (#11) con la abertu a hacia abajo. Retire Naranja Prueba de membrana.

STEP 5

Secure drain elbow *(Item 7)* and drain flange gasket (*Item 6)* under the bathtub by screwing in the strainer body *(Item 5)* through the bathtub drain hole from inside of the bathtub **(Figure 3)**. Apply sealant between the tub and underside of the strainer body flange area *(Item 5)*.

Asegura el codo del desagüe (#7) y el empaque (#6) debajo de la tina por medio del atornillado de la coladera (#5) por el hoyo del desagüe por dentro de la tina (Figura 2).

STEP 6

Install the bathtub stopper into the strainer body *(Items 1-4)* **(Figure 4)**.

Instala el tapon en la coladera (#1-4) (Figura 5).





Available in multiple stopper configurations:
Push Pull®
PresFlo®
Foot Actuated
Lift & Turn

WATCO®

All Watco bath wastes and accessories carry a limited 5-year warranty against defects in material and workmanship.

Todos los Accesorios y desagües de baño Watco contiene una garantía limtida de 5 años contra de defectos de material y mano de obra.

CARE OF PRODUCT FINISH: *Do not use abrasive or caustic cleaning agents, as they may discolor or permanently damage the finish of the product. Cleaning should be done using warm soapy water, applied with a clean soft cloth and dried with a clean soft cloth.* **DO NOT USE OIL-BASED PUTTY PRODUCTS:** *Watco does not recommend and does not warranty this product when oil/petroleum based plumber’s putty is used when installing this product.* **CUIDADO DEL PRODUCTO:** *No usar productos de limpieza dañinos que puedan decolorar o dañar permanentemente el terminado del producto. La limpieza deverá ser usando agua tibia con jabón, aplicandolo con un trapo limpio y suave y secando con un trapo seco. No usar productos de masilla con base de aceite. Watco no recomienda y no garantiza este producto, cuando se utiliza masilla para plomeria con base de aceite o petroleo para instalar este producto.*