

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation Instructions. Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.


- 1A. 1/8" Hex Wrench
 - 1B. Sealant Tape
 - 1C. Strap Wrench
 - 1D. Emery Paper
 - 1E. 1/2" Copper Tube
 - 2A. 1-1/2" (38 mm) maximum diameter
 - 2B. Install the 1/2" copper tube 4-3/4" (121 mm) - 5-1/4" (133 mm) from the wall.
 - 3A. Use emery paper to remove burrs. Remove the debris.
 - 5A. Slide the wall plate onto the shower arm. Apply thread sealant tape.
 - 7A. Turn ON the water.
 - 8A. To adjust maximum water temperature, refer to the Installation Instructions for the valve.
 - 9A. Turn OFF the water. Remove the guard.
 - 10A. Measure "Y" from the finished wall.
 - 11A. Install the adapter in this orientation if Y= 1-5/16" (33 mm) - 1-13/16" (46 mm).
 - 11B. Install the adapter in this orientation if Y= 1-9/16" (40 mm) - 2-1/16" (52 mm).
 - 12A. Verify that the adapter is level.
 - 14A. Thread the bonnet onto the hub and handtighten the bonnet securely.
 - 15A. **Some models:** Turn the bonnet counterclockwise to align the corners.
 - 16A. Run water to remove debris.
 - 16B. Apply thread sealant tape. Install the showerhead.
 - 17A. **Showerhead Maintenance:** Remove the showerhead and screen washer.
 - 18A. **Showerhead Maintenance:** Clean the screen washer, then reinstall.
- Need help?** Contact our Customer Care Center.
- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
 - **Service parts:** kohler.com/serviceparts
 - **Care and cleaning:** kohler.com/clean
 - **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120 °F (49 °C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans les instructions d'installation de la vanne.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

- 1A. Clé hexagonale de 1/8 po
- 1B. Ruban d'étanchéité
- 1C. Clé à courroie
- 1D. Papier d'éméri
- 1E. Tube en cuivre 1/2 po
- 2A. Diamètre de 1-1/2 po (38 mm) maximum
- 2B. Installer le tube en cuivre de 1/2 po entre 4-3/4 po (121 mm) et 5-1/4 po (133 mm) du mur.
- 3A. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Retirer les débris.
- 5A. Enfiler l'applique sur le bras de douche. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets.
- 7A. Ouvrir l'eau.
- 8A. Pour régler la température maximale de l'eau, se reporter aux instructions d'installation pour la vanne.
- 9A. Couper l'eau. Retirer le dispositif de protection.
- 10A. Mesurer « Y » à partir du mur fini.
- 11A. Installer l'adaptateur dans cette orientation si Y= 1-5/16 po (33 mm) - 1-13/16 po (46 mm).
- 11B. Installer l'adaptateur dans cette orientation si Y= 1-9/16 po (40 mm) - 2-1/16 po (52 mm).
- 12A. Vérifier que l'adaptateur est à niveau.
- 14A. Enfiler le chapeau sur le moyeu et fixer solidement le chapeau en place en serrant à la main.
- 15A. **Certains modèles :** Tourner le chapeau dans le sens antihoraire pour aligner les coins.
- 16A. Faire couler l'eau pour éliminer les débris.



16B. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets. Installer la pomme de douche.

17A. Entretien de la pomme de douche : Retirer la pomme de douche et la rondelle du tamis.

18A. Entretien de la pomme de douche : Nettoyer la rondelle du tamis puis la réinstaller.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C), de acuerdo al procedimiento de ajuste en las instrucciones de instalación de la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

1A. Llave hexagonal de 1/8 pulg

1B. Cinta selladora

1C. Llave de apriete de correa

1D. Papel de lija

1E. Tubería de cobre de 1/2 pulg.

2A. Diámetro máximo de 1-1/2" (38 mm)

2B. Instale el tubo de cobre de 1/2 pulg a que sobresalga entre 4-3/4" (121 mm) y 5-1/4" (133 mm) de la pared.

3A. Elimine las rebabas con papel de lija. Retire los desperdicios.

5A. Introduzca la placa mural en el brazo de ducha. Aplique cinta selladora de roscas.

7A. Abra el agua.

8A. Para ajustar la temperatura máxima del agua, consulte las instrucciones de instalación de la válvula.

9A. Cierre el agua. Retire el protector.

10A. Mida la dimensión "Y" a partir de la pared acabada.

11A. Instale el adaptador con esta orientación si **Y**= 1-5/16" (33 mm) - 1-13/16" (46 mm).

11B. Instale el adaptador con esta orientación si **Y**= 1-9/16" (40 mm) - 2-1/16" (52 mm).

12A. Verifique que el adaptador esté nivelado.

14A. Enrosque el bonete en el centro de sujeción, y apriete bien a mano el bonete.

15A. Otros modelos: Gire el bonete hacia la izquierda hasta que las esquinas queden alineadas.

16A. Deje correr agua para eliminar los residuos.

16B. Aplique cinta selladora de roscas. Instale la cabeza de ducha.

17A. Mantenimiento para la cabeza de ducha: Retire la cabeza de ducha y la arandela de rejilla.

18A. Mantenimiento para la cabeza de ducha: Limpie la arandela de rejilla, y luego vuelva a instalarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

